#### **PLUS:** Wohnen – Wintergarten Teil 2

Mai 2014 EUR 3.50

A: EUR 3,90; CH: sFr 6,80; BeNeLux: EUR 4,15; Frankreich, Italien Portugal, Spanien: EUR 4,75; Griechenland: EUR 5,40

Europas auflagenstärkstes Do-it-yourself-Magazin



Bauen | Gestalten | Renovieren

# **Feines** aus

Traum-Werkzeuge aus Fernost: Wie sie funktionieren, was sie besser können



# Fit ins Frühjahr Zaun und Gartentor

wieder wie neu



# **NEU:** Kalender

Was diesen Monat wichtig ist

# Outdoor-Möbel

So werden sie wieder top

Fliesenwände



So machen es die Profis!

Die besten Tricks und Kniffe für Boden, Wand und Decke





Stichsägen-Vergleich Was taugen Geräte bis 99 Euro?



Holz veredeln Perfekte Oberfläche durch Beizen








#### Den ganzen Tag nur testen

Ein Redakteur bei Selber Machen arbeitet doch gar nicht richtig, so sehen es zumindest Familie und auch viele Freunde. Denn, so deren Meinung, "die meiste Zeit stehst Du doch nur in der Werkstatt und probierst neue Maschinen aus." Stimmt nicht. Glaubt mir aber keiner. Zumindest bei den Tests bin ich nicht gefordert, denn da setzen wir auf die Kompetenz eines renommierten Prüfinstituts, das alles, was das Haus von uns bekommt, auf Herz und Nieren prüft. Nur vor wenigen Tagen bin ich, unfreiwillig, selbst zum Tester aufgestiegen. Unsere Redaktion bezieht neue Räume, da packen alle mit an. Und meinen Mitarbeitern ist nicht entgangen, dass mir beim Zuschnitt eines Regalbodens das Blatt aus der Stichsäge gefallen ist, peinlich. Mein Ansehen war erst wieder hergestellt, als den Profis im großen Praxis-Check Stichsägen genau das auch passierte. Meine besten Wünsche für Sie!

Herzlichst Ihr Ulrich Weiß

**P.S.** PS. Wie gefällt Ihnen Ihr neues SELBER MACHEN? Schreiben Sie uns einige Zeilen, ich würde mich freuen! Apropos neu: ab jetzt in jedem Heft der Kalender mit allem, was wichtig ist (Seite 6)







Farbrollen vor dem Austrocknen schützen, Materialreste richtig lagern – nur zwei unserer 77 Tipps für Renovierungsarbeiten, Seite 34.



14 Bücherregal mal anders Dieser außergewöhnliche Selbstbau setzt jede Lektüre toll in Szene

18 Ein Clou, der aus dem Rahmen fällt Ein Regal aus Holzboxen mit originellen Verbindern aus Aluminium

22 Spritzschutz in der Küchenzeile Titel Drei innovative Rezepte, um Paneele und Fliese unter den Hängeschränken den Garaus zu machen

34 Die besten Ideen fürs Renovieren 77 Tipps, die das Arbeiten erleichtern und dabei jedes Ergebnis verbessen von A wie Abkleben bis Z wie Zuschnitt

46 Tolle Eigenbauten

Fantasievolles Baumhaus, gemütliches Holzhaus und sogar eine Zeitmaschine drei Projekte und ihre Macher

60 Große Serie: Traum-Wintergarten Mehr Licht, mehr Raum, mehr Wohnen und noch näher an der Natur. Teil 2 unserer dreiteiligen Serie

28 Welche Säge sticht die anderen aus? Titel Die Redaktion schickte sieben Stichsägen unter 100 Euro zum Härtetest ins Prüflabor

48 Gut geschlossen

Wir gebrauchen sie täglich, doch wie funktionieren moderne Schließzylinder im Detail?

49 Schöne Holzoberflächen Titel Beizen können selbst einfachste Hölzer wirkungsvoll veredeln. Vier Seiten Basiswissen kompakt

54 Scharfe Ware aus Fernost Titel Japanische Sägen und Beitel sind verdammt gute Werkzeuge. Wir sagen, was sie können

70 Gartentor und Mauer wie neu Eine Frischekur für das Gartentor und seine Pfosten

74 Terrassen-Mobiliar

Ob aus Metall, Plastik oder Holz so kommt wieder Leben ins Gestühl





#### EXTRA-BEILAGE:

## **Lust auf** Garten

#### **Eigene Obsternte**

Von Erdbeeren bis zur Mini-Kiwi: Wir stellen neue Sorten vor, die besonders widerstandsfähig sind

#### Rasend schön

So haben Sie anhaltend Freude am grünen Flor vor der Tür

#### Relaxen am Wasser

Keine Mücken, keine Algen, dafür Blütenpracht: Wie man Gartenteiche richtig anlegt und pflegt

#### Das Moos ist los

Platten ganz einfach von Dreck und Bewuchs befreien



#### **Magazin & Service**

#### 6 Neuigkeiten

Messeneuheiten, Ideen & Tipps

#### 78 Kurztest

Nur 480 Gramm leicht ist das Mini-Beil X5 von Fiskars. Ein Praxistest

- 80 Herstelleradressen
- 81 Leserforum
- 82 Vorschau auf die Juni-Ausgabe

Scharfes Duo: Links ein Robotermäher von Viking, rechts eine Dozuki, eine japanische Universalsäge,

Seite 54.

# Fotos: Veranstalter, Bauhaus, Frank Zeidler-Kanter, www.vw-bulli.de; Text: Jan Krutzsch

# **Nicht verpassen!**

#### Was diesen Monat wichtig ist

Perfekt restaurierte "Käfer" und "Bullis" bestaunen oder einen Blick in einen liebevoll angelegten Privatgarten werfen unsere Highlights für den Mai.

#### Workshops für Selbermacher

8.-13. Mai Die Firma Dictum ist für hervorragendes Werkzeug bekannt. Sie bietet aber auch ein vielfältiges Workshop-Angebot in ganz Deutschland für Selbermacher an – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Im Mai gibt es beispielsweise Workshops zu den Themen Möbelbau mit Massivholz, Langholz-Drechseln, Schellackpolitur oder Holzverbindungen mit klassischen Holzwerkzeugen. Informationen zu Terminen und Anmeldung gibt es im Internet unter www.mehr-als-werkzeug.de.

HOLZ, STAHL & LEDER



#### Treffen der Kult-Automobile

2.-4./9.-12./25. Mai Einer immer größer werdenden Fangemeinde erfreuen sich diese beiden Klassiker von Volkswagen: Der Käfer und der VW-Bus, liebevoll Bulli genannt. Anfang Mai (02.-04.05.) treffen sich in Bielfeld Fans aus der ganzen Welt zum 7. Internationalen Bulli-Treffen, bevor es dann vom 9.–12. Mai in Vöhl (Niedersachsen) heißt: Start frei für die Bulli-Days 2014. Ende Mai (25.05.) treffen sich die VW-Liebhaber dann ganz im Süden, in Garmisch-Partenkirchen, zum 2.VW Käfer- und Bulli-Treffen.

#### AUFGEPASST!

### Neue Verordnung

#### Am 1. Mai tritt sie in Kraft:

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) ist ab dem 1. Mai verpflichtend und wirft viele Fragen auf: Welche EnEV-Fassung gilt für unser Bauvorhaben? Was ändert sich, wenn wir unser Haus erst ab 2016 bauen? Müssen wir den Energieausweis jedem Interessenten übergeben? Wie hoch ist das Bußgeld, wenn wir unsere alte Heizung weiterhin nutzen? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie im Internet unter www.enev-online.de.

# Schau in meinen Garten

17. und 18. Mai Private Gärten öffnen im Rheinland ihre Türen für Besucher und Gartenfreunde

Wer gerne mal einen Blick in fremde Gärten wirft, kann das am 17. und 18. Mai im Rheinland tun. Denn dann gibt es wieder die "Offene Gartenpforte" – eine Aktion, bei der private Gärten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine tolle Möglichkeit, sich neue Ideen für den eigenen Grünbereich zu holen und sich gleichzeitig mit den Besitzern und anderen Besuchern auszutauschen. Weitere Informationen im Internet unter www.offene-gartenpforte.de.



#### Grüne Trends in Köln

1. – 4. Mai HOME & GARDEN steht seit mittlerweile 18 Jahren für außergewöhnliche Ideen in den Bereichen exklusive Wohn- und Gartenkultur. Auf den Ausstellungen finden Besucher nicht nur die schönsten und ausgefallensten Kreationen, sondern auch die allerneuesten Trends für Haus und Garten. Tagesticket 8 Euro, Kinder und Jugendliche frei. www.homeandgarden-net.de.

#### Speziell für Frauen

19. – 24. Mai Die BAUHAUS Workshops der Women's Week gastieren in Saarbrücken. Sie sind kostenlos und sowohl für Anfängerinnen als auch für Frauen mit Vorkenntnissen ideal geeignet. Jede Teilnehmerin kann aus einem großen Angebot an Kursen wählen.

Die Themenpalette reicht von "Parkettböden abschleifen und lackieren" oder "Wände verputzen" über "Wie mache ich meinen Garten frühjahrsfit?" bis hin zu "Spülbecken montieren" und "Installation von WC und Waschtischen". Weitere Termine und Infos unter www.bauhaus.de im Bereich Service unter dem Link Veranstaltungen.



# Oranienburg Aachen Besuchermassen drängen jedes Jahr auf den Mannheimer Maimarkt.

#### Messen im Mai

#### Oberhavelbau

10. bis 11. Mai

Die Messe OberhavelBau in Oranienburg ist eine Messe für Haus, Energie und Umwelt. Eintritt frei. www.oberhavelbau.de.

#### **Baumesse Aachen**

9. bis 11. Mai

Etwa 150 Aussteller präsentieren sich auf der Messe rund um die Themen Bauen, Wohnen, Sanieren und Energie, für Aachen und die Region. Eintritt 4 Euro. www.baumesse-aachen.de.

#### Maimarkt Mannheim

26. April bis 6. Mai

Rund 1.400 Aussteller präsentieren sich auf dem Maimarkt in Mannheim, der größten Regionalmesse Deutschlands. Rund 20.000 Produkte und Dienstleistungen aus nahezu allen Bereichen des Lebens, vom Gemüsehobel bis zum Gabelstapler, vom Flachbild-Fernseher bis zum Fertighaus bietet die Regionalmesse. Ticket: 4,50 Euro. Täglich geöffnet von 9–18 Uhr. Infos unter www.maimarkt.de

selber machen 5 | 2014



#### **Edle Wandgestaltung**

Dekorative Putz- und Spachteltechniken gewinnen im repräsentativen und auch privaten Bereich immer mehr an Bedeutung. Wer über handwerkliches Geschick verfügt und gern zu Pinsel und Spachtel greift, findet in dem Buch "Edle Putz- und Spachteltechniken" ein breites Spektrum an Beispielen. Von Stucco lustro über Lehmputze bis hin zu Metallspachteleffekten werden die Techniken Schritt für Schritt dargestellt. Wer nicht nur aus dem Buch lernen will, kann auch beim Autor Martin Benad ein Seminar (Infos unter www.benad.com) belegen. Buch: 59,99 Euro. www.dva.de



#### Suchhilfe

Wer kennt das nicht – man möchte eine bestimmte CD hören und kann sie in der Schublade erst nach langem Suchen finden. Schneller geht es, wenn man sie ins rechte Licht setzt. "SenseLight" ist eine 50 cm lange und 1,3 cm flache LED-Leiste, die sich beim Öffnen und Schließen durch einen Näherungsschalter ein- und ausschaltet. Einfache Monage mit Clips. Ca 70 Euro. www.paulmann.com





Bei der Gestaltung von Wegen und Einfahrten sollte nicht nur die Optik, sondern auch die Umwelt eine Rolle spielen. Abstandshalter sorgen bei diesem Pflastersystem für eine gleichmäßige Fuge und verhindern das Verschieben einzelner Steine aus dem Verband. Ausgeglichene Versickerung des Regenwassers ist ebenfalls garantiert. In fünf Steinsorten und zwei Fugenbreiten. Ab 23 Euro/qm. www.ehl.de







# Upgrade für einen Klassiker

Die Universalsäge "Scorpion" ist ein Renner bei Heimwerkern für Arbeiten rund um Haus und Garten. Jetzt ist von dem praktischen Gerät eine neue Version auf den Markt gekommen. Der auf 500 Watt getunte Motor mit verbesserter Sägeleistung und optimierter Ergonomie nimmt dank AutoSelect-Technologie die für unterschiedliche Materialien benötigten Einstellungen automatisch vor. Der robuste, ausklappbare Sägeschuh sorgt beim Stichsägen für mehr Stabilität und übernimmt auch die Fixierung des Materials, zum Beispiel beim Zuschnitt von Rohren oder Ästen. Rund 100 Euro. www.blackanddecker.eu



#### GUTE IDEE!

#### **Energiereserve stets griffbereit**

Alptraum für Nutzer von Smartphone, Tablet & Co., wenn unterwegs der Akku auf Null geht. Für Vielreisende mit Dauerpräsenz gibt es eine neue Reserve-Energiequelle. "Portable Power QE-QL 201" mit 5400 mAh (Milliampere pro Stunde) lädt Smartphones bis zu zweimal auf und ist auch für Tablets geeignet. Durch einen doppelten USB-Anschluss können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Rund 60 Euro. www.panasonic.net



#### Handdübelmaschine TDJ 600

Mit der Triton-Dübelmaschine TDJ600 können dank präzise einstellbarer Bohrhöhen, -tiefen und -winkel im Handumdrehen solide Eckverbindungen auf Stoß ebenso wie auf Gehrung erstellt werden.

Die Maschine lässt sich mühelos an unterschiedliche Materialstärken anpassen. Haltestifte verhindern zudem ein Verrutschen während des Bohrens.

Der Anschluss an eine Absauganlage über den Staubabsaugstutzen gewährleistet dabei einen stets sauberen und sicheren Arbeitsbereich.









Winkeleinstellung von 0° bis 90° für solide Gehrungsverbindungen in beliebigen Winkeln.



Einstellbare Bohrtiefe zur optimalen Anpassung jeder Verbirdung







Dieser Schalter bringt nicht nur Licht ins Dunkel, sondern verbreitet in leuchtendem Orange eigene Strahlkraft. Hervorstechende Merkmale der Designschalterserie "R.1" mit kreisrunden Wippen und abgerundeten Kanten sind Materialien wie Acryl, Beton, Leder, Holz und Schiefer. Das Programm deckt vom klassischen bis zum modernen Ambiente alles ab. Erhältlich von 1fachbis 5fach-Rahmen. Ab circa 44 Euro. www.berker.de

## Das rockende Badezimmer

Beim Anblick dieser funky und farbenfrohen Fliesen hat der Morgenblues keine Chance mehr. Aber auch Musikliebhaber und Kinder werden ihre Freude an diesen Motiven haben. Denn die tierische Combo, insgesamt sechs Bandmitglieder, lässt es bei der Serie "Let's Rock" richtig krachen. Neben den drei Musikern auf den oben gezeigten Fliesen gibt es noch eine singende Gans, einen flötenden Fuchs und einen Teddy an der Gitarre sowie ein Notendekor. Kombinieren kann man die lustigen Gesellen noch mit Unifliesen in Poolblau, Limone, Mandarin, Brombeer und Weiß. Ob man sich eine komplette Band im Bad zusammenstellt oder ausgewählte Musiker bevorzugt, ist Ansichtssache. Mit dem Sortiment kann man auf jeden Fall spritzige Akzente setzen. Tiermotive etwa 21 Euro/Stück. www.steuler-fliesen.de



#### Hohe Funktionalität, schöne Form

Hatten herkömmliche Hauben über dem Herd die Aufgabe, Kochdünste abzuziehen, wirken die Umlufthauben der neuen Generation eher wie moderne Leuchten und leisten umso mehr. "E.ion"-Abzugshauben verbessern außerdem die Luft durch kontrollierte Ionen-Erzeugung. Bei schlechter Luft schaltet ein Sensor die Haube automatisch ein. Ein weiterer Vorteil sind die wartungsfreundlichen Carbon-Filter, die frühestens nach vier Jahren ausgetauscht werden müssen. Preise auf Anfrage. www.falmec.de





#### Fensterputzen im Schnellverfahren

Zu den eher unbeliebten Arbeiten im Haushalt gehört Fensterputzen. Wenn Sie Ihre kostbare Freizeit besser nutzen wollen, können Sie sich die mühsame Reinigung mit dem "Kobold VG 100" erleichtern. Beim Ziehen des akkubetriebenen Gerätes über die Scheibe befeuchtet ein Mikrofasertuch diese gleichmäßig mit Wasser und Reinigungskonzentrat aus dem Behälter. Der Schmutz wird so aufgenommen und das Wasser über eine Abziehlippe direkt wieder abgesaugt. Besser geht's nicht!

249 Euro. www.vorwerk-kobold.de

#### RECHT & GELD

# Untaugliches Messgerät

Wenn ein Haus- oder Wohnungseigentümer mit seinem Mieter die Heizkosten verbrauchsabhängig abrechnet, dann hat er dafür Sorge zu tragen, dass die dafür eingesetzten Messgeräte auch funktionstauglich sind. Ansonsten muss er sich auf andere Abrechnungsmethoden einlassen und gegebenenfalls Einbußen hinnehmen.

Der Fall: An einem Heizkörper in der Essecke einer Mietwohnung befand sich ein defektes Messgerät. Es hatte einen Verbrauch aufgezeichnet, der in diesem Umfang rein physikalisch gar nicht möglich gewesen wäre. Nach Feststellung dieser Tatsache war die Not groß, denn nun fehlte eine zuverlässige Berechnungsgrundlage. Beide Parteien stritten darum, welcher Betrag denn nun zu bezahlen sei. Der Fall ging durch mehrere Instanzen und landete schließlich vor dem Bundesgerichtshof.

Das Urteil: Wenn eine Verbrauchsermittlung nicht möglich ist, dann muss auf eine andere Berechnungsmethode zurückgegriffen werden. Es kommen zum Beispiel eine Abrechnung auf der Grundlage des Verbrauchs der betroffenen Räume in früheren Abrechnungszeiträumen oder ein Vergleich mit anderen ähnlichen Räumen in Frage. Falls dies nicht möglich ist, kann die Abrechnung auch verbrauchsunabhängig nach der anteiligen Wohnfläche erfolgen. Allerdings, so bestätigte der BGH, sei unter diesen Umständen eine Kürzung von 15 Prozent vorzunehmen, was die Heizkostenverordnung auch entsprechend

(Bundesgerichtshof, Az VIII ZR 310/12)



#### WISSEN

# Original und Fälschung

Es lohnt sich zweimal hinzuschauen, wenn man den Hochdruckreiniger "HD 6/15 C" kaufen will. Bei den abgebildeten Modellen sehen Sie links das Original von Kärcher und rechts eine chinesische Fälschung. Für diese Kopie erhielt die Firma Wenzhou Haibao den Negativpreis "Plagiarius" (schwarzer Zwerg mit goldener Nase), den Nachahmer für Dreistigkeit & Einfallslosigkeit verliehen bekommen. Plagiatoren verfolgen nur ein Ziel: Sie kopieren erfolgreiche Produkte, für die bereits Nachfrage besteht, und sparen somit die Kosten für Forschung und Entwicklung. Es werden billige Materialien verwendet, sodass der Verbraucher wenig Freude an dem vermeintlichen Schnäppchen hat. Plagiate können im Museum Plagiarius in Solingen oder im Internet unter www.plagiarius.com bestaunt werden.





#### Perfekte Täuschung

Bücherregale gehören zum Wohnen einfach dazu (s. auch Seiten 14–21). Wer aber eifrig Kindle und Tablet-PC nutzt, könnte den Anblick vollgestopfter Regalböden vermissen – kann sich aber mittels Fototapete den Bücher-Look nach Hause holen. "Bookcase" paßt mit seiner Breite von 92 und Höhe von 220 cm wirklich in jede Nische. Um 38 Euro. www.komar.de

#### Gärtnern in der Stadt

Auf dem Balkon, der Dachterrasse oder im Hinterhof – wie man auf kleinstem Raum Gärtnerglück mitten in der Stadt schaffen kann, zeigt das Buch "urban gardening". Die "Großstadtpflanzen" erzählen selbst ihre Geschichten und man schaut begeistert auf die charmanten Fotos und freut sich beim Blättern, welch wilde Blüten dieser Gartentrend treibt. 24,99 Euro. www.christian-verlag.de





#### Folie aus der Sprühdose

Zieht der Frühling ein, hat man Lust auf einen Farbwechsel in der Wohnung. Einfach und schnell kann das mit dieser neuen Sprüh-Folie gehen. Ganz gleich, ob es sich um die weiß gestrichene Kommode handelt, die endlich mal einen anderen Look braucht oder die Übertöpfe auf der Fensterbank. Die Sprüh-Folie ist für alle glatten und lösemittelbeständigen Untergründe geeignet und kann rückstandslos wieder abgezogen werden (siehe Foto unten). Bei unbehandelten Holzflächen zieht sie in die Oberfläche ein, wobei Struktur und Maserung erhalten bleiben. Erhältlich in drei Größen. 12,95 Euro (150 ml. www.foliatec.com



Echte Fans lassen nicht nur zur Weltmeisterschaft den Ball rollen, sondern nutzen jede freie Minute, um mit Freunden zu kicken. Wer richtig Punkte machen will, braucht natürlich einen Ball in Profiqualität. Und so ein Exemplar können Sie bei uns gewinnen! Wir verlosen 50 Fußbälle von Stihl im Gesamtwert von 950 Euro. Der hochwertige, robuste Trainingsfußball in Größe 5 ist aus hochglanzbeschichtetem PU (Polyurethan), wiegt etwa 430 Gramm und stammt aus dem Fanartikel-Sortiment des Motorsägenherstellers. Die synthetische Butylblase sorgt für langanhaltenden Luftdruck. Tore schießen müssen Sie allerdings selbst. Also, bleiben Sie am Ball!

Wenn Sie an dieser Gewinnaktion teilnehmen wollen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an fussball@selbermachen.de oder eine frankierte Postkarte bis zum **16. Mai 2014** (Poststempel) an Redaktion Selber Machen,

Neumann-Reichardt-Straße 27–33, Haus 14, 22041 Hamburg Kennwort: Stihl-Fußball

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



selber machen 5 | 2014

13



# Großer Auftritt!

**Große Bühne für Bücher und DVDs** 

Mit diesem ungewöhnlichen Bücherregal lassen sich die gedruckten Werke und Filme auf leichte und luftige Art toll in Szene setzen.

selber machen 5 | 2014

in ziemlich schräger Typ, dieses wandlehnende Bücherregal: Seine unkonventionelle Gestaltung aus einer Birkensperrholzplatte (Multiplex) bietet nicht bloß Aufbewahrungsorte – die luftige Konstruktion wird zu einem Blickfang in jedem Zimmer. Die unterschiedlich angeordneten Ausschnitte und ihre verschiedenen Größen sind frei wählbar und müssen dementsprechend gut geplant werden. Dabei bitte auch beachten, dass die Tiefe der Rechtecke nach oben etwas abnimmt, weil das Regal ja schräg an der Wand lehnt. Zwei nicht sichtbare Regalaufhänger fixieren es an der oberen Rückseite. Statt der Klarlackierung, wie in unserem Beispiel, können Sie natürlich auch eine kräftige Farbe wählen.

Hersteller: Sessel, Leuchte, Teppich, Karaffe, Glas: Ikea



#### Schablonen-Puzzle



## Tipp

Verwenden Sie unterschiedliche Maße bei den von Ihnen gewählten Ausschnitten, damit Sie auch Bücher unterschiedlicher Größe bequem ins Regal stellen können. Unten sollten die schweren Bücher stehen, damit die Konstruktion nicht kopflastig wird. Außerdem haben Sie durch die Bauweise unten im Regal mehr Tiefe.

**Mit Pappschablonen,** deren Maße Sie im Vorhinein bestimmen, legen Sie die gewünschten Ausschnitte auf die Multiplex-Platte aus Birkensperrholz auf.



**Zeichnen Sie die Umrisse an** und denken Sie auch an den Versatz durch die Stärke des Sägeblattes.



**Mit einem Cuttermesser** ritzen Sie die Ausschnitte an. Das verhindert das Ausreißen der Multiplex-Platte beim Sägen.

#### BAUEN Regale



#### Materialliste

**Elektrogeräte:** Stichsäge, Akkuschrauber (Bohrmaschine)

**Baustoffe:** Birkensperrholz-Multiplex, Regalaufhänger, Holzschrauben

**Werkzeuge und Sonstiges:** Schraubzwingen, Holzleim, Holzlack, Lackrolle, Forstnerbohrer, Holzbohrer

#### PRAXIS-TIPP:

#### Pendelhub

Gute Stichsägen bieten die Möglichkeit den Pendelhub einzustellen. Dabei bewegt sich das Sägeblatt beim Arbeiten von vorn nach hinten und kann so die Späne besser auswerfen. Das erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Bei weichen Materialien kann ein größerer Pendelhub eingestellt werden, bei harten Materialien, wie Stahl, sollte der Pendelhub abgeschaltet werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Je weniger Hub, desto sauberer die Schnitte.

# Bohren, sägen, schleifen...



**Mit dem Holzbohrer** werden nun die Wendepunkte gebohrt. Dann können Sie mit der Säge "durch die Ecke" kurven. Die Stärke des Bohrers orientiert sich am Sägeblatt.



**Mit der Stichsäge** jetzt die Ausschnitte aussägen. Arbeiten Sie mit geringem Pendelhub, um saubere Schnitte zu gewährleisten.



**Unterlegen Sie das Werkstück** am Besten mit zwei Kanthölzern, um genug Raum zum Sägen zu haben. Die Platte sollte auf jeden Fall plan aufliegen, um Vibrationen zu minimieren.



Mit einem Schleifklotz und entsprechendem Schleifpapier beseitigen Sie letzte Unebenheiten und brechen die Kanten der Ausschnitte.



**Mit einem Forstnerbohrer** setzen Sie oben am Regal Vertiefungen für die Schrankaufhänger und befestigen Sie diese mit Holzschrauben.



**Um die Bücher in den unteren Ausschnitten zu stützen** leimen Sie passend zugeschnittene Holzleisten seitlich an die Ausschnitte. Durch die Bauweise des Regals stehen die unteren Ausschnitte weiter von der Wand weg und Bücher könnten sich dadurch im Regal verdrehen.



**Mit Holzleim** und Schraubzwingen werden die Leisten fixiert, bis der Leim getrocknet ist. Um die Oberflche zu schützen, können Sie auch ein zweites Holz unter den Zwingenkopf legen.



Mit einem klaren Holzlack und einer Rolle wird das Regal lackiert. Lackieren Sie bitte alle Seiten und auch die Innenseiten der Ausschnitte, um ein Verziehen der Platte zu vermeiden.




Ein besonders **repräsentativer Aufbewahrungsort** für die
Lieblingsstücke Ihrer PrivatBibliothek.





# Das Aluprofil bestimmt die Nutstärke



**Mit einer Gehrungs- und Kappsäge** werden die 35 x 35 x 3-mm-starken Alu-Profile auf Länge gesägt.



**Mit Stahlwolle** wird das Alu mattiert und mit einem Schleifklotz mit entsprechendem Schleifpapier entgratet.



**Mit der Tischkreissäge** werden die Nuten in die Buchen-Leimholzplatten gesägt. Die Blattstärke muss dem Alu-Profil entsprechen.



Mit dem Schleifklotz werden die Kanten der einzelnen Bauteile gebrochen. Die Buchen-Leimholzplatte ist in der von uns gewählten Variante 18 mm stark.



Mit einem klaren Holzlack und einer Lackrolle werden die einzelnen Regalteile lackiert. Klarlack hebt die Struktur und die Farbe des Holzes hervor.




**Mit Klebeband** nun die Kanten abkleben, damit nichts vom Metallkleber (hier von MEM) auf die Seitenkante kleckert. Am Besten eignet sich dazu Malerkrepp.



Der Look von Aluminium und Holz ist modern und trotzdem sehr edel. Der perfekte Platz für die Lieblingsbücher.

**selber machen** 5 | 2014 **19** 

#### **BAUEN** Regale



#### Materialliste

Elektrogeräte: Tischkreissäge, Akkuschrauber (Bohrmaschine)

Baustoffe: Birken-Leimholzplatten, MDF-Platten, Aluminium-Profil (35 x 35 x 3mm), Holzschrauben, Schlüssellochaufhänger

Werkzeuge und Sonstiges: Schraubzwingen, Holzleim, Holzlack, Lackrolle, Metallkleber



#### PRAXIS-TIPP:

#### Schlüsselloch-Aufhänger

Der Unsichtbare Wandverbindungsbeschlag (UWG) kommt immer dann zum Einsatz, wenn beispielsweise Regale möglichst nah an die Wand montiert werden sollen. Ein weiterer Vorteil des UWG-Beschlags: Man kann ihn leicht ein- und wieder aushängen.

# Die Regalböden...



Die Aluprofile werden nun in die Nuten gepresst. Den hervorquillenden, überschüssigen Metallkleber sofort mit einem Tuch entfernen, bevor dieser anzieht. Der Kleber ist fest und flexibel zugleich, was unsern Regalteilen zusätzliche Stabilität verleiht.



Fixieren Sie das Bauteil mit Schraubzwingen, um die einzelnen Seiten fest zu verbinden. Stimmen die Diagonalen in der Länge überein, ist der Regalboden rechtwinklig.




Die Wandleiste wird doppelwandig ausgeführt. Die einzelnen Platten werden miteinander verleimt und verschraubt. Die Position der Nuten spielen noch keine Rolle.



Nach dem Trocknen schleifen Sie die Seiten glatt und brechen mit einem Schleifklotz die Kanten. Eventuelle Leimreste können Sie davor noch abkratzen.

# Die Wandleiste: Stabilität in vier Lagen ...



Sägen Sie die geleimte Platte nach den Maßen unserer Zeichnung in einzelne Teile für die Halterung. Achten Sie dabei auf den Verschnitt des Sägeblattes.



**Die gesägten Halterungen** werden nun mithilfe von Abstandshaltern aus den Resten der Buchen-Leimholzplatte auf die Rückwand geleimt. Arbeiten Sie möglichst genau.



**In die Rückwand** werden mit einem Forstnerbohrer die Vertiefungen für die Schlüssellochaufhänger gesetzt. Diese werden mit passenden Schrauben befestigt.



**Grundieren** Sie die Rückwand unbedingt vor dem Lackieren mit MDF-Grundierung. Sie versiegelt das Material und verhindert ein Aufquellen. Zwischenschleifen nicht vergessen.



**Montieren Sie die Rückwand** und setzen Sie die Regalböden in die Halterungen ein. Durch den Lackauftrag klemmen die Buchenleimhölzer fest in der Halterung.

Vertikal und auch horizontal versetzbar: Die **unkonventionelle Aufhängung** macht das Regal wandlungsfähig.

**DECKT BEIM ERSTEN ANSTRICH** 

# UNSER BESTES POLARWEISS, DAS ES JE GAB!



Mehr Infos und TV-Spot auf

Erleben Sie das beste SCHÖNER WOHNEN Polarweiss, das es je gab. Unser Deckkraft-Champion macht Ihnen das Streichen und Renovieren besonders einfach: Polarweiss deckt schon beim ersten Anstrich, ist sehr leicht zu streichen, hoch ergiebig und erzielt perfekte Oberflächen. Warum sollte man sich mit weniger zufriedengeben?

Erhältlich z.B. bei BAUHAUS, bauSpezi, BayWa Bau & Garten, Do it + Garden MIGROS, GLOBUS Baumarkt, hagebaumarkt, hela, HELLWEG, Knauber, OBI, V-MARKT und Werkers Welt. Weitere Infos unter **www.polarweiss.com**.

SCHÖNER WOHNEN-FARBE ist ein Teil der SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION









#### Materialliste

Sperrholzplatte

4 mm dick, um 5 Euro/gm.

Acrylplatten

600 x 500 x 4 mm, 13 Euro/Stück.

Aluprofile

U-Profil, 240 cm lang, 11,5 x 11,5 mm, etwa 9 Euro, Winkelprofil, 240 cm lang, 10 x 10 mm, um 7 Euro.

Acryllack

125 ml, 5,80 Euro (DurAcryl Buntlack von SchönerWohnenFarbe).

Dosenetiketten je 1 Dose

Tomatosoup und Chili con Carne à 3 Euro, DÍN A3-Kopien. ca. 1,30 Euro/St., 100g-Papier.

Tapete "Scandinavian Vintage" Rolle etwa 30 Euro (Marburg).

Werkzeuge

Kapp- und Gehrungs-, Stich- und Lochsäge, Pinsel, Rolle, Kleister, Malerkrepp, Bohrschrauber, Cutter, Schrauben (2,5 x 16 mm), Schraubendreher, Schleifpapier, Ahle, Zollstock.

#### DER PROFI-TIPP

#### Zum Kühlen beim Bohren

Spiritus in den Sägeschnitt tropfen. Dabei unbedingt die Schutzfolie auf beiden Seiten der Acrylplatte drauflassen.



#### EINKAUFS-TIPP

# Acryl oder Glas?

Acrylglas, auch Bastlerglas genannt, kann man in den Maßen 60 x 50 cm und einer Stärke von 4 mm bereits für 13 Euro im Internet bestellen. Zum Vergleich: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), in der Größe 50 x 100 cm, mit 4 mm Stärke und geschliffenen Kanten sowie einem eingearbeiteten Steckdosenausschnitt kostet beim Glaser etwa 100 Euro. Von dem Preisunterschied einmal abgesehen, kann man Zu- und Ausschnitte beim Acrylglas selber vornehmen. Das geht per Hand mit einem Fuchsschwanz oder mit der Tischkreis-, Handkreis- oder Stichsäge.

# Die Verarbeitung des Kunststoffs



Zunächst die Größe und Position der Doppelsteckdose ausmessen.



Der Ausschnitt muss zum einen auf der Sperrholzplatte, mit der der alte Fliesenschild abgedeckt wird, und auf der Acrylplatte vorgenommen werden.



Mit einer Lochsäge, die in das Bohrfutter einer Bohrmaschine eingespannt wird, zwei Löcher (68 mm Ø, normiert für Steckdosen) bohren. Das Loch wird nur mit einer mittleren Geschwindigkeit gebohrt, weil das Acrylglas sonst schmilzt.



Die restlichen Stege mit einer Stichsäge entfernen und ein sauberes Oval schneiden.



Ein Rundholz mit feinem Schleifpapier umwickeln und die ausgesägte Kante damit leicht brechen.

# Etiketten ablösen

Banderolen vorsichtig von den Dosen lösen. Am besten die Heißleimpunkte mit einem Schwamm leicht anfeuchten und das Etikett mit einem Cutter abtrennen.

#### Bunte Banderolen zieren die Wand



**Vervielfältigen** Sie die Banderolen auf dem Farbkopierer und schneiden Sie die Stücke mit Hilfe eines Papiermessers (Cutter) passgerecht zu.



**Bevor die Etiketten** aufgeklebt werden, die Sperrholzplatte mit Acrylfarbe in dem feurigen Rot der Banderole streichen.



**Ist die Farbe** komplett durchgetrocknet, die Platte mit Tapetenkleister einstreichen ...



... und die Etiketten aufbringen. Die Aufteilung vorher schon festlegen.



**Nach dem Trocknen** mit einem Cutter das Steckdosenoval ausschneiden.



**Die Aluprofile**, die als Halterung für die Sperrholz- und Acrylplatten dienen, in einer Gehrungssäge auf das gewünschte Maß zuschneiden.



**Schraublöcher** in den Aluprofilen mit einem Metallbohrer, 3 mm, ausführen.



**Auf die hintere Kante** der Arbeitsplatte wird das U-Profil aufgeschraubt. Die Löcher mit einer Ahle vorbohren.



**Vorsichtig die Schutzfolien** von beiden Seiten der Acrylplatten ziehen. Mit Stoffhandschuhen entstehen keine Fingerabdrücke.



**Steckdosen durchführen,** wenn die beklebte Sperrholz- und schützenden Acrylplatten in dem Winkelprofil stehen.



**Abschließend** unterhalb der Hängeschränke das Winkelprofil anschrauben, sodass der Fliesenschild fest sitzt.

**25** selber machen 5 | 2014



# FARBE bitte!

# Zwei Varianten

**Fliesenschilder** der anderen Art lassen sich auch mit selbst aufgebrachten Farbstreifen oder mit einem bevorzugten Tapetenmuster herstellen.

Wer die zarten Töne bevorzugt, kann bei der Erneuerung des Fliesenschilds auch zur Tapete mit trendigem Vintagemuster greifen. Diese Version lässt sich am schnellsten umsetzen. Alternativ zur Tapete machen auch selbstgemalte Zeichnungen von Kindern oder besonders gelungene Urlaubsmotive was her.

Der Griff zu Farbe und Pinsel ist eher für geschickte Heimwerker etwas. Streifen in verschiedenen Farbtönen sehen immer ansprechend aus. Man kann aber auch eine Fliesenoptik aufmalen, die es in Ihren individuell angemischten Farbtönen garantiert nicht zu kaufen gibt.

#### Welche Farben?

Bevor Sie die Sperrholzplatte mit Streifen bemalen, machen Sie erst einen Test auf einem Bogen Papier in der Größe des Fliesenschildes und lassen die Farben auf sich wirken.



# Tapete im Skandinavien-Look



**Sind die Tapetenabschnitte** zugeschnitten, wird die Sperrholzplatte mit Kleister eingestrichen.



**Die erste Bahn** wird entlang der Markierung über die Hälfte des Steckdosenausschnitts geklebt. So bleibt der Rapport dieses großformatigen Musters unbeschädigt.



**Dann das Oval** für die Steckdose mit einem Cutter ausschneiden.

# Spritzschutz aus Streifen



Die Breite der Streifen mit Bleistift anzeichnen. Die Farbe mit einem Pinsel auftragen und jeweils eine Fläche dazwischen frei lassen.



Nach Trocknung der Farbe, die Ränder mit Malerkrepp abkleben ...



... und die nächsten Streifen mit Farbe ausmalen.



Dann das Malerkrepp leicht schräg abziehen, solange die Farbe noch nicht durchgetrocknet ist.

# Individuell wohnen.



Gedeckte Erdtöne, individuelle Wohnaccessoires aus natürlichen Materialien, grüne Inseln. Hans Blomquist, Designer und Art Director, zeigt, wie Sie sich den »Simple Chic« nach Hause holen können und das ganz einfach. Zehn atmosphärische Kulissen bieten Einblicke in die Wohnkultur natürlicher Gelassenheit. Lassen Sie sich inspirieren und holen auch Sie sich diese Ruhe nach Hause.

160 Seiten - ca. 250 Abb. 21,8 x 25,6 cm € [A] 25,70 · sFr. 34,90

€ [A] 25,70 · sFr. 34,90 ISBN 978-3-86244-317-8 € 24,99



160 Seiten - ca. 220 Abb. 24,5 x 30,5 cm € [A] 30,90 · sFr. 39,90 ISBN 978-3-86244-220-1



160 Seiten · ca. 265 Abb. 22,3 x 26,1 cm € [A] 25,70 · sFr. 34,90 ISBN 978-3-86244-228-7

#### Willkommen zu Hause



leter ouline shippen unter www.christian-verlag.de oder gleich bestellen unter Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)







# Die Teilnehmer

Von 620 Watt bis 750 Watt, von knapp 70 Euro bis 100 Euro: So präsentiert sich das diesjährige Teilnehmerfeld des Stichsägen-Tests von SELBER MACHEN.





#### HINTERGRUND

#### Das ist aufgefallen

#### Achtung Lautstärke:

Bei einigen Sägen wurde bereits im Leerlauf ein Schalldruckpegel von über 84 dB(A) am Ohr des Nutzers gemessen. Bei längerem Arbeiten sollte deshalb unbedingt ein Gehörschutz getragen werden, um Schäden am Ohr zu vermeiden.

#### Leistungsunterschiede:

130 Watt Leistungunterschied bei Black&Decker und Lux und dennoch die gleiche Sägeleistung beweisen: Wattzahlen sind nicht alles!

#### **Black & Decker** KS950SLK

#### **Positiv**

- Gerätekoffer
- -Laser
- Feststellknopf
- Fach für 3 Sägeblätter
- Berührungsschutz
- -Winkeleinstellung

- Kein Spanreißschutz
- Keine Markierung direkt vor Sägeblatt

#### **Bosch** PST 900 PEL

#### **Positiv**

- Gerätekoffer
- Feststellknopf
- Fach für 2 Sägeblätter
- Schnittlinienkontrollhilfe
- Blasvorrichtung
- Drehzahlregelung

#### Negativ

- Abweichung beim 45°-Gehrungsschnitt in Alu
- -Werkzeug für Winkeleinstellung erforderlich

#### **Einhell** RT-JS85

- Parallelanschlag
- -3 Sägeblätter
- Absaugadapter
- Werkzeugfach für 3 Sägeblätter am Gerät
- Sägeschuheinlage

#### Negativ

- Kein Gerätekoffer.
- Schallpegel Leerlauf > 84 dB(A).

# Leicht, handlich, stabil

Gutes Werkzeug ist das A und O beim Arbeiten.Beim Holz- und Trockenbau gibt es kaum etwas praktischeres als eine elektrische Stichsäge. Unser renommiertes Prüfinstitut PZT testete die Maschinen in den Kategorien Sägeleistung, Handhabung, Technik und Sicherheit.

ie gut die günstigen Maschinen unter 100 Euro wirklich sind, zeigen die Ergebnisse der Testreihen im PZT-Labor. Im Auftrag von SELBER MACHEN unterzogen die Prüfingenieure sieben Modelle einem Praxistest. Schon bei der Ausstattung der Geräte ergeben sich erste Differenzen. Drei von vier Herstellern verzichten beim Neugerät auf einen Koffer. Ärgerlich: Bei Ferm und Skil braucht es für die Sägeblatt-Montage sogar noch einen extra INBUS-Schlüssel. Trotzdem löste sich das Blatt bei der Ferm JSM 1014 im Betrieb. Das Ergebnis: Abwertung im Praxis-Test.

Einige Grundvorraussetzungen sollte eine gute Säge in jedem Fall mitbringen: Eine stabile Bodenplatte, die am Gerät ohne Spiel befestigt sein sollte, ist Voraussetzung für saubere, winkelgenaue Schnitte. Je nach zu sägendem Material werden die Hubzahl und die Betriebsart (Pendelhub) gewählt. Die Pendelhub-Funktion sorgt für schnelleres Arbeiten, weil das Sägeblatt vor- und rückwärts pendelt und so die Späne besser auswirft. Erfreulich: Bei Black&Decker erfolgt die Wahl über einen Mehrfachschalter mit entsprechender Materialwahl. Bei Bosch ist die Hubzahl variabel über den Einschalter veränderbar. Dies ermöglicht immer einen sanften Anlauf.







#### Gehrungsschnitt

Die Winkelgenauigkeit der 45° Einstellung wurde anhand von zwei wechselseitigen 45° Gehrungsschnitten überprüft. Der Schnitt wurde entlang eines Anschlags in einer 20mm T-Profil Aluleiste ausgeführt.

#### Winkelabweichung

Als Ergebnis der wechselseitigen Gehrungsschnitte sollten die Schnittenden einen 90° Winkel bilden. Auf dem Bild links ist die deutliche Abweichung zu erkennen. Auf dem Bild rechts wird nahezu exakt ein rechter Winkel erzielt.

#### Holz sägen

In der Kerndisziplin wurde mit den Stichsägen in 38mm Spanholz und 28mm Buchenleimholz gesägt. Beurteilt wurden das Schnittbild und der Sägefortschritt.







#### Ferm **JSM 1014**

#### **Positiv**

- Absaugadapter
- Parallelanschlag
- 3 Sägeblätter

#### Negativ

- Sägeblatt im Betrieb gelöst
- Abweichung beim 45°-Gehrungsschnitt in Alu
- Sägeblätter nur mit Werkzeug (INBUS) montierbar
- Kein Gerätekoffer
- Fingerschutz
- Schallpegel Leerlauf > 84 dB(A)

#### Lux STS-750

#### **Positiv**

- -3 Sägeblätter
- -Blas-/Absaugvorrichtung
- Parallelanschlag

#### Negativ

- Keine Schnittlinienmarkierung
- Kein Gerätekoffer
- Schallpegel Leerlauf > 84 dB(A)



# **IS 4581**

#### **Positiv**

- Gerätekoffer mit 7 Sägeblättern
- -2 Sägeblatthalter im Fuß
- Blas-/Absaugvorrichtung

#### **Negativ**

- Sägeblätter nur mit Werkzeug (INBUS) montierbar
- Keine Schnittlinienmarkierung



# Stanley FME340K

#### **Positiv**

- Gerätekoffer
- Abnehmbare Sägeschuhabdeckung
- -Winkeleinstellung

#### Negativ

- Kein Absaugadapter
- Keine Schnittlinienmarkierung
- Schallpegel Leerlauf > 84 dB(A)



# Das Ergebnis

Testsieger wird die Bosch PST 900 PEL in einem sehr homogenen Feld knapp vor dem Preis-Leistungs-Sieger von Einhell. Ausreißer nach unten: Die Säge von Ferm, bei der sich das Sägeblatt im Praxistest einfach gelöst hatte.



Anbieter Model Preis	Black & Decker KS950SLK 89 Euro	Bosch PST 900 PEL 79 Euro	Einhell RT-JS85 69 Euro
Ausstattung			
Aufnahmeleistung [W]	650	620	750
Gewicht [kg]	2,65	2,1	2,5
	3	2,4	3
Länge Geräteanschlußleitung [m]			
Leerlaufhubzahl [min <sup>-1</sup> ]/festeinstellbarer Regler	800–3200/nein	500–3100/ja	800–3000/ja
Pendelhubstufen/Hubweg [mm]	3/k.A.	3/23	3/23
Schrägschnitt [°]	0–45	0–45	0–45 (15;30;45)
Max. Schnitttiefe Holz/Stahl/Alluminium [mm]	85/5/15 . , ,	90/15/8	85/12/8
Laser/Beleuchtung	ja/nein	nein/ja	nein/ja
Vibration Holzschneiden/Metallschneidez [m/s²]	8,5/7,3	11,5/8,5	5,6/7,1
Garantie (in Monaten)	24	24	24
Weitere Ausstattungsmerkmale	Gerätekoffer 3 Sägeblätter Aufbewahungsfach Absaugadapter Betriebsartvorwahl Sägeschuhabdeckung	Gerätekoffer Schnittlinienkontrollhilfe Fußplatte Sägeblatthalter 1 Sägeblatt Blas-/Absaugeinrichtung	Parallelanschlag 3 Sägeblätter Absaugadapter Werkzeugfach für drei Sägeblätter am Gerät Sägeschuheinlage
Note Ausstattung (10%)	Gut (2,2)	Gut (1,8)	Befriedigend (3,0)
Praxistest Sägen			
Holz sägen: Spanholz 38 mm – 60 cm und Leimholz (Buche) 28 mm – 60 cm			
Beurteilung von Schnittbild und Sägefortschritt	+	++	++
Schnittliniensicht	+++	+++	+
Gehrungsschnitt 45° in T-Aluprofil 20mm	(40)	(40)	/= ==\
(Abweichung)	+ (1°)	- (4°)	++ (0,5°)
Anschlagführung bei 45° Schnitt rts / lks	++	++	++
Note Praxistest Sägen (60%)	Befriedigend (2,5)	Gut (2,4)	Gut (2,2)
Handhabung			
Bedienungsanleitung:	++	++	++
Handlichkeit / Gewichtsverteilung	+	+++	++
Sägeblattwechsel (einsetzen/entnehmen)	+++	+++	+++
Winkel einstellen und arretieren	+++	+	++
Drehzahlregelung	++	+++	++
Bedienung Schalter / Arretierung	+	++	+
Note Handhabung (20%)	Gut (1,7)	Sehr gut (1,3)	Gut (1,6)
Note Handhabang (20 70)	Gut (1,7)	Jeni gut (1,5)	Gut (1,0)
Technik und Sicherheit			
Hubzahl (Messung im Leerlauf):	1000/0015		
min / max [min <sup>-1</sup> ]	1890/3015	510/2950	50/3160
Schalldruckpegel (Messung im Leerlauf)			
am Ohr des Nutzers [dB(A)]	83	80	87
Sicherheit	+	++	++
Mechanische Befestigung Bodenplatte zu Gerät	++	++	++
Verarbeitung	++	++	++
Note Technik und Sicherheit (10%)	Gut (2,1)	Gut (2,0)	Befriedigend (2,5)
Gesamtnote	Gut (2,3)	Gut (2,1)	Gut (2,2)

#### Das Benotungssystem



Benotet wurden neben der Ausstattung, der Handhabung, der Technik und Sicherheit vor allem der Praxis-Sägetest mit 60 Prozent der Gesamtnote. Dort verspielte die Bosch-Säge einen noch klareren Testsieg durch einen ungenauen Gehrungsschnitt im Aluminium-Profil. Die günstige Ferm belegt in allen getesteten Kategorien den letzten Platz.









FERM	
<b>JIG SAW</b>	710W JSM1014
44 Furo	

710
2,55
3
300–3000/ja
3/20
)–45 (15;30;45)
I 10/k.A./k.A.
nein/nein
7,1/10,2
24
I Parallelanschlag
3 Sägeblätter

Lux
STS-750
75 Euro

750
2,3
3
800-3000/ja
3/k.A
0–45
k. A./k.A./k.A.
nein/ja
<23,68/k. A.
24
3 Sägeblätter
Blas-/Absaugeinrichtun
Parallelanschlag
o o

SKIL JIG SAW 4581 70 Euro

710
2,2
2,75
300–3000/ja
3/k.A.
)–45 (15;30;45)
30/16/5
nein/ja
12,7/9,2
24
Gerätekoffer mit 7 Sägeblätterr
2 Sägeblatthalter im Fuß
Blas-/Absaugeinrichtung

Stanley FME340K 99 Euro

710
2,74
3,75
0–3200/ja
3/20
0–45
85/10/15
nein/ja
4,8/5,1
36
Gerätekoffer
1 Sägeblatt 10TPI HCS Wood
abnehmbare Sägeschuh-
abdeckung

Ausreichend (3,5)

Befried	igend	(3,0)	

Befriedigend (3,0)

Befriedigend (2,5)

+	++	++	+
+			
- (3°)	+ (1°)	++ (0,5°)	+ (1°)
++	++	++	++
Mangelhaft (4,5)*	Gut (2,4)	Gut (2,3)	Befriedigend (2,6)
-	+	+	++
+	++	++	+
-	+++		+++
+	++	+	+++
++	++	++	++
	+	+	+
Befriedigend (3,0)	Gut (1,7)	Gut (2,3)	Gut (1,7)
005/0440	700/0445	000/0040	:
905/3140	780/3145	900/3310	1600/3320
07	07	00	0.5
87	87	83	86
	++		+
+	++	+	++
	++	+	++
Ausreichend (3,8)	Befriedigend (2,5)	Befriedigend (3,3)	Befriedigend (2,6)
Ausreichend (4,0)	Gut (2,3)	Befriedigend (2,5)	Gut (2,4)

<sup>\*</sup>Abgewertet: Sägeblatt löst sich im Betrieb

**selber machen** 5 | 2014



# Streichen & Tapezieren

**Frischer Look!** Mit neuen Farben und modernen Tapeten bringen Sie ihre Wände auf Vordermann.



**Abkleben.** Vor dem Streichen kommt das Abkleben. Gerade Flächen werden mit einem glatten Malerband abgeklebt, für Kurven und Rundungen benutzt man dehnbares Malerkrepp.

Saubere Kante. Um die Fußleisten und den Boden bei Malerarbeiten optimal zu schützen, kleben Sie ein Malerband überlappend auf die Oberkante der Fußleisten. Die Malerfolie kleben Sie dann von unten an den überstehenden Teil des Bandes. Alternativ gibt es auch Folie mit klebendem





#### EXTRA-TIPPS

#### Farben und Formen

- **Richtige Richtung:** Um zu verhindern, dass eventuelle Ansätze im Nachhinein sichtbar werden, beginnen Sie ihre Anstriche stets am Fenster und arbeiten Sie sich vom Lichteinfall weg.
- 4 Farbmenge: Beim Anstrich glatter Wände stimmen die Reichweitenangaben auf dem Farbeimer. Bei Rauputz oder grober Raufaser verringert sich die Reichweite um 10 bis 30 Prozent.
- **5 Ecken als Erstes:** Die Ecken einer Wand werden stets zuerst getrichen, jedoch immer nur an der Wand, an der Sie weiterstreichen. Die Farbe sollte immer nass in nass aufgetragen werden, damit die Übergänge nicht zu sehen sind.
- **Temperatur:** Beim Streichen wie beim Tapezieren immer auf normale Raumtemperatur achten. Stark zu heizen oder die Fenster auf Durchzug zu stellen ist falsch dadurch erfolgt eine zu schnelle Trocknung.







**Goldene Mitte.** Langflorige Rollen (links) und kurzflorige Rollen (rechts) nehmen entweder zu viel oder zu wenig Farbe auf. Entscheiden Sie sich bei Wandfarbe auf Dispersionsbasis für die goldene Mitte: eine Rolle mit mittellangem Flor.

Farbprobe. Um sicherzugehen, dass die Farbe gefällt, wird sie trocken als Probe senkrecht an die Wand gehängt. So stimmt der Lichtwinkel. Farbton bei unterschiedlicher Beleuchtung (Kunstlicht, Tageslicht) beurteilen.



Gut gerührt. Durch Lagerung der Farbe können sich die einzelnen Bestandteile entmischen. Deshalb vor der Verwendung mit einer Bohrmaschine und einem Quirl oder Rührwerk zwei bis drei Minuten lang gut durchrühren.





10

Deckkraft erhöhen. Bei weißer Wandfarbe hilft ein alter Maler-Trick, um die Deckkraft zu erhöhen. Einen Schuss Schwarz oder Umbra beimischen. Achten Sie darauf, nur in kleinsten Dosen die Abtönung vorzunehmen, sonst ergraut das Weiß.

**35** selber machen 5 | 2014

#### **BAUEN** Renovierungstipps

#### Saubere Lösung.

Alte Farbreste und Verunreinigungen an Abdeckrahmen lassen sich prrima in der Spülmaschine anlösen. Danach mit einem Holzspachtel abschaben.



#### KAUF-TIPP

#### 4 Tester kaufen


Wer sich nicht sicher ist, den richtigen Farbton gefunden zu haben, kann Farben auch als Tester erwerben. In dieser kleinen Testgröße (50 ml. Trendfarbe von Schöner Wohnen) kann eine Musterfläche zur Entscheidungsfindung angelegt werden. Die Mini-Proben sind in vielen Baumärkten erhältlich.



Rührlöffel. Ohne Quirl oder Farbmischstab zur Hand, kann sich der Selbermacher mit einem Rührlöffel im Bohrfutter behelfen. Wichtig: Mit langsamer Drehzahl beginnen, sonst spritzt es!



Richtig streichen. Um möglichst deckend zu streichen, nehmen Sie sich Wandabschnitte von circa 1x1 Meter vor. Mit Bewegungen in W-Form streichen, anschließend mit dem Feinstrich von oben nach unten arbeiten. Das nennt der Fachmann "Verschlichten".





Anfeuchten. Die Farbrolle sollte vor dem Arbeiten immer gut angefeuchtet werden. Damit bleibt die Farbaufnahme vom ersten bis zum letzten Strich gleichmäßig. Achtung: Nach dem Wässern die Rolle gut auswringen!



Abstreifgitter. Das Abstreifgitter sorgt für eine gleichmäßige Farbverteilung auf der Rolle und damit auf der Wand. Beim anschließenden Reinigen der Rolle und der Pinsel auch an das Gitter denken, da sich sonst mit der Zeit die Waben mit Farbe zusetzen.

#### EXTRA-TIPPS

#### Ideen, die Zeit sparen

- Teleskopstange: Bei Deckenarbeiten oder hohen Wänden empfiehlt es sich, eine Teleskopstange zu verwenden. Diese lässt sich bis zu drei Meter ausfahren. Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Stange.
- Thermostate abschrauben: Dieser kleine Handgriff spart ihnen im Zweifel mühevolle Putzarbeit. Im Sommer die Thermostatköpfe an Heizkörpern abschrauben oder in Folie einschlagen. Wührend der Heizperiode würde der Heizkörper zu heiß, deshalb gut abkleben.
- Streichholztrick: Um sich nach dem Streichen das lästige Suchen nach versehentlich verschlossenen Nagellöchern zu sparen, vor dem Streichen in die Löcher Streichhölzer stecken.
- Richtig umrühren: Egal ob mit Bohrmaschine und Quirl oder mit unserem Mini-Budget-Tip Nummer 15: Bei Abtönfarbe muss immer kräftig gerührt werden. Es genügt nicht nur mit der Hand zu rühren, da sich die Farbpigmente dabei nicht richtig mischen. Das Ergebnis: Flecken an der Wand, die einen zweiten Anstrich notwendig machen würden.

Daumenprobe des Untergrunds. Wenn der Abdruck eines nassen Fingers dunkle Spuren hinterlässt, deutet das auf schlechte Untergründe hin. In diesem Fall mit Grundierung

vorbehandeln.



**22 Klebeban**Weitere Mo

**Klebebandprobe.**Weitere Möglichkeit die Tragfähigkeit des Untergrundes zu testen: Bleiben Farbreste am Band kleben, ist der Untergrund nicht überstreichbar.

23

Schutzschild. Wenn Stupf- oder Wischtechniken verwendet werden, gilt in den Ecken besondere Sorgfalt. Halten Sie ein Stück Karton zum Schutz der anderen Wand dazwischen.



**25** 

Reste aufbewahren. Alte Haushaltsgläser eignen sich hervorragend, um Farbreste aufzubewahren. Damit kann später leicht ausgebessert werden.

26

24

Ecken fein abrollen. Ist einfach praktisch: der Eckenroller. Diese spezielle Rolle verteilt die Farbe gleichmäßig in einer 90-Grad-Innenecke.



**Zum Abbiegen.**Bekommen Sie im Malerfachhandel: die Lackier-

fachhandel: die Lackierpatsche. Ein Velourskissen am flexiblem Bügel hilft beim Streichen.



27

**Spalten-Helfer.** Die Heizkörperrolle passt prima zwischen Wand und Heizung. Um diese zu schützen, verwenden Sie ein Abdeckpapier.



KAUF-TIPP

28

### Farbsprühsystem

Wenn es darum geht, große Flächen schnell einzufärben, ist ein Farbsprühsystem unschlagbar. Dabei eignen sich nur wenige Modelle auch für Dispersionsfarbe. Dazu zählt das WallPerfect W 665-Sprühsystem von Wagner für 149,95 Euro.

**37** 



#### 29 KAUF-TIPP

### Kreuzlinien-Laser

Perfekt für schnelles und gerades Ausrichten von Tapeten, Fliesen und Objekten ist der Kreuzlinien-Laser Quigo von Bosch (59,99 Euro).



30


Arbeitspause. Bei längeren Streich-Unterbrechungen empfiehlt es sich, die Farbrolle mit einer Plastiktüte luftdicht zu verschließen. Das verhindert das Austrocknen zuverlässig.




Decke tapezieren. Etwa 50 cm von der Wand entfernt wird per Schlagschnur eine Linie gezogen. Daran eine Tapetenbahn ausrichten und kleben. Nun kommt erst die davor liegende Bahn.



Wände tapezieren. Analog zur Decke verhält es sich an der Wand. Erst mit dem Lot eine senkrechte Linie etwa 50 cm von der Ecke entfernt anzeichnen. Daran ausgerichtet die zweite Bahn vor der ersten kleben.





### Mit dem Lichteinfall tapezieren.

Tapetenbahnen an der Decke werden parallel zum Licht geklebt. An der Wand beginnt die Arbeit in den Ecken der Fensterwand, von dort in Richtung dunkelster Zimmerwand.

### 34

#### Beulen ausbessern.

Wenn sich nach dem Trocknen Beulen auf der Tapete bilden, mit einer Spritze (dicke Kanüle) Leim unterspritzen und mit einem Nahtroller festdrücken.



### 35

Tapete kappen. Den Überstand der Tapete nach dem Kleben mit einem breiten, glatten Flächenspachtel stramm an die Fußleiste pressen und mutig am restlichen Tapetenstück ziehen – der Überstand löst sich glatt ab.



### EXTRA-TIPPS

### So wird Tapete abgelöst

- **36 Perforieren:** Vor dem Wässern der alten Tapete sollten Sie diese mit einer Nagelwalze perforieren. So gelangt das Wasser leichter unter die Tapete und löst den Kleber besser an.
- **Wässern:** Mit einem Sprühgerät wässern Sie die Wände schnell und kraftsparend. Sie sollten sie allerdings nicht fluten, sondern über einen längeren Zeitraum gleichmäßig nass halten.
- Der letzte Rest: Tapetenreste, die sich nicht abkratzen lassen, können Sie auch mit einem Exzenterschleifer und Schleifpapier der Körnung 60 bis 80 von der Wand entfernen.
- **Geschützter Boden:** Damit beim Wässern das ablaufende Wasser nicht den Bodenbelag verschmutzt oder gar schädigt, ein altes Bettlaken aufgerollt direkt vor die Wand legen.

### 40

Aussparungen. Um mit der Tapete auch hinter den Heizkörper zu gelangen, die Abstände der Halterungen auf die Bahn übertragen und ausschneiden. Nun passgenau hinter die Heizung aufkleben.



### 41

### Ränder einschneiden.

Wenn Ecken krumm und schief sind (wie nicht selten in Altbauten), lässt sich eine Tapetenbahn nicht sauber herumkleben. Dann kann es helfen, den Rand mit einer Schere vorsichtig etwas fransig zu schneiden.



### 47

Platzsparend. Wohin mit den ganzen Tapetenresten? Platz sparen Sie mit diesem einfachen Trick: Tapetenreste in Wasser einweichen und auspressen. So nimmt das Volumen drastisch ab.



### PROFI-TIPP

43

**Tapetenkamm.** Um leichter hinter Heizkörper zu gelangen, kann man die später verdeckten Tapetenflächen von unten kammartig anschneiden. Oben festkleben, dann die Streifen einzeln ankleben.






### **Holz & Fenster**

### **Lackieren leichtgemacht!**

Mit dem richtigen Pinsel und einem passenden Lack werden Fenster und Oberflächen aus Holz wieder richtig schön.

**Sprossenfenster** lackieren. Wichtig für ein perfektes Ergebnis ist beim Lackieren von Sprossenfenstern die richtige Abfolge. Zuerst werden die senkrechten, dann die waagrechten

Sprossen gestrichen. Danach das Flügelholz und der Rahmen.



PROFI-TIPP





### Mehr Deckkraft.

Um bei weißem Lack schnell zu mehr Deckkraft zu kommen, hilt ein alter Malertrick: Tönen Sie einfach mit etwas Schwarz oder Umbra ab schon steigert sich die Deckkraft merklich.



KAUF-TIPP

### Lackspachtel

Für Spachtelarbeiten an Holzfenstern ist ein Lackspachtel für Holz zu empfehlen. Er ist ein leicht zu verarbeitender, gut füllender Spachtel auf Dispersionsbasis. Der Spachtel ist weiß, schnell trocknend, sehr gut schleifbar und mit Alkydharz- und Acryllacken überstreichbar. Dur Acryl Spachtel für Holz von Schöner Wohnen für 5,99 Euro/200 g.

Strumpfhosenfilter. Placken in der Farbe sind ärgerlich. Man kann das alte Gebinde aber retten: Einfach den Lack durch eine gespannte Strumpfhose filtern.

### Welcher Pinsel ist der Richtige?

Für lösunsmittelhaltige Lacke eignen sich Naturborsten am besten. Für wasserlösliche Lacke empfehlen wir Kunstfaserborsten, da diese nicht aufquellen.

1 Rund- oder Ringpinsel – mit ihm lassen sich gewölbte Flächen gut streichen. 2/3/4/5 Flachpinsel eignen sich bestens für größere Flächen.







**Fensterdichtung** schützen. Vor dem Streichen der Rahmen auf jeden Fall Glas und Silikondichtungen mit UV-beständigem Fensterklebeband abdecken.







**Drehende Bewegung.** Zuerst mit langem Strich die Farbe aufbringen. Mit drehenden Bewegungen die Farbe gleichmäßig

53

verstreichen.

Abstreifen. Um auch an einer Dose effektiv abstreichen zu können. etwas Klebeband über den Rand kleben. So bleibt die Farbe in der Dose und läuft nicht über den Rand.



vor dem Austrocknen zu

entweder mit einer Plastik-

tüte luftdicht umhüllt, oder

(bei wasserlöslicher Farbe)

in ein Wasserglas gestellt

bewahren, können sie

### EXTRA-TIPPS

### Alles im Lack

Richtig lagern: Lacke lassen sich lange lagern, wenn man etwas Wasser oder Terpentin auf die Oberfläche gibt.

Stahlwolle: Picklige Verunreinigungen an lackierten Oberflächen lassen sich vorsichtig mit etwas Stahlwolle entfernen, ohne allzuviel Lack abzutragen. Danach nochmals staubfrei lackieren.

56 Staubfänger: Falls Sie mit einem Sprühlack arbeiten und sich ständig Staub auf die Fläche setzt, spannen Sie ein nasses Laken in der Nähe auf. Dieses fängt den Staub und bindet ihn. Gerade beim Umgang mit Sprühlacken ist etwas anderes noch wichtiger: eine Schutzmaske! Aerosole gelangen sonst leicht bis in die Lunge.

Wand & Decke

werden.

Makellos! Besonders an Wänden und Decken fallen Risse, Löcher und andere Unregelmäßigkeiten besonders auf. Wir zeigen Ihnen wie Sie professionell ausbessern und verputzen können.



Bewegungsrisse. Wenn die Zeit dem Material zusetzt, kommt es häufig zu Rissen. Diese lassen sich häufig mit Fugenmasse aus Acryl ausbessern.



### Reparaturspachtel weiter auffüllen. Diese Masse anschließend mit einem elastischen Rissband überkleben und zum Schluss nochmals mit Spachtelmasse überziehen. So professionell behandelt kommt garantiert kein Riss mehr zum Vorschein. PROFI-TIPP

41

Reparaturspachtel. Nach dem Auffüllen mit Acryl den Riss mit einem

selber machen 5 | 2014

### **BAUEN** Renovierungstipps

Kabel verlegen. Kabel unter Putz zu verlegen kann mit einer Mauernutfräse sogar Spaß machen. Solch ein Gerät kann man für etwa 25 Euro pro Tag, oder 40 Euro für das Wochenende mieten. Nach dem Fräsen können sie die Kabel in die Nut verlegen. Falls sie keine Kabelschellen zur Hand haben, schlagen sie kleine Nägel überkreuzend in die Wand und verschließen sie die Nut mit Gips. Ist der Gips trocken, Nägel wieder entfernen und mit Gips nacharbeiten. Für Spannungsrisse empfiehlt sich selbstklebendes Rissband aus Gewebe, damit nach dem Verfugen nichts wieder aufbricht.









60

Vliesfasertapeten. Diese Tapeten gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Allein die Firma Erfurt bietet fünf verschiedene Vliestapeten-Arten, mit jeweils unterschiedlichen Designs und für viele Anwendungszwecke. Weitere Informationen unter www.erfurt.com.




Risse freilegen. Tiefe Risse mit Hammer und Meißel bis zum Mauerwerk öffnen, befeuchten und danach mit Spachtelmasse auffüllen.



Wandvlies. Bei schwierigen Untergründen, wie etwa einer Glasfasertapete, können Sie eine Wand auch mit einem Reparatur- oder auch einem Trendvlies absolut glatt bekommen. Dazu den Kleister auf die Wand aufbringen und die Vliestapete andrücken. Beide Varianten sind überstreichbar.







Abstände wie vorgeschrieben. Kabel, Steckund Verteilerdosen werden 30 cm über dem Boden und 30 cm unter der Decke installiert. Die Abstände zu Fenstern und Türen betragen 15 cm. Die Lichtschalter liegen in 105 cm Höhe.



**64** 

#### Kleine Dübelkunde.

Welcher Dübel passt in welche Wand? Der Dübelfinder von Fischer hilft bei der Antwort. Erhältlich im Baumarkt oder unter www.fischerwerke.de.





**68** 

Große Placken. Wenn sich die Wand beim Klopftest hohl anhört, müssen die Placken runter. Lose Putzteile abklopfen und mit einer Bürste grob reinigen. Anschließend mit Tiefengrund die Fläche streichen - das festigt den losen Untergrund. Mit Spachtelmasse die Löcher auffüllen und dann mit einer Reparaturvliestapete die Wand schön glatt abkleben.







### Selbstgemachte Tube.

Kein gebrauchsfertiger Reparaturspachtel in der Tube zur Hand? Plastiktüte mit Spachtelmasse befüllen und an der Ecke schräg anschneiden.



**71** 

Klumpenfreier Gips. Das Geheimnis liegt in der Misch-Reihenfolge. Erst das Wasser, dann der Gips. Becher zu einem Drittel mit Wasser füllen und den Gips nach und nach einstreuen, bis er knapp unter der Oberfläche liegt. Kurz einsumpfen lassen und rühren.



### Mit Kelle und Spachtel

- **Korkenzieher:** Besonders hartnäckige Dübel können Sie auch mit einem Korkenzieher entfernen. Dazu den Korkenzieher in den Dübel drehen und kräftig ziehen. Aber Vorsicht: Meist kommt noch etwas Wand mit heraus.
- **Watte für die Wand:** Bei kleineren Löchern in einer Raufasertapete können Sie sich mit einem kleinen Trick behelfen. Ein wenig Watte in das Loch stopften und dezent übermalen schon ist die Wand ausgebessert.
- Fleckenblocker: Tiefengrund eignet sich nicht nur dazu, lose Mauerteile zu festigen (siehe Profi-Tipp 68). Bei Verfärbungen der Wand oder Tapete kann man vor dem Anstrich ebenfalls Tiefengrund als Fleckenblocker aufbringen.



**69** 

### Bohrlöcher schließen.

Wenn sich der Dübel nicht aus dem Bohrloch ziehen lässt, eine Schraube mit zwei Umdrehungen hineindrehen und mit der Zange den Dübel entfernen. Die Löcher mit einer fertig angemixten Spachtelmasse aus der Tube verschließen und verspachteln.





**selber machen** 5 | 2014 **43** 

### Boden & Beläge

Gut ausgelegt! Egal ob Sie Teppichboden ausbessern oder gleich neu verlegen wollen - unsere Tipps helfen Ihnen in jedem Fall.



Druckstellen. Druckstellen im Teppich lassen sich mit einem Bügeleisen und etwas feuchtem Papier beseitigen. Papier auflegen, mehrmals mit mittlerer Temperatur bügeln – schon stellen sich die Fasern wieder auf.





Kleine Klingenkunde. Mit der Hakenklinge lassen sich lange gerade Schnitte ausführen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Die trapezförmige Klinge eignet sich für Feinarbeiten. Beide Varianten gibt es übrigens auch als Abbrechklingen!





Die Türöffnung. Um den Teppich durch die Türöffnung zu legen, zuerst den Schnitt schräg zur Türlaibung ausführen. Später wird exakt nachgeschnitten. Nutzen Sie eine Unterlage.



Auslegen. Hier gilt: Beginnen Sie mit dem Verlegen in einer rechtwinkligen Ecke. Den Teppich falls notwendig mit beiden Händen und einem Fuß in die richtige Position ziehen.



Perfekte Stopfen. Um den Teppich nahezu unsichtbar auszubessern, wird der verschmutzte Bereich mit einem Locheisen ausgestanzt. Den Flicken ebenfalls ausstanzen und einsetzen. Darum immer Teppichrest aufbewahren.



**1**50 **1**60

Fußleisten ankleben. Falls Sie durch bauliche Einschränkungen die Fußleisten weder nageln noch anschrauben dürfen, können Sie sie auch mit Montagekleber fixieren. Dazu gleichmäßig dünne Lagen Kleber auf der Rückseite der Fußleiste aufbringen und andrücken.



### Im Garten zuhause!

NEU!




Ein Ziel jeden Gärtners ist es, sich mit dem eigenen Garten ein Refugium zur Erholung und Entspannung zu schaffen. Darin findet sich mindestens ein Lieblingsplatz, der zum persönlichen Kraftort wird. Das kann der Platz am Teich ebenso sein wie die Hängematte im Obstgarten, die Bank im Gemüsegarten oder der gemeinschaftliche Essplatz auf der Terrasse. Dieses Buch liefert Inspirationen für jede Art von Lieblingsplatz.

168 Seiten · ca. 200 Abb. · 22,3 x 26,5 cm

€ [A] 30,90 · sFr. 39,90 ISBN 978-3-86244-635-3 **€ 29,99** 






Karine von Rumohr porträtiert auf besondere Weise außergewöhnliche Männer und ihre großartigen Gartenparadiese.

192 Seiten · ca. 220 Abb. 24,5 x 30,5 cm € [A] 41,10

sFr. 53,90 **€ 39,95** ISBN 978-3-86244-085-6



Von der Geschichte, über Kletterpflanzen und Buchs, bis zum Ziehen eigener Pflanzen, alles rund um den Cottage-Garten.


160 Seiten · ca. 300 Abb. 23,5 x 28,5 cm € [A] 27,80

sFr. 36,90 **€ 26,99** ISBN 978-3-86244-380-2



Monat für Monat werden alle Arbeitsschritte von der Anlage eines Küchengartens bis zur Pflege und Ernte des Gemüses und Obstes vorgestellt.

256 Seiten · ca. 300 Abb. 23,4 x 25,4 cm € [A] 30,80 sFr. 39,90 € 29,95 ISBN 978-3-86244-139-6



Das Ideenbuch für Gartenhäuser zum Spielen, Arbeiten und Entspannen!

208 Seiten · ca. 240 Abb. 23,8 x 25,7 cm € [A] 35,90 sFr. 46,90 € 34,90

sFr. 46,90 **434,9** ISBN 978-3-88472-954-0

Willkommen zu Hause



Jetet ouline stiber unter www.christian-verlag.de

### **Bauen aus Leidenschaft**

**Selbermacher** sind eine Klasse für sich! Das beweisen auch diese drei Projekte aus unserem Wettbewerb "Selbermacher des Jahres 2013". Auch wenn sie nicht zu den Preisträgern zählen – tolle Vorzeigeobjekte für uns alle sind sie auf jeden Fall!



### Philipp Stachat studiert den

studiert den Bauplan, um zu sehen, wie es nach der Beplankung mit OSB-Platten weitergeht. Bild unten: Das Werk ist vollendet. Stolz stellt sich die Familie für ein Foto in Position.

### Gartenhaus im Grünen

Familie Stachat hat sich ihren Traum erfüllt und ein Holzhaus nördlich von Berlin gebaut.

"Lange haben wir nach einem passenden Garten im Grünen gesucht, bis wir unser kleines Paradies gefunden haben", erzählt Philipp Stachat. Der Weg dahin dauerte einen Winter lang. In der Zeit wurde entworfen, recherchiert, geplant und geträumt. Nachdem der alte Bungalow entsorgt war, hat die ganze Familie zugepackt und das Holzhaus während der Ferien und an den Wochenenden vom Mai bis September aufgebaut. "Von der Bodenplatte aus Fertigbeton über die Holzständerkonstruktion bis hin zum Innenausbau des 30 Quadratmeter großen Gartenhauses haben wir, auch Dank der guten Beratung im Baumarkt, alles in Eigenleistung gewuppt." Wie man sieht, lässt sich auch mit kleinem Budget (12 000 Euro) Architektur verwirklichen.







### Fichtenholzbretter direkt vom Sägewerk sind die Grundmaterialien für das Baumhaus. Kirschen pflücken geht jetzt von der Hand in den Mund!

BAUMHAUS

### Zimmer unterm Blätterdach

Schon beim Kauf des Grundstücks war Alexander Kunjas klar, dass der Kirschbaum für ein Baumhaus wie geschaffen ist.

Was auf den ersten Blick krumm und schief aussieht, hat statisch seine Richtigkeit. Denn die Plattform des Spielhauses so in den Baum einzubauen, dass nur eine zusätzliche Stütze benötigt wurde, war knifflig. Außerdem wollte Alexander Kunjas alle stärkeren Äste des Kirschbaums erhalten, die nun durch die Plattform und das Haus weiterwachsen. Das urige Baumhaus mit seinem ungewöhnlichen Grundriss und großer Terrasse ist für die drei Kinder das reinste Paradies, in dem sie unbeobachtet von den Eltern spielen können.



**Der Clou** bei diesem ausgefallenen Kleiderschrank ist die Einwurfklappe in der linken Tür: Dahinter wird die schmutzige Wäsche in einer Box gesammelt.

KLEIDERSCHRANK

### Schrank mit Geschichte

Als Fan der Science-Fiction-Serie "Doctor Who" hat Steffen Pauck die "Zeitmaschine" gebaut.

Zwar ist die Police-Box "Tardis" in der Serie ein Raumschiff, aber Steffen Pauck hat es für irdische Zwecke im Geheimen nachgebaut und seine Freundin damit zum Geburtstag überrascht. Jetzt fungiert die spacige Box als praktischer Kleiderschrank mit Beleuchtung. Das Regal im Innenraum bietet Platz für Pullover, Jeans und Co. Quer darüber ist ein Besenstiel angebracht als Kleiderstange. Bei einem Umzug ist der massive Schrank mithilfe von nur acht Schrauben in fünf Minuten zerlegt.



**selber machen** 5 | 2014 **47** 


# Torwächter

Schließzylinder Ein filigranes System aus Federn und Bolzen sichert Tore und Türen – mal mehr, mal weniger gut. In den Zylindern der Spitzenklasse sind mittlerweile bis zu vier Reihen aus Sperrstiften und Kügelchen verbaut. So funktioniert das Prinzip des mechanischen Wächters.



### Mini-**Bollwerk**

Ein Profilzylinder passt in jedes Präzisionszylinderschloss (PZ-Schloss), denn sein äußeres Profil ist genormt. Allerdings kann seine Länge variieren - je nach Lage des Schlosses im Türblatt. Die Bereiche vor und hinter dem Schließbart können dabei also unterschiedlich tief sein. Sein Innenleben ist ein mechanisches Mini-Bollwerk das bei hochwertigen Zylindern immer individuell zusammengestellt wird. Das Prinzip: Jede Kerbe, jede Bucht im Schlüssel drückt einen federbelasteten Stift oder eine Kugel zur Seite. Erst wenn der Zylinderkern frei ist, lässt er sich drehen. Dieser dreht den Schließbart, der dann Falle und Riegel im Schloss bewegt. Bei Schließzylindern mit Wendeschlüssel ist es egal wie herum der Schlüssel in den Schlüsselkanal gesteckt wird. Und: Ein steckender Schlüssel blockiert moderne Zylinder nicht mehr beidseitig.



Sperrkugel. Sie

### **Mehr Sicherheit**

**Doppelt und dreifach:** Die einfachste Bauart eines Profilzylinders verfügt über nur eine Reihe von Sperrstiften. Die lässt sich zwar nicht mit der Haarnadel öffnen; mit moderem Einbruchswerkzeug stellen sie aber kein Hindernis dar (1). Bedeutend sicherer sind Zylinder mit zwei Stiftreihen übereinander (2). Noch wirkungsvoller sind Schließzylinder, die zusätzlich seitliche Sperrstifte besitzen, bei denen der Schlüssel also drei bzw. vier Stiftreihen gleichzeitig entsperren muss (3).











Dauerblüher mit Power

Gold-Zweizahn oder Bidens (wie der Gärtner sagt) sind unermüdliche Farbfeuerwerke für Ampel, Kasten oder einen großen Topf. Sie brauchen einen vollsonnigen Platz und bilden hier lange Ranken, die durch die Blütenmassen auch eine prima Fernwirkung haben. Geben Sie den Bidens frische gute Erde und alle zwei Wochen Flüssigdünger (Kientzler, Pflanzen über www.premium-gaertnerei.de). s lohnt sich, in den bestgefüllten Gewächshäusern auf Tour zu gehen: Begonien, Fuchsien und einfache Fleißige Lieschen wählt man für einen schattigen Balkon, alle anderen farbenfrohen Sommerblumen brauchen einen richtig sonnigen Standort.

riesiger Auswahl – so wird Ihr Balkonien zur Blütenoase.

**Tipp:** Nehmen Sie einen Balkonkasten als Muster mit in die Gärtnerei – dann fällt die Auswahl vor Ort leichter.

Sind die Kästen schon betagt, lohnen sich neue große Modelle mit Reservoir, z.B. von Emsa. Das erleichtert die Gießarbeit erheblich. Zum Bepflanzen nimmt man immer frische Qualitätserde. Die aus dem letzten Jahr ist verbraucht. Mischen Sie gleich umhüllten Langzeitdünger mit unter die Erde, dann blühen Glockenblumen so üppig wie in den metallverstärkten handgeflochtenen "Weidenkellen", H 32 cm,

### Zierpflanzen



Bewässerungskosten sparen In Trockenzeiten brauchen Rasen und Stauden viel Wasser. Gut, wenn man einen eigenen Brunnen oder eine Zisterne hat. Die neue Tauchdruckpumpe "Dive 6300/4" liefert hier 6300 Liter pro Stunde bei 40 m Förderhöhe, für 190 Euro (Al-Ko).



### Für Sie neu entdeckt

Ein Mittel gegen den gefürchteten Buchsbaumpilz Cylindrocladium: Niederländische Baumschulprofis schwören auf den hohen Kupferanteil. Tabletten zum Auflösen, 15 Euro (Top Buxus, über: www.olerum.de). **Dahlien auspflanzen:** Vorgetriebene Knollen an sonniger Stelle ins Beet setzen. Kräftig düngen, Triebe enspitzen und mit Schneckenkorn breiwürfig auf 1 qm Fläche um Pflanze vor Nacktschnecken schützen.

**Rhabarber nutzen** Blütenstiele mit dem Messer schneiden, damit die Kraft in die Blätter geht. Blattstiele für die Küche aber nicht schneiden, sondern beherzt ausreißen.

**Eisheilige** Vom 11. bis zum 15. Mai gibt es je einen Gedenktag für Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie. Sie zeigen an, dass nach Ende Mai keine Frostgefahr mehr im Garten droht.

Zimmerpflanzen jetzt umtopfen und flüssig düngen. Öfters drehen, damit sie rund wachsen. Zur Sommerfrische alle an einem trüben Tag nach draußen stellen, sonst bekommt das Laub Sonnenbrand.

**Kräuter aussäen** Kresse und Rauke alle zwei Wochen in dichten Reihen ausbringen.

**Tontöpfe mit Holzwolle** umgekehrt in Obstbäume hängen. Ohrwürmer als nützliche Blattlausfeinde schlafen hier tagsüber.




GARDENA



#### Mandevilla

heißt dieser neue Shooting-Star in der Beet & Balkon-Szene! Die exotischen Blüten zeugen von der tropischen Herkunft – an einem heißen sonnigen Platz fühlt sie sich auch bei uns wohl. Früher gab es sie nur in Rot – jetz auch in angesagtem Creme und Rosa!



### Voller Geschmack & Aroma Balkonmelone "Orange Beauty" ist führeifend, Früchte bis 1 kg. Jetzt Saat oder einfach Fertigpflanze für ca. 5 Euro über: shop.nebelung.de bestellen.

### Ein Muss im Staudenbeet

Die Farbpalette bei den Sonnenhüten reicht von Weiß, Gelb, Rosa bis zum tiefen Rot von Echinacea "Hot Lava". Wird bis 80 cm hoch, blüht von Juli bis September! Schön mit Astern und Glockenblumen, ca. 6 Euro (Stade).





### Erfolg im Gewächshaus

Jetzt geht es unter Glas richtig los: Im Wohnhaus vorgezogene Tomaten und Auberginen oder Fertigpflanzen vom Gärtner kommen gegen Monatsmitte in die vorher gut gelockerte Erde. Abstand ausreichend und je nach Sorte. Ein leicht tieferes Pflanzen um 5 cm bringt neue wichtige Wurzeln am Stängelansatz. Zum Gießen stets temperiertes Wasser nehmen. Als Halt ist die neue "Rankspule 295 397" praktisch, Set mit 6 Rollen von Profigärtnern, 40 Euro (siehe Bild oben, Pötschke).

### Die Pflanzung

**Voll im Trend:** Kartoffeln, Kohlrabi und Rote Bete aus eigenem Anbau. Hier sind unsere Tipps.

as Gemüsebeet richtet man sich an der sonnigsten Stelle ein. Zuerst wird alles Unkraut im Boden entfernt. Besonders Giersch und Quecke haben lange Wurzeln, die selbst aus kleinen Teilstücken wieder austreiben.

Dann wird der lockere Boden nach vorheriger pH-Wert Prüfung mit Algenkalk versorgt. Ein Eimer gut verrotteter Kompost pro Quadratmeter bringt das Bodenleben auf Trab, sichert die Grundversorgung mit Nährstoffen. Für eine gute Ernte gibt man zusätzlich organischen Guano-Dünger nach Packungsanweisung an.

Nach der Aussaat oder Pflanzung hilft fleißiges Hacken gegen trockenen Boden, lästiges Samenunkraut und zu häufiges Wasserschleppen.

Tipp: Wer in der Stadt nicht dem Boden traut, gärtnert in Maurerkübeln oder lässt sich städtischen Kompost in eine erhöhte Beetumrandung liefern.



#### Mini-Format

Kleine Salatgurken "Picolino F1" haben nicht nur die richtigen Größe für eine Mahlzeit, sondern schmecken auch viel intensiver als ihre großen Schwestern. Für Gewächshaus und Freiland, auf eine Rankhilfe achten. Saatgut für 5 Euro. In Töpfchen vorziehen (Kiepenkerl).





### Mähen mit Akku-Power

Rasenmäher "38.4 Li Comfort" macht seine Arbeit ganz ohne lästiges Kabel (rechts). 38 cm Schnittbreite, bequeme Höhenverstellung, Akku-Ladezeit 2,5 Stunden, ca. 300 Euro. (Al-Ko).

### Rasenpflege

Dicht und sattgrün soll der Rasen sein – dann ist er unser ganzer Stolz. Mit ein bisschen Pflege wird er wieder fit für die Saison!

ahle Stellen und viel Moos – nach dem Winter sieht der grüne Teppich noch lange lädiert aus. Der Boden muss sich ja erst erwärmen, damit die Gräser richtig in Schwung kommen.

Zum Vertikutieren ist jetzt der beste Zeitpunkt: Dabei sollten die Messer die Erde nur leicht anritzen. Sind Moos und Rasenfilz draußen, wird nachgesät, gewalzt, gedüngt und beregnet. Auch die Nachbarschaft wird bei dem perfekten Ergebnis staunen!

Damit die Fläche in sommerlichen Trockenzeiten so schön bleibt, muss beregnet werden: über eine Zisterne oder eine zweite Wasseruhr, das senkt die Kosten. Als Faustregel gilt: Lieber selten, aber durchdringend und am frühen Morgen wässern - dann bleibt Ihr Rasen perfekt grün.

> ca. 100 Euro, (Gardena).



### **Neu im Sortiment**

Die "Bodenkur" aktiviert das Bodenleben an ungünstigen Standorten, führt zu verbessertem Nährstoffhaltevermögen.10 kg, 20 Euro. Der "Robo Rasen" ist durch die Wahl der Edelgräser besonders an die Nutzung durch Mähroboter angepasst. 1 kg für 50 qm Fläche, 15 Euro (beides Al-Ko).



Fotos: Fotolia (2), PR





### **Tipps & Tricks**

Eine wasserbefüllbare Walze (ganz links) lässt sich im Baumarkt leihen und drückt die vom Winter hochgefrorene Narbe wieder fest und eben an. "Nagelschuhe" lüften den Rasen bei jedem Mähen, 10 Euro (links, Pötschke). Rollrasen ist mittlerweile bezahlbar und macht sofort einen guten Eindruck. Die einzelnen Rollen müssen fix verlegt werden (links unten, Infos über: www.rollrasen-verband.de).



#### Power-Paket

Robotermäher sind nicht mehr aus dem Gartenalltag wegzudenken, nehmen uns viel Arbeit ab. Der neue MI 632 schafft Flächen bis 3000 qm mit seinen 30 cm Schnittbreite. Der Schalldruckpegel liegt bei 50 dB – da kann der Helfer auch mal nachts über den Rasen mähen. Inkl. Diebstahlschutz, für ca. 2350 Euro (Viking).



Handlich, leise, kraftvoll: STIHL Elektro-Heckenscheren überzeugen durch exakten Schnitt und ruhigen, vibrationsarmen Lauf. Damit gehen Trimmarbeiten spielend leicht von der Hand – und das jetzt schon ab 99 Euro Aktionspreis. Probieren Sie es aus: unverbindlich bei Ihrem STIHL Fachhändler. Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.stihl.de Sie finden uns auch auf:









### Lässt hartnäckigen Belägen keine Chance

Der Hochdruckreiniger "K 5 Home" ist mit einem praktischen Flächenreiniger ausgestattet. Der macht anständig sauber, ohne dass die Umgebung dabei dreckig wird. Oben lässt sich die Intensität justieren. Ein Blick ins Innere zeigt die rotierenden Düsen und die Bürstenkante gegen Spritzer, ca. 350 Euro (Kärcher).

# Jetzt wird's richtig sauber!

**Schmutz** und Algen haben dem Plattenbelag über Winter seinen Glanz genommen? Höchste Zeit für einen Frühjahrsputz.

ine perfekte Oberfläche sieht anders aus: Über den ehemals hellen Natursteinvorsatz hat sich ein dunkler Schmierfilm gelegt – wahrlich keine attraktive Visitenkarte eines Hauses!

Gesagt, getan – dem Dreck geht es jetzt an den Kragen. Wir haben die Probe gemacht: Maschinenkraft per Hochdruckreiniger, milde und umweltverträgliche Hausmittel oder spezielle Profi-Produkte aus dem Fachhandel – was hinterlässt nachher den besten Eindruck auf den Platten?

Die Anwendung der Hausmittel spart sicher den Gang ins Fitnessstudio, ist aber bei großen Flächen viel zu anstrengend. Die Profi-Reiniger lassen sich schnell und einfach aufbringen, aber umweltbewusste Verbraucher werden den Einsatz zum Teil aggressiver Substanzen kritisch werten. Der Einsatz des Hochdruckreinigers hat uns dagegen richtig überzeugt: Ohne Chemie und nur mit Wasserdruck wurden die Fläche hier porentief rein.



### Mit Seife und viel Muskelkraft



lässt sich "Neutralseife" mit

Ca. 4 Euro (Neutralseife).

einer Wurzelbürste einarbeiten.







### Bekannte Hausmittel

Haushaltshelfer wie Waschsoda oder Grüne Seife kennen wir noch aus Omas Küche. Seit Ewigkeiten sorgen Sie im Haus für weiße Hemdenkrägen und sauberes gepflegtes Parkett. Neutralseife ist der Allrounder im Haushalt, dabei besonders mild und komplett biologisch abbaubar. Bei Grünbelägen auf den Platten konnten aber alle drei nicht so richtig überzeugen ...

### Mit dem Schrubber

Warmes Wasser und Seife fertig ist die zu wenig wirksame Lauge zum Schrubben, ca. 2 Euro (Walter). Auch Wasch-Soda muss man auflösen und dann einschrubben. Das Resultat konnte sich zwar sehen lassen – aber erst nach langer Dauer und mehrmaliger Anwendung, ca. 1 Euro (Holste).

### Bequem gießen oder sprühen

### Lange Einwirkzeit

Der "Grünbelag-Entferner" wird per Gießkanne ausgebracht, muss mindestens 24 Stunden einwirken, ca. 10 Euro (Hotrega). Auch mit biozider Wirkung ist "Algen und Moos Entferner", der nach 24 Stunden selbsttätig wirkt. Leider hilft er nicht gegen häufige Flecken von Flechten. Für 8 Euro (Mellerud).













### **Profi-Reiniger**

Mit ihnen muss alles schnell gehen. Die Produkte versprechen, dass Grünbeläge absterben und die Flächen nach kurzer Zeit wieder wie neu aussehen. Die Aufbringung der Mittel ist jedenfalls einfach.

### Bleichende Wirkung

Dunkle Verfärbungen entfernt der "Außenreiniger". Die Spritzer bleichen aber auch Ihre Arbeitskleidung, denn reizende Chlorverbindungen sind der Wirkstoff, ca. 8 Euro (Lithofin). Auf Basis einer natürlichen Fettsäure reinigt der "Bio-Außenreiniger" die Flächen nachhaltig. Vollständig biologisch abbaubar, ca. 11 Euro (TerraNawaro über: Hotrega).

### Aussaat leicht gemacht

### Ein kleines Wunder ist

es jedesmal, wenn aus einem Samen eine große Pflanze wird. Mit unseren Tipps gelingt es garantiert.

at sich der Boden im Mai richtig erwärmt und ist abgetrocknet, wird das zuvor gegrabene Land noch geharkt und in Beete von 120 cm Breite geteilt. Jetzt kann auch kälteempfindliche Saat von Bohnen und Kaiserschoten in die Erde. Für gerade gezogene Saatrillen lohnt sich eine straff gespannte Pflanzleine.

Ist die Saat einmal gekeimt, darf die Erde nicht wieder austrocknen, sonst stirbt der Keimling. Ein gewissenhaftes Überbrausen ist jetzt erste Pflicht. Beim Aussäen zählt der Abstand in der Reihe! Keimen Blumen oder Gemüse auf zu engem Raum, kann sich die einzelne Pflanze nicht entwickeln!

Tipp: Am Ende der Reihe braucht die Tüte nicht leer zu sein! Säen Sie immer mit Verstand und Augenmaß – übrige Saat hält sich trocken und kühl im Haus verstaut für wenige Jahre. Vor dem nächsten Einkauf im Gartencenter sollte man seine Anbauplanung und die alten Vorräte überprüfen – das spart wirklich bares Geld.



Aussäen wie die Profis







Beides Saatgut für je ca. 3 Euro (links, Sperli).

#### Der Abstand entscheidet!

Säen Sie den Samen immer mit dem Abstand der Packungsangabe, meist 1 bis 3 cm weit (links). Die Rille wird mit dem Harkenstiel gezogen, ist 1 cm tief. Praktischer sind Saatbänder aus Papier. Hier liegt der Samen gleich im richtigen Abstand. Die Saat keimt durchs Papier, das sich bald darauf zersetzt (mittig). Nach der Saat werden die Reihen sanft zugeschoben und angedrückt (rechts).

### **Neue Formen**

Endlich eine Zucchini mit fast runden Früchten. Piccolo zeigt sich dazu noch hübsch gestreift. Praktisch: Die Pflanze braucht nur wenig Raum, wächst gut auf dem Balkon. Saat für 2 Euro (links). Möhre Red Samurai behält ihre tiefrote Farbe beim Kochen. Hoher Gesundheitswert, Saat für 3 Euro (links unten, beides Pötschke).





### Gaumenfreuden

Feinschmecker schwören auf Gelbe Beete Boldor! Sie ist milder, gar nicht erdig und dazu auch optisch eine Delikatesse! Saat 2 Euro (oben links). Das "Kräuter-Duo" von Petersilie und Schnittlauch gibt es als praktisches Saatband, 3 Euro (oben rechts, beides Kiepenkerl.).



### Blütenpracht – Ton in Ton

Richtig kombiniert, leuchten einjährige Blüher herrlich miteinander. Unsere Kombi besteht aus Wicke Elegance Deep Red mit einem tollen Duft und der stark wüchsigen Kapuzinerkresse Empress of India. Am besten sät man an sonniger Stelle direkt ins Gartenbeet. Saat je ca. 3 Euro (unten, beides Keimzeit).





Diese Beauties schmecken im Salat!

### ALKO GUALITY FOR LIFE



#### Für Ihren Traumrasen

In einem schönen Garten tobt und entspannt es sich am besten und vor allem wenn der Rasen perfekt gemäht und gepflegt ist. Dazu genügen oft ein paar geschickte Handgriffe und natürlich die richtigen Produkte.

Jetzt informieren und gleich online bestellen:

www.al-ko.com/garten



### Süß & köstlich

Kennen Sie sonnenreife Feigen aus dem Mittelmeer-Urlaub? Mit "Gustissimo Rosetta" ist das auch zuhause möglich. Früh reifend ab September, große Früchte. In sehr kühlen Lagen ist in den ersten Jahren ein guter Winterschutz mit isolierenden Reetmatten wichtig, 50 Euro.



### Im eigenen Naschgarten

**Diese Neuheiten** finden Sie auf keinem Wochenmarkt. Selbstversorgung sichert hier Frische und vollen Geschmack.

ibt es etwas Schöneres als die eigene Erdbeerwiese? Mit der Sorte "Parfum Royal" (oben), hat man zudem noch einen Bodendecker, der kaum Unkraut durchlässt.

Auch andere Neuheiten der Schweizer Firma Lubera können wir Ihnen hier erstmalig präsentieren. Sie ist eine der ganz wenigen Baumschulen, die noch selber züchtet. Frosthärte, Robustheit und Geschmack sind die Ziele! Außer der Pinkbeere wachsen die neuen Sorten in jedem normalen

Gartenboden. Solang er locker und gut mit reifem Kompost versorgt ist.

Da die Züchtungen im Container gezogen werden, kann man sie rund ums Jahr pflanzen. Ein Gießring und alle paar Tage zwei Eimer Wasser sind wichtig, denn die Pflanzen verdunsten durch das volle Laub viel Feuchtigkeit. Achten Sie auf einen vollsonnigen Standort, dann entwickelt Ihr neuer Naschgarten ein exzellentes Aroma!

Viele Infos und einen Bestell-Shop finden Sie unter: www.lubera.com

#### **Kiwi im Miniformat**

Kens Red wächst ohne Pelz, lässt sich mit Schale essen. Vitaminreich, reift im Oktober, frosthart, 25 Euro.







### Außergewöhnlich farbenfroh

Die Pinkbeere Pink Lemonade fällt durch ihren besonderen Ton auf – ist sie doch eigentlich eine Heidelbeere. Folgernde Reife ab August, süßer Geschmack. Braucht saure Moorbeeterde, gut auch für Kübel, aufrechter Wuchs, 20 Euro.



Blanchette zieht auch Johannisbeer-Gegner in ihren Bann. Sie ist mit der Reife Ende Juni nicht nur sehr früh, sondern auch richtig mild – ohne störende Säure. Pilzresistenter Wuchs, Spaliererziehung möglich, 15 Euro.



Einen herrlichen Amberton zeigt die Vierbeere Orangesse, die an Mango erinnert. Reife ab Ende Juni. Strauch wächst groß, bis zwei Meter Höhe. Junge Triebe entspitzen, damit sich Busch früh verzweigt. Schnittfest, verträgt Trockenheit, 20 Euro.



Wie kleine Korallen

hängen die leckeren Früchte von Pointilla Amoroso an den langen Zweigen. Ernte ab Mitte Oktober, mit Netz vor Vögeln schützen. Strauch jährlich auf 2 m zurückschneiden, verträgt Trockenheit, 20 Euro.

### Unsere Empfehlung

Selbst auf armen trockenen Böden gedeiht die Maulbeere Illinois mit ihren großen süßen Früchten. Reife Juli bis September. Sehr schnittverträglich und winterhart, 35 Euro.





Aus roter Blüte entwickelt sich ein richtig roter Apfel – ein "Redlove Odysso" eben. Süßer Geschmack nach einer Ernte Anfang Oktober und vierwöchiger Lagerung. Hält sich bis Februar im kühlen Keller. Sorte ist robust und mittelstark im Wuchs, 40 Euro.







aule Gärtner haben an ihm ihre helle Freude: Ist er einmal angelegt, macht ein Gartenteich kaum noch Arbeit. Als einziges gilt es auf die Wasserqualität zu achten. Sind die Nährstoffgehalte gering, bleibt das Nass schön klar und ohne Algen. Jetzt im Frühjahr holt man dafür ein Zuviel an Wasserpflanzen vorsichtig aus dem Teich heraus, ohne mit scharfem Werkzeug die empfindliche Folie zu verletzen. Über den Sommer erntet man schnellwachsende Pflanzen wie die fiederige Wasserpest, die für Sauerstoff im Wasser sorgt. Auch das macht das Wasser nährstoffarm. Im Herbst spannt man ein spezielles Netzt über den Teich und verhindert, dass das viele Laub der umgebenden Bäume baden geht. Auch sollte nicht die Dachrinne in den Teich einlaufen, sondern ein niedriger Wasserstand aus der Leitung gefüllt werden. Dann bleibt alles klar für den perfekten Sommergenuss!

Fotos: Grünes Presseportal (2), Oase (1), PR

Für eine naturnahe Optik

Beim Teichrand sollte keine Folie zu sehen sein, sie würde durch die UV-Strahlung über die Jahre nur spröde werden. Eine Böschungsmatte aus Kokos dient als Halt für Pflanzen und Untergrund für große Steine, ca. 5 Euro je qm (Oase).



### **Beruhigender Sound**

Putzige Frösche und Kröten bevölkern selbst kleine Teiche von allein und sorgen an Sommerabenden für eine gemütliche Klangkulisse, bei der man den Alltag schnell vergisst. Haben Gartenfreunde bereits Kaulquappen im Teich, kann man einige von Ihnen per Wassereimer umsiedeln. Erwachsene Tiere sind standorttreu, kommen immer wieder.



Die farbenfrohen Goldfische räumen auf im Teich und haben Mückenlarven zum Fressen gern. Wenn sich die Wasserfläche nahe der Terrasse befindet, ist man dafür in einem warmen Sommer dankbar. Die Fische aber nur einmal die Woche wenig zufüttern, sonst leidet die Wasserqualität.





mit System

WC und Waschmaschine Lieferung frei Haus



Regenwassernutzung

• Sparen Sie bis zu 50% Trinkwasser Komplettpakete f

ür Gartenbewässerung,









www.graf.info



### Fleißiger Helfer

Warum die Arbeit nicht andere erledigen lassen? Mit einem schwimmenden Oberflächenabsauger wie dem "Schwimm-Skimmer PS 2500 S" landen Laub und Schmutz einfach im Fangkorb. Eine starke Umwälzpumpe saugt das Wasser an und schafft bis 25 qm Wasserfläche. Befestigungsösen zur einfachen Positionierung im Teich. 10 m Kabellänge, Ersatzteile lange lieferbar, für ca. 90 Euro (Gardena).



wie der Vario 2 sind praktisch zum Fangen von Laub, Pflanzenteilen und Tieren. Für Combisystem, zwei Netzdichten, ca. 24 Euro (Gardena).







Wichtig bei der Sortenauswahl ist die korrekte Wassertiefe im Teich (Abstand Teichgrund zur Wasseroberfläche). Steht die Seerose später tiefer oder flacher im Teich als sie eigentlich mag, versagt Sie uns den exotischen Flor. Preise

zwischen 15 und 20 Euro (Petrowsky).

### Dekorative Holzoberflächen

## Richtig beizen

**Finish für Holzwerkstoffe** Holzbeizen heben die Schönheit des Werkstoffs Holz hervor. Sie bringen die Maserung zur Geltung und verbessern den Kontrast in der Struktur. So erhalten auch günstige Hölzer ein beachtliches und erstaunlich edles Äußeres.

### Wissen zum Sammeln

Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Aspekte bei der Arbeit mit Beizen – von der Produktauswahl über einzelne Arbeitsschritte bis hin zu Profitipps.

olzbeize verändert die Holzoberfläche farblich, dabei bleibt die natürliche Struktur und Eigenart des Holzes erhalten. Je nach Holzart und Beize wird die Oberfläche um kleine oder größere Nuancen dunkler, kräftiger und ausdrucksvoller. Auch pastellartige, sogar bunte Töne sind möglich. Der Farbton wird entweder durch lösliche Farbstoffe oder Pigmente erzielt, die in die Holzfaser eindringen oder sich auf dem Holz ablagern. Chemische Zusätze, die mit den Holzinhaltsstoffen reagieren, können ebenfalls den Farbton des Holzes verändern. Diese chemische Beize ist bei Hölzern sogar ein natürlicher Prozess. Das hört sich widersprüchlich an. Dabei ist es ein Vorgang, denn eigentlich jeder kennt: Die Inhaltsstoffe des Holzes wie Gerbstoffe, Salze, Harze, Öle verändern sich unter dem Einfluss von Licht, Sauerstoff und Stickstoff. Gerbstoffe und Salze sind hier von ausschlaggebender Bedeutung. Säuren und Salzen in Beizen verstärken diese Effekte. Chemisches Beizen ergibt auf Nadelhölzern einen positiven Beizeffekt, das heißt das helle Frühholz bleibt hell und das dunklere Spätholz bleibt dunkel.

Mit Beizen können unterschiedliche Wirkungen und Efgekte erzielt werden wie Unterstreichung und Verstärkung des ursprünglichen natürlichen Holzfarbtones sowie der Maserung, Angleichung und Egalisierung, Abdekt ekung von Holzunterschieden.

Um ein schönes Ergebnis zu erhalten, sollte man immer nur kleine Flächen beizen und den Farbton an einer unauffälligen Stelle testen. Möbel sollte man auseinanderbauen und Beschläge entfernen. Eine Beize schützt die Oberfläche nicht vor äußeren Einflüssen, deshalb muss nach dem Beizvorgang das Holz noch mit Lack oder Wachs behandelt werden. Nun aber ran ans Holz!

WISSEN KOMPAKT

### Was heißt Beize?

Beizen bedeutet, dass durch einen chemischen Prozess im Holz dessen Farbe verändert wird. Dadurch wird die natürliche Maserung erhalten. Im Holz sind die Farbstoffe auf natürliche Art vor Licht und Verkratzen geschützt. Man unterscheidet Farbstoff- von chemischen Beizen.

#### Wortherkunft

Beizen kommt ursprünglich aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet "jemanden zum Beißen bringen"; der Begriff beizen wurde schon im Mittelalter im Bereich der Färberei verwendet und bezeichnete die Lauge zum Bearbeiten eines Stoffes. Die Beize dringt in das Holz ein und färbt die Maserung, man könnte also davon sprechen, dass die Beize sich ins Holz hineinbeißt.





#### Pulverbeizen

Wasserlösliche Beizen werden meist in Pulverform angeboten und nach Herstellerangaben in heißem Wasser aufgelöst. Ein Schuss Salmiak erhöht die Farbintensität.

### Die Produkte

### Feiner Unterschied

Bei Beizen unterscheidet man Farbstoffbeizen von chemischen Beizen. Mit ersterem sind die Tüten- und Flaschenbeizen gemeint, mit zweitem die Verwendung von zum Beispiel Ammoniak (reagiert mit Gerbsäure in Brauntönen), Färbt man das Holz in konzentrierten Chemiedämpfen spricht man von Räuchern.





### Immer blau: Beizpinsel Metallfreie Pinsel verwenden, da sonst die Beize mit dem Metall chemisch reagiert und zu Verfärbungen auf dem Holz führt.

### Kleines Beizen-Knowhow

### Produktauswahl

### Welche Arten Holzbeizen gibt es?

Farbstoffbeizen haben eine hohe Leuchtkraft und Farbtonvielfalt. Sie unterteilen sich in drei Hauptgruppen:

### - wasserlösliche Beizen

Wasserlösliche Beizen enthalten winzige Farbpartikel, die so klein sind, dass sie sich unter der Oberfläche anlagern können. Wasserbeizen werden in Pulver- oder Kristallform hergestellt und in Wasser aufgelöst, sie sind also umweltfreundlicher als andere Beizen. Die meist aus Bäumen und Pflanzen gewonnenen Farbstoffe und die daraus hergestellten Beizen sind mit die preiswertesten.

#### - alkohollösliche (Spiritus-)Beizen

Gegenüber den Wasserbeizen sind Spiritusbeizen dünnflüssiger, dringen tiefer in die Holzfaser ein und trocknen schneller, da sich der Alkohol verflüchtigt. Bei der Vorbehandlung der Holzoberflächen kann der Arbeitsgang des Wässerns entfallen, da der Alkohol die Holzfasern nicht anhebt. Nach einer Beize mit Alkohol muss eine Ölpolitur aufgetragen werden.

### – ölartige Beizen

Die Farbstoffe sind in Terpentin, Testbenzin oder anderen Kohlenwasserstoffen gelöst. Die verschiedenen Farbtöne sind gebrauchsfertig, auch unter den Namen "Lösungsmittelbeizen", im Handel erhältlich.

### Wachsbeizen

Für die Behandlung von Weichholz- und Eichenflächen bieten sich auch farbige Wachsbeizen an. Aufgrund des hohen Wasseranteils in der Emulsion erfordern sie die gleiche Vorbehandlung der rohen Holzoberfläche wie bei Wasserbeizen. Wachsbeizen verleihen abgebeizten Bauernmöbeln ihren rustikalen Charakter, indem sie eine künstliche Patina bilden. Sie sind aber wasserempfindlich, nicht kratzbeständig und daher nur für schwach beanspruchte Oberflächen einsetzbar.

Pigmentbeize verdeckt die Maserung mehr als Farbstoffbeize, da die Pigmente die Poren nicht passieren und sich auf der Oberfläche anlagern. Verwendet man spezielle Pigmentbeizen, kann man auf lösemittelhaltigen Lack verzichten und das Holz mit wasserlöslichem Lack behandeln.

Was kann ich beizen? Beize kann man für jede unbehandelte Holzart verwenden. Für die Wahl der Beize sollte weniger die Farbe als ihre Eigenschaft ausschlaggebend sein.

### Umweltschutz

Sind Beize giftig? Die Lösemittelgehalte von Lösemittelbeizen belasten die Umwelt wie auch die Gesundheit des Verarbeiters. Sie sollten ausschließlich in abgesaugten Oberflächenbereichen mit persönlicher Schutzausrüstung verarbeitet werden. Die Verarbeitung von Wasserbeizen ist gesundheitlich weniger problematisch, da Wasser als Lösemittel die Umwelt nicht belastet. Nach der Verarbeitung werden die Beizen mit einem Decklack versehen. Die Beize selbst hat keinen Einfluss auf spätere Emissionen im Gebrauchszustand. Reste (außer bei Wasserbeize) gehören in den Sondermüll. Die Haltbarkeit variiert zwischen einem und zwei Jahren.

### Farbenlehre

Was kann ich korrigieren? Sind Sie mit dem Farbergebnis unzufrieden, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als eine noch dunklere Beize für die Korrektur zu wählen. Farbtafeln helfen, das wahrscheinliche Farbergebnis vorher beurteilen können. Kleine Korrekturen können Sie später mithilfe eines dünnen Pinsels oder einem mit Beize getränkten Lappen vornehmen.

### Richtig beizen - so macht das der Profi

Vorbehandlung Bei einem Beizvorgang ist die optimale Vorbereitung der Oberfläche entscheidend. Das Holz muss mit Wasser behandelt werden, damit sich die Fasern aufstellen und nach der Trocknung geschliffen werden können. Ohne das Wässern würden sich die Fasern mit der Beize vollsaugen. Die Folge: Die gebeizte Fläche lässt sich dann nachträglich nicht mehr sauber schleifen.



**Rückstände** wie Harz werden mit heißem Wasser und Kernseife beseitigt – immer in Richtung der Maserung. Seifenreste abwischen.



**Alle Flächen** mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm anfeuchten, damit sich die Fasern aufrichten und geschliffen werden können.



**Schnitzereien** und Ornamente werden mit Hilfe eines Flachpinsels bis in jede Vertiefung gewässert.



**Das Holz** über Nacht trocknen lassen, mit Schleifpapier der Körnung 240 in Maserrichtung schleifen. Sorgfältig entstauben.



**Rundungen** lassen sich mit feinem Schleifvlies bearbeiten, das es in verschiedenen Abstufungen gibt, sodass auch die schwierigste Rundung geschliffen werden kann.



**Entstauben** Sie sämtliche Flächen und Schnitzereien sorgfältig mit einem feinen Besen oder Sauger. Bei edlen Holzarbeiten den Wässerungs- und Schleifvorgang wiederholen.



### **Buchtipps: Mehr Hintergrundwissen**

Sam Allen: Oberflächenbehandlung von Holz. Klassische Techniken und Rezepte. 128 S. mit 165 farbigen Abbildungen, gebunden. 32 Euro. ISBN 978-3-87870-586-4, Verlag Th. Schäfer Michael Bablick: Holz und Holzwerkstoffe. Oberflächenbehandlung und Schutz. 168 S., 64,95 Euro ISBN 978-3-421-03671-1, Verlag DVA Architektur



Beize, Lasur oder Lack?
Auch eine Lasur bringt Holzoberflächen und ihre Struktur
zur Geltung. Der Auftrag der
Farbe und des Oberflächenschutzes kann in einem Arbeitsgang
erfolgen.

Wo liegt der Unterschied zur Beize? Eine Lasur ist ein Gemisch aus Pigmenten, Bindeund Lösemitteln. Die Pigmente dringen nicht ins Holz ein und lagern sich nur auf der Oberfläche ab. Die Farbauswahl ist im Gegensatz zur Beize beschränkt. Lackiert man Holzoberflächen geht dabei auch deren Struktur verloren und die Maserung ist nicht mehr zu erkennen.

**Sie benötigen:** Wasserschale und -schwamm, Schleifpapiere mit verschiedener Körnung, Schleifblock und -vlies, metallfreien Pinsel, Reinigungsbürste.



selber machen 5 | 2014 51

### Beizen - bunt geht auch

**Dekorative Farben** Die meisten Beizen veredeln Holz in verschiedenen Brauntönen. Mit zugefügten Pigmenten sind aber auch zahlreiche Farbvarianten möglich.



Flaschenbeize gut aufschütteln beziehungsweise Pulverbeize in heißem Wasser aufrühren und abkühlen lassen. Die Beize gleichmäßig mit einem Pinsel nass in nass und satt auftragen.



Nach der Einwirkzeit wird der Überschuss mit dem Pinsel quer, dann längs der Maserung verrieben. Reste mit Schwamm abnehmen.



Aus tieferen Holzspalten oder Ritzen lässt sich die Beize gut mit einem Stück spitz zusammengerolltem Küchenpapier aufsaugen.



Ist die Beize getrocknet, wird ein Klarlack auf Lösemittelbasis aufgetragen. Falsch: Acryl-Lack auf Wasserbasis. Er würde die Beize anlösen.



Stehende Flächen immer von unten nach oben beizen. So entstehen keine Nasen im Anstrich.

### Welche Schutzschicht?

Eine Behandlung mit Beize ist lediglich eine Färbung des Holzes. Sie schützt die Fasern nicht vor Feuchtigkeit oder Schimmel. Die Oberfläche sollte daher im Anschluss an das Beizen unbedingt behandelt werden. Dazu eignen sich Klarlack, Wachs oder Holzöl – je nach Verwendungszweck und Art der Beize. Wird die Oberfläche nicht beansprucht wie bei einem Bilderrahmen, reicht es, sie mit einem Öl zu behandeln. Wachs, vor allem aber Klarlack, ist strapazierfähiger. Der falsche Lack kann Ihre Arbeit allerdings zunichtemachen. Lack auf Wasserbasis kann nicht mit wasserlöslichen Beizen kombiniert werden, da er die Farbstoffe anlöst. Die Farbstoffe gruppieren sich neu und bilden dabei hässliche Ränder auf der Holzoberfläche.

Die Farbstoffe erhalten erst durch einen Lacküberzug ihre feste Verbindung mit dem Holz. Aus diesem Grund sollten Sie Flächen, die mit Wasserbeizen gefärbt wurden mit Lacken auf Lösemittelbasis grundieren. Wer unbedingt wasserlöslichen Lack möchte, greift vorher zu Spezial-Produkten, zum Beispiel Pigmentierte Wasserbeizen (Colorbeizen).

#### Schwamm drüber

Beize wird großzügig auf der Oberfläche verteilt, der Überschuss wird dann mit einem Schwamm oder fusselfreien Stoffballen in Maserrichtung aufgenommen.



# Faszination RC-Modellbau



Online blättern oder Abo mit Prämie bestellen unter: www.flugmodell-magazin.de/abo www.schiffsmodell-magazin.de/abo




# Feines aus Fernost

Schmiedekunst und Holzhandwerk haben in Japan eine lange Tradition. Die hochwertigen und präzisen Werkzeuge zur Holzbearbeitung werden auch hierzulande immer beliebter. Wer bereit ist, sich mit seinem Werkzeug in Fragen richtiger Benutzung und Pflege zu beschäftigen, bekommt hervorragende Helfer, die Begleiter fürs Leben werden können.



### Der Aufbau japanischer Beitel



#### Immer die richtige Breite zur Hand

stets gerade bleibt.

Die Japanischen Stemmeisen sind in abgestuften Größen von 3 mm bis 42 mm erhältlich.



### Wissen: Stemmeisen


Im Gegensatz zu westlichen Stemmeisen, sind die fernöstlichen Varianten nicht gebrauchsfertig, sondern müssen vor ihrem ersten Einsatz noch bearbeitet werden. Durch diese Vorarbeit wird man mit dem Werkzeug, dessen Funktion und Bauweise vertraut.

ur seinen ersten Einsatz ist ein japanisches Stemmeisen (Nomi, ab ca. 20 Euro) sorgfältig vorzubereiten. Zunächst gilt es, die traditionell nur aufgesteckte Zwinge (Metallring oben) anzupassen und auf den Griff zu treiben. Außerdem muss das Blatt abgezogen und geschärft werden. Dann kann das Eisen mit langer Standzeit glänzen.

Nomi bestehen aus laminiertem Stahl-einer weicheren, elastischen Schicht als Trägermaterial und einer harten Schicht für die Schneide. Diese Schneidenschicht ist wesentlich härter als bei legierten westlichen Stahlarten und deshalb ausbruchgefährdet. Biegebewegungen, Hebeln oder Schaben sind daher unbedingt zu vermeiden. Die Spiegelseite der Nomi ist hohl ausgeschliffen. Dadurch verringert sich der Widerstand beim Stemmen. Zudem erleichtert der Hohlschliff das Abziehen und führt zu einem geringeren Materialabtrag. Der Griff ist aus widerstandsfähigem Hartholz gefertigt.

### Erster Schritt: Anpassen der Zwinge

Heftende Mit Feile und Hammer wird das Aufschieben der Zwinge vorbereitet.



**Bauformen** Die Zwinge ist stets konisch geformt. Der engere Teil gehört nach oben.









### Die akkurate Vorbereitung

Auftreiben: Das Loch der Zwinge ist konisch geformt und wird mit dem größeren Durchmesser zuerst auf den Griff geschoben. Ist die Zwinge zu eng, den Griff gleichmäßig mit einer Feile anpassen, bis sich die Zwinge so auftreiben lässt, dass 2 bis 3 mm Holz überstehen. Falls die Zwinge immer noch schlecht rutscht, das Griffende mit einem Hammer leicht stauchen (1).

**Abrunden:** Wenn die Zwinge sitzt, bearbeitet man das Heftende, sodass eine pilzförmige Kappe entsteht (2). Damit sich das Holz leichter formen lässt, zuvor das Griffende wässern. Wichtig ist, dass genug Holz übersteht und nicht Stahl auf Stahl schlägt. Löst sich die Zwinge durch Witterungseinflüsse oder Abnutzung des Kopfes im Laufe der Zeit, klopft man sie einfach weiter nach unten.



# Richtiges Schärfen


Zum Erhalt des wertvollen Werkzeugs sind sorgfältiger Umgang und gute Pflege nötig. Dazu gehört auch das Schleifen mit Wassersteinen

ür das Schärfen traditioneller Nomi dürfen auf keinen Fall trocken laufende Schleifmaschinen verwendet werden. Zu empfehlen ist der Einsatz von japanischen Wassersteinen mit einer Körnung von 800–1200 zum Schärfen und einer Körnung von 4000–8000 zum Abziehen. Der richtige Fasenwinkel liegt bei ca. 25 Grad für die Bearbeitung von weichem/mittelhartem Holz und von hartem Holz bei etwa 30 Grad. Zum Einhalten des Winkels ist eine Schleiffführung von Vorteil. Begonnen wird mit einem Planschliff der Fase, danach wird das Eisen abwechselnd auf der Spiegelseite und an der Fase abgezogen.

Verstärkt Die Rückenverstärkung stabilisiert das Sägeblatt und minimiert so dessen Flattern. Außerdem sinkt dadurch die Bruchgefahr. Allerdings schränkt der Rücken auch die Schnitttiefe ein. Der Rücken ermöglicht ein noch dünneres Sägeblatt.


Griffig Der lange und leichte Griff ermöglicht ermöglicht ermüdungsfreies und auch beidhändiges Arbeiten. Er ist mit Rattan umwickelt und fasst sich angenehm an.

Wechselbar Traditionell war das Sägeblatt mit der Angel aus einem Stück geschmiedet, heute werden überwiegend Modelle mit auswechselbarem Blatt eingesetzt, das im Griff spielfrei fixiert ist. **Schnittkraft** Beim Stemmeisen hängt die Schnittkraft stark vom Winkel der Fase ab. Je kleiner er ist, desto geringer sind die Schnittkräfte. Außerdem wird die Schneide empfindlicher.



#### Fase

Das Schärfen erfolgt mit geraden Bewegungen in Längsrichtung des Steins – über seine gesamte Oberfläche.



# Sägen mit Präzision

Sie schneiden auf Zug, daher lassen sich mit japanischen Handsägen (Nokogiri) äußerst präzise und feine Schnitte ausführen, sodass ein Nacharbeiten unnötig ist.

urch die Schnitttechnik auf Zug und die entsprechenden Kräfte können die Sägeblätter der Nokogiri besonders dünn sein – das führt zu sehr feinen Schnittfugen. Gesägt wird mit wenig Kraft in gleichmäßigen Zügen.

Ein wichtiges Kriterium für die Sägenwahl bzw. die Wahl der Verzahnung ist, ob die Nokogiri (ab ca. 20 Euro) in erster Linie für Längs- oder Querholzschnitte oder z.B. Auftrennschnitte verwendet werden soll. Die Schnittrichtung zur Holzfaser bestimmt die Verzahnung (siehe folgende Seiten) und insofern die Wahl des Sägentyps.

Allen Japansägen gemein ist der recht lange Griff, um eine gute Führung und, bei größeren Querschnitten, beidhändiges Arbeiten zu ermöglichen. Schnittkanten von Japansägen können so präzise und sauber gelingen, dass sie nicht mehr mit Hobel oder Stecheisen nachbearbeitet werden müssen.

#### LEXIKON

## Schränkung

Als **Schränkung** versteht man die Biegung der Zähne abwechselnd nach rechts und links. Schränkung von 0,15–0,35 mm: Leichtes Korrigieren

des Schnittes bei wenig Kraftaufwand.

Schränkung von 0,1-0,15 mm: Sägt sehr gerade ohne Korrektur der Schnittrichtung; sauberste Schnittflächen.

**Zahnteilung:** Gemessen wird die Zahnteilung von einer Zahnspitze zur Nächsten. Eine große Zahnteilung entscheidet über schnelles Vorankommen bei grobem Schnitt, eine kleine Zahnteilung verspricht sehr saubere Schnittflächen bei etwas geringerer Schnittleistung.

**57** 



# Die Varianten

Dünne und biegsame Sägeblätter, die mit wenig Kraftaufwand auf Zug bewegt werden, erzielen sehr präzise und saubere Ergebnisse.


ie japanischen Handsägen (Nokogiri) gelten quasi als das Gegenstück zur hiesigen Feinsäge oder dem Fuchsschwanz und erfreuen sich in den letzten Jahren auch hier wachsender Beliebtheit.

Es gibt drei verschiedene Sägentypen. Welche Säge die richtige ist, hängt sowohl vom Einsatzzweck, als auch vom Können des Benutzers ab. Bei der Ryoba handelt es sich um eine doppelseitig verzahnte Säge – je nach Seite – für Schnitte quer und längs zur Faser. Die Dozuki ist dagegen einseitig verzahnt und hat einen Rücken, was präzise, allerdings in der Tiefe begrenzte Schnitte ermöglicht. Ebenfalls einseitige Verzahnung weist die Kataba auf. Sie hat keinen Rücken und eignet sich daher für tiefe lange Schnitte.

#### Der feinere Schnitt

**Druck.** Sägen, die auf Stoß schneiden, müssen aus Stabilitätsgründen von vornherein dicker sein. Das führt zu breiteren, raueren Schnitten. Außerdem besteht Stauchgefahr und ein Verbiegen des Blattes droht.







#### Für jeden Einsatz die richtige Wahl treffen

Die **Řyoba** (1), die Allzwecksäge, mit der man beide Zahnstellungsvarianten zur Hand hat. Die rückenverstärkte **Dozuki** (2) und die robuste wie rückenlose **Kataba** (3). Die Dozuki-Variante rechts (4) ist ein kleiner Leckerbissen. Sie besteht aus einem Sonderstahl ("Weißer Silberstahl") und besitzt eine 30–40 Prozent höhere Standzeit.




#### PROFI-TOOL

## Japanischer Anreißer

**Einseitig** Die Klinge des japanischen Allzweckmessers **Kogatana** besteht, wie die Klingen anderer japanischer Werkzeuge, aus einer harten Stahlschicht und einer Schicht weicheren Eisens. Dies hat den Vorteil, dass der Carbonstahlkern ohne Gefahr der Rißbildung höher aufgehärtet werden kann. Mit seinem einseitigen Anschliff erleichtert es die Arbeit, wenn eine gerade Schnittkante erforderlich ist.

# Die Zähne entscheiden

Zähne zeigen und ordentlich Biss haben muss eine Säge. Die spezielle Zahnung der Japansägen ist für unterschiedliche Aufgaben ausgelegt, wie etwa für Schnitte quer oder längs zur Faser. Es gibt auch eine Mischform der Zahntypen.




#### Trapezverzahnung

Für Schnitte quer zur Faser, hinterlässt sehr saubere Oberflächen



#### Dreiecksverzahnung

Für Schnitte längs zur Faser, die variierte Zahnteilung erleichtert den Anschnitt.



#### Universalverzahnung:

Mischform der Zahntypen für Schnitte längs und quer zur Faser.



## Zerlegbar

**Dreieinigkeit** Griff, Rücken und Sägeblatt lassen sich bei dieser Dozuki zerlegen, so kann das besonders dünne Blatt bei Bedarf – z.B. wenn es beschädigt oder nicht mehr scharf ist – leicht gewechselt werden.





**Auf in den nächsten Bauabschnitt!** Die Dachkonstruktion steht, jetzt geht es "scheibenweise" weiter. Im zweiten Teil des großen SELBER MACHEN-Projekts: Wintergarten verglasen, abdichten und die Fundamente setzen.

us der Haube wird ein Haus: Im ersten Teil unserer Wintergarten-Serie erklärten wir, wie die Dachkonstruktion entsteht. In diesem Monat wird der 20-Quadratmeter-Anbau wind- und wetterfest gemacht, so dass er den Namen Glashaus auch wirklich verdient. Auch wenn Sie noch nie ein Fenster eingebaut haben, sollten Ihnen die nächsten Arbeitsschritte problemlos gelingen. Denn unser Wintergarten wird als Bausatz geliefert, die meisten Teile sind bereits fertig zugeschnitten und montagebereit. Wichtig beim Verglasen: Arbeiten Sie langsam, konzentriert und sehr akribisch, damit der Regen später keine Ritzen findet,

durch die Wasser nach innen eintreten könnte. Wir zeigen Schritt für Schritt, auf was Sie achten sollten.

#### Jetzt ist Teamwork gefragt

Ein weiterer Arbeitsschritt in dieser Ausgabe sind die Fundamentpfeiler. Auf ihnen steht der Wintergarten dauerhaft und frostsicher. Wir geben Ihnen eine Reihe von Tipps, was Sie bei diesem Punkt beachten müssen. Suchen Sie sich auf jeden Fall einen starken Helfer für das Projekt, denn Sie müssen eine Reihe großer Scheiben einbauen und viel auf dem Dach des Wintergartens montieren. Außerdem: im Team macht Selbermachen doch gleich doppelt so viel Spaß!



# Die große Serie

Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen, wie aus einem Bausatz der fertige Wintergarten wird – komplett mit allen Zusatzarbeiten vom Mauerdurchbruch bis zum Fliesenlegen. In dieser und der folgenden Ausgabe von SELBER MACHEN erfüllen wir einen Traum! Los geht's ...



#### Teil 1 Rohbau

In der vorigen Ausgabe zeigten wir, wie der Wintergarten ans Haus kommt und die Dachkonstruktion entsteht.



## Teil 2 Verglasung

In diesem Heft entsteht das Fundament, die Seitenteile werden eingesetzt und der Wintergarten wird komplett verglast.



## Teil 3 Lüftungssystem

Im letzten Teil der Serie erfahren Sie alles über Be- und Entlüftung sowie den Innenausbau mit Fußbodenheizung und Fliesenhoden



**Bruchfest.** Für die Dachverglasung eines Wintergartens ist aus Sicherheitsgründen Verbundsicherheitsglas (VSG) vorgeschrieben, das ohne scharfe Splitter bricht.



**Seitenrichtig.** Bei VSG sind einseitig zwei Scheiben mit einer Folie verbunden. Diese Seite (hier links) muss bei den Dachfenstern immer nach innen zeigen.



#### Wärmeschutz

Sparen Sie beim Wintergarten nicht an den Scheiben! Wärmeschutzglas mit einer Spezialfolie ist ideal. Bei Einbau auf die Ausrichtung achten: Die ist an der Scheibe markiert.

# Seitenteile anbringen



**Vormontieren.** Fensterelemente und Pfosten bereits vor dem Einbau verbinden: Feder in die äußere Nut stecken und mit Silikon fixieren.



**Abdichten.** Zum Fixieren die verbundenen Bauteile mit Zwingen verspannen. Vor der Montage muss nun noch das Dichtband in die äußeren Nuten.



**Ausrichten.** Auch zur Montage sind Zwingen praktisch: Seitenteile sauber ausrichten und dann an den Dachaufbau anklemmen.



**Verschrauben.** Ist das erste Seitenteil exakt positioniert, wird es an den vorgebohrten Stellen verschraubt (Spax Größe 5 x 100 mm).



**Ansetzen.** Jetzt kann das zweite Seitenteil angesetzt werden. Tipp: Bei lackiertem Holz immer Schutzklotz unter die Zwinge legen.



**Verbinden.** Zueinander werden die Elemente mit kürzeren Spax (6 x 70 mm) verschraubt. Köpfe versenken (Scheibenbruchgefahr).





# Schwelle befestigen Genagelt. Als Wetterschutz werden vor der Montage die Kunststoffverblendungen auf die Holzschwellen genagelt. Profiliert. Unten an den Schwellen zeichnen Sie die Position der Fundamentstützen an und bringen dort die U-Profile für die Stützen an. Geschraubt. Sitzt die Schwelle, wird sie mit Zwingen fixiert und anschließend mit Spax von oben an die Seitenteile geschraubt. Auch hier die Köpfe immer ganz im Holz versenken.

**Montiert.** Jetzt wird die vorbereitete Schwelle unter die Seitenteile des Wintergartens geschoben und genau ausgerichtet. Kurzer Prüfblick: Sitzen die U-Profile alle richtig?

**Geleimt.** An Stoßkanten und Ecken kann Feuchtigkeit in die Sockelschwelle eindringen und das Holz angreifen. Daher diese Stellen immer satt mit Silikon verkleben.

#### PRAXIS-TIPPS

#### Bei Wind und Wetter

Nässeschutz: Regen, Sturm und Feuchtigkeit aus dem Boden nagen an Ihrem Wintergarten. Damit er dauerhaft erhalten bleibt, sollten Sie diesen Details besondere Sorgfalt schenken:

1. Schützen Sie die Holzbauteile auch während der Montage vor Feuchtigkeit, selbst wenn sie bereits lackiert sind. Speziell die Nuten, in die später das Glas eingesetzt wird, müssen bei der Montage absolut trocken sein. Die Nässe könnte sonst auf Dauer das Holz angreifen. Das Gleiche gilt für die Stöße der Seitenteile.

2. Zur Hauswand immer ein Schäum-

2. Zur Hauswand immer ein Schaumband zur Abdichtung anbringen.
3. Die Bodenschwelle ist durch die Kunststoffabdichtung gut von oben gegen Nässe geschützt. Kritisch sind die Stöße an den Ecken. Hier Blende immer sauber mit einer Säge kappen und mit einer Feile präzise entgraten. Stoß zusätzlich mit Silikon abdichten.

Verglasen: Achten Sie bei der Montage der Seitenteile und der Schwelle penibel darauf, dass alle Schraubenköpfe ganz versenkt sind. Überstehendes Metall könnte sonst das Fensterglas beschädigen. Gehen Sie immer so vor: vorbohren, senken. schrauben. Die Seitenscheiben dienen später auch der Stabilität der Bauteile. Sie werden daher unter Spannung montiert, indem an gegenüberliegenden Ecken kleine Montagekeile eingesetzt werden. Wichtig: Das geht nur mit Spezialwerkzeug (Klotzhebel). Sparen Sie nicht an den Glasfenstern, wenn Sie den Wintergarten ganzjährig nutzen möchten. Planen Sie dann Scheiben mit einem Wärmedurchgangswert (U-Wert) von unter 1 (Dreischeibenwärmeverglasung) ein.

Planung: Auch wenn unser Wintergartenmodell über ein spezielles Beund Entlüftungssystem verfügt (mehr dazu lesen Sie in Teil 3 unserer Serie in der nächsten Ausgabe), sollten Sie auch bei der Verglasung diesen Aspekt berücksichtigen. Ideal sind zwei Türen auf gegenüberliegenden Seiten, dann lässt sich der Glasanbau schnell und effektiv querlüften. Bei der Wahl der Tür können Sie zwischen Dreh- und Schiebetür wählen. Preiswerter sind Drehtüren, eleganter und großzügiger Schiebetüren, die heute ebenfalls über einen hohen Einbruchschutz verfügen.

**selber machen** 5 | 2014 **63** 

# PRAXIS-TIPPS

#### Sicheres Fundament

Gut gestützt: Natürlich können Sie Ihren Wintergarten auch auf einer kompletten Beton-Bodenplatte errichten. Aber diese Lösung bietet sich eigentlich nur bei einem Neubau an, anderenfalls ist sie viel zu teuer und zu aufwendig. Meistens setzt man eben einen Wintergarten an ein bestehendes Haus, und da bieten sich einfachere und günstigere Lösungen an, um dem Bauwerk einen sicheren Stand zu geben.

Erster Punkt, den Sie dabei beachten müssen: ausreichend Stützen einplanen. Laut Hersteller muss unter jeden Stoßpunkt zweier Elemente eine Stütze eingeplant werden, also im Schnitt alle 80 bis 120 cm. So kommen Sie bei einem 20-Quadratmeter-Bau gut auf 12 bis 15 Pfosten – und genauso viele Löcher, die Sie ausheben müssen. Da lohnt es sich bei schweren Böden (Stein, Granit, Lehm) vor dem Baubeginn einen kleinen Bagger auszuleihen und damit zu graben.

Alles geplant: Beachten Sie, dass Sie an Stellen, an denen Sie die Zuluftschächte für das Belüftungssystem und den Hypotauscher eingeplant haben, die Stützen eventuell nicht genau unter einem Elementstoß platzieren können. In diesem Fall muss links und rechts des Schachts jeweils ein Pfosten eingebaut werden.

Frostfrei gegründet: Die Löcher müssen so tief sein, dass den einbetonierten Stützen im Winter nicht der Frost zusetzt. Bei den üblichen Klimaverhältnissen in Deutschland heißt das: Die Löcher müssen 80 bis 100 cm tief sein. Statt Gehwegplatten wie in unserer Anleitung können Sie auch zwei Holzkeile unter die Stützen legen und sie damit gleichzeitig ausrichten. Aber messen Sie unbedingt noch einmal nach, dass der Wintergarten absolut waagerecht steht, ehe Sie die Löcher mit Beton verfüllen.

Günstig verschalt: Bei losem Boden, zum Beispiel Sand, sollten Sie sich eine Schalung für die Betonfundamente bauen. Besonders leicht und preiswert geht das mit (Mörtel-)Eimern aus dem Baumarkt, die zwischen 1 und 2 Euro kosten. Einfach den Boden der Eimer rausschneiden und in die ausgegrabenen Löcher stecken. Außen mit Erde anfüllen, damit ein Gegendruck zum Beton entsteht.

### Pfosten setzen

Da unser Wintergarten von oben nach unten errichtet wird, geht es erst jetzt an das Fundament. Wir haben uns für Metallpfosten im Zementbett entschieden – eine Lösung, die sich in den meisten Fällen anbietet. Mehr über alternative Fundament-Methoden bei unterschiedlichen Böden finden Sie im Kasten links.



**Stützen.** Etwas Kies und eine halbe Gehwegplatte (25 x 25 cm) ins Fundamentloch legen. Nun die erste Stütze einführen und am U-Profil der Schwelle mit zwei Maulschlüsseln anschrauben.



**Gründen.** Reihum alle Stützen montieren, überall dort, wo zwei Holzelemente aufeinandertreffen. Zur Sicherheit noch einmal mit der Wasserwaage kontrollieren.



**Gießen.** Die Löcher mit rund 40–50 Liter Gießbeton (auch Vergussmörtel genannt) auffüllen. Der Beton sollte mindestens 35 cm hoch in den Bohrungen stehen.



**Härten.** Über dem Beton rund 60 cm bis zur Unterkante der Schwelle frei lassen. Der Mörtel muss nun über Nacht aushärten. Decken Sie die Löcher gegebenenfalls gegen Regen ab.

#### Dach vorbereiten

Nachdem der Sockelmörtel über Nacht hart geworden ist, geht es jetzt daran, vor dem Verglasen letzte Arbeiten am Dach zu erledigen: Dachrinne, Verblendung, Dichtungen. Sie können diese Arbeiten allein erledigen, doch zum Anreichen von Material ist ein Helfer ganz praktisch.



**Einklinken.** Vor der Montage planen Sie die gesamte Regenrinne, um mit möglichst langen Abschnitten und wenig Verbindern (sie müssen zwischen zwei Halter) auszukommen.



**Absägen.** Zum Kürzen der Kunststoffdachrinnen eignet sich eine kleine Metallsäge gut. Sägekanten immer etwas abschmirgeln, dann sitzen die Verbindungen sauber.



Wohin mit dem Regenwasser?
In den Abwasserkanal? Das kostet in vielen Gemeinden Gebühren (nämlich überall dort, wo Abwasser nicht nur nach dem Frischwasserbezug, sondern auch nach versiegelter Fläche berechnet wird) und wäre auch eine Verschwendung. Ideal ist ein Regenwassertank. Dann können Sie das Wasser für den Garten nutzen. Eine ökologische Alternative ist auch eine Versickerung. Dazu gibt's fertige Sets, etwa von Aco.



**Anschrauben.** Sobald die Dachrinne umlaufend angebracht ist, können Sie nun die Traufbleche (ebenfalls aus Kunststoff) mit Spenglerschrauben befestigen.



**Festtackern.** Auf die Traufbleche kommt die sogenannte Querpfettendichtung, ein Dichtgummiband mit Hohlraum. Wichtig: Stöße der Dichtung immer in der Mitte der Sparren einplanen.



**Einschneiden.** Rechtwinklig dazu liegt auf den Sparren das Weichgummidichtband. An den Kreuzungsstellen die Querpfettendichtung, ein- aber nicht ganz durchschneiden.



**Dichtung.** Auch das Weichgummidichtband fixieren Sie am besten mit einem Tacker. Entscheidend ist, dass die Dichtung über das Traufblech bis in die Dachrinne überlappt.



**Halter.** Im nächsten Schritt kommt die Dachrinnenblende an den Wintergarten. Das Holzbauteil wird zunächst in die Halterung eingesetzt und dann von unten nacheinander verschraubt.




**Kante.** Zum Abschluss setzen Sie noch die Kante oben auf die Blende und schrauben Sie fest. So kann auch hier das Regenwasser gut ablaufen und nicht ins Holz eindringen.

**selber machen** 5 | 2014 **65** 

# Dach verglasen





auch Teil 1 der Serie in Ausgabe 4/2014). Legen Sie sich die einzelnen Scheiben sortiert zurecht.



**Ausrichten.** Mit dem Klotzhebel aus Holz oder Kunststoff richten Sie Scheiben genau aus. Wichtig: Die Seite mit dem Verbundsicherheitsglas zeigt immer nach unten.



**Verspannen.** Mit Distanzplättchen in unterschiedliche Stärken die Scheiben fest einklemmen, bis sie sich nicht mehr bewegen lassen.



**Reinigen.** Auch wenn Sie mit Handschuhen gearbeitet haben sollten Sie das Glas nun mit Spiritus oder Isopropanol (aus der Apotheke) reinigen, damit das Dichtband besser haftet.



**Abdichten.** Nun Silikondichtband über die Glasstöße kleben. Tipp: Ein Helfer im Wintergarten sieht von unten am besten, ob Sie das Band mittig und gerade auf dem Dach aufbringen.



**Andrücken.** Das Dichtband wird schließlich fest und blasenfrei angedrückt. Dafür können Sie zum Beispiel zu einem der Distanzhölzchen als praktisches Hilfsmittel greifen.



**Einpassen.** Sobald Sie alle Scheiben oben auf der Dachfläche verlegt haben, kommen zuletzt die Gläser für die Abwalmung an die Reihe. Traufenseitig wird kein Dichtband angebracht.



**Aufspritzen.** Als Randabschluss sind Aluwinkel vorgesehen. Sie dienen als Tropfkanten und zugleich UV-Schutz. Über die ganze Länge Silikon dünn auftragen.



**Ankleben.** Nun die Aluschiene bündig ankleben und kurz andrücken. Überschüssiges Silikon sofort mit etwas Spülmittel auf dem Finger wegwischen bzw. glätten.



**Sichern.** Zuletzt werden nun alle Glasstöße noch mit Sprossenprofilen aus Aluminium abgedeckt. Wichtig: Bewegen Sie sich auf dem verglasten Wintergartendach mit großer Umsicht, immer Styroporplatte o.ä. unterlegen, um den Druck großflächig zu verteilen. Erst schrauben Sie die Profile auf alle Sparren, anschließend auf die Diagonalsparren.



**Beenden.** Als letztes kommt auch hier wieder die Abwalmung an die Reihe. Aluprofile an den Kanten zu den Sparren auf Gehrung zusägen und passgenau ansetzen.



**Verfugen.** Wer ganz sicher gehen will, dass kein Wasser seinen Weg in den Wintergarten findet, dichtet zum Schluss alle Kanten noch mit einer Silikonnaht ab.

**Selber machen** 5 | 2014

# BAUEN Wintergarten Wintergarten Levr. Defen Schmidt-Fenepen Levr. Defen

**Teamwork.** Um die schweren Seitenscheiben an Ort und Stelle zu bugsieren, brauchen Sie auf jeden Fall einen Helfer. Montiert wird wieder mit dem Klemmholz.

# Seiten verglasen

Vom Rohbau zum Glashaus: In diesem Schritt setzen Sie die Seitenscheiben in die Rahmen- und Türelemente und machen den Wintergarten damit dicht.



**Abschlussarbeit.** Wenn die Scheibe sauber sitzt und mit den Distanzhölzern im Rahmen stramm ausgerichtet ist, nageln Sie innen vorsichtig die Leisten dagegen.



**Dichtkunst.** Außen wird die Scheibe mit einer Silikonnaht abgedichtet. Masse anschließend mit dem Finger glätten.



**Einstellungssache.** Die Schiebetür kann in alle Richtungen justiert werden.



**Passform.** Auch die Bänder der Drehtür lassen sich präzise einstellen.



**Richtfest.** Die Hülle des Wintergartens steht, Zeit fürs Richtfest. Auf jeden Fall können dem Bau jetzt Wind und Wetter nichts mehr anhaben.

**In der nächsten Ausgabe** wird der Wintergarten wohnlich gemacht – mit einem speziellen Belüftungssystem, dem Fußbodenaufbau und der Beschattung.

Steinige Klimaanlage mehr dazu im Juniheft.

# Sie haben das schönste Hobby der Welt





... von uns bekommen Sie die passende Zeitschrift und eine Prämie Ihrer Wahl dazu!









# Alteisen taufrisch

#### **Gartentor sanieren**

So werden Pforte und Pfeiler wieder wie neu.

as Gartentor ist immer eine Art Visitenkarte für ein Haus. Unser Exemplar hatte sich in der Hinsicht nach Jahren zum verwitterten Eigentor entwickelt.

Der Mörtel in den Fugen der Pfeiler war mürbe, Feuchtigkeit konnte von allen Seiten in das Mauerwerk dringen, auch von oben durch die inzwischen porösen Abdeckplatten. Für dauerhaften Nässeschutz wurden bei der Sanierung die Platten mit Silikonharz (Lugato) überzogen. Die verrotteten Fugen wurden mit Reparaturmörtel verfugt.

Die Eisentore waren, bis auf die stark verrosteten Schlosskästen, in Ordnung. Zum Entrosten der Ecken und Winkel eignen sich Winkelschleifer mit Topfbürste, Multisäge mit Drahtbürste oder eine Powerfeile mit schmalen Bändern (siehe Tipp rechts).

Die Mühen sind schnell vergessen, Pforte und Pfeiler wieder fit gegen Wind und Wetter.

# Ein neuer Schlosskasten

Die ersten Schritte der Überarbeitung des alten Tors.



**Altlast.** Mit dem Farbschaber wird (ziehend!) Rost und alte Farbe von den Flächen gelöst.



**Schlossruine.** Der alte Schlosskasten wird mit dem Winkelschleifer herausgeschnitten. Der neue ...



... wird vom Schlosser mit Passstücken in den Rahmen der alten Pforte eingeschweißt.



**Blende.** Das niedrige Tor erhielt nur ein Blindschloss. Anschließend folgt Rostschutz und Lack für alle Flächen.

# Mit viel Wasserdruck und sanften Schlägen

Bei der Sanierung der gemauerten Pfeiler darf die Abdeckplatte nicht vergessen werden.



**Wasserwerk.** Bei Hochdruckreiniger und Dreckfräse haben Schmutz, Moos und loser Mörtel keine Chance.



**Meißeln.** Mit einem schmalen Meißel werden schadhafte Fugen gründlich ausgeschlagen. Alles Lose muss weg.



**Auffüllen.** Acryl schließt die Löcher. Die Fassadenfarbe schützt das nicht wasserfeste Material.

#### PROFI-TIPP

#### Perleffekt

Die Abdeckung der Pfeiler wird mit einem wasserabweisenden Silikonharz imprägniert. Dabei unbedingt das Mauerwerk schützen: Auf dem Harz haftet keine Farbe!



**Verfugen.** Mit einem passenden Fugeisen wird der Reparaturmörtel in die ausgeschlagenen Fugen gedrückt.



**Grundieren.** Den Mörtel trocknen lassen und anschließend das gesamte Mauerwerk mit Tiefgrund behandeln.



**Frische Farbe.** Zum Schluss wird die Fassadenfarbe aufgetragen – mindestens zwei Anstriche sollten es sein.

## Helfer für Grobes und Feines

Die Powerfeile von Black & Decker passt in die kleinste Lücke.

An engen oder unebenen Stellen scheitert jedes große Schleifgerät. Dann kommt die Powerfeile von Black & Decker zum Einsatz (circa 80 Euro). Ihr 13mm-Schleifband erreicht auch schwer zugängliche Stellen. Sie eignet sich zum Schleifen, Entrosten, Formen, Feilen und zum Schärfen. Ein Zentrierungssystem verhindert das Abrutschen des Bandes.





#### Lückenfüller

Kleiner geht es nicht: Nur 1,3 Zentimeter ist das Schleifband breit. Das Bandtempo der 350 Watt starken Maschine lässt sich stufenlos einstellen. Eine Absaugvorrichtung gehört zum Lieferumfang.

selber machen 5 | 2014 **71** 



... und lesen Sie die nächsten 12 Ausgaben **SELBER MACHEN** zum Sonderpreis!

Als Geschenk erhalten Sie eine Prämie Ihrer Wahl.

# PRAMIE

Kataba Feinschnittsäge

Die beliebteste asiatische Säge. Einseitig verzahnte Präzisionssäge mit einer Blattlänge von 265 mm, Blattbreite 60 mm, Gesamtlänge 615 mm, ohne Rücken. Mischverzahnung, für Schnitte diagonal, längs und quer zur Faser.

# PRAMIE 2



# **Buch "Gartenhäuschen"**Das Ideenbuch für Gartenhäuser zum

Das Ideenbuch für Gartenhäuser zum Spielen, Arbeiten und Entspannen!

# MACH'S EINFACH!

o It yourself für Frauen

#### Buch "Mach's einfach!"

Von der Werkzeugauswahl bis zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen für typische Renovierungsund Reparaturarbeiten beantwortet das Buch alle Heimwerkerfragen.



# Ihre Vorteile als Abonnent

- Sie sparen 5%, bei Bankeinzug sogar 7% gegenüber dem Einzelheftpreis am Kiosk.
- Sie verpassen keine Ausgabe.

  SELBER MACHEN kommt zu Ihnen nach
  Hause, 2 Tage bevor es am Kiosk liegt.
- Sie erhalten ein attraktives Geschenk Ihrer Wahl.
- Sie bleiben flexibel. Nach dem ersten Bezugsjahr können Sie jederzeit kündigen.



# Ja, ich möchte **SELBER MACHEN** mit 5 % Preisvorteil lesen!

Bitte schicken Sie mir ab sofort SELBER MACHEN für nur € 3,33\* pro Heft (Jahresbezugspreis € 39,90\*) monatlich frei Haus. Als Dankeschön erhalte ich ein Geschenk meiner Wahl\*\*. Ich kann den Bezug nach dem ersten Jahr jederzeit kündigen.

#### Meine Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnr. (kein Postfach)

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

#### Meine Prämie für 1-Jahres-ABO

- ☐ Kataba Feinschnittsäge (62189237)
- Buch »Gartenhäuschen« (62172954)
- Buch »Mach's einfach« (62144182)
- Herren-Quarz-Uhr (62189234)

(bitte ankreuzen)

Ja, ich möchte zusätzlich 2% des Abopreises sparen und zahle per Bankabbuchung (nur im Inland möglich).

Gewünschte Zahlweise bei Bankeinzug\*\*\*:

☐ halbjährlich ☐ jährlich

Bankname \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift X

620Se60462

☐ Ich bin einverstanden, dass Sie mir per Telefon/E-Mail weitere interessante Angebote rund ums Thema Heimwerken unterbreiten (bitte ankreuzen!)

\* Preise inkl. Mwst, im Ausland zzgl. Versandkosten \*\* Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie \*\* SEPA ID DE70ZZZ00001334981



## Das Material entscheidet über die Arbeiten ...



Holz

Hartholz (Teak, Bangkirai, Robinie) ist teuer aber wetterfest. Günstigeres Nadelholz (Fichte, Kiefer) benötigt Anstriche oder Druckimprägnierungen.



Kunststoff

Es kann spröde werden und sich verfärben: Kunststoff ist nicht das unverwüstliche Material, für das es Laien halten. Es muss gepflegt werden.



Metall

Wer Gartenmöbel aus Eisen besitzt, muss immer auf eine unbeschädigte Lackierung achten – und sie bei Bedarf schnell erneuern.

# Vital-Kur für Stuhl & Co

**Gartenmöbel** auf der Terrasse sollten auch nach Jahren noch einen fitten Eindruck machen. Doch: Am Stahlstuhl nagt der Rost und das Holz der Gartenbank wird bleich. Bei uns erfahren Sie, wie Sie Stuhl und Bank neues Leben einhauchen

inen Nachmittag auf der Terrasse sitzen, das ist schön. Ein ganzes Jahr auf der Terrasse stehen, das ist für das Mobiliar eine Tortur.

Temperaturschwankungen von bis zu 60 Grad zwischen Januar und August, Dauerregen, Frost, Wind – das geht an keinem Stuhl und keinem Tisch spurlos vorbei.

Und wenn ersteinmal Feuchtigkeit zum Dauergast auf Ihren Gartenmöbeln geworden ist, sind Schäden nicht zu vermeiden.

Doch auch die Möbel, die sprichwörtlich hoch und trocken stehen, sind gefährdet: Insekten und Pilze, Luftschadstoffe und UV-Strahlung tun ein Übriges, um dem Besitzer den Spaß an seinen Gartenmöbeln zu verderben.

Ob Hartholz, Plastik, Nadelholz oder Eisen – jedes Material hat seine Stärken und Schwächen. So sind die teuren Harthölzer unverwüstlich, bedürfen aber dennoch der Pflege, wenn man ihr ursprüngliches Äußeres bewahren will. Das gilt besonders für Metallmöbel, die vom Besitzer immer wieder eine fachmännische Aufarbeitung verlangen.

SELBER MACHEN zeigt, wie es geht.



Fotos: Christian Bordes (3) 3M

**TECHNIK** Restaurieren



#### WISSEN

#### Kleine Bürstenkunde

Kokoshaar: Relativ hart, eignet sich für Vertiefungen strukturierter Öberflächen

Messingdraht: Beim Bearbeiten von Hartholz lösen sich winzige Metallpartikel und verleihen dunklen Holzoberflächen einen ganz leichten Goldschimmer.

Sisal: Wie alle Pflanzenfasern ist auch Sisal nassfest. Klassische weichere Putzbürste.

#### Teakholzmöbel bürsten und ölen



Harte Vorarbeit Die Oberfläche mit einer Drahtbürste in Maserrichtung schrubben. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Fasern nicht mit herausbürsten.



Glätten Mühsam aber wichtig: Mit 180er-Schleifpapier werden alle Oberflächen gründlich nachgearbeitet, bis sie gleichmäßig glatt sind.



Pflegender Saft Das Teaköl (besteht aus einem Mix aus pflanzlichen Ölen und Wachs) können Sie mit einem Pinsel oder Lappen auftragen.

#### Teakholz reinigen und aufhellen



Macht was mit ...

Hart im Nehmen Aufgrund seines hohen Ölgehalts ist Teakholz

Seiner Substanz kann auch Dauerschnee nichts anhaben. Raum für

Kosmetik bleibt

natürlich immer.



Saubere Sache. Mit einem Spritzer Teakreiniger (gibt es u.a. im Bootsbedarf) und Wasser wird das Holz sauber



Aufheller. Auf das feuchte Holz jetzt "Teak-Brightener" mit einem Lappen auftragen, dann kurz einwirken lassen und anschließend abwischen.



Schutzschicht. Nach dem Trocknen wird das Teaköl (mit Farbpigmenten) aufgetragen. Es schützt vor Regenwasser und der UV-Strahlung.

#### Nadelholz schleifen und lackieren



Abtrag. Schleifen Sie zuerst den alten oder rissigen Lack herunter. Ein moderner Deltaschleifer ist dabei hilfreichich.



Voranstrich. Eine erste Farbschicht füllt Fugen und Macken auf, schützt vor Schimmelpilz und Bläue. Nicht vergessen: den 180er-Zwischenschliff.



Endanstrich. Zum Ende der Kur erhält der Stuhl einen Anstrich mit Lack oder einer Lasur. Dabei Tropfenbildung an Unterkanten vermeiden.

# 76



#### Rasten und rosten

Ein derart vollkommener Rostüberzug wie bei diesen Stühlen kommt kunstverdächtig daher. Rost ist das Abfallprodukt, dass durch die Oxidation des Eisens mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Dieser Rostüberzug schützt nicht vor weiterer Zersetzung. Rost ist extrem porös. Ob diese beiden Exemplare noch zu retten wären?

## •

#### **Eigener Schutz**

Noch immer verzichten viele bei handwerklichen Tätigkeiten auf den richtigen Schutz. Dabei sind bei größeren Arbeiten Schutzbrillen (z.B. von 3M) sehr zu empfehlen.

#### So werden Metallmöbel wieder anziehend



**Entrosten.** Mit einer Scheibenbürste wird der Rost gründlich entfernt. Augenschutz nicht vergessen! Alternativ: Sandstrahlen im Fachbetrieb.



**Schützen.** Ein Rostschutzgrund bereitet das Metall zusätzlich für den Deckanstrich vor. Er muss zügig nach Schritt 1 erfolgen.



**Lackieren.** Der darauf folgende Lackanstrich hat nicht nur eine dekorative Funktion, er bildet auch eine weitere Schutzschicht.

#### Kunststoffmöbel vor UV-Strahlen schützen



**Pflegefall.** Regelmäßiges Säubern mit Schwamm, Wasser und Spüli machen Kunststoffe länger haltbar. Bei Nichtgebrauch vor UV-Strahlen schützen.



**Festgesetzt.** Hat sich der Kunstoff einmal verfärbt, helfen nach unserer Erfahrung auch die gängigen Kunststoffreiniger nicht mehr.



Gut überdacht
Abdeckhauben bieten Schutz
vor Staub und Regen, aber nicht
vor Feuchtigkeit (Kondensation!). Polster deshalb am
besten im Haus lagern.

**5 | 2014 77** 

# Katalogshop

#### **Bestellen Sie**

diese Kataloge über die angegebene Adresse oder über anzeigen@verlagshaus.de unter Angabe Ihrer Adresse und des gewünschten Katalogs.





# Marktplatz





Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Ihr Ansprechpartner: Helmut Gassner Tel. (089) 13 06 99 - 520 helmut.gassner@verlagshaus.de

#### TIFFANYZUBEHÖR VON A-Z! Gläser, Werkzeuge, Vorlagen Gratispreisliste SM 04526-339914 K. Pisinger



# Kleiner **Spalter**

Zubehör:

Preis:

Ein Mini-Beil für unterwegs, das gerade einmal 480 Gramm wiegt. Ein Leichtgewicht für Wildcamper, Waldläufer und Lagerfeuer-Freunde



stabile Gürteltasche aus Canvasgewebe

rund 29 Euro



# Qualitäts-Check

Im SELBER MACHEN-Praxistest haben wir das Fiskars Freizeitbeil X5 im harten Außeneinsatz ausprobiert.





**Fast mühelos** lassen sich Holzspäne zum Anzünden eines Lagerfeuers spalten und auch ein grob geschnitzter Wanderstock ist unterwegs im Gelände mit dem kleinen Beil schnell gemacht.

s fällt schon ein wenig schwer, das 23 cm kurze Beil "X5" von Fiskars für voll zu nehmen. Umso mehr hat es uns erstaunt, dass der Winzling alles kann was ein großes Beil auch vermag. Der kurze Griff wird durch den 390 Gramm schweren Kopf mehr als ausgeglichen. Unterstützt durch die antihaftbeschichtete Klinge und die hohe Standzeit der Schneide lässt sich mit dem Beil, vom Anzündespan spalten bis zum Fällen (sehr) kleiner Bäume, alles nahezu mühelos erledigen. Der Kopf des witterungsbeständigen Beils ist untrennbar mit dem leichten GFK-Stiel verbunden. Mit seiner Hammerfläche am oberen Kopfende ist es fast schon ein Universalwerkzeug fürs Trekking in der Wildnis.

Trotz seines Gesamtgewichts von fast einem Pfund ist das "X5" handlich und dank robuster Gürteltasche kann man es problemlos mitnehmen.



**Fazit:** Das Freizeitbeil X5 ist ideal für Wanderer und für leichte Gartenarbeiten. Die knapp 30 Euro sind gut angelegt denn der Hersteller verspricht 10 Jahre Haltbarkeit.





#### Aktion Plagiarius

Nersinger Straße 18 89275 Elchingen Elchingen Tel. (0 73 08) 92 24-22 www.plagiarius.com

#### AL-KO KOBER SE

Ichenhauser Straße 14 89359 Kötz Tel. (0 82 21) 97-0 www.al-ko.com

#### **Andreas Stihl**

Badstraße 115 71336 Waiblingen Tel. (07151) 26-0 www.stihl.de

#### Arnold Holste Wwe.

Sudbrackstraße 1-7 33611 Bielefeld Tel. (05 21) 5 20 75-0 www.holste.de



#### Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38 58579 Schalksmühle Tel. (0 23 55) 90 50 www.berker.de

#### Black & Decker

Black & Decker-Straße 40 65510 Idstein Tel. (0 61 26) 21-0 www.blackanddecker.de

Max-Lang-Straße 40-46 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. (01 80 3) 33 57 99 www.bosch-pt.com

#### Bruno Nebelung

Freckenhorster Straße 32 48348 Everswinkel Tel. (0 25 82) 6 70-0 www.kiepenkerl.de



#### Clou, Lackfabrik Clouth

Otto-Scheugenpflug-Str. 2 63075 Offenbach Tel. (0 69) 8 90 07-0 www.clou.de

#### Compo

Gildenstraße 38 48157 Münster-Handorf Tel. (02 51) 32 77-0 www.compo.com



#### Deutsche Verlags-Anstalt

Neumarkter Straße 28 81673 München Tel. (0 89) 41 36-0 www.dva.de

#### Deutscher Rollrasenverband

Akazienweg 5 64665 Alsbach-Hähnlein Tel. (0 62 57) 28 14 www.rollrasen-verband.de

#### Dictum

Donaustraße 51 94526 Metten Tel. (09 91) 91 09-100



#### Ehl

Bundesstraße 127 56642 Kruft bei Andernach Tel. (0 26 52) 80 08-0 www.ehl.de

#### Einhell

Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Tel. (0 99 51) 9 42-0 www.einhell.com

#### Emil Lux

Emil-Lux-Straße 1 42929 Wermelskirchen Tel. (0 21 96) 7 64 00-0 www.lux-tools.com

#### Emsa

Grevener Damm 215-225 48282 Emsdetten Tel. (0 25 72) 13-0 www.emsa.com

#### Erfurt & Sohn

Hugo-Erfurt-Straße 1 42399 Wuppertal Tel. (02 02) 61 10-0 www.erfurt.com



#### falmec Deutschland

Industriestraße 14 91325 Adelsdorf Tel. (0 91 95) 9 22 81-0 www.falmec.de

#### Ferm Corporate

P.O. Box 30159 NL-8028 PM Zwolle Niederlande Tel. (00 31) 38 38 52 525 www.ferm.com

#### **Fischerwerke**

Weinhalde 14-18 72178 Waldachtal Tel. (07443) 12-0 www.fischerwerke.de

#### Foliatec Böhm

Neumeyerstraße 70 90411 Nürnberg Tel. (09 11) 9 75 44-0 www.foliatec.com



#### Gärtner Pötschke

Beuthener Straße 4 41561 Kaarst Tel. (0 18 05) 8 61-100 www.poetschke.de

#### Gardena

Hans-Lorenser-Straße 40 89079 Ulm Tel. (07 31) 4 90-0 www.gardena.de

#### GarVida

Dornaper Straße 18 42327 Wuppertal Tel. (0 20 58) 92 18-41 www.garvida.de



#### HAKA Kunz

Bahnhofstraße 30-32 71111 Waldenbuch Tel. (0 71 57) 1 22-0 www.haka.de

#### Hotrega

Lorenz-Weber-Straße 2 36364 Bad Salzschlirf Tel. (0 66 48) 95 29-9 29 www.hotrega.de



#### IKEA

Am Wandersmann 2-4 65719 Hofheim Tel. (0 18 05) 35 34 35 www.ikea.de



#### I. Wagner

Otto-Lilienthal-Straße 18 88677 Markdorf Tel. (0 75 44) 5 05-0 www.wagner-group.com

#### Jörg Petrowsky

Aschauteiche 2 29348 Eschede Tel. (0 51 42) 8 03 www.seerosen.de



#### Kärcher

Alfred-Kärcher-Str. 28-40 71364 Winnenden Tel. (0 71 95) 14-0 www.kaercher.de

#### KAWE

Werner-von-Siemens-Straße 12 24568 Kaltenkirchen Tel. (04191)8334 www.kawe.net

#### **Keimzeit Saatgut**

Hainholzweg 3 21358 Mechtersen Tel. (0 41 78) 8 18 99 50 www.keimzeit-saatgut.de

#### Kientzler

Binger Straße 1 55457 Gensingen Tel. (0 67 27) 93 01-0 www.kientzler.com

#### Kiepenkerl über Bruno Nebelung

#### **Komar Products**

Car-Jordan-Straße 13 83059 Kolbermoor Tel. (0 80 31) 40 68 90 www.komar.de



#### Lithofin

Heinrich-Otto-Straße 42 73240 Wendlingen Tel. (0 70 24) 94 03-40 www.lithofin.de

#### Lubera

Lagerstraße CH-9470 Buchs SG Schweiz Tel. (00 41 81) 7 56 30 33 www.lubera.com



#### Marburger Tapetenfabrik

Bertram-Schaefer-Str. 11 35274 Kirchhain Tel. (0 64 22) 81-0 www.marburg.com

#### Mellerud Chemie

Bernhard-Röttgen-Waldweg 20 41379 Brüggen/Niederrhein Tel. (0 21 63) 9 50 90-0 www.mellerud.de

#### **MEM Bauchemie**

Am Emsdeich 52 26789 Leer Tel. (04 91) 9 25 80-0 www.mem-bauchemie.de



#### Neutralseife siehe Gartenextra



#### Oase

Tecklenburger Straße 161 48477 Hörstel-Riesenbeck Tel. (0 18 05) 70 07 55 www.oase-livingwater.com

#### Olerum über VDG Service



#### **Panasonic**

Winsbergring 15 22525 Hamburg Tel. (0 18 05) 0 1 51 40 www.panasonic.de

#### Paulmann Licht

Quezinger Feld 2 31832 Springe-Völksen Tel. (0 50 41) 9 98-0 www.paulmann.com



#### Schennjesse Wintergarten

Röhlingsweg 4 24768 Rendsburg Tel. (08 00) 7 41 23 69 www.schennjesse.de

#### Schöner Wohnen Farbe

Postfach 74 02 08 22092 Hamburg Tel. (0 18 05) 35 83 44 37 www.schoener-wohnenfarbe.de

#### Sperli

Freckenhofer Straße 32 48351 Everswinkel Tel. (0 25 82) 67 09 00 www.sperli.de

#### Stanley

Otto-Hahn-Straße 9 42369 Wuppertal Tel. (02 02) 6 98 19-0 www.stanleyworks.de

#### Staudenkulturen Stade

Beckenstrang 24 46325 Borken-Marbeck Tel. (0 28 61) 26 04 www.stauden-stade.de

#### Steuler Fliesen

Industriestraße 78 75417 Mühlacker Tel. (0 70 41) 8 01-110 www.steuler-fliesen.de



#### Tesa

Quickbornstraße 24 20253 Hamburg Tel. (0 40) 49 09 -0 www.tesa.com

#### Topbuxus BV

Markweg 5 NL-4856AC Striibeek Tel. (00 31 65) 1 85 65 72 www.tobbuxus.com



#### UHU

Postfach 1552 77813 Bühl Baden Tel. (07223) 284-0 www.uhu.com



#### VDG Service

Carl-Bosch-Straße 19 53501 Grafschaft Tel. (0 26 41) 2 07 95 91 www.olerum.de

#### Vorwerk

Mühlenweg 17-32 42270 Wuppertal Tel. (02 02) 5 64-0 www.vorwerk-kobold.de



#### Westfalia

Werkzeugstraße 1 58093 Hagen Tel. (0 23 31) 355-0 www.westfalia.de

#### Woodsteel

Ohlstedter Straße 17 22949 Ammersbek Tel. (0 40) 60 90 100 www.woodsteel.de



#### Frank Zeidler-Kanter, Geschäftsführender Redakteur bei SELBER MACHEN ist Ihr Ansprechpartner für alle Problemlösungen, Ideen und Tipps, die sich rund ums Selbermachen drehen. Senden Sie ihm Ihre Fragen und Anregungen zu - gern auch mit Fotos in digitaler oder gedruckter Form!

#### Redaktion

SELBER MACHEN


**Bitte mit Absender** Liebe Leser und Leserinnen, viele Ihrer Anfragen erreichen uns per E-Mail, die wir dann oft auch auf demselben Weg beantworten können. Manchmal aber ist eine postalische Anschrift notwendig, um Ihnen Kopien oder weiterführende Informationen zuzusenden Daher denken Sie bitte daran, auch bei einem E-Mail-Kontakt die ganze Adresse anzugeben Dies sorgt für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Fragen!

# Bis in die letzte Ecke



Hallo liebe Redaktion SELBER MACHEN, so manches Mal kommt es vor, dass man ein Werkstück bis in die letzte Ecke schleifen muss, man aber nicht bis dorthin kommt, weil der Schleifklotz eben nicht scharfkantig genung ist - kennen Sie das auch?" schreibt Horst Bartels per E-Mail. "Für diese Angelegenheit habe ich einen Tipp für Sie, der sicher auch die anderen Leser interessieren könnte. Und zwar mit einem Spachtel und einem darum gefaltetes Stück Schleifpapier! Das klappt ganz hervorragend. Eine abgewandelte Variante ist der selbstgefertigte Schleifklotz aus Holz, siehe Zeichnung anbei."

Lieber Herr Bartels, das ist eine wunderbare Idee, die wir gerne an unsere Leser weitergeben! (Anm. d. Red.: Die Zeichnungen von Ihnen haben wir von unserem Zeichner neu umsetzen lassen.)



81 selber machen 5 | 2014



#### **Basics: Schrauben**

Holzgewinde oder metrische Steigung, Innensechskant, Torx oder einfach nur Schlitz - die Schraubenvielfalt ist riesig. Hier kommt ein Überblick.



# Wege anlegen

Schritt für Schritt zum selbst angelegten Gartenweg aus Natursteinen. Dazu Übersichten zu Belagsvarianten, Verlegemustern und Wegbeleuchtung.





#### Gartenbank

Ein Möbel für die Entspannungsphasen: Die schnell konstruierte Bank bekommen Sie prima an einem Wochenende hin.



Es müssen nicht immer Dielen sein, die eine Terrasse oder einen Balkon verschönern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit kleinstem Aufwand quadratische Holzfliesen verlegen!

Heft 6 erscheint am 16. Mai 2014

# selber **machen**

#### So erreichen Sie uns

Für Fragen und Kommentare an die Redaktion:

#### **LESERBRIEFE & BERATUNG**

SELBER MACHEN

Neumann-Reichardt-Straße 29-33 22041 Hamburg

www.selbermachen.de

redaktion@selbermachen.de

Bitte geben Sie auch bei Zuschriften per E-Mail immer Ihre Postanschrift an.

#### **ABONNEMENT**

SELBER MACHEN ABO-SERVICE Postfach 1280, 82197 Gilching

III 0180/532 16 17<sup>3</sup>

0180/532 16 20\*

leserservice@selbermachen.de \*14 ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 42 ct./Min.

#### ONLINE-ABO-SERVICE

24-Stunden-Abo-Bestellung auch unter www.selbermachen.de/abonnement

Preise: Einzelheft EUR 3,50 (D), EUR 3,90 (A), sFr 6,80 (CH), EUR 4,15 (BeNeLux), EUR 4,75 (Frankreich, Italien, Portugal, Spanien) (bei Einzelversand zzgl. Versandkosten) Jahresabopreis (12 Hefte): Inland: EUR 39,90, im Ausland zzgl. Versandkosten

#### **Impressum**

#### Redaktion:

SELBER MACHEN

Neumann-Reichardt-Str. 29-33, 22041 Hamburg

Chefredakteur: Ulrich Weiß (v.i.S.d.P) Stellvertretender Chefredakteur:

Jörn-U Lindemann Geschäftsführender Redakteur:

Frank Zeidler-Kanter

Produktion: René Vater (Ltg. Atelier) Assistentin der Chefredaktion: Ümmuk Arslan

#### Mitarbeiter dieser Ausgabe:

Malte Betz, Christian Bordes, Mark Bloemeke, Bärbel Bosch, Ingrid Hinze, Eike Krebs, Jan Krutzsch, Viola Meyer, Simon Morgenthal, Ursi Nüttgens, Peter Schmidt-Feneberg, Tillman Straszburger, Team PZT, Sixta Uhl, Karen Wenzel

#### Layout und Grafik:

Sabine Loos, Ralf Puschmann

Herstellungsleitung: Sandra Kho

Verlag: Selber Machen Media GmbH Neumann-Reichardt-Str. 29-33; 22041 Hamburg

**Geschäftsführung:** Clemens Schüssler, Carsten Leininger

**Gesamtanzeigenleitung:** Rudolf Gruber, Tel: 089/130699-527, rudolf.gruber@verlagshaus.de

**Anzeigenleitung:** Michael Scheible, Tel: 040/6889310-50, michael.scheible@verlagshaus.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 vom 1.1.2014

#### Vertrieb/Auslieferung:

Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhandel: MZV Moderner Zeitschriftenvertrieb, Unterschleißheim

Vertriebsleitung: Dr. Regine Hahn

Druck: Severotisk s.r.o.

Für unverlangt eingesandtes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Vervielfältigung, Speicherung und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

© 2014 by Selber Machen Media GmbH. Die Zeitschrift und alle ihre enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.



# Frohe 0-0-0stern!



