Do it yourself

sie wert?s.68

#### Rasentrimmer im Check



Rissiger Betonboden **Ausbessern und** versiegeln s.56

**Basiswissen Lack Richtig lackieren** von A-Z 5,49

**Ottomane Möbel** So schaffen Sie Stauraum s. 44

Europas großes Do-it-yourself-Magazin



Aus Ikea und Restposten gebaut Wie sicher ist Ihr Smarthome?





Waschraum de luxe s.34 Vernetztes Heim s.62



Alle Schritte nach Maß Kindermaltisch s.28



## Perfekt für jeden Rasen

Lassen Sie doch einfach mähen – und genießen Sie mehr freie Zeit auf Ihrem Rasen. Denn die Loopo Mähroboter sind einfach zu installieren und durch ihr leistungsstarkes Mähsystem besonders schnell und gründlich. Ihren individuellen Mähplan erstellen Sie dabei ganz bequem über die MyLoopo App und das optional erhältliche RoboConnect+ Modul\* macht Ihren Loopo obendrein Alexafähig und jederzeit auffindbar. Separate Flächen mäht Ihr Loopo übrigens ganz ohne zweite Basisstation – dank RoboZone (Zubehör).

#### **ROBOCONNECT+**

JETZT MIT 36 MONATEN DATENTRANSFER GRATIS

\*kompatibel mit allen 2018er und 2019er Modellen, außer S150







#### **Ideenkarussell**

Startklar sein für die warme Jahreszeit. Damit Sie einige wichtige Maßnahmen im Blick haben, versorgen wir Sie mit einer Handvoll Ideen.

ie Zeit des Frühjahrsputzes ist gekommen, die Zeit der kleinen Reparaturen und teils auch größerer Veränderungen indoor wie outdoor. Damit Sie bei Ihren Arbeiten auf die richtigen Werkzeuge und Materialen zurückgreifen, haben wir gleich mehrere Anwendungstests für Sie aufbereitet – sechs Rasentrimmer im Vergleich und fünf Fensterreiniger im Fokus. Und weil gerade im Frühling manches auf dem Prüfstand steht, zeigen wir Ihnen, wie praktischer Stauraum entstehen kann. Mit einer Ottomane im Wohnzimmer oder einem Lifting des Hauswirtschaftsraums mit simplen Mitteln. Und auf der Terrasse? Da wollen Sie sicher ungestört und unbeobachtet sein. Wir haben eine Lösung für Sie, die Sie vor fremden Blicken schützt und zugleich ein dekorativer Hingucker ist. Und wie Sie von den handwerklichen Kniffen unserer Vorfahren lernen können, davon geben wir Ihnen eine Idee in unserer Geschichte über den oberbayrischen Klostergarten am Schliersee. Seien Sie sicher: Wir bringen Ihnen den Frühling mit reichlich frischen Ideen ins Haus.

The Robert Robert







#### Garten & Outdoor

#### 16 Sichtschutzzaun Aus variablen Komponenten individuell zusammengestellt

- 74 Gartenbank aus Holz Massive Gartenbank einfach selber gebaut
- 80 Historischer Bauerngarten Lernen Sie vom Bauerngarten von vor zweihundert Jahren
- 84 Gartenhelfer im Test Anzuchtset, Indoor-Garten und Pflanzensensor

#### **Bauen & Wohnen**

Windlichter oder Vasen

- 28 Kreativer Kindermaltisch Mit Maltafel, Behälter für Buntstifte und Wasserfarbe
- 34 Waschraum de luxe Aus Ikea-Schränken und Tischplatten-Restposten
- **44 Sitzhocker mit Extras**Eine Ottomane aus Buchenkisten mit viel Stauraum
- 56 Betonboden sanieren Schadstellen einfach ausbessern und versiegeln

#### Technik & Innovation

- 6 So funktioniert der Rüttler
- 24 Neue Kantenschutz-Technik
  Für robuste Kanten im
  Trockenbau
- **54 Spindelschleifer**So bearbeiten Sie freie
  Formen und Figuren optimal
- **62 Sicheres Smarthome**Tipps & Tricks gegen Datenleaks und Cyber-Attacken
- 86 Rasentrimmer im Test Sechs Akkutrimmer zeigen, was sie können









#### Magazin & Service

- 8 Tools, Technik & News Werkzeug und Zubehör für drinnen und draußen
- **49 Basiswissen Lack**Grundlagen und Lackiertechnik verständlich erklärt
- **Fenstersauger im Check**Fünf Akku-Sauggeräte stellen
  sich dem Anwendungstest
- 73 Vintage-Spray im Praxistest
  Wir haben Spray und
  Vintage-Technik ausprobiert
- **94 Vier Osterideen**Deko für den Ostertisch
- 95 Wissen in 60 Sekunden Genau betrachtet: Diamantbeschichtung von Werkzeugen

#### **Standards**

- 96 Adressen / Impressum
- 98 Vorschau: Mai-Ausgabe

4 | 2019 selbermachen.de 5

leserservice@selbermachen.de

Gerüttelt, nicht gestampft

Eine Rüttelplatte gehört wohl nicht zum Inventar Ihrer Garage. Trotzdem braucht man sie, um Wege oder Terrassen anzulegen. Doch wie arbeitet der mechanische Verdichter und wie geht man mit ihm um? selber machen erklärt es Ihnen.

it Rüttelplatten – auch Vibrationsplatten genannt – werden Flächen planiert und verfestigt, beispielsweise die Sand- und Kiesschicht unter einem Pflasterbelag. Auch Asphalt oder Schotter kommen unter die Platte. Die maximale Verdichtungstiefe: 25 Zentimeter; Schütthöhen von neuem Material: zehn bis 20 Zentimeter. Für die meisten Arbeiten reichen in der Praxis zwei bis vier Arbeitsgänge mit dem Rüttler, um den Boden tragfähig zu verdichten.

Obwohl viele Heimwerker grundsätzlich Allrounder in vielen handwerklichen Tätigkeiten sind, sollten sie sich bei diesem Gerät die Sicherheitshinweise zu Herzen nehmen. Denn diese sind weder juristisches Brimborium noch sind sie überflüssig: Tragen Sie immer beim Arbeiten mit der Rüttelplatte Sicherheitsschuhe. Nehmen Sie sich vor den Vibrationen in Acht (vibrationsgedämmte Griffe plus Handschuhe) und tragen Sie immer Gehörschutz. Der Arbeitsbereich muss frei sein, halten Sie zudem Abstand zu Personen. Merke: Auch Profis haben großen Respekt vor diesen Maschinen...



#### **Gummimatte**

Die Gummi- oder Vulkollanplatte müssen Sie bei Kauf oder Miete gleich mit einkalkulieren, wenn Sie Pflastersteine nach dem Verlegen auf Wegen und Terrassen festrütteln wollen. Würden Sie hier mit der ungeschützten Platte arbeiten, wären die Kanten und Kronen Ihrer Steine in kurzer Zeit

irreparabel beschädigt. Die Gummimatte wird typischerweise vorn an der Platte eingehakt, hinten verschraubt. Geben Sie auf die Matte acht, sie ist sonst ein teurer Verschleißartikel. Zum Verdichten von Kiesschichten. Sand oder Erde braucht man die Matte jedoch nicht.

#### **Funktionspinzip**

Bei einer Rüttelplatte erzeugen zwei schnell drehende Schwinger eine Unwucht. Diese Schwinger werden durch einen Motor angetrieben. Die frei werdenden (Flieh-)Kräfte sorgen dafür, dass die Platte sich zuerst anhebt und dann in den Untergrund drückt. Jedes Mal, wenn die Platte nach unten gedrückt wird, verdichtet sie den Untergrund darunter. Die Platte

wird bei jeder Umdrehung wenige Millimeter angehoben. Rüttelplatten, die nur vorwärts fahren, haben nur einen



Die meisten Rüttler haben Viertakt- oder Diesel-Verbrennungsmotoren. Für die Motorenhersteller eine echte Herausforderung: Der Einsatz im Verdichter gilt wegen Staub und Vibrationen als einer der härtesten im gesamten Baugewerbe. Es gibt auch Maschinen mit Elektromotor, aber diese empfehlen wir nicht, da das Kabel zu störend ist.

#### Wichtig zu wissen: Rüttelplatte mieten und transportieren

Miete: Fast alle Baumärkte bieten einen Maschinenverleih an und haben eine Rüttelplatte im Sortiment. Kosten: 30 bis 40 Euro pro Tag. Dazu kommen die Kaution (meist 150 bis 200 Euro) sowie Strom oder Benzin. Große Maschinenverleiher sind

außerdem Boels (boels.de) und HKL (hkl.de). Transport: Die wenigsten Vibrationsplatten sind zum Transport in einem normalen Pkw geeignet. Auch mit zusammengelegten Griffen sind sie höher als gedacht und scharfe Metallkanten sind systembe-

dingt an allen Enden. Ein Unfall mit einer schweren Rüttelplatte auf dem Rücksitz ist ein Albtraum, den Sie sich ersparen sollten. Die gehören gut gesichert auf einen Anhänger oder in einen Transporter. Je geringer die Ladehöhe, desto besser.

### MAGAZIN NEWS • TIPPS & TRICKS • LESERPROJEKTE

#### Neues für die Werkstatt

Langsam, aber sicher geht es für uns Heimwerker wieder mehr nach draußen. Deshalb gibt es neben unseren Werkzeug-News auch Nützliches für den Garten.

Verspricht Power: 55-cm-Schwert, bis zu 19 mm Astdurchmesser, bürstenloser Motor und 5-Ah-Akku

#### Akku-Gartenwerkzeuge

#### **Dewalt goes Garten**

Der Hersteller der schwarz-gelben Werkzeuge, die viele Fans unter den Selbermachern haben, hat sein Angebot um eine Palette an kabellosen Gartenwerkzeugen erweitert. Wer schon

> 18-V-Akkus besitzt, kann diese auch für Gebläse, Heckenschere, Trimmer und Rasenmäher nutzen. Die Kettensäge hingegen läuft mit dem größeren 54-V-Akku.

> > selber machen meint: interessant, wenn die Gartengeräte genau so solide arbeiten wie die Werkzeuge. Die Preise sind okay. Wir werden testen. dewalt.de

Der Rasenmäher läuft mit zwei 18-V-Akkus, also mit insgesamt 36 V Betriebsspannung



#### Werkzeugkoffer

#### Maßgeschneidert

Die drei Blow-Mold-Koffer von Gedore lassen Schrauberherzen höherschlagen: Die Erstausstattung bietet alles – vom Ringschlüssel bis zum Schlosserhammer. Die beiden anderen Koffer sind für Auto- und Motorradschrauber gedacht, mit allen nötigen Adaptern und Verlängerungen für Arbeiten im Motorraum. Ab circa 110 Euro.

> selber machen meint: interessante Sets. besonders für Autobastler. gedore.com





#### Multifunktionaler Fahrradanhänger

#### **Allround-Talent**

Auf der Messe Heim+Handwerk gab es eine wirklich tolle Erfindung zu bestaunen: den Mobi-Table. Dieser Radanhänger lässt sich mit wenigen Handgriffen in einen Handwagen, eine Transportbox oder eine Sitzgruppe mit Platz für vier Personen umbauen - perfekt für den Fahrradausflug. Preis: ab 400 Euro.

selber machen meint: Sehr gut durchdacht und verarbeitet - man merkt. dass der Erfinder ein echter Praktiker ist. Top! mobi-table.de



#### Seidiger Glanz

Von Auro gibt es nicht nur ökologische Wandfarben, sondern auch Lacke und Lasuren, die ganz ohne Lösemittel auskommen. Wie das funktioniert? Leinöl eignet sich hervorragend als Bindemittel. Das Samenöl der Leinpflanze ist elastisch und dringt tief in die Holzporen ein. So schützt Leinöl Holzoberflächen hervorragend vor Feuchtigkeit und verleiht ihnen einen seidigen Glanz.

selber machen meint: Schützt Holzoberflächen drinnen wie draußen zuverlässig vor Feuchtigkeit. Sogar Kinderspielzeug können Sie ohne Bedenken mit den Auro-Produkten streichen. Gebinde mit 0,4 l ab 14 Euro. Alle Infos gibt's auf auro.de







**Beim Kauf von mindestens** zwei Produkten aus dem Neudorff Rasenpflegesortiment im Wert von über 50 €.

Teilnahme auf neudorff.de bis zum 19.05.2019

#### Kalender



#### **IBO**

Die Internationale Bodenseemesse lockt mit einem vielfältigen Programm. Man kann sich informieren. shoppen, schlemmen oder Neues ausprobieren. Vom Bagger bis Trendsport - alles ist dabei. Der Tageseintritt: 9.50 Euro, ab 16 Uhr 4.50 Euro. ibo-messe.de

#### BauMesse NRW 2019

In Dortmund geht es ums Bauen. Wohnen, Modernisieren und Energiesparen, Mehr als 300 Aussteller präsentieren hier ihre Produkte und Dienstleistungen und

bieten Beratung sowie Orientierungshilfen für Bau- und Modernisierung. Ab 6 Euro, baumessenrw.de

#### **Bauen Wohnen Garten**

Es gibt Vorführungen und Expertenvorträge, Kunsthandwerk, viele Bau- und Gartenthemen: In Offenburg ist ein ganzes Wo-

chenende lang viel geboten für Heimwerker, Haus- und Gartenbesitzer. bauenwohnengarten.de





#### Viel los in Mainz

Die Rheinland-Pfalz Ausstellung in Mainz ist mit 700 teils internationalen Ausstellern die größte Messe im Rhein-Main-

Gebiet. Neben Bauthemen gibt es viel aus den Bereichen Garten, Wellness und Mode zu sehen.

rheinlandpfalzausstellung.de

#### Anstrich für die Treppe

#### Alte Stufen wie neu

Macken an Betontreppen oder -böden auszubessern, kostet viel Zeit. Wie gut, dass es dafür auch einfachere Lösungen gibt. Die Farbe Bring it on auf Polyurethanbasis bringt Kellertreppen und Betonböden in wenigen Stunden

wieder auf Vordermann und schützt die Stufen vor neuen Schäden.

selber machen meint: praktische und schnelle DIY-Lösung für Heimwerker. bringiton.shop



Bring it on: Die Bodenbeschichtuna für 35 m² gibt es ab 200 Euro

otos Bernhard Eder, Hersteller, Veranstalter, Friedhelm Wegene

**Nachher** 

Lehmbauplatte

#### Natürlich gegen Schimmel

Eine ökologische Alternative zu Gipskartonsind Lehmplatten. Der Hersteller Hart Keramik bietet mit der Platte Lemix einen Baustoff, der die Feuchtigkeit in Räumen optimal regulieren kann. Dank dieser Eigenschaft hat Schimmel selbst in der Küche und im Badezimmer keine Chance mehr.

selber machen meint: eine umweltfreundliche Lösung, die das Raumklima nachhaltig verbessern kann. Um 23 Euro pro m². hart-keramik.de



#### Großes Rätselextra Fleißige Rätsler

Die selber machen-Leser haben wieder fleißig um die Wette gerätselt. Knapp 5.000 Leser haben an unserem Rätsel-Extra in der Dezemberausgabe 2018 teilgenommen. Neben den Online-

> uns Hunderte Postkarten erreicht - viele davon selbst gebastelt. Die 72 glücklichen Gewinner wurden inzwischen

und telefonischen Teilnahmen haben Chefredakteur Markus Howest freut sich über zahlreiche Teilnahmen

benachrichtigt.





<sup>\*</sup>Unter Registrierung sowie der Angabe aller erforderlichen Daten auf **www.brother.de/buero** können Sie bis einschließlich dem **30.04.2019** ein Gratis-Musterpaket anfordern, solange der Vorrat reicht. Das Gratis-Musterpaket besteht aus **sieben Schriftbandmustern** von Brother.

## selber machen ab sofort gratis

Der neue Gratis-Service für selber machen-Leser:

Alle zwölf Ausgaben aus 2018 vollständig digital abrufbar

auf Ihrem

----> Smartphone

**──** Tablet-PC

--> Desktop-PC

über den Link:

www.app.selbermachen.de





Jahresarchiv2018

## Jahresarchiv 2018 in der App!

In drei Schritten zum App-Jahresarchiv



Die **selber machen**-App gibt's kostenlos für iPhone und Android. Eine Testausgabe können Sie sofort nach der Installation lesen.











App starten und rechts oben auf das Einstellungsrad und auf "Anmelden" tippen. Sie brauchen nur eine E-Mail-Adresse eingeben und erhalten eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Link.



Nach der Bestätigung des Anmelde-Links einfach in der App wieder die Einstellungen rechts oben öffnen, "Anmelden" wählen und den Code **Jahresarchiv2018** eingeben – fertig!

#### **Baumhaus mit Kirchturm**

Hoch hinaus, bis in die Wipfel der umstehenden Bäume, reicht die Spitze des Kirchturms

Ein Baumhaus für den Enkel sollte es werden. Entstanden ist **eine** Baumkirche. Wie das kam? Lesen Sie selbst:

#### DAS PROJEKT


"Eigentlich sollte es nur ein Baumhaus für meinen Enkel werden", erzählt Friedhelm Wegener. Doch auf der Suche nach einer passenden Türklingel fand der 65-jährige Rentner eine große Glocke. "Wenn ich schon eine Glocke habe", meint der passionierte Heimwerker, "dann kann ich auch eine Kir-

che bauen." Gedacht, getan. Und so bekam das Baumhaus kurzerhand einen gotischen Kirchturm – mit Glocke.

#### DIE UMSETZUNG

In vier Wochen baute Friedhelm Wegener das Baumhaus in luftigen Höhen. Krönender Abschluss des Bauprojektes war die "Einweihung" der Baumkirche mit einer Andacht des örtlichen Pfarrers.

#### Friedhelm Wegener erbaute für den Enkel ein besonderes Baumhaus



Wenn der Selbermacher aus
Köln kommt, muss der Kirchturm natürlich gotisch sein

Idealer Rückzugsort zum Spielen und
Träumen: Von der Rückseite aus gesehen,
ist das Baumhaus ein normales Spielhaus

Geräumig und lichtdurchflutet fehlt nur noch die Einrichtung zum Spielen

### Starten Sie ins Gartenjahr!



Spezial: Smarthome im Garten



#### Praktisches Gerätehaus

Viel Stauraum in drei separat zugänglichen Kammern 5.28

Rasen jetzt fit machen! Frühjahrskur, saubere Kanten, Rollrasen verlegen 5.64

#### Holz wirksam schützen

Frühjahrskur für Möbel, Zaun, Gartenhaus & Co s.16



Pflanzen-Neuheiten

Züchtungen mit Blütenpracht s. 76



Holz-Pergola bauen

Jetzt am Kiosk!

Mit Beschattung aus Stoffbahnen



Früchte im Garten Erdbeeren selber ernten 5.26



Alle Verkaufsstellen in Ihrer Nähe unter www.mykiosk.com finden oder QR-Code scannen! Oder online bestellen unter

www.selbermachen.de





Bietet Schutz vor Nachbars Blicken, vor Wind und Sonne: Dieser Sichtschutzzaun ist einfach gebaut und lässt sich individuell gestalten.

■ ine Sichtschutzwand muss schwer und massiv sein, um wirksam vor Blicken zu schützen? Nein! Wir zeigen, dass es auch anders geht: Dank unregelmäßiger Belattung und großzügiger Abstände strahlt dieser Sichtschutz eine angenehme Leichtigkeit aus und schützt dennoch vor der Neugier der Nachbarn.

Kleine Fenster für Blumenkästen, Lampen oder Deko lassen den Sichtschutz zum individuellen Gestaltungselement werden und zeigen, dass eine solche Begrenzung nicht langweilig und eintönig sein muss. Tipp: Der Sichtschutzzaun kann auch als praktisches Rankgitter für Efeu, Rosen oder Clematis dienen. Dazu die Ranken einfach an den Querstreben befestigen.

Gut zu wissen: Erkundigen Sie sich nach den örtlichen Baubestimmungen. Gerade in puncto Höhe gibt es immer wieder unterschiedliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Sollte ein hoher Zaun nicht erlaubt sein, platzieren Sie den Sichtschutz mit etwas mehr Abstand zur Grundstücksgrenze innerhalb Ihres Gartens. ■



#### Blumen, Lampen & Co

Der Sichtschutzzaun bietet viele Möglichkeiten zur Gartendekoration. Auf unterschiedlichen Höhen können Sie blühende Pflanzen auf den "Fensterbänken" platzieren – das lockert die Optik der Bretterwand auf und schließt etwaige Lücken zum Nachbarn. Die kleinen Stellplätze sind nicht nur für Blumen reserviert: Auch Kugelleuchten, Windlichter oder Lampions machen sich gut an der Sichtschutzwand.

Fenster mit Rücklattung: Auch hier sind den Dekomöglichkeiten keine Grenzen gesetzt



Durch die Lücken in der Bretterwand wirkt die Sichtschutzwand weniger massiv



Bereits im Frühling die ersten Sonnenstrahlen genießen und trotz kühlem Wind im Garten sitzen? Richten Sie sich dazu im Eck des Sichtschutzes ein gemütliches Plätzchen ein. Damit es auch wirklich lauschig wird, müssen Sie einiges beachten: Nutzen Sie den Platz vormittags, sollte sich das Sichtschutz-Eck nach Südosten hin öffnen, für den Nachmittag nach Südwesten. Auch Baumschatten und die Hauptwindrichtung sollten Sie berücksichtigen.



#### Zuschnitt der Latten und Pfosten

Tipp: Sobald die Etiketten fest auf den Hölzern kleben, wärmen Sie diese mit einem Heißluftgebläse an und entfernen Sie sie anschließend mit einem Spachtel.



Schneiden Sie zuerst die Glattkantbretter auf die gewünschte Länge, hier 182 cm. Für den unteren Schnitt stellen Sie einen Winkel von 15° ein. So tropft Regenwasser besser ab. Dann Rahmenhölzer und Pfosten ablängen.



Die Schnittkanten der Latten danach mit 100er-Schleifpapier brechen. Die Pfosten komplett schleifen und die Schnittkanten mit einer Raspel anfasen.

#### Harz und Schadstellen entfernen

Bei harzreichen Nadelhölzern wie Kiefer, Fichte oder Lärche tritt verstärkt Harz aus. Damit es keine Flecken verursacht oder die Haftung und den Verlauf des Lackes beziehungsweise der Lasur stört, sollten Sie es möglichst gründlich entfernen.



Bei tiefen Harzgallen kratzen Sie zunächst das leicht zu entfernende Harz mit einem Spachtel heraus.



Harzreste erwärmen Sie so lange mit einem Fön, bis sie weich werden und sich einfach entfernen lassen.



Spezialbenzin oder Nitroverdünnung mit dem Pinsel satt auftragen. Das Lösemittel circa zwei Minuten einwirken lassen, dann die restliche Flüssigkeit mit einem sauberen Tuch abwischen. Das Holz zwei Stunden trocknen lassen.



Verschließen Sie das Loch mit 2K-Polyesterspachtel für Holz. Tragen Sie die Füllmasse großzügig auf.

#### Spachtelmasse für Holz

Der Härter von 2K-Polyester-Spachtelmasse ist für gewöhnlich rosa. Dank dieser Einfärbung erkennt man leicht, wie gut der Härter mit der Spachtelmasse vermischt ist. Bei Holzspachtel dagegen ist der Härter weiß. So ist die Spachtelmasse später nicht als rosafarbener Fleck unter der Lasur zu erkennen.



Nach dem Aushärten die Stelle großflächig mit einem Schleifpapier mit 80er-Körnung plan schleifen. Den perfekten Abschluss bringt ein Glättschliff mir einer 120er- bis 150er-Körnung.



#### 100 Jahre Floragard -

#### BLUMENERDE GOES RETRO

- √ wertvoller Natur-Ton
- √ regional nachwachsende
  Rohstoffe
- ✓ Premium Dünger
- √ 8-Wochen-Langzeitdünger
- ✓ Spurennährstoffe
- ✓ Vorteilspack: 40% GRATIS



WWW.FLORAGARD.DE

#### Sichtschutz-Segmente belatten

Markieren Sie, wie auf einer Schablone, auf zwei gesonderten Leisten die Position der Querlattung – so brauchen Sie nicht für jedes Zaunsegment die Position der Querlattung neu ausmessen.



Alle Holzteile mit Holzschutzgrundierung streichen, die Stirnseiten 2 Mal. Nach dem Trocknen den Farbton auftragen.



Die horizontale Querlattung auf den beiden Schablonenleisten rechtwinklig ausrichten, aber nicht befestigen.



Das erste vertikale Blendbrett auf die Querlattung legen und gleichmäßig ausrichten.




Das Brett per Holzbohrer vorbohren und mit 4,5 x 45 mm großen Edelstahlschrauben an den Querlatten befestigen.



Die Schrauben bündig in das Holz einschrauben. Nicht zu tief schrauben, sonst kann später Wasser eindringen.



Tipp: Die Segmentbreite können Sie individuell an die Anzahl der verwendeten Blendbretter annassen. Da die Brettbreiten der Blendbretter immer etwas variieren, schneiden Sie die Querlattung erst mal nicht zu, sondern arbeiten mit den 200 cm langen Kanthölzern. Erst nach der Montage der Blendbretter schneiden Sie die Querleisten auf die gewünschte Breite zu





16 Stunden je Segment

#### MATERIAL FUR EIN SEGMENT

#### **Querlattung und Pfosten:**

- · Rahmenholz gehobelt, 4x 34 x 54 x 1820 mm
- Kantholz 100 x 100 x 2.000 mm

#### Blendbretter für Vorder- und Rückseite:

 Glattkantbretter mit variabler Breite. 30-140 x 18 x 182 mm

#### Deckbretter für den Regenschutz:

- Glattkantbrett 100 x 18 x 182 mm
- · Zuschnittreste für Fensterbretter Befestiauna:
- Einschlaghülsen 101 x 101 x 750 mm beziehungsweise 900 mm, je nach Bodenbeschaffenheit
- · Schlossschrauben, pro Einschlaghülse 2x 8 x 120 mm
- 8x Flechtzaunverbinder lang
- 180x 4,5 x 45 mm Edelstahlschrauben
- 8x Edelstahlschrauben 3,5 x 50, 8 Sonstiges:
- Pfostenkappen / Endkappen pro Pfosten, 100er- & 120er-Schleifpapier, 2K-Holzspachtel, Reinigungsbenzin, Holzschutzgrundierung (mit Bläueschutz), Decklack / Lasur, ausreichend für 2 Anstriche, optional in 2 verschiedenen Farben

#### WERKZEUGE

Akkuschrauber mit Bit | Bleistift | Bohrmaschine | Hammer | Heißluftfön | Holzbohrer | Kappsäge | Malerspachtel | Meterstab | Pinsel | Raspel | Stofflappen | Wasserwaage | Winkel

KOSTEN ca. 200 Euro je Segment





Sichtschutz gestalten

Sie können jedes Segment individuell gestalten. Der Abstand zwischen den einzelnen Brettern ist dabei immer 1 cm kleiner als das auf der Rückseite angebrachte Glattkantbrett. Beispiel: Ist das Brett 10 cm breit, wird die Lücke 9 cm groß.

#### Befestigung und Montage der Zaunelemente

Die auf Vorder- und Rückseite belatteten Segmente befestigen Sie jeweils an zwei Pfosten. Zu diesem Zweck schrauben Sie auf der Höhe der Querlattung Flechtzaunbeschläge an den Pfosten. Beim Errichten des Zaunes werden hier die Zaunsegmente an der Querlattung befestigt.



An den Pfosten die Position der Querlatten markieren und die Beschläge anbringen.



Flechtzaunbeschläge gibt es in verschiedenen Längen. Dank langer Auflageflächen wird die Verbindung besonders stabil





Das obere Deckbrett mit 3,5 x 50 mm großen Edelstahlschrauben an der Oberseite der vertikalen Lattung befestigen.



Die Einschlaghülse mit kräftigen Schlägen senkrecht in den Boden treiben. Eine Leiste zeigt die richtige Position an.



Stecken Sie die Pfosten ein; richten Sie sie aus. Dann 10-mm-Löcher vorbohren und mit je 2 Schlossschrauben befestigen.

# Unterlagshölzer sichern die Position

Stellen Sie die Zaunsegmente zwischen den Pfosten auf und richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus.

EIN KLEINER ABSTANDSKLOTZ WIRD

IN DER BODENHÜLSE UNTER DEM PFOSTEN

PLATZIERT - SO STEHT DER PFOSTEN

NICHT IN EINGEDRUNGENEM WASSER



Verschrauben Sie nun die Elemente an der Querlattung mit den Flechtzaunhaltern der Pfosten.



Anschließend befestigen Sie die Ablagebretter mit 4,5 x 45 mm großen Edelstahlschrauben an der Querlattung.



#### **Fundament**

werden.

Wichtig ist die Befestigung am Untergrund. Abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, gibt es passende Befestigungsmöglichkeiten: Für tiefgründigen Rasen eignen sich Einschlaghülsen, in sandigem Boden verwendet man besser Hülsen zum Einschrauben, auf Beton solche zum Aufschrauben.
H-Pfostenschuhe oder Pfostenträger mit Anker dagegen müssen einbetoniert





Der neue Kantenschutz von Rigips ist besonders robust und lässt sich einfach anbringen. selber machen zeigt, wie's geht.

> Anstelle unhandlicher Stahlprofile kommt der Kantenschutz jetzt von der Rolle

Den Kantenschutz AguaBead Flex Pro kann man direkt von der Rolle an der Kante ablängen

ür robuste Kanten gibt es jetzt eine praktische Alternative zu Alu- oder Stahlprofilen: Der Kantenschutz AquaBead Flex Pro ist ein stabiles Band mit papierummanteltem Kunststoffkern. In der Mitte gefaltet, kann es an alle Eckwinkel angepasst werden – egal ob Innen-, Außen-, stumpfe oder spitze Winkel. Auf einer Seite ist der Kantenschutz mit Klebstoff beschichtet, der vor dem Aufbringen mit Wasser angefeuchtet wird. ■



Das Kantenschutzband eignet sich für alle Kanten, die beim Dachausbau anfallen:

- variable Winkelstellung
- 2 Innenecke
- Übergang zur Dachschräge
- Außenecke

#### Stabile Kanten im Trockenbau

Damit der Kantenschutz gut hält, muss der Untergrund ebenmäßig und staubfrei sein. Außenkanten, wenn nötig, bündig schneiden und Späne sowie Staub gründlich entfernen.



Messen Sie die Länge der Kante ab. Sie können den Kantenschutz aber auch direkt von der Rolle anlegen und kürzen.



Übertragen Sie die Maße und schneiden Sie den Kantenschutz auf die benötigte Länge zu.



Das papierummantelte Band können Sie mit einer gewöhnlichen Haushaltsschere oder einer Blechschere zuschneiden.



Den Kantenschutz in die gewünschte Form bringen. Die mit Kleber überzogene Fläche zeigt immer zur Wand.





**GMCTOOLS.COM** 

**UND LEISTUNGSSTARK** 

Alle Preise inkl. MwSt. haben ihre Richtigkeit zum Zeitpunkt des Druckes. Abbildungen nicht maßstäblich. Farben können abweichen.

**UNKOMPLIZIERT** 

## 6

Das Band an der Ecke anlegen und von oben nach unten fest andrücken. Der Kleber bindet nach rund 20 Minuten ab.

#### SOLANGE DER KLEBER NICHT ABGEBUNDEN

HAT, KANN MAN DEN KANTENSCHUTZ



Der Kantenschutz sollte auf der gesamten Länge und auf beiden Seiten festen Kontakt zur Wand haben.

**FERTIG!** 



An einer Innenkante gehen Sie ebenso vor: Feuchten Sie den Kantenschutz an und drücken Sie ihn gründlich an.



Jetzt kann der Kantenschutz verspachtelt werden. Verwenden Sie eine für das Wandmaterial passende Spachtelmasse.



Wenn Sie viele Kanten in kurzer Zeit mit Kantenschutz versehen möchten, können Sie den speziellen Kantenroller von Rigips verwenden. Damit pressen sie das Band in kurzer Zeit, ganz ohne Leiter, gleichmäßig fest an die Ecke.



AQUABEAD FLEX PRO

Einheit: eine Rolle, Länge: 25 m, Breite: 85 mm, Preis: ca. 60 Euro, Info: www.rigips.de



Die fertig ausgetrocknete

Spachtelmasse, wenn nötig,

an der Ecke ab-

stoßen und

überschleifen



... und lesen Sie selber machen ab sofort 2 Jahre im Abo.

#### **Ihre Vorteile als Abonnent:**

- Sie verpassen keine Ausgabe mehr.
- **selber machen** kommt zu Ihnen nach Hause, 2 Tage bevor es am Kiosk liegt.
- Sie bleiben flexibel. Nach dem zweiten Bezugsjahr können Sie jederzeit kündigen.

Als Dankeschön erhalten Sie ..

#### ... ein Geschenk:

#### Leatherman REV silber

Dieses original Multitool von Leatherman besitzt 14 Funktionen: Spitzzange, normale Zange, Hartdrahtschneider, Drahtschneider, 420HC Messer, Verpackungsöffner, Lineal (3,8cm), Dosenöffner, Flaschenöffner, Feile, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubendreher (M), Schraubendreher (S), Abisolierklinge. Tool-Länge (geschl.): 9.7 cm



Upps, Karte schon weg? Dann einfach unter 0180 532 16 17\*

oder unter www.selbermachen.de/abo bestellen!



#### Tisch für kleine Künstler

Egal ob mit Wasserfarben, Kreide oder bunten Filzstiften – Kinder bringen so manches Kunstwerk zu Papier. Damit das noch mehr Spaß macht, haben wir einen **Maltisch gebaut – mit integrierter Tafel und praktischen Extras**.

elches Möbel darf in keinem Kinderzimmer fehlen? Diese Frage stellten sich selber machen-Fotograf Christian Bordes und Schreiner Simon Morgenthal. Die Antwort: ein Tisch, an dem sich die Kleinen kreativ austoben dürfen, ausgestattet mit Einsätzen für Stifte und Wasserbehälter. Am besten eignen sich dafür Plastikdosen und -becher. Das Highlight ist eine große Holztafel, die man entweder an die Wand hängen oder in die Tischplatte stecken kann. Natürlich darf auch eine Sitzgelegenheit nicht fehlen: Auf dem Bänkchen ist genug

Platz für zwei, falls die beste Freundin zu Besuch ist. Bank und Tisch sind nach demselben Prinzip gebaut: Jeweils zwei Bretter tragen die Tischplatte und Sitzfläche aus Spanholz. Das Material ist leicht zu bearbeiten, die Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit: Farbflecken werden einfach weggewischt.

#### Arbeiten mit der Flachdübelfräse

Leim und Flachdübel halten die Bauteile zusammen. Dafür braucht es Nuten an den Verbindungspunkten – der ideale Zeitpunkt, um die Flachdübelfräse aus dem Werkzeugschrank zu kramen. "Arbeiten mit der Flachdübelfräse ist nicht schwer, wenn man zuerst ein paar Probeversuche macht", meint Simon Morgenthal. Hat man den Dreh einmal raus, ist das die beste Grundlage, um moderne, robuste Möbel zu bauen. Auf Seite 30 zeigt Simon Morgenthal deshalb Schritt für Schritt, wie Sie richtig mit dem Werkzeug umgehen. Bei der langen Nut für die Tafel ist eine Handkreissäge die beste Wahl, Aussparungen in der Tischplatte gelingen wiederum am besten mit der Stichsäge.

Multiplexplatten sind robust und unempfindlich gegen Nässe und Schmutz. Tipp: Beim Sägen Styropor unterlegen.

# Wählen Sie eine kleine Sägehubstufe. Das verringert den Ausriss an der Schnitt-kante

Für die Stichsäge vorbohren. Sauberer wird der Schnitt, wenn Sie die Schnittstellen großzügig mit Tape abkleben.



Für das Anzeichnen der runden Ausschnitte einen Zirkel verwenden, auf der Innenseite vorbohren und ausschneiden.

#### Tischplatte vorbereiten

Zuerst schneiden Sie Aussparungen für Stiftehalter und Wasserbehälter. Hier ist Arbeiten mit der Stichsäge angesagt. Die Nut für die Tafel fräsen Sie mithilfe einer Tischkreissäge heraus.





Mit der Handkreissäge an der Führungsschiene entlang sägen, dann um Sägeblattbreite versetzen und das Ganze wiederholen, bis die Nut breit genug ist.

Bevor es losgeht, die Schnitttiefe der Tauchsäge einstellen und die Säge auf Startposition setzen



bearbeiten

Säubern Sie die Nut mit einer Feile. Bei Bedarf nacharbeiten und die Nut vergrößern. Passt die Größe, brechen Sie die Nutkanten mit 120er-Schleifpapier.



Stellen Sie den Fasenfräser auf 45° ein. Führen Sie ihn gegen die Laufrichtung und schleifen Sie die Fase mit 120er-Korn.

#### Arbeiten mit der Flachdübelfräse

Für jeden, der seine Möbel selber baut und repariert, ist die Flachdübel- oder Universalfräse ein Muss in der Werkstatt.



Zuerst stellen Sie die Fräse auf die richtige Flachdübelgröße ein. Dann setzen Sie die Maschine bündig zur Kante an und fräsen entlang der Kante.



Beim Fräsen die Anschlagsebene mit einem Tischlerdreieck markieren. So arbeiten Sie genauer und erhalten eine saubere Nut sowie eine stabile Verbindung.



Simon Morgenthal, Schreiner bei selber machen und Berater rund um Holzarbeiten und Möbelbau

#### Tisch und Bank montieren

Mit Flachdübeln stecken Sie die Bauteile einfach zusammen. Lackleim sorgt für eine stabile Holzverbindung – auch mit der mit glattem Lack beschichteten Tischplatte.

Die Bauteile für den Tisch und die Bank halten Flachdübel in der Größe 20 zusammen



Leim an den Stirnkanten angeben und den Flachdübel in die Nut setzen. Anschlieβend Leim an der Fläche angeben, zum Beispiel auf der Unterseite der Tischplatte, und das Objekt zusammensetzen.

"ÜBERSCHÜSSIGER LACKLEIM

LASST SICH MIT ACETON

ODER NAGELLACKENTFERNER

EINFACH WEGWISCHEN"

Simon Morgenthal hat immer

hilfreiche Werkstatt-Tipps parat

Vor dem Verleimen mit Lackleim setzen Sie Bank und Tisch probeweise zusammen. Passen alle Bauteile, kann es losgehen. Wichtig: Damit der Leim nicht vorab trocknet, arbeiten Sie sich Schritt für Schritt vor.

#### **Expertenwissen: Bauteile verzwingen**

Flachdübel und Leim schaffen allein noch keine stabile Holzverbindung. Dazu braucht es Druck von oben und von außen. Zwingen übernehmen diese Aufgabe, während der Leim trocknet. Damit das Holz dabei nicht beschädigt wird, helfen Holzklötze oder Bretter als Zulagen, die den Druck gleichmäßig verteilen. So gibt es keine Druckstellen. Zulagen braucht es auch, wenn mittlere Bauteile wie die Leiste an der Tischunterseite nur mit Zwingen schlecht erreichbar sind.





Für größere Bauteile Zwingen mit großer Ausladung verwenden

#### Mal- und Schreibtafel

Man nehme ein Stück Holz, Farblack und transparente Kreidefarbe - schon ist die bunte Mal- und Schreibtafel einsatzbereit.





Christian Bordes, Fotograf von selber machen, versorgt die Redaktion immer mit neuen DIY-Projekten

#### Holzaufhänger

Mit schönen Aufhängern aus Holz ist die Mal- und Schreibtafel schnell an der Wand verstaut. Damit sie nicht herunterrutscht, stehen die Rundstäbe im 5°-Winkel nach oben.



Den Rundstab mit Zulagen einklemmen, im 5°-Winkel ablängen und ein 5-mm-Sackloch für die Stockschraube bohren.



Nachdem Sie die Stockschraube an der Wand montiert haben, die Rundstäbe jeweils auf die Schrauben stecken.



Die Tafel wird je nach Bedarf als Bild an die Wand oder als Stütze in die Längsnut am Schreibtisch gesetzt.

#### Maße richtig bestimmen

Wichtig ist, dass Bank und Tisch die richtige Höhe haben. Die ideale Sitzposition für Kinder: Die Oberschenkel sind waagerecht, die Unterschenkel senkrecht, die Füße stehen flach auf dem Boden. Sitzt das Kind am Tisch und lässt die Arme nach unten hängen, befinden sich Ellbogen und Tischplatte idealerweise auf derselben Höhe.

selber machen Projektliste

FUR AUFSTEIGER



AUFWAND

24 Stunden

#### MATERIAL

- Baustoff: Birke-Multiplex-Film,
   1.250 x 2.500 x 21 mm / Rechteckleisten / MDF-Platte roh, 10 mm
- Schleifpapier 120er-Korn
- Flachdübel Größe 20
- Dübel 8 mm
- Lackleim
- Aceton oder Nagellackentferner
- Wandbefestigung: Holzrundstab 1.000 x 22 mm, Stockschraube M6 x 60 mm
- Wachs und Farbe: Hartwachsöl, Kreidefarbe, 2-in-1-Lack
- Nagelleiter 19 mm
- Hilfsmittel: Holzzulagen, Handschuhe, Styroporplatte

#### WERKZEUGE

Bleistift | Bohrschrauber | Edding |
Einhandzwingen | Exzenterschleifer |
Fasenfräser 45° | Flachdübelfräse |
Forstnerbohrer 30mm | Führungsschiene|
Gehrungslade | Hammer | Holzbohrer
5/8 mm | Japansäge | Lackrolle | Lackwanne | Oberfräse | Pendelsäge | Steinbohrer 8 mm | Kurvensägeblatt | Stechbeitel 8 mm | Schleifklotz | Tauchsäge |
Winkeleisen | Zirkel | Zollstock

KOSTEN

circa 100 Euro





Der Maltisch ist fertig – jetzt braucht es nur noch eine Menge kreativer Ideen

Potos Christian Bordes Illustration Tillman Strazzburger Produktion Simon Morgenthal Requisite IKE A Text Natalie Grolig

: nach Verfügbarkeit www.selbermachen.de/ebay-319

#### Waschraum de luxe

Wie sieht es in Ihrer Wäschekammer aus? Genau! Deswegen geben wir Ihnen eine Anregung, wie Sie mit wenigen Mitteln und günstigen Ikea-Schränken einen super aufgeräumten, praktischen und vorzeigbaren Hauswirtschaftsraum hinbekommen.





#### Sicherheitskante Profil einpassen





Eine Kantenfräse (links) mit Seitenanschlag und einen Bohrschrauber - mehr brauchen Sie für dieses Projekt nicht.



Für die Anti-Abrutschkante fertigt man eine Fräsung in der Materialstärke des Metallprofils an.



Damit die Kante bündig sitzt, in einem zweiten Frässchritt die genaue Breite des L-Profils ins Holz fräsen. Mit einem Parallelanschlag können Sie die Breite von 2 cm genau einstellen.



Mit dem zweiten Arbeitsgang schafft man dann die nötige Breite für das Profil (2 cm breit und 1,5 mm stark). Anstatt einer Einhandfräse können Sie auch die Oberfräse nutzen.



Mit der Metallsäge das Profil auf die richtige Länge kürzen. Beim Sägen entstandene Grate danach abschleifen.



Die Löcher zum Befestigen im ersten Schritt im Schraubendurchmesser mit einem kleinen Metallbohrer vorbohren.



Jetzt werden die Löcher mit einem größeren Bohrer angesenkt, damit der Schraubenkopf später nicht übersteht.



Die Schraube vorab einmal in das fertig barbeitete Loch stecken. Wenn der Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche ist, ist die Bohrung perfekt.



Probehalber das L-Profil einmal in die Fräsung einlegen und bei Bedarf etwas mit der Fräse oder dem Schleifer nacharbeiten.



Das Alu-L-Profil mit geeigneten Schrauben befestigen. Die richtige Länge der Schrauben: etwa drei Viertel der Stärke der Arbeitsplatte.





## Arbeitsplatten-Restposten

Aktionskauf: Die Akazien-Vollholz-Arbeitsplatte gab es im Sonderangebot für 29 Euro pro Stück (2.600 x 635 x 26 mm) im Baumarkt. Ein echtes Schnäppchen, denn unter 90 Euro ist so eine Platte normalerweise nicht zu haben. Der etwas gewöhnungsbedürftige "Shabby Chic" war ein Ladenhüter, aber kreative Selbermacher wissen sich zu helfen. Abgeschliffen und geölt, ist die Platte ein echter Hingucker. Den Zuschnitt-Service im Baumarkt sollten Sie immer nutzen: schnell erledigt, exakt und kostenlos.

## Wäschekorb-Ablage Einbau

Ein ausziehbares Brett im Unterschrank dient als Ablage für den Wäschekorb. Es wird mit einer Schubladenschiene eingebaut.



Praktisch: auf dem Auszug die Wäsche abstellen und darunter die Utensilien lagern





Das Ausziehbrett wird mit dem Gegenstück des Auszuges verschraubt. Schubladenauszüge schrauben Sie in den fertig aufgebauten Ikea-Schrank.





Das Abstell-Ausziehbrett hängen Sie in den Metod-Schrank ein.



Markieren Sie die Position der Metallplatte für den Magnetschnapper und schrauben Sie diesen fest.



## Schränke Montage und Details


Ein Korpus aus Arbeitsplatten verleiht der Waschraum-Möblierung die nötige Stabilität. Die Wandhalterung verhindert ein Verrutschen oder Umkippen, für Schläuche gibt es Aussparungen.



Im ersten Schritt bringen Sie die Wandhalterungen für die Schränke waagerecht an.



Die Seitenteile am ersten Kasten festschrauben. Unter den Schubladenschränken bleibt noch etwa 10 cm Luft.



Vor dem Festschrauben des nächsten Schrankteils die bündige und waage Ausrichtung prüfen.



Die hohen Schränke werden ebenfalls in eine Wandhalterung eingehängt und die Ausrichtung überprüft.



Notwendige Aussparungen für Waschmaschinen-Anschlüsse oder den Abfluss vorher anfertigen.



Durch Einhängen der Schubladen ermitteln Sie den Überstand der Seitenteile und richten sie entsprechend bündig aus.

## TIPP

## Günstige Schränke

Die Waschraum-Einrichtung ist aus Metod-Korpussen von Ikea gebaut. Die Waschmaschinen-Unterschränke sind eigentlich Oberschränke für Kühlschränke (60 x 60 x 40 cm, circa 30 Euro pro Stück). Sie haben an der Rückseite Aussparungen, durch die die warme Kühlschrank-Abluft abziehen kann. In unserem Fall sind sie perfekt geeignet, um dahinter die Wasserschläuche und Kabel zu verlegen. Der Waschtisch besteht aus einem 40 cm und einem 80 cm breiten Unterschrank mit 60 cm Tiefe. Günstige Metod-Fronten und -Schubladen gibt es passend dazu.





Der Abstand für die Türen ist überall gleich und kann nach dem Einmessen übertragen werden.



Die Seitenteile und Schränke fest miteinander verschrauben; Zwingen helfen bei der Positionierung. Die Schrauben sollten maximal zu drei Vierteln in das Rahmenholz eindringen.

Die Arbeitsplatte, auf der später Waschmaschine und Trockner stehen, wird eingepasst. Die Schränke haben hinten Aussparungen für die Kabel und Schläuche.



Die Aussparungen der Schränke für Schläuche und Kabel werden von unten auf die Arbeitsplatte übertragen.



Mit der Stichsäge die Aussparungen aussägen und die Kanten mit Schleifpapier brechen.



Die Antirutschmatten auflegen und hier ebenfalls die Aussparung mit dem Cutter-Messer ausschneiden.



Die Grundplatte mit den aufrechten Seitenplatten verschrauben. Die aufrechten Seitenteile tragen später das Gewicht.



Seitlich wird in das Hirnholz der Grundplatte geschraubt: mit 1 mm weniger als dem Schraubendurchmesser vorbohren.



Legen Sie nun die vorbereitete Arbeitsplatte auf, fixieren Sie sie mit Zwingen und montieren Sie sie mit Schrauben.

## Waschbecken und Durchlauferhitzer Anschluss und Montage

Bevor alle Schränke fertig aufgebaut werden, kommt noch der Durchlauferhitzer an die Wand. Beim Waschbecken heißt es: genau messen und sägen!



Durch die Montageplatte des Durchlauferhitzers die Position markieren, Löcher bohren und die Montageplatte anbringen.



Der Durchlauferhitzer wird anschließend auf die Kunststoffplatte einfach aufgesteckt.



Wichtig: Bestücken Sie das T-Stück für den Wasseranschluss mit einer Dichtung, bevor Sie es am Erhitzer anbringen.



Die Kaltwasserzuleitung am Wand-Eckventil und am vorher angebrachten T-Stück anschließen ("Flexschlauch").



Den fertig montierten Durchlauferhitzer müssen Sie später nur noch an die Stromversorgung anschließen.

## Kleindurchlauferhitzer

Für Räume ohne Warmwasseranschluss gibt es kleine Durchlauferhitzer wie den MD 35 E von Zanker. Er erhitzt das Wasser konstant auf 50 °C. Eine Alternative mit Temperaturregler ist der DEM 3 von Stiebel Eltron. Beide kosten etwa 170 Euro.



Das Spülbecken wird umgedreht auf der Arbeitsfläche platziert. So sieht man genau, wie viel Platz es braucht.



Der Umriss des Spülbeckens wird auf der Arbeitsplatte gut sichtbar angezeichnet.



Der eigentliche Ausschnitt für das Becken ist 1 cm kleiner. Der Rand des Beckens benötigt noch Auflagefläche.



In einer Ecke bohren Sie den Ausschnitt an, damit das Sägeblatt der Stichsäge Platz hat. Aussparung mit der Stichsäge ausschneiden und anschließend die Kanten brechen.



Das Becken wird mit Silikon zusätzlich auf der Platte abgedichtet. Hier im Einsatz: MEM Universal-Silikon im Dosierspender (200 ml, etwa 10 Euro). Es ist etwas teurer als die Kartuschen für die Presse, aber kinderleicht zu dosieren.



Das Becken wird eingesetzt und mit den Klemmen befestigt.



Nun setzen und montieren Sie den Wasserhahn. Den Abfluss des Beckens schrauben Sie ebenfalls ein.





Die Gummimatten dämpfen den Vibrationsschall der Maschinen und verhindern, dass sie sich durch Vibration bewegen.



Zum Verkleben der Gummimatten verwenden wir Montagekleber, hier den geruchsneutralen Mega Power von MEM.



Die fertige Einrichtung können Sie dann mit der Waschmaschine und dem Trockner bestücken.

## Finish Griffe, Leisten und Schubladeneinlage

Eine Behandlung mit Wachsöl macht die Arbeitsplatte wasserresistent, Griffe und Blenden sind zum Schluss schnell angebracht – genauso wie die Antirutsch-Schubladeneinlagen.



Der Sitz der Griffe an den Ikea-Schränken wird mit einer neuen und sehr praktischen Schablone markiert.



Den dünnen Sockel sägt man besser mit einem feinen Sägeblatt – Dekorseite nach oben, dann splittert nichts.



Den Sockel befestigt man mit Plastikclips an die zusätzlich gesetzten und mitgelieferten Beine der Schränke.



Die Arbeitsplatte wird mit einem Ölwachs-Anstrich wasser- und schmutzabweisend; hier *TopOil* von Osmo.



Antirutschfolie für die Schubladen sind ein praktischer Zusatz. In passender Größe zuschneiden und einlegen.



Gut organisiert: Es gibt viel Stauraum und das Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner ist beguem.



MASTERS OF WOOD

TWX7 CS1RT1

WORKCENTRE, FRÄSTISCH- UND BAUKREISSÄGEMODUL MIT ZUBEHÖR FÜR TWX7



Dieser Satz wird komplett mit Baukreissägemodul **TWX7CS001** und Frästischmodul **TWX7RT001** geliefert und bietet Ihnen eine bisher nicht dagewesene Kombination von Präzision und Sicherheit. Die leistungsstarken Module verwandeln den **TWX7** Workcentre in eine vielseitige Tischkreissäge oder in einen voll-funktionstüchtigen Frästisch.



Fachhändler in Ihrer Nähe auf
TRITONTOOLS.COM

## Mehr als nur ein Hocker


Beguem und praktisch - das zeichnet unseren Polsterhocker in Shabby-Optik aus. Beim Bau haben wir es uns einfach gemacht und den Hocker aus vier Buchenholzkisten zusammengebaut. Anstrich plus Polsterung - fertig ist das Unikat.



Die Stapelleisten sind für unsere Konstruktion hinderlich und werden deshalb mit einem Schlitzschrauber entfernt.

## **Grundkonstruktion schnell gebaut**

Eine Bodenplatte mit Rollen, vier Buchenholzkisten aus dem Baumarkt und schon ist die Basis für den Hocker fertig. Die Rollen verdeckt man etwas mit auf Gehrung gesägten Holzblenden.



An den oberen Ecken etwa 4 cm vom Rand Löcher vorbohren. Ein Opferholz unterspannen, dann reißt nichts aus.



Mit einem Kegelsenker die Bohrlöcher ansenken. Dann stehen die Schraubenköpfe später nicht heraus.



Für die Unterkonstruktion benötigen Sie eine Grundplatte in 60 x 60 cm und vier auf Gehrung gesägte Randleisten.



Die Leisten ansetzen und festzwingen. Dann vorbohren, Leim angeben und anschließend festschrauben.



Die Rollen so weit an den Rand setzen, dass Sie weiterhin frei drehen, dann vorbohren und anschrauben.



Die Kisten verschrauben Sie nun versetzt, Boden an Boden, durch die vorgebohrten Löcher auf der Grundplatte.



Die vier Kisten sind fertig auf der Grundplatte verschraubt. In der Mitte bleibt ein kleiner Hohlraum

## Shabby Chic in wenigen Schritten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, neuem Holz eine Vintage-Optik zu verleihen. Wir haben hier einen Anstrich und eine Wachsveredelung von Bondex verwendet.



Die Farbe in Maserrichtung deckend mit dem Pinsel auftragen und leicht antrocknen lassen.



Für den Vintage-Effekt mit einem fusselfreien Tuch über den leicht feuchten Anstrich gehen oder trocknen lassen und ...





... nach dem Trocknen des ersten **Anstrichs** das Vintaae Wachs mit einem Tuch in Maserrichtung einreiben.



## Polstern leicht gemacht

Ein einfaches Sitzpolster kann jeder Heimwerker schnell selbst herstellen. Den Schaumstoff können Sie im Baumarkt, bei einem Polsterer oder im Internet kaufen.



Das brauchen Sie für das Sitzkissen: Schaumstoff, Polstervlies, den Bezugstoff, Sprühkleber und einen Tacker.



Die zu polsternde Fläche komplett mit Kleber einsprühen, die Kanten vorher abkleben und eine Unterlage verwenden.



Den Schaumstoff gut andrücken. Wird der Schaumstoff gestückelt, auch zwischen die Polster Kleber sprühen.



Das Polster umschlagen, das Vlies zuschneiden und rundherum festtackern. Die Ecken umschlagen und zuschneiden.



Die stramm gezogenen Ecken und Seiten gut festtackern. Sparen Sie nicht an Tackerklammern.



Schließlich noch Schritt 5 und 6 mit dem Bezugsstoff wiederholen (*Strandnarv* von Ikea, rund 10 Euro/m).



Zum Schluss die Sitzplatte aufsetzen, von unten vorbohren und dann verschrauben.

Dank der Rollen kann man den Hocker auch voll beladen leicht bewegen



Als Sitzgelegenheit und Stauraum in einem und auf Rollen lässt sich dieses funktionale Möbel überall platzieren.



AUFWAND

3 Stunden + Trocknungszeit

### MATERIAL

- 4x Buchenkiste / Stapelbox in 40 x 30 x 21 cm
- 2x Buchen-Leimholzplatte 60 x 60 cm
- 4x Buchen-Holzleiste 60 x 2,5 x 1,8 cm
- 4x Möbelrollen
- Holzleim
- Polstervlies
- Polsterstoff mind. 80 x 80 cm
- Sprühkleber (hier von Uhu)
- Schaumstoff 60 x 60 x 5 cm
- Schrauben
- Vintage-Farbe (zusammen hier mit Vintage-Wachs von Bondex)

## WERKZEUGE

Akkubohrschrauber | Exzenter- und Deltaschleifer | Lackpinsel | Lappen | Kegelsenker | Schere | Tacker | Zwingen

KOSTEN

ca. 125 Euro





**Fotos** pelZONE **Text** Bernhard Eder

## Für selber machen-Abonnenten: Digital-Upgrade für nur 50 Cent



Holen Sie sich Ihr selber machen-Abo jetzt auch auf Ihr Smartphone oder Tablet. Als Print-Abonnent erhalten Sie jede eMag-Ausgabe für nur 50 Cent.

## **Immer griffbereit**

Sie haben alle Ausgaben und damit jede Bauanleitung auch in Ihrer Werkstatt immer zur Hand.

## Teilen

mit Freunden oder Familie: auf bis zu drei Endgeräten gleichzeitig lesen.

## Vorsprung

Mindestens 1 Tag vor Ihrer Print-Ausgabe verfügbar.

Jetzt online bestellen und die erste eMag-Ausgabe kostenlos lesen!

www.selbermachen.de/upgrade



Lackieren macht Spaß – wenn da nur die Schlieren und Bläschen nicht wären, die jedes noch so sorgfältig lackierte Möbelstück ruinieren. Mit etwas Know-how können Sie diese Fehler aber vermeiden.

r verpasst alten Kommoden einen neuen Look, schützt den Gartenzaun vor Nässe und überdeckt die altmodischen 70er-Jahre-Fliesen im Badezimmer - Lack steht bei Selbermachern hoch im Kurs.

## Acryl- us. Alkydlack

Bei der Auswahl von Lacken unterscheiden Selbermacher zwischen Acryl- und Alkydharzlack. Ersterer basiert auf Wasser, während Alkyd-, auch: Kunstharzlack, einen wesentlich höheren Anteil an Lösungsmitteln enthält. Wer keinen zweiten Blick aufs Etikett geworfen hat, erkennt Alkydlack spätestens am beißenden Geruch. Trocknet der Lack, werden VOCs (eng.: volatile organic Compounds) freigesetzt, sogenannte flüchtige organische Stoffe. Sie sind gesundheitsschädlich und verursachen schon in geringer Konzentration üble Kopfschmerzen. Zwar enthalten Alkydharzlacke heute weniger Lösungsmittel als noch vor zehn Jahren, im Profibereich will man trotzdem nicht vollständig darauf verzichten. Kunstharzlacke sind einfach zu verarbeiten, Nässe sowie Belastungen durch Kratzen und Stoßen können der lackierten Oberfläche kaum etwas anhaben. Verträglicher ist Acryllack. Reine Acrylate trocknen schnell - haben dafür aber eine Oberfläche, die weder besonders scheuerfest noch schlag- oder kratzbeständig ist. Widerstandsfähiger sind Acryllacke, denen Kunststoffe beigemischt werden. Polyurethane (kurz: PUs) "stabilisieren" die Oberfläche. Einen Vorteil gegenüber der lösemittelhaltigen Variante haben Acryllacke, wenn es um die Beständigkeit der Farben geht. So vergilben Alkydlacke mit der Zeit, während die Farbpigmente wasserbasierter Lacke dauerhaft unverändert bleiben.



Für eine ebenmäßige Lackoberfläche braucht es eine staubfreie Umgebung

## Auf den Werkstoff kommt es an: Lackiertechniken im Überblick

Rollen, pinseln oder sprühen - beim Lackieren haben Selbermacher die Qual der Wahl. selber machen zeigt die wichtigsten Techniken und welcher Lack wann geeignet ist.

Bei Alkydharzlack und Acrylaten haben Selbermacher die Wahl zwischen mattem oder glänzendem Lack. Laien sollten sich immer für die seidenmatte Variante entscheiden. Sie ist leichter zu verarbeiten, kleine Unebenheiten oder Staubeinschlüsse fallen weniger auf. Je glänzender der Lack, desto wichtiger ist es, auf eine staubfreie Umgebung zu achten. Auch die richtige Technik ist entscheidend. Ansonsten ist das Werkstück schnell ruiniert.

## Grundierung ist das A und O

Für welches Material Acryl- oder Kunstharzlack geeignet ist, ist zuerst einmal egal. Damit der Anstrich gelingt, kommt es primär auf die Grundierung an. Sie verbessert die Haftfähigkeit und sorgt für eine haltbare Lackoberfläche. Praktisch ist Universalgrundierung sie funktioniert an metallenen wie an hölzernen Oberflächen. Bei einem saugenden Untergrund, wie beispielsweise offenporigen MDF-Platten, sollte man immer einegesonderte Grundierung verwenden. Für geschlossene Oberflächen gibt es 2-in-1-Lacke, in denen die Grundierung schon enthalten ist. Insbesondere Sprühlacke kommen häufig ohne vorheriges Grundieren aus.





## Vom Rollen und Pinseln

Bei der perfekten Lackoberfläche kommt es auch auf die richtige Technik an. Bei großflächigen Lackierarbeiten, wie etwa einem Türblatt, kommt eine Farbrolle aus kurzfaserigem Nylon zum Einsatz. Zuerst tragen Sie den Lack in nebeneinander liegenden Bahnen von oben nach unten auf, um ihn dann mit der gleichen Rolle in Querbahnen abzurollen. Im letzten Schritt ziehen Sie mit

einem Pinsel den gleichmäßig verteilten Lack von oben nach unten durch. Alternativ eignet sich dafür auch eine Schaumstoffrolle. Wichtig: Der Lack darf zwischendurch nicht antrocknen.



Für Acryllack einen Pinsel mit Kunstfaserborsten verwenden. Bei Alkydharzlack führt ein Pinsel aus Naturfaser zur gleichmäßigen Oberfläche

Um Nasen rechtzeitig zu bemerken, Heizungen immer von oben nach unten streichen



## Lackierwissen vom Farbexperten

Ralf Ertle, Anwendungstechniker für Sprühlacke, erklärt, worauf es beim Lackieren wirklich ankommt und hilft bei der Wahl des richtigen Produktes.

## Wann reicht Universalgrundierung, wann braucht man eine spezielle Grundierung?

Für Schutz und besseren Halt reicht in der Regel eine Universalgrundierung wie etwa auf Holz oder Eisenmetallen aus. Bei speziellen Untergründen wie Aluminium, Styropor und Kunststoffen empfehle ich den Einsatz einer Spezialgrundierung.

### Wann benötige ich eine Extra-Grundierung, wann reicht ein 2-in-1-Produkt?

2-in-1-Produkte sind Grundierungen und Decklacke in einem Produkt, die auf verschiedenen Untergründen zum Einsatz kommen. Bei den oben genannten speziellen Untergründen kommt eine gesonderte Grundierung zum Einsatz, die für das jeweilige Material geeignet ist.

## Wie unterscheiden sich Holz und Metall beim Lackieren?

Holz ist ein saugender Untergrund, der den Lackauftrag in

sich aufnimmt. Der Materialverbrauch ist also höher. Durch mehrmaliges Beschichten erzielt man dasselbe Lackierergebnis wie bei Metall. Vor allem Metall sollte man in gleichmäßigen, dünnen Schichten lackieren, um Läuferbildung zu vermeiden.

## Was steckt genau hinter dem Begriff "Nitrolack" und wo wird dieser im Eigenbedarf verwendet?

Der Begriff Nitrolack stammt von dem Bindemittel "Nitrocellulose". Man setzt ihn überall dort ein, wo eine schnelle Trocknung gefordert wird. Nitrolacke sind weniger chemikalien- und UV-beständig. Daher sind die lösemittelhaltigen Sprühlacke aus dem Hause Kwasny in den meisten Fällen Kunstharzkombinationslacke mit Nitroanteilen.

### Sie sind ein Fan von Lacksprays. Auf was sollte man beim Kauf eines solchen Lackes genau achten?

Beim Kauf von Lacksprays sollte man auf die Bindemittelbasis (lösemittelhaltig, wasserbasierend),



### Ralf Ertle,

Anwendungstechniker der Peter Kwasny GmbH, ist Experte, wenn es um Lacksprays und Lackieren geht.

den Glanzgrad (glänzend, seidenglänzend, seidenmatt, matt), den Farbton (Dosenkappe) und den Lackieraufbau (Ein-, Zweischichtaufbau, Vorlackierungen mit Klarlack) achten. Genauso wichtig ist es, das zu lackierende Substrat (etwa Glas, Holz, Aluminium, Kupfer oder Beton) und eine eventuell benötigte Grundierung beim Kauf miteinzubeziehen.

## Ihr Geheimtipp für die perfekte Lackoberfläche?

In gleichmäßigen, dünnen Schichten lackieren, mit einem Sprühabstand von rund 20–25 cm. Die ideale Umgebungstemperatur ist 20 °C in gut belüfteten Räumen. Eine Schicht aus Klarlack schützt und versiegelt die Lackoberfläche.


## Mit Lacksprays zur perfekten Oberfläche



Um die Farbpigmente gleichmäßig zu vermischen, die Spraydose 2 min gut schütteln.



Lackspraydose immer senkrecht halten. Wichtig: Halten Sie den Sprühabstand von 25 cm ein.



Den Lack vertikal, dann horizontal sprühen. Zwischen den Sprühgängen 1-3 min warten.

## Probleme beim Lackieren

Risse, Poren und Verfärbungen -Selbermacher sind beim Lackieren häufig mit Problemen konfrontiert.



## Lack blättert ab

Löst sich der getrocknete Lack von Holz, Kunststoff oder Aluminium, haftet er nicht richtig auf der Oberfläche. Sie ist zu glatt, der Lack findet keinen Halt. Wer das Werkstück vor dem Lackieren gründlich anraut, schafft eine gute Basis für die Farbe. Auch eine falsche Grundierung kann im Nachhinein Ursache für Lackschäden sein. Besonders bei Aluminium und Kunststoff braucht es Haftgrund, der sich dafür eignet.



## Oberfläche anrauen

Vor dem Lackieren sollte die Fläche immer fettfrei, trocken und sauber sein. Damit der Lack besser haftet, rauen Sie die Oberfläche zusätzlich mit etwas Schleifpapier an und entfernen Sie den Staub hinterher mit einem feuchten Lappen. Bevor Sie mit dem Lackieren beginnen, gut trocknen lassen. Wer mehrere Schichten lackiert, schleiftdie Oberfläche auch zwischen den Arbeitsschritten ab. Hier sollten Sie immer dreimal schleifen: Mit 80er-, 100erund 120er-Schleifkörnung.

## Lacknasen rückstandslos entfernen: So geht's



Läufer entstehen wenn der Lack zu dick aufgetragen oder der Pinsel am Objekt gedreht wurde.



Ist das passiert, nicht mit dem Pinsel verstreichen. Besser: mit einem spitzen Holzstab vorsichtig wegtupfen.



Den Holzstab feucht abwischen. Den Vorgang wiederholen, bis die Nase nicht mehr zu sehen ist.



## **Orangenhaut**

Ähnelt die Lackoberfläche einer Orangenschale, kann das unterschiedliche Ursachen haben: Entweder ist der Lack zu dickflüssig oder die Raumtemperatur liegt über 25 °C. Staubeinschlüsse sorgen ebenfalls dafür, dass eine grobe Oberfläche entsteht. Am besten lassen Sie die Lackoberfläche gut trocknen und schleifen diese so lange, bis alle Unebenheiten verschwunden sind. Dann verpassen Sie der Oberfläche nochmals eine dünne Schicht Lack.

## **Hochgezogener Lack**

Trägt man Lack mit Polyurethan (kurz: PUR) zu dick auf oder lässt nicht genügend Zeit zwischen zwei Arbeitsgängen, zieht sich dieser stellenweise zusammen. Auch die Elastizität von Nitrolacken nimmt ab, wenn sie zu dick aufgetragen werden. Wer nicht alle Lackschichten abschleifen will, schleift so lange, bis eine glatte Lackfläche zum Vorschein kommt. Die Übergänge kaschieren Sie, indem Sie die Oberfläche mit stark verdünntem Lack überstreichen. Gut trocknen lassen, abschleifen und eine letzte Schicht Lack dünn auftragen.



## Rissbildung

Ist der Lack spröde, entstehen Risse. Das kann passieren, wenn das Produkt entweder alt oder falsch angemischt ist. Letzteres ist häufig bei 2K-Lack (Zwei-Komponenten-Lack) der Fall. Neben gelösten Farbpigmenten wird dem Lack hier Härter beigemischt. Vergisst man den Härter oder wählt ein falsches Verhältnis von Härter und Lack, ist die Oberfläche hinüber. Dann hilft nur noch die Schleifmaschine. Mit ihr schleift man die Oberfläche bis auf das Rohholz ab, befreit sie von Staub und startet einen neuen Versuch.

## **Farbtonabweichung**

Ist die lackierte Fläche heller oder dunkler als beschrieben, enthält der Lack nicht genügend Farbpigmente. Das ist dann der Fall, wenn Sprühlack nicht ausreichend geschüttelt oder der Lack im Gebinde nicht richtig gerührt wurde. Probieren Sie die Farbe deshalb vorab an einer unauffälligen Stelle aus. Weitere Ursachen einer Farbabweichung können ein zu kurzer oder ein zu weiter Sprühabstand sein. Auch saugende Materialien "schlucken" Farbpigmente. Ein füllender Vorlack sowie eine Grundierung beugen dem vor.



Für Selbermacher. die viel kreativ mit Holz in verschiedensten Formen arbeiten, ist die Spindelschleifmaschine eine gute Ergänzung in der Werkstatt.

> Die Schleifhülsen sind wie normales Schleifpapier in diversen Körnunaen erhältlich

Entsprechend der Hülsengrö-Be muss auch die passende Tischeinlage gewählt werden


in Spindelschleifer wird ausschließlich für Holz benutzt. Kanten schleifen. Rundungen, Ausschnitte und andere Formen bearbeiten, das sind die großen Stärken des Spindelschleifers. Dabei wird das Werkstück an der Spindel entlang geführt oder dagegen gedrückt. Die meisten Spindelschleifer sind oszillierende Schleifer, bei dem sich die Spindel dreht und gleichzeitig auf und ab bewegt. Zum Schleifen stehen mehrere Gummiwalzen mit verschiedenen Durchmessern zur Verfügung. Auf diese wird die Schleifpapierrolle beziehungsweise Schleifwalze gesteckt. Der Einsatzbereich ist vielfältig: beim Möbel- und Modellbau, für Kunstgegenstände oder Spielsachen aus Holz. ■

> Die Spindelschleifmaschine OSM100 von Scheppach läuft mit 450 W. Zubehör und Montagewerkzeug sind dabei, das Gerät kostet etwa 130 Euro

## Maschine und Zubehör

Wichtig zu wissen: Schleifhülse und Tischeinlage müssen zusammenpassen.





Gummihülsen mit den passenden Schleifhülsen in sechs Größen von 13 bis 76 mm

## Rundungen

Mit den Schleifspindeln in unterschiedlichen Größen lassen sich Rundungen perfekt ausarbeiten und glatt schleifen, die sonst sehr aufwändig manuell bearbeitet werden müssten.



Mit dem Spindelschleifer können Sie Rundungen an Innenwinkeln am besten bearbeiten



Wenn der Durchmesser der Schleifspindel und die Rundung im Innenwinkel zusammenpassen, wird sie wunderbar eben

## **Formen**

Mit der Schleifspindel lassen sich verschiedenste Konturen modellieren und feinschleifen.



Filigrane Stücke und Ausschnitte in Holz lassen sich mit der Maschine besser als mit allen anderen Schleifern ausarbeiten



Schachfigur, hergestellt mit dem Spindelschleifer: Konkave Formen sind eine seiner Paradedisziplinen

## Kanten schleifen

Bei einem Spindelschleifer wird das Werkstück gegen die Spindel gedrückt und nicht, wie bei anderen Schleifern, die Maschine gegen das Werkstück. So lassen sich etwa sägeraue Schnittflächen mit viel Gefühl sehr fein zuschleifen. Beispiel unten: Nach dem Sägen mit der Stichsäge

sind rechts noch
Verbrennungen zu
sehen. Links sind
sie schon
abgeschliffen.

## Spindel wechseln

Je fester man anzieht, desto mehr wird die Gummihülse gestaucht. Dies bewirkt, dass die Schleifhülse nicht mehr nach oben wegrutschen kann.



Um die Maschine zu bestücken, muss man zunächst die untere Spindelscheibe einsetzen.



Die Gummihülse mit der passenden Schleifhülse wird auf die Werkzeugspindel der Maschine gesetzt.



Die obere Spindelscheibe und den Federring aufsetzen und die Mutter mit dem mitgelieferten Schlüssel festziehen.



Nach der Montage der Schleifhülse setzt man die passende Tischeinlage ein und kann dann losschleifen.

otos pel ZONE Text Berr

55







Alter Beton wird zum modernen Bodenbelag. selber machen zeigt, wie Sie Macken reparieren und den Baustoff fachgerecht aufarbeiten.

achen sich auf dem Betonboden in der Werkstatt oder der Garage erste Alterserscheinungen bemerkbar, wäre es Zeit, über einen neuen Bodenbelag nachzudenken. Keine Option für Christoph Schrep und Jan Schönmuth, selber machen-Berater und Renovierungsexperten. Sie möchten den Boden ihrer Werkstatt erhalten – trotz einiger Macken, Risse und den Spuren, die schwere Maschinen im Beton hinterlassen haben. Denn abgesehen davon, dass Estrich unvergleichlich robust und pflegeleicht ist, ist auch seine Optik einzigartig. Nicht umsonst sind Wände und Böden in Betonoptik seit einigen Jahren ein wichtiger Trend in Sachen Raumgestaltung. Der Vorteil eines echten Betonbodens: Anstatt in einen neuen Bodenbelag zu investieren, lässt sich Beton recht günstig und einfach aufarbeiten. Lediglich Kosten für den Haftgrund, Reparaturspachtel sowie für die Bodenversiegelung fallen an. Sparen kann man auch am Werkzeug, Schweres Gerät wie die große Betonfräse kommen vom Baumaschinen-

Verleih. Alles andere, wie Kelle
oder Multitool, haben Selbermacher ohnehin in
ihrer Werkstatt. Und
damit der Boden
wieder schön
wird, sind nur
fünf Arbeitsschritte nötig –
zu zweit ein
Wochenendprojekt.

## Löcher freilegen Poröses Material entfernen

Der Betonboden ist in die Jahre gekommen - es gibt einige poröse Stellen und der Beton bröckelt hier und da. Bevor wir die Löcher schließen, entfernen wir das instabile Material.

Bei starker und lang anhaltender mechanischer Belastung kann es zu Schäden auf dem Betonboden kommen. Teilweise können sogar große Löcher und Dellen entstehen. Bevor Sie mit der eigentlichen Reparatur beginnen, gilt es, das poröse Material abzutragen. An dieser Stelle kommt der Schlaghammer mit Meißelaufsatz zum Einsatz. So legen Sie auch Fremdkörper wie beispielsweise Metallstreben frei. Ist Letzteres der Fall, schneiden Sie diese mit einem Trennschleifer heraus. Vorsicht: Das Metall wird dabei sehr heiß.



Mit Schlaghammer und Meißelaufsatz das poröse Material entfernen und, wenn nötig, störende Metallteile freilegen.



Gut aussaugen. Bei Bedarf Metallteile mit dem Trennschleifer absägen und den Staub vollständig entfernen.

## Reparaturspachtel

Um Löcher und Ausbrüche in Betonböden zu reparieren, ist Reparaturspachtel eine gute Wahl. Er gleicht Höhenunterschiede bis zu 5 cm aus und ist nach wenigen Stunden begehbar. Um die Widerstandskraft sowie auch die Flexibilität der Reparaturmasse zu erhöhen, mischen Sie zusätzlich-Knauf Kleber- & Bodenelast gemäß Herstellerangaben an. Im



Anschluss den Spachtel zugeben und gründlich vermischen. Haftgrund, Spachtel- und Kleber über knauf.de



## **Löcher schließen** mit Reparaturspachtel

Löcher schließen Sie mit Reparaturspachtel. Gegenüber normalem Beton ist dieser elastischer. Wichtig: Bevor sie den Spachtel auftragen, kommt Haftgrund zum Einsatz.

Natürlich könnte man Löcher auch mit Estrich ausgleichen. Reparaturspachtel zeichnet sich allerdings durch eine deutlich feinere Körnung aus. So passt er optisch besser zum bestehenden Betonboden. Auch die Elastizität ist durch die Zugabe von Bodenelast deutlich höher als die von Estrich. Verändert sich die Bodenstruktur, etwa durch Kälte oder mechanische Belastung, gleicht die Masse Spannungen aus.



Bei saugendem Untergrund die Löcher mit Spezialhaftgrund einpinseln und nach Herstellerangaben trocknen lassen.



Spachtel anrühren und mit einer Kelle in das Loch geben. Dann mit der Abziehkelle auf Bodenniveau glätten.

## Risse mit Fugenfüller schließen

Wer alten Betonboden in der Werkstatt hat, wird unter Umständen schon den ein oder anderen Riss entdeckt haben. Ist das der Fall, gibt es zwei Möglichkeiten, den Schlitz zu schließen.



Fünf Teile Fugenfüller in ein sauberes Behältnis gießen. Wichtig: Waage unterstellen und die Masse abwiegen.

Reißt der Beton, wird dieser normalerweise mit Meißel und Trennscheibe v-förmig geöffnet und mit Spachtel geschlossen. Einfacher ist die zweite Lösung: Mit einem speziellen Fugenfüller auf Epoxidharzbasis. Dieser besteht aus zwei Komponenten und wird einfach in den Riss gegossen. Selbermacher sparen sich damit einen Arbeitsschritt – vor allem bei langen Rissen eine gute Investition.



Einen Teil Härter hinzugeben und die Masse langsam verrühren. Nicht schlagen, ansonsten entstehen Luftblasen.



## **Epoxidharz-**Fugenfüller W 759

Für feine Risse wie auf dem Bild ist Reparaturspachtel zu dickflüssig. Besser ist in diesem Fall ein Fugenfüller auf Epoxidbasis, Dieser besteht aus zwei Komponenten: Ein Teil Härter auf Epoxidharzbasis kommt auf fünf Teile Fugenfüller. Beide Komponenten bilden eine widerstandsfähige Verbindung. Allerdings nur dann, wenn das Verhältnis zwischen Fugenfüller und Härter genau stimmt. Der Fugenfüller zieht schnell an. Sie haben etwa 90 Minuten Zeit, um die Masse zu verarbeiten. Um die Haftung am Beton zu verbessern, pinseln Sie zuvor sicherheitshalber Haftgrund auf den Riss und lassen diesen gut trocknen.

Fugenfüller W759 auf Epoxidharzbasis über Wolfgruben-Werke ab etwa 9 Euro/kg. www.wo-we.shop



## Schleifen So geht's

Für einen planen Bodenbelag kommt die Betonfräse zum Einsatz. Hier ist Vorsicht geboten. Denn durch die Kraft der Maschine entstehen leicht neue Riefen und Unebenheiten auf dem Beton.

"Bevor Sie mit der Betonfräse arbeiten, probieren Sie die Maschine an einer unauffälligen Stelle aus", rät Christoph Schrep. Maschinen mit gefedertem Frästeller passen sich besser der Oberfläche an. Wichtig ist auch eine gute Absaugvorrichtung, da beim Schleifen eine Menge Betonstaub entsteht. Praktisch: Wer Bauund Spezialgeräte beim Baumaschinenverleih mietet, spart und bekommt eine umfassende Beratung vom Experten, zum Beispiel über B+L

> www.bl-baumaschinen.de Das ist Gold wert, wenn man zum ersten Mal mit größeren Maschinen arbeitet.

Betonfräsen entfernen Unebenheiten sowie Klebereste auf Betonböden und Pflastersteinen



Kommt die Betonfräse vollflächig zum Einsatz, lohnt sich ein Modell mit entsprechend guter Leistung und großem Frästeller. Das Schleifen am Rand hingegen geht mit einer kleineren Maschine besser von der Hand.



Die Ecken sind mit der Betonfräse schlecht erreichbar. Am besten ein Multitool mit Betonfräsaufsatz verwenden. Wichtig: die Fräse gerade und nicht zu fest aufsetzen.


## Versiegeln mit Polyurethan

Beton ist lange haltbar. Durch Feuchtigkeit können aber langfristig Schäden am Material entstehen. Um das zu vermeiden, lohnt es sich, den Boden dauerhaft zu versiegeln.

Beton ist zwar robust, allerdings machen die offenen Poren den Baustoff empfindlich gegen Feuchtigkeit jeglicher Art. Wer den Boden versiegelt, schützt die Oberfläche vor Schäden durch Nässe. Doch auch optisch gesehen macht es Sinn, den Boden zu beschichten. Das Endergebnis kann sich sehen lassen. Aus einem spröden Boden entsteht mit der richtigen Beschichtung eine plane, matt glänzende Oberfläche, an der Sie auch im Wohnbereich lange Freude haben.



Vor dem Beschichten verdünnen Sie den Spezialhaftgrund nach Herstellerangaben und rühren diesen gut durch.



Die Kanten mit einem Pinsel vorstreichen. Damit kein Haftgrund auf die Wand kommt, schützt ein Karton die Wand.



Um den Boden zu versiegeln, PU-Bodenversiegelung farblos von Wolfgruben Werke langsam verrühren.



Haftgrund aufbringen und trocknen lassen. Versiegelung nass-in-nass auftragen. Mit Stachelrolle sowie Nagelsohlen entlüften. Je nach Wunsch Beschichtung mehrmals auftragen.




## **PU-Bodenversiegelung**

Anders als 2K-Beschichtungen mit Epoxidharz, enthält die *PU-Bodenversiegelung W714 farblos* von Wolfgruben Werke einen vergleichbar geringen Anteil an Lösemitteln. Das Produkt auf Polyurethanbasis, einem Kunststoff, ist geruchsneutral und lässt sich angenehm verarbeiten. Die Beschichtung bildet einen durchsichtigen Film auf der Oberfläche. So bleibt die typische Betonoptik erhalten.

PU-Bodenversiegelung W714 von Wolfgruben Werke, circa 11 Euro pro kg über www.wo-we.shop







# Wie sicher ist Ihr Smarthome-Nutzer ab Smarthome Wirklich?

Jedes sechste vernetzte Zuhause in Deutschland birgt ein **Einfallstor für Cyberattacken**. Welche Gefahren lauern – und **wie Sie ihr Heim schützen können**.

alousien fahren bei starker Sonneneinstrahlung automatisch herunter. Geöffnete Fenster schließen sich, sobald es draußen regnet. Intelligente Heizungsregler fahren die Heizleistung herunter, sobald Fenster oder Außentüren geöffnet sind. Smarte Schlösser und vernetzte Gegensprechanlagen mit Fernzugriff erlauben es, den Paketzusteller das lang erwartete


Päckchen einfach in der Wohnung abstellen zu lassen. Sprachassistenten und vernetzte Lautsprecher lesen einem auf Zuruf die wichtigsten Nachrichten vor. Die Liste der Errungenschaften durch Smarthome-Funktionen ist beinahe beliebig lang.

Wer so leben wollte, brauchte bis vor wenigen Jahren Programmierkenntnisse, Tüftlergene und oft auch noch einen dicken Geldbeutel. Nun nehmen Anbieter wie die Deutsche Telekom, Innogy oder Bosch den Massenmarkt ins Visier – mit funkbasierten Smarthome-Systemen für wenige Hundert Euro. Die zwei entscheidenden Kaufgründe der meisten Smarthome-Begeisterten: Energie sparen und das Zuhause dank sicherer Technik in ein Fort Knox verwandeln.

Die Verbreitung von Smarthome-Produkten ist in den vergangenen drei Jahren stark gestiegen. So lag die Wachstumsrate bei Lautsprechern wie Amazon Echo, aber auch bei Leuchten und Thermostaten bei bis zu 67 Prozent. Insgesamt, so die Erhebung des

## Jeder vierte Bundesbürger besitzt mindestens ein Gerät

Welche Geräte sind in Ihrem Haushalt per Internet verbunden?



Stefan Rippler Smarthome-Experte bei selber machen

,WER UNSERE TIPPS BEFOLGT,

REGELMASSIG UPDATES EINSPIELT

UND SEIN NETZWERK ABRIEGELT,

SPERRT ANGREIFER AUS"

Internet-Branchenverbands Bitkom und der Beratungsgesellschaft Deloitte, nutzt bereits jeder vierte Deutsche mindestens eine Smarthome-Anwendung im Haushalt. Künftig würden Smarthome-Anwendungen in deutschen Haushalten so selbstverständlich wie Strom, Licht und fließendes Wasser sein, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Doch einige Verbraucher haben auch Sicherheitsbedenken.

Die App auf dem Smartphone fungiert als Kommandozentrale des Systems



## **Smarthome-Gefahren**

Geräte mit den meisten Schwachstellen				
1	NAS-Systeme	28,2 %		
2	Überwachungskameras	15,5 %		
3	Netzwerkknoten	8,4%		
4	Drucker	5,7 %		
5	Medienboxen	0,3 %		

Anteil aller gefährdeten Geräte in Deutschland

So fürchten sich 26 Prozent der Befragten, die noch keine Smarthome-Anwendungen gekauft haben, vor Hackerangriffen. Ebenfalls etwa ein Viertel hat Angst um die Privatsphäre oder vor einem Missbrauch der persönlichen Daten.

## Böse Überraschung lauert

Auf dem IFA+ Summit demonstrierte Avast, ein Anbieter von Sicherheitssoftware, wie schnell das smarte Zuhause zur bösen Überraschung mutieren kann. Ein Mitarbeiter, der für die Softwarefirma nach Bedrohungen für vernetzte Geräte sucht, fand schnell ein Hintertürchen in einem Demo-Smarthome – das so konfiguriert und aufgebaut war, wie viele es zu Hause haben. Mit nur wenigen Befehlen fing er die Kommunikation einer Überwachungskamera mit anderen Geräten im Smarthome ab – dank einer Sicherheitslücke, wie einige der Kameras sie haben. Schon war er drin im Smarthome und konnte jetzt all das steuern, was der Bewohner auch steuert. Im Handumdrehen verwandelte er die Wohnung dank lauter Musik und Stroboskop-Lichtern »

## So machen Sie Ihr Smarthome sicher!



Ob zum Energiesparen oder als Alarmanlage: Smarthome-Lösungen können einem den Alltag sehr erleichtern. Genauso wie gute Werkzeuge das Heimwerken erleichtern. Beide bringen Gefahren mit sich – die sich bekämpfen lassen. Wir geben Ihnen 10 Tipps für Ihr eigenes sicheres Smarthome.



## Augen auf beim Technik-Kauf Achtung bei Billigware: "Bei den Geräten haben wir es mit Technik zu tun, die oftmals auf billige Weise produziert wurden", sagte Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Preisdruck in der Branche geht oft zulasten der Sicherheit, im Speziellen zulasten der

Softwarequalität und der Nachsorge."

Ergo: lieber etwas tiefer in die Tasche greifen und auf vertraute, bekannte Marken setzen. Aber das allein reicht leider nicht: Achten Sie schon vor dem Kauf auf die Update-Regelmäßigkeit der Hersteller. Informieren Sie sich au-Berdem über die Sicherheitsstandards der Geräte. Um bei dem Beispiel der Überwachungskameras zu bleiben: Daten sollten Sie ausschließlich per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen, sodass das sendende und empfangende Gerät die Videoaufzeichnungen abgesichert verarbeiten kann.

## 2 Updates, Updates, Updates Regelmäßige Software-Aktualisierungen sollten zur neuen unumgänglichen Gewohnheit werden. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Authentizität der Updates stets gewährleistet ist. Diese sollten direkt vom Gerätehersteller sein. Am besten prüfen Sie. ob das jeweilige Gerät eine Auto-Update-Funktion hat. Dann werden Aktualisierungen selbstständig durchgeführt – und zwar genau dann, wenn das Update verfügbar ist.

## 3 Passwort, aber sicher!

Nutzen Sie nie die Standardpasswörter der werkseitigen Initialkonfiguration. Wählen Sie ein individuelles, möglichst sicheres Passwort. Gestalten Sie das Passwort möglichst kryptisch, verwenden Sie Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern. Verzichten Sie darauf, überall dasselbe Passwort zu verwenden. Regelmäßiges Ändern des Passwortes erhöht die Sicherheit. Am besten nutzen Sie dafür einen Passwort-Manager: Diese Software generiert nicht nur sichere Passwörter, sie speichert sie auch sicher und verschlüsselt. Das Passwortvergessen gehört damit der Vergangenheit an.

## 4 Sesam, öffne dich!

Überlegen Sie sich gut, wer in Ihrem Smarthome welche Zugriffsberechtigungen hat. Oft reicht es, wenn einige Nutzer lediglich Zugriff auf bestimmte Daten oder Geräte erhalten, etwa nur für die Ablesegeräte des Heizungsverbrauchs oder zwar auf die gesamte Technik, aber nur in bestimmten Räumen. Eine zeitliche Begrenzung kann ebenfalls sinnvoll sein.

## 5 Ihre Daten gehören Ihnen! Auch wenn die Datenschutzgrundverordnung unsere persönlichen Daten gut beschützt: Geben Sie so wenig von sich preis wie möglich. Nicht jeder Sprachassistent braucht etwa die Kreditkartendaten oder den Geburtstag des Partners. Datensparsamkeit ist hier das Stichwort!

6 Sprich mit mir, aber sei vorsichtig Für Alexa gibt es bisher vier Aktivierungswörter, für Google zwei. Das macht das System anfällig für Hackerangriffe. Um Käufe - ob aus Versehen oder von Hackern - zu verhindern, sollten Sie daher eine zusätzliche Verifizierung für Käufe festlegen.

## 7 Schutz fürs Smartphone

Nicht nur den PC oder Laptop können Viren und andere Schadsoftware befallen. Smartphones sind ebenfalls begehrte Ziele für Hacker oder Cyberkriminelle. Apple Geräte sind aut abgeschirmt. Anders sieht es bei Android aus: Durch Sideloading besteht die Gefahr, das Smartphone mit Malware zu infizieren. Den besten Schutz bieten kostenpflichtige Apps von namhaften Antiviren-Softwareherstellern wie Avira, Avast, Bitdefender, ESET, F-Secure, Kaspersky, Norton oder McAfee.

8 Sichere Verbindungen nutzen Bei der Eingabe persönlicher Daten ist darauf zu achten, dass die Verbindung verschlüsselt und sicher ist. Zu erkennen ist das an "https" vor der Adresse in der Browserleiste und gegebenenfalls an einem grünen Schloss-Symbol daneben.

## 9 Verschiedene Netze nutzen

Wer in seinem Heimnetz verschiedene Geräte und Smarthome-Anwendungen miteinander vernetzen möchte, sollte darauf achten, dafür verschiedene Netzwerke für verschiedene Anwendungsarten zu erstellen. Sollte eines der Netzwerke von einer Attacke betroffen sein. bleiben die anderen davon unberührt.

## 10 DIY-Installation: prüfen lassen! Die meisten Smarthome-Anbieter werben damit, dass die Installation ganz leicht sei. Stimmt meistens auch. Sicherheitsaspekte dürfen dabei aber nicht vernachlässigt werden. Und genau an diesem Punkt wird es manchmal in der Bedienung etwas hakelig. Oft verstecken sich Funktionen hinter "Experten-Einstellungen" oder automatische Updates sind nicht ab Werk aktiviert. Unser Tipp: Haben Sie Ihr System selbst installiert, lassen Sie am Ende noch mal einen Service-Techniker drüber schauen. Diese vergleichsweise geringe Investition in Ihre eigene Sicherheit sollten Sie sich wert sein.

in eine Disco. Den Fernseher infizierte er mit Schadsoftware. Statt des Fernsehsignals zeigte das Gerät so eine Aufforderung an, Lösegeld in Form von Bitcoins zu zahlen. Den Sprachassistenten spannte der Avast-Mitarbeiter mit einem Textbefehl für sich ein, den er an einen smarten Lautsprecher schickte. Der wiederum wandelt die Botschaft in Sprache um, sodass Amazons Echo plötzlich tönte: "Alexa, bestelle ein Macbook" – und das, obwohl niemand tatsächlich etwas gesagt hatte.

## Eine Schwachstelle reicht aus

Ein Szenario, das kein Einzelfall ist: Jedes Smarthome-System ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Alarmierend: In Deutschland steckt in 15,5 Prozent der Heimnetzwerke so ein angreifbares Gerät – weltweit ist sogar jedes dritte Smarthome manipulierbar. Hacker müssen sich nur auf eine Komponente Zugriff verschaffen und können so die Kontrolle über das gesamte Smarthome übernehmen. Es gilt also,



Das Gesamtspektrum der Komponenten für ein Smarthome ist riesig

bei jeder Gadget-Neuanschaffung die Frage nach der Sicherheit zu stellen. Denn es gibt noch mehr Gefahren als die "Disco" oder eine Fake-Bestellung: Ob Wohnraumbeleuchtung, Fernseher oder smartes Türschloss – Smarthome-Geräte wissen viel über ihre Nutzer.

Sie können nicht nur über Konsumgewohnheiten oder Interessen Auskunft geben, sondern sie wissen auch, wann ihre Besitzer das Haus verlassen haben oder im Urlaub sind – wertvolle Informationen. Wie Sie sich davor schützen? Zeigen wir Ihnen.

## Großes Stabila Jubiläums-Gewinnspiel!

or genau 130 Jahren wurde die Firma Stabila als Meterfabrik gegründet und startete mit der Produktion von Maßstäben und Wasserwaagen. 1886 gab es das erste Patent, weitere Innovationen folgten über die Jahre, wie etwa das Patent für das weltweit stabilste Libellen-Einbausystem für Wasserwaagen. Zum 130-jährigen Jubiläum verlosen Stabila und selber machen...

## Jetzt mitmachen!


Schicken Sie uns bis zum 14. April eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem Betreff "Stabila Jubiläum" an gewinnspiel@ selbermachen.de oder eine Postkarte mit dem Stichwort "Stabila Jubiläum", Anschrift und E-Mail-Adresse an: Selbermachen Media, Infanteriestr. 11a, 80797 München.



schnelle und präzise Längen-, Flächen- und Volumenmessungen bis 30 Meter ausgelegt. Mit schlagfestem Gehäuse und stoβabsorbierendem Softgrip-Mantel. 8x Wasserwaagen-Set 1889 Edition

Ein Set 1889 Edition enthält vier Wasserwaagen, drei davon mit klassischem Profil in den Längen 40 cm, 60 cm und 100 cm. Plus: Mini-Kunststoff-Wasserwaage.

Teilnahmeschluss ist der 14. April 2019. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Selbermachen Media GmbH sowie der Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme muss persönlich erfolgen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



# IT-Sicherheit im Fokus

Wo entstehen die Datenlecks und welche Smarthome-Sicherheitssysteme **schützen am besten gegen Cyberangriffe?** AV-Test gibt einen Überblick.

Sicherheit geht teils verloren, wenn Komponenten untereinander kommunizieren

marthome-Pakete zum Einbruchschutz sind erschwinglich geworden. Das Cybersicherheits-Institut AV-Test hat sich 13 als "Smarthome Starter Kit Security" gekennzeichnete Produkte genauer angesehen. Die Tester überprüften die Geräte dabei nicht nur in puncto Einbruchsschutz und -meldung, sondern vor allem im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz. Der Test offenbarte, dass die teuersten Produkte nicht immer die besten sind. So wehrte sich etwa das günstigste

Produkt vom Discounter erfolgreich gegen viele Angriffsversuche der Tester, während deutlich teurere Produkte durch grobe Mängel, etwa im Sabotageschutz, bestenfalls gefühlte Sicherheit bieten.

Fazit: Nur fünf von 13 Security-Starter-Sets stellten sich als sicher heraus: Smarthome von Bosch, Home Control von Devolo, Homematic IP von eQ-3, Magenta SmartHome von Telekom und das P85754 Smart Home Starter Set von Medion. Die Hälfte der getesteten Systeme haben

Probleme mit der sicheren Datenkommunikation zwischen den einzelnen Komponenten und den angeschlossenen Online-Diensten. Vier der 13 getesteten Sicherheitspakete haben zudem Schwachpunkte bei der lokalen Kommunikation zwischen Zentrale und App. Nur die Hälfte der Hersteller nimmt den Schutz persönlicher Daten ernst. Gegen Sabotage ist nur ein System gut und fünf befriedigend gewappnet. Bei der Sicherheit der Apps leisteten die meisten Hersteller ordentliche Arbeit.

## Im Test: So sicher sind Smarthome-Systeme

Wenn die Software nicht auf dem neuesten Stand ist, haben Hacker leichtes Spiel, ein bestehendes Smarthome-System zu knacken. Updates bieten Abhilfe. Wie gut sind Smarthome-Systeme gegen Attacken gewappnet?

Vier Smarthome-Systeme haben die Tester der Stiftung Warentest im August 2018 auf Herz und Nieren geprüft: Devolos Homecontrol, die Smarthome-Lösung von Innogy, das Magenta-SmartHome-Angebot der Deutschen Telekom und Homematic von e-Q3. Das Ergebnis: Kein Anbieter offenbarte große Schwächen, alle aber Verbesserungspotenzial. So garantiere etwa keiner der Hersteller Updates. Ein Anspruch darauf bestehe bei vernetzten Geräten bislang nicht, auch wenn die Anbieter derzeit nach

Bekanntwerden von Sicherheitslücken diese umgehend per Update schließen. Verbraucherschützer kritisieren das, schließlich ist veraltete Software ein beliebtes Einfallstor für Hacker. Die Prüfer stellten auch fest, dass bis auf die App von Homematic die getesteten Apps nicht PIN-geschützt sind. Und: Bei Magenta SmartHome seien die Verschlüsselungsverfahren nicht auf dem aktuellsten Stand. Drei Apps sendeten Daten, die für ihre Funktion nicht erforderlich wären. Der Datensparsamste: eQ-3. Der Testsjeger: Devolo.

## Das Fazit: Es gibt noch Luft nach oben

Seien es spezielle Sicherheitssysteme fürs Smarthome oder die Smarthome-Systeme selbst – die Tests zeigen: Hier gibt es noch Verbesserungsbedarf.

Laut AV-Test sind nicht einmal die Hälfte der Security-Starter-Sets wirklich sicher – und zudem wird deutlich, dass eine wesentliche Schwachstelle die Kommunikation der Smarthome-Komponenten untereinander ist. Deshalb sollte das Augenmerk verstärkt darauf gerichtet sein, diese Leaks in den Griff zu bekommen. Dasselbe gilt für die Smarthome-Systeme selbst: Updates und PIN sind ein Muss, speziell bei hohem Datenaufkommen.

Ein Funktaster nach DECT ULE für das Smarthome-System von AVM

## Fritzbox als Smarthome-Zentrale

Der in Deutschland meistverbreitete Router bringt nicht nur die Internetverbindung ins Haus, sondern vernetzt auch Geräte miteinander und macht so das Zuhause smart. Die Smarthome-Komponenten kommunizieren untereinander über den energiesparenden Funkstandard DECT ULE und lassen sich dank der MyFritzApp per Smartphone über ein verschlüsseltes Protokoll sicher fernsteuern. Verfügbare Smarthome-Geräte sind Außen- und Innensteckdosen, etwa



zur Lichtsteuerung, zudem Heizungsthermostate, Powerline-Adapter für besseres WLAN, DECT-Telefone als Smarthome-Fernbedienung in den eigenen vier Wänden sowie aus der Magenta- Smarthome-Lösung der Telekom die Tür- und Fensterkontakte, Bewegungs- und Rauchmelder. Sogar eine private Cloud ist mit der Fritzbox ganz einfach eingerichtet und ein sicherer Zugang per VPN-Verbindung jederzeit von überall aus möglich.





## Fenstersauger im Test

Im Frühjahr ist es an der Zeit, die Fenster gründlich zu reinigen. Akku-Fenstersauger versprechen einfaches und sauberes Arbeiten. Wir haben fünf Geräte getestet.

enstersauger erleichtern das Fensterputzen, indem sie das Schmutzwasser von der Scheibe abziehen (wie beim manuellen Arbeiten), dann aber durch einen Luftstrom komplett einsaugen. Es entfällt das Abwischen der herunterfließenden Schmutztropfen. Geübten Könnern wird das keinen großen Mehrwert bieten, da das Vorreinigen der Scheiben trotzdem notwendig ist.

Weniger Geübten ermöglicht das aber sauberere Arbeitsergebnisse bei weniger Frustpotenzial. Vor der Anschaffung zu bedenken: Wie breit sind die schmalsten Flächen, die ich reinigen möchte? Bis auf den Kobold VG 100 bieten alle Hersteller schmale Saugköpfe an, die sich etwa für

Sprossenfenster eignen. Wer aber ohnehin nur Flächen ab 30 cm Breite reinigt, für den ist das unerheblich.

Prinzipiell klappt das streifenfreie, rückstandslose Reinigen mit den Geräten gut. Je nach Übung bleibt aber auch hier mal ein Randstreifen, der manuell nachgewischt werden muss. Je nach Gerätegröße ergeben sich außerdem Problemzonen am Rand der Fensterfläche (siehe auch Seite 69).

Viele Hersteller bieten optionales Zubehör wie Griffverlängerungen für das Gerät und das Textilpad an. Müssen Sie also an höhere Flächen ran, achten Sie auf solches Zubehör. Die Gummilippen sind bei Verschleiß bei allen Geräten austauschbar.

## **Funktionsweise**

Schlitze

und Kerben

Das Saugprinzip ist bei allen Geräten gleich: Ein Elektromotor erzeugt einen Luftstrom. Dieser saugt das sich an der Abziehlippe aus Naturkautschuk oder Silikon sammeInde Schmutzwasser ins

Gerät. Dort wird es in einem Tank gesammelt.

Vorteil: Das Schmutzwasser tropft nicht herunter. Das spart Arbeit und ergibt ein sauberes

Ergebnis. Abziehlippe Eine Lippe zieht die

Scheibe ab. Die der Scheibe zugewandte Lippe sammelt das Wasser über Kerben und Schlitze

## **Arbeitsweise**

Bis auf den Kobold (ganz rechts) wird bei allen Geräten in zwei Arbeitsschritten gereinigt. Zunächst einsprühen, die Reinigungsflüssigkeit mit einem Textilpad verteilen und eingetrockneten Schmutz entfernen. Im zweiten Schritt wird der Sauger mit den Lippen im 45°-Winkel an die Scheibe gesetzt (Foto unten), über die Scheibe gezogen und dabei das Schmutzwasser abgesaugt. Im Idealfall hinterlassen die Gummilippen eine streifenfreie Oberfläche.



Üblich: Aus etwa 20 bis 30 cm Entfernung einsprühen, dann mit dem Textil verteilen und hartnäckigen Schmutz entfernen



Der Kobold mit nur einem Arbeitsdurchgang: Das feuchte Textilpad reinigt, die grüne Lippe saugt das Wasser gleich ab



Stößt das Gerät am Boden an (Kärcher), muss man es beim Saugen wegdrehen, damit der Sauger die Unterkante erreicht



Durch seine kompakten Abmessungen (nur rund 24 cm Höhe) hat das Boschgerät Vorteile am Boden, an Wänden oder Fensterbänken

## **Problemzonen**

Heikel wird es beim Reinigen immer dann, wenn das Gerät an den Boden, an Fensterbänke oder seitliche Wände stößt. Dann wird die gleichmäßige Gleitbewegung über das Glas unterbrochen. Das Gerät muss man mit Übung wegdrehen, ohne dass die Lippen die Scheibe verlassen. Tipp: eine Bahn quer zu dieser Kante saugen, um Schlieren zu entfernen.



Eine mehrstufige Akkuanzeige (AEG) lässt abschätzen, wann die Energie zu Ende geht



Leifheit hat nur eine einstufige Akkuanzeige ohne Warnung vor einem niedrigen Akkustand

## **Akkulaufzeit**

Die Akkulaufzeit der Geräte liegt zwischen 30 und 35 Minuten, im Fall des AEG WX7-90 bei 90 Minuten. Eine halbe Stunde Betriebszeit reicht, um durchschnittlich 35 Fenster zu reinigen. In vielen Fällen wird das genügen, ohne den Akku nachladen zu müssen. Trotzdem ist es aut. wenn an einer mehrstufigen Anzeige ablesbar ist, wie es um dessen Ladezustand bestellt ist. Bei Leifheit (links) aibt es nur eine einstufige Betriebsanzeige ohne Hinweis zum aktuellen Ladestand.

## Sammeln des Schmutzwassers



Der größte Vorteil beim Arbeiten mit den Fenstersaugern ist, dass das Schmutzwasser rückstandslos von der Glasoberfläche gesaugt wird. Gesammelt wird es in einem Tank. Die Geräte sind so konstruiert, dass das Arbeiten auch vertikal oder über Kopf möglich ist, ohne dass Schmutzwasser ausläuft. Dafür sind die Tanks mit etwa 100 ml Fassungsvermögen relativ klein und müssen immer mal wieder geleert werden. Bei Vorwerks Kobold ist der Füllstand des Tanks von außen nicht einsehbar. Bei allen anderen Geräten ist leicht zu erkennen, wenn der Maximalstand erreicht ist.

## AEG WX7-90

## Akku-Fenstersauger AEG WX7-90B2B

Breite Saugaufsätze	290 mm / 170 mm
Akkutyp / -spannung	Li-lon / 3,6 Volt
Akku wechselbar	nein
Lade- / Laufzeit	180 min / 90 min
Akkuanzeige	dreistufige LEDs
Inhalt Sprühflasche	250 ml
Schmutzwassertank	110 ml
Gewicht	650 g
Preis	um 80 Euro
Informationen	www.aeg.de





Der AEG WX7-90 punktet vor allem mit seiner sehr langen Akkulaufzeit, der guten Verarbeitung und dem leisen Arbeitsgeräusch. Das Arbeitsergebnis und die Handhabung sind tadellos. Einzig die hakelige Verbindung des Saugaufsatzes fällt auf. Insgesamt hinterlässt AEG einen sehr guten Eindruck.

- sehr gute Ergebnisse, saubere und streifenfreie Oberfläche
- mit 90 Minuten die mit Abstand längste Akkulaufzeit im Testfeld
- leises Motorgeräusch
- optionale Griffverlängerung für Gerät / Einwischer (Set ca. 40 Euro)
- wertige Verarbeitung
- hakelige Verbindung der Saugaufsätze



Hakelige Verbindung: Der austauschbare Saugkopf sitzt streng und lässt sich trotz Drucknopf nur mit etwas Gezerre lösen



Angenehm ist, dass man beim AEG-Modell den Tank abnehmen und durch eine große Öffnung entleeren kann



## Akku-Fenstersauger Bosch GlassVac


Breite Saugaufsätze	266 mm / 133 mm
Akkutyp / -spannung	Li-lon / 3,6 Volt
Akku wechselbar	nein
Lade- / Laufzeit	130 min / 30 min
Akkuanzeige	zweistufig (rot / grün)
Inhalt Sprühflasche	300 ml
Schmutzwassertank	100 ml
Gewicht	700 g
Preis	um 60 Euro
Informationen	www.bosch-do-it.de



## selber machen Fazit

Bosch brachte seinen ersten Fenstersauger erst 2018 auf den Markt. Herausgekommen ist ein durchdachtes, kompaktes Gerät – ideal für engere Einsatzbereiche. Dazu passen der schmalste Saugkopf und ein schmaler Textil-Einwascher. Hilfreich: Die Düse der Sprühflasche ist einstellbar. Sehr gut!

- sehr gut: Ergebnisse und Gleiten
- kompaktes Gerät, gut in der Handhabung
- schmalste Saugdüse im Testfeld und schmales Textilpad
- gutes Verhältnis von Ladezeit zu Laufzeit des Akkus
- wertige Verarbeitung
- Sprüher der Flasche verstellbar
- keine optionale Griffverlängerung



Positiv: Anders als bei AEG und Kärcher gibt es bei Bosch auch ein 11 cm schmales Textilpad zur Vorreinigung enger Stellen



Für Feinarbeit: Nur 13,3 cm breit ist die schmalere Saugdüse von Bosch. Bei den Mitbewerbern messen diese jeweils 17 cm



### Akku-Fenstersauger Kärcher WV 5 Premium

Breite Saugaufsätze 280 mm / 170 mm Akkutyp / -spannung Li-lon / 3.6 Volt Akku wechselbar ia Lade- / Laufzeit 185 min / 35 min Akkuanzeige dreistufiae LEDs Inhalt Sprühflasche 200 ml Schmutzwassertank 100 ml Gewicht 700 a **Preis** um 60 Euro www.kaercher.com/de Informationen

## PRAXISTEST \*\*\*\*\* SEHR GUT Kärcher WV 5 Premium

## selber machen Fazit

Als einziges Gerät verfügt der WV 5 Premium von Kärcher über einen wechselbaren Akku und einen verstellbaren Randabstandshalter. Mit dem AEG das leiseste Gerät. Umfangreiches Zubehör erhältlich. Die Arbeitsergebnisse sind sehr gut. Der Nachfolger WV 6 Plus (um 90 Euro) lag uns noch nicht vor.

- sehr gute Ergebnisse, streifenfrei
- einstellbarer Abstandhalter zum Fensterrahmen: kein Randstreifen
- unterbrechungsfreies Arbeiten möglich durch Wechselakku
- leises Motorgeräusch
- optionale Griffverlängerung für Gerät und Textilpad (Set ca. 45 Euro)
- optionale Ladestation mit Zusatzakku (circa 50 Euro)



Durchdacht: Über ein Stellrad an der Saugdüse lässt sich ein Abstandhalter einstellen. Das vermeidet Randstreifen



Optional erhältlich: In einer Ladestation mit zusätzlichem Akku wird parallel auch das Gerät geladen



Der Schmutzwassertank ist nicht abnehmbar. Er wird durch ein Loch – sonst mit Gummi zugestopft – entleert



(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 42 Cent/Min.)



### Akku-Fenstersauger Leifheit Dry&Clean 51003

Breite Saugaufsatz	280 mm / (170 optional)
Akkutyp / -spannung	Li-lon / 3,6 Volt
Akku wechselbar	Nein
Lade- / Laufzeit	180 min / 35 min
Akkuanzeige	einstufige LED
Sprühflasche	nicht enthalten
Schmutzwassertank	100 ml
Gewicht	700 g
Preis	um 55 Euro
Informationen	www.leifheit.de





Der Dry&Clean von Leifheit liefert ähnlich gute Arbeitsergebnisse wie seine Mitbewerber. Leider wirkt sich die unsolide Verarbeitung nachteilig aus. Das Gerät schlingert in der Aufnahme der Griffverlängerung. Mit einstufiger Akkuanzeige und fehlender schmaler Saugdüse führt das zu: befriedigend.

- gutes Ergebnis beim Absaugen, saubere Oberfläche
- nitgelieferte Griffverlängerung
- optionale Teleskop-Griffverlängerung erhältlich für etwa 12 Euro
- schlechte Passung der Verlängerung, Material nicht hochwertig
- nur einstufige Akkuanzeige
- schmaler Saugaufsatz (170 mm) nur optional für etwa 15 Euro





Optional: Statt des Einwaschers (links) enthält das *Dry&Clean*-Set 51021 (um 60 Euro) eine Sprühflasche mit Textilpad



## **Vorwerk** Kobold VG 100



## Akku-Fenstersauger Vorwerk Kobold VG 100

Breite Saugaufsatz	290 mm
Akkutyp / -spannung	Li-lon / 7,2 Volt
Akku wechselbar	nein
Lade- / Laufzeit	360 min / 30 min
Akkuanzeige	dreistufige LEDs
Inhalt Reinigertank	100 ml
Schmutzwassertank	gut 100 ml
Gewicht	1.000 g
Preis	um 250 Euro
Informationen	kobold.vorwerk.de



## selber machen Fazit

Durch nur einen Arbeitsgang erspart der Kobold VG 100 Zeit. Eingetrocknetes muss teils noch einmal behandelt werden. Das Gerät ist durchdacht und wertig - dabei trotzdem etwas zu teuer. Mit einer sehr langen Ladezeit und fehlender Eignung für Flächen schmaler als 29 cm lautet das Testurteil insgesamt: gut.

- Reinigung und Absaugung in einem Arbeitsdurchgang
- Schnelles Arbeiten
- ☼ Einfache und saubere Handhabung durch Tankkassette im Gerät
- Optionale Teleskop-Griffverlängerung erhältlich (circa 60 Euro)
- minimale Arbeitsbreite 29 cm
- 🗅 lange Ladezeit: 6 h
- Preis-Leistungsverhältnis



Das Textil wird per Klettverschluss auf der Unterseite fixiert. Die Reinigungsflüssigkeit verteilt sich durch die Öffnungen

Schmutzwasser



Reinigungsflüssigkeit

In eine Tankkammer kommt die Reinigungsflüssigkeit, in der anderen sammelt sich das abgesaugte Schmutzwasser

#### selber **machen** PRAXISTEST

#### Vintage-Lackspray

Shabby-Optik ist seit einiger Zeit sehr gefragt. Diesen Trend bedient der Hersteller Peter Kwasny GmbH mit seinen *Vintage*-Sprays. Damit verwandeln Sie normale Möbel ganz einfach in **Einrichtungsgegenstände mit rustikalem Charakter**.



it dem Vintage-Lack von belton können Sie jedem Objekt einen tollen Shabby-Look verpassen. Der Sprühlack ist ideal für die DIY-Gestaltung von Möbeln und dekorativen Objekten aus Holz oder Metall. Kunststoff oder Glas können auch besprüht werden. Das wasserbasierte Lackspray ist nahezu lösemittel- und damit auch geruchsfrei. So ist das Arbeiten mit dem Vintage-Spray angenehm, auch in Innenräumen. Die matten Vintage-Farbtöne decken gut und können nach 20 Minuten mit Schleifpapier bearbeitet werden. Durch Art und Intensität des Schleifens wird jedes Objekt zum Blickfang im Antik-Look. Erhältlich in sechs Pastelltönen, Preis: circa 13 Euro (400 ml), www.belton.de



#### selber machen Fazit

Der angesagte Vintage-Look lässt sich mit diesem Spray wunderbar einfach herstellen. Das Sprühergebnis ist sehr gut und die nahezu geruchsneutrale Rezeptur sehr angenehm beim Verarbeiten.

## SPSCIAL Wintage-traine Wintage-traine Wintage-Traine Wintage W

#### Mehrfarbiger Vintage-Look: So einfach geht's



Aufsprühen der ersten Farbschicht in insgesamt drei Spritzgängen und einem Abstand von etwa 20 cm. Holz und Metall vorher anrauen.



Nach etwa 20 Minuten Trocknungszeit kann man das lackierte Objekt an einigen Stellen mit Schleifpapier individuell bearbeiten.



Die zweite Farbschicht wird ebenfalls in mehreren dünnen Schichten gesprüht. Die ideale Arbeitstemperatur zum Lackieren liegt bei 20-25 °C.



Dann wieder schleifen – der zweite Farbton und das Holz zeigen sich. Am Ende mit feiner Körnung schleifen, damit keine Schleifspuren bleiben.





### Englische Gartenbank aus Holz

Ein Klassiker unter den Outdoor-Möbeln, allerdings nicht gerade günstig: **Die englische Gartenbank.** 

Unser Tipp: selber machen!

assiv, schwer und schnörkellos die englische Gartenbank ist ein Möbelstück für die Ewigkeit und passt in jeden Garten. Aus massivem Teakholz geht das gute Stück allerdings schon mächtig ins Geld. Günstiger, aber ebenso stabil ist die selbst gebaute Variante. Aus Sipo-Mahagoni ist die Gartenbank edel und widerstandsfähig wie das englische Original aus Teak. Der Vorteil: Sipoholz ist bei gleicher Qualität etwas günstiger. Können hochwertige englische Bänke aus Teak schon einmal zwischen 1.000 und 2.000 Euro kosten, kommen Sie hier mit etwa 380 Euro Materialkosten aus. Ein Schnäppchen. wenn man bedenkt, dass die realistische Lebenserwartung von Möbeln aus Sipoholz mindestens bei 30 Jahren liegt. Gut zu wissen: Passendes Sipoholz bekommen Sie in Form ungehobelter Bohlen. Fragen Sie deshalb bei der nächstgelegenen Schreinerei um Hilfe. Eine Alternative sind offene Werkstätten, die gegen Nutzungsgebühr Profigeräte wie etwa Hobelmaschinen zur Verfügung stellen. Werkstatthelfer zeigen ihnen auch, wie Sie die Geräte richtig steuern und helfen, wenn Sie Fragen haben. Die Gartenbank ist für alle Selbermacher, die Freude am klassischen Möbelbau haben oder sich erstmals daran versuchen wollen. Wichtig ist hier die Liebe zum Detail, wenn es etwa darum geht, Beine und Armlehnen in Form zu bringen.

#### Lieblingsstück für Möbelbauer

Bei diesem Möbel ist Genauigkeit gefragt: Damit die charakteristische Form der englischen Gartenbank gelingt, helfen Schablonen aus Sperrholz.

Sipo-Mahagoniholz ist hart, astfrei und schwindarm. Letzteres bedeutet, dass das Holz weniger arbeitet. Selbst nach langer Zeit im Freien bleibt das Holz formstabil. Unter diesen Voraussetzungen ist das Material gut zu verarbeiten. Wer Sipo-Mahagoni kauft, erhält in der Regel ungeschliffene Bohlen. Alle Bauteile werden deshalb zuerst herausgeschnitten und nach Bedarf in Form

gehobelt. Damit das gelingt, benötigen Sie für die geschwungenen Module eine 1:1-Schablone. Der Rest ist nicht weiter schwer: das Holz grob schleifen, Dübellöcher setzen, feinschleifen und verleimen. Die Kanten erst nach dem Verleimen sauber mit der Oberfräse abrunden. Vorsicht: Bricht die Oberfräse aus, kann es an den Stößen zu ungewollten Schattenfugen kommen. ■








Die Bauteile mit 40er oder 60er Schleifpapier bearbeiten. Bei hohlen Flächen kommt der Bandschleifer zum Einsatz.



Schablonen auf die gehobelten Sipo-Rohlinge auflegen und übertragen. Zeichnen Sie die Konturen deutlich nach.




Mit dem Streichmaß markieren Sie die Dübellöcher jeweils auf den Stirnflächen der tragenden Längsholme.



#### Runddübel

stechen.

Alle Stöße der schweren Sipo-Einzelteile werden mit starken Holzdübeln (10 und 16 mm) verleimt. Wichtig: Dübel aus Eichen-, Kiefern- oder Mahagoniholz verwenden. PU-(Polyurethan-)Leim stabilisiert die Konstruktion. Der Leim ist so stark, dass Sie die Dübellöcher und jeweils eine der beiden Klebeflächen nur mit einer kleinen Menge Klebstoff benetzen sollten. Ansonsten müssen Sie eine Menge herausguellenden Leims abwischen oder nachträglich heraus-



Bohrpunkte auf die Beine übertragen. Damit die Löcher im rechten Winkel verlaufen, einen Bohrständer verwenden.

# Tragleisten der Lehne


Stellen Sie das Streichmaß auf halbe Holzbreite ein. Riss ziehen und Holmbreiten sowie Dübellöcher markieren.



Die Kanten der Lehnenbretter mithilfe der Oberfräse abrunden, bevor Sie diese mit den Tragleisten verleimen.



Geben Sie wenig PU-Leim in die Löcher, stecken Sie die Dübel in eine Tragleiste und dann die Bretter auf die Dübel.



Für eine rundum stabile Verbindung verzwingen Sie die Bauteile und lassen den Leim nach Herstellerangaben trocknen.



#### Holz für den Garten



otos Chris Lambertsen Zeichnung Tillman Straszburger Text Natalie Grolig

Zum Schluss verspannen Sie Seitenteile, Lehne und Längsholm entweder mit 2-m-Knechten oder mit jeweils zwei gekoppelten 1-m-Knechten. Die Presspunkte liegen an den Dübelverbindungen.

Der Einsatz von Tropenhölzern ist umstritten. Für den Bau von Gartenmöbeln gibt es allerdings kaum Hölzer, die es mit Sipo, Teak und Co aufnehmen können. Weder Sonne noch Frost und Feuchtigkeit können diesen Holzarten etwas anhaben. Arten wie Sipoholz sind mäßig hart und leicht zu bearbeiten - perfekte Voraussetzungen für den Möbelbau. Hölzer wie Sapelé und Sipo werden oft unter der Bezeichnung Mahagoni gehandelt. Denn ihre rot- bis violettbraune Färbung erinnert an das teure und seltene echte Mahagoni. Vergleichbare Eigenschaften wie Tropenholz haben ein paar wenige heimische Hölzer, etwa Eiche, Lärche und Douglasie. Sie sind auch witterungsbeständig und teilweise resistent gegen Pilze und andere Schädlinge. Theoretisch braucht es weder Lasur, noch muss es lackiert werden. Eichenholz zum Beispiel lässt sich ähnlich gut verarbeiten wie Sipo, hat allerdings mehr Gewicht. Ein Wermutstropfen: Mit der Zeit vergraut die Oberfläche beider Hölzer. Wer das Holz allerdings mit Öl behandelt, verlangsamt den Alterungsprozess.



RAHMENGESTELL UND SITZBRETTER

SEPARAT EINÖLEN. DAS IST LEICHTER

UND SPART EINE MENGE ZEIT!

Markieren Sie die Bohrpunkte in den Auflageholmen mit Nägeln und bohren Sie die Löcher vor.



Leimreste mit dem Stechbeitel abstechen. Im Anschluss alle Sitzbretter auf beiden Seiten verschrauben.



Mit der selbst gebauten englischen Gartenbank zieht ein Möbelklassiker in den Garten ein, an dem Sie lange Freude haben

#### Frischer Look für Holzflächen



er Frühling steht vor der Tür höchste Zeit, die Terrasse wieder auf Vordermann zu bringen. Egal, ob Sie Ihre selbst gebaute Gartenbank einölen, die Sichtblenden in einem stylischen Grauton ölen oder die Terrassendielen entgrauen möchten: Xyladecor und selber machen suchen Ihr Holzschutzprojekt. Nehmen Sie an der Verlosung teil und gewinnen Sie alles, was Sie für die Umsetzung brauchen. Mit etwas Glück gibt es eines von fünf Holzschutz-Paketen mit Produkten Ihrer Wahl im Wert von je 300 Euro. Mit dem Holzöl GardenFlairs sowie weiteren Holzschutz- und


Bis zum 10. Mai Projekt einsenden an gewinnspiel@selbermachen.de oder unter selbermachen.de/xyladecor

#### GEWINNSPIEL


-pflegeprodukten von Xyladecor machen Sie Ihre Terrasse fit für den Frühling. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie uns bitte Fotos sowie eine Beschreibung Ihres Projektes einfach per E-Mail an gewinnspiel@selbermachen.de Alternativ können Sie auch über unser Online-Formular unter www.selbermachen.de/xyladecor an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinner werden von der Redaktion per E-Mail benachrichtigt. Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist der 10. Mai 2019.

#### **Hinweis**

Die Teilnahme am Gewinnspiel muss persönlich erfolgen, nicht im Namen und Auftrag Dritter. Mitarbeiter von AkzoNobel oder der Gera Nova Verlagshaus GmbH sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Rastervorlagen entweder in zwei Schritten hochkopieren (400 und 250 %) oder direkt auf die Aufrissplatte übertragen (Rastermaß: 5 x 5 cm)



#### Die Bank im Detail

Die englische Gartenbank bietet mit ihrer 1,50 m breiten Sitzfläche ausreichend Platz für drei bis vier Personen. Charakteristisch ist die Massivbauweise mit den abgerundeten Armlehnen sowie der schrägen Rückenlehne. Durch die nach innen gewölbte Sitzfläche wird der Möbelklassiker extra komfortabel.

QR-Code scannen und alles direkt

WERKZEUGE Hobel | Bandsäge | Bandschleifer | Bohrer | Streichmaß | Bohrständer | Schrauben | Zwingen

• Runddübel aus Mahagoni oder Eiche

KOSTEN circa 350 Euro

2x (34 x 12 x 7,5 cm) 2x (32 x 6 x 3 cm) 1x (38 x 6 x 3 cm)

2x (62 x 7.5 x7 cm)

2x (50 x 7,8 x 7,5 cm)

Armlehne

PU-Leim

(Preis kann abweichen und hängt von den Kosten für das Holz ab)




bei unserem Partner eBay kaufen\*

#### on Arauteri Zäunei selber machen zu Besuch im Freilichtmuseum: Pflanzenvielfalt und Zauntechnik - so sah der Bauerngarten vor 200 Jahren aus. Freilichtmuseum Wasmeier Das urige, altbayrische Dorf mit oder selbst die Grundlagen des Brauens Gasthaus, Brauerei, Schweinen und und Backens erlernen. Gänsen zeigt das ländliche Leben von vor 200 Jahren. In verschiedenen • Wo? Brunnbichl 5, 83727 Schliersee Führungen durch die original erhaltenen • Wann? Immer Dienstag bis Sonntag, Gebäude wird das alltägliche Leben der vom 30. März bis 3. November Bauern erklärt. Dabei kann man • Eintritt: Erwachsene 8,90 Euro, traditionelle Handwerker - vom Kinder bis sieben Jahre frei, Jugendliche von acht bis 15 Jahre 4,90 Euro Schmied und Brauer bis zum Edelweißschnitzer – bei der Arbeit beobachten Info: www.wasmeier.de



81





Dann deutet sie schmunzelnd auf einen kugeligen Busch. "Der Buchs durfte damals in keinem Garten fehlen – er diente der Hexenabwehr."

#### Einfacher Bauernzaun

Auch vor Hühnern und Schweinen mussten die Bauern ihre Gärten schützen. "Arme Lehnsbauern hatten kein Holz für Zäune", sagt die Gärtnerin. "Sie verwendeten Haselstecken, die sie am Waldrand schnitten und zwischen die Pfosten flochten." Wohlhabende Bauern bevorzugten den Speltenzaun, wie er heute noch in einigen Alpenregionen verwendet wird. Die Lärchenstämme werden dazu längs gespalten, nicht gesägt. So bleiben die Holzfasern unverletzt und die Latten halten bis zu zehnmal länger als gesägte Bretter.

#### Flechtzaun aus Hasel

Bauholz war rar und teuer – für Zäune verwendete man oft dünne Haselstecken. Verrotteten diese nach drei bis vier Jahren, schob man die morschen Zweige einfach nach unten und legte frische darüber.



#### **Das Rondell**

Im Zentrum des klösterlichen Gartens befindet sich ein Rondell, darin eine weiße Lilie, Symbol der Jungfrau Maria, eine roten Rose für die Mutter Gottes und eine Rosenkugel, um böse Geister zu vertreiben.

Paracelsus, 16. Jhdt., zur stimmungsaufhellenden Wirkung der Melisse

#### Pflaster aus dem Garten

Der Wollziest oder auch "Eselsohr" hat flauschige Blätter, die früher als Pflaster verwendetet wurden. Dank der feinen Härchen verkleben die weichen Blätter kaum mit der Wunde, zudem hat der Wollziest eine blutungsstillende Wirkung.

"VON ALL DEN DINGEN, DIE DIE ERDE HERVORBRINGT, IST DAS BIENENKRAUT DAS BESTE KRAUTLEIN FÜRS Alte Heilpflanzen und deren historische Bedeutung haben es Karin Köbinger angetan



#### Der Frühling kommt!

Um das lange Warten auf den Frühling abzukürzen hat die selber machen-Redaktion einige Garten-Helferlein getestet: Indoorgarden, Anzuchtset und Pflanzensensor. Damit Ihnen der Start in die Gartensaison noch mehr Spaß macht.

# Indoorgarden

#### Indoorgarden mit Magnethalter


Die Cube-Blumenkästen von Lechuza gibt es jetzt statt mit Balkonhalterung auch mit Magnetbefestigung. So kann man sie einfach an einer Metallleiste anbringen, die zuvor mit zwei Schrauben an der Wand befestigt wurde. Die magnetische Verbindung ist sehr stabil. Laut Hersteller hält sie den langen Kasten Cube Color Triple zuverlässig bis zu einem Gewicht von 7,5 kg – nach unserem Eindruck auf jeden Fall genug! Minuspunkt: Nimmt man den Kasten ab, rutschen häufig die kleinen Gummi-Abstandhalter aus ihrer Halterung und fallen herunter.


Der Blumenkasten Cube Color Triple wird mit einer Magnetleiste an die Wand gehängt



Die an den Sticks befestigten Schnüre saugen das Wasser aus dem Reservoir in den Topf







Mit einem Handariff lässt sich der Blumenkasten an der Metallleiste anbringen und wieder abnehmen



Störend: Beim Abnehmen

fallen einige Gummiabstandhalter heraus

selber machen Fazit

Die Idee mit der magnetischen Wandbefestigung ist wirklich gut und hält sehr stabil. Einzig an der Befestigung der Gummi-Abstandhalter müsste noch gefeilt werden. Dass die Teilchen herausfallen, stört, wenn man den Blumenkasten häufig von der Wand nimmt. www.lechuza.de

#### Plastikfreier Anzuchtspaß

Nachhaltig und umweltschonend soll das Geschenk-Anzuchtset von Loveplants sein. Und wirklich: Bereits beim Auspacken des Anzuchtsets fällt auf, dass hier kein Kunststoff verwendet wird – weder bei der Verpackung noch bei den Pflanzgefäßen. Allein die Samen sind in kleinen, folierten Tütchen verpackt. So soll die Qualität der Samen sichergestellt werden. Und die ist gut: Bereits nach drei Tagen keimten das Basilikum und nach zwei Wochen auch Petersilie und Chilis!



Die Kokos-Tabs quellen im Wasser zu lockerem Anzuchtsubstrat auf

**Bluetooth-Pflanzensensor** 

Der Pflanzensensor von Royal Gardineer überwacht kontinuierlich Feuchtigkeit, Düngung, Lichtmenge und Temperatur. Diese Werte sendet er per Bluetooth an die zugehörige App. Man wählt in der App eine Pflanze aus und hat dann immer im Blick, ob es ihr an etwas fehlt. Leider ist die technische Umsetzung nicht gut gelungen. Die App verbindet sich manchmal partout nicht mit dem Sensor, der Zwang zur Registrierung und GPS-Aktivierung ist nervig. Um 23 Euro über pearl.de

Geschenk-Idee Bernhard Eder, Natalie Grolig, Mirjam Löw **Text** Mirjam Löw,

> Ganz Natur: Gefäße aus Zellulose, Erde aus Kokosfaser und Holzstäbe zum Beschriften

PRAXISTEST GUT Loveplants Anzuchtset

#### selber Hazit

Nettes Geschenk zum Frühlingsbeginn – da hat der Beschenkte noch lange etwas davon. Toll, dass auf Plastikverpackung verzichtet wurde. Auch für Anfänger geeignet, da man kein extra Equipment braucht und die Anleitung ausführlich ist. Preis: um 14 Euro. www.loveplants.de




#### selber machen Fazit

Die zugehörige App ist nur teilweise auf Deutsch, alles zu Pflanzen auf Englisch. Man muss sich mit E-Mail-Adresse registrieren. Die Bluetooth-Verbindung zum Sensor funktioniert manchmal nicht, ohne ersichtlichen Grund. Gute Idee, mäßige Umsetzung.

Melissa officinalis

Royal Gardineer

Pflanzensensor





#### **Daten und Fakten**

Ein Blick in die Tabelle zeigt: Die getesteten Trimmer unterscheiden sich bei Leistung, Bedienung und Ausstattung deutlich. Das Wichtigste im Überblick.

KOMPAKTE INFOS IN WENIGEN LEISTUNGSWERTE, ZEILEN: ABMESSUNGEN DER GERATE, BESONDERHEITEN, SYSTEM-ZUBEHOR UND DIE KAUFPREISE

	Bosch	Black+Decker	Gardena	Makita	Ryobi	Stiga
Bezeichnung	ART 23-18 Li	STC 1840 EPC	EasyCut Li-18/23R	DUR181RF	RLT 183225	SGT 24 AE
Akku-Typ, Leistung, Kapazität	Li-Akku, 18 Volt, 2,5 Ah	Li-Akku, 18 Volt, 4,0 Ah	Li-Akku, 18 Volt, 2,6 Ah	Li-Akku, 18 Volt, 3,0 Ah	Li-Akku, 18 Volt, 2,5 Ah	Li-Akku, 24 Volt, 4,0 Ah
Schnittbreite (Schneid- durchmesser)	23 cm	30 cm	23 cm	26 cm	30 cm	30 cm
Schneidsystem	Kunststoffmesser	Faden	Kunststoffmesser	Faden	Faden	Faden
Laufzeit mit Akku (ohne Last bei Höchstdrehzahl)	75 min	60 min	55 min	40 min	55 min	mehr als 120 min
Laufzeit mit Akku (im Garteneinsatz)	50 min (im Sparmodus länger)	45 min (im Sparmodus länger)	35 min	28 min	40 min	95 min
Ladezeit Akku	55 min	120 min	210 min	20 min	70 min	75 min
Gewicht inklusive Akku	2,5 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,1 kg	2,7 kg	3,0 kg
Gerätekopf schwenkbar / neigbar	ja / nein	ja / nein	nein / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Verstellmöglichkeit (zum Kantenstechen)	ja	ja, Spurführung mittels Rolle	nein	ja	ja	ja, Spurführung mittels Rolle
Mitgeliefertes Zubehör	Ersatzmesser, Ladegerät, ein Akku	Ladegerät, ein Akku	Ersatzmesser, Ladegerät, ein Akku	Ersatzfaden, Ladegerät, ein Akku, Schutzbrille, Tragegurt	Ladegerät, ein Akku	Ladegerät, ein Akku
Besonderheiten	Höhenverstellung und Schwenken des Gerätekopfs mittels Drucktasten, Geschwindigkeitswahl, Anzeige Akkuladung	Fadenverlängerung fernbedienbar am Handgriff, zweistufige Geschwindigkeitsvor- wahl, Schnellverstel- lung Zusatzhandgriff	Schnellverstellung des zweiten Hand- griffs, kompaktes Ladegerät	Verlängern des Mähfadens während des Betriebs durch Auftippen des Spu- lenkopfs, Warnleuchte für Akkuladung	Zusatzgriff in Höhe und Neigung ver- stellbar	Zusatzgriff in Höhe und Neigung verstellbar, einziges 24-V-Gerät im Test
Das fiel auf	kompaktes, leichtes Gerät, Teleskopstiel etwas kurz	Teleskopstiel zu kurz, ab 180 cm Körper- größe kritisch, lange Akkuladezeit	sehr lange Akkulade- zeit, Betriebsgeräusch niedrig	schnelle Akkuladung, einziges Gerät mit Tragehilfe, weiteres Zubehör: Schutzbrille, Ersatzfaden	Nachstellen des Mäh- faden selbsttätig nach Maschinenstart	lange Laufzeit mit einer Akkuladung, Position des Akkus im Betrieb etwas störend
UVP / Preis im Handel *	140 / 110 Euro	160 / 120 Euro	135 / 105 Euro	199 / 160 Euro	150 / 135 Euro	160 / 150 Euro

Quellen: Recherchen der Redaktion, Herstellerangaben. Preise im Handel (\*) ermittelt bei diversen Anbietern im 1. Quartal 2019. Alle in diesem Test gezeigten Rasentrimmer wurden uns von den Herstellern / Vertrieben für die Dauer der Produktion zur Verfügung gestellt

**Schutz beim Trimmen** 

Ein langschaftiger Gummistiefel ist bei der Arbeit mit den Trimmern eine Eine Brille, eventuell ein Gehörschutz, Handschuhe und festes Schuhwerk sind die Minimalausstattung

bei der Arbeit mit den schnell laufenden Trimmern. Und: Warme Tage in der Gartensaison sollten Sie nicht dazu verleiten, Shorts und kurzärmelige Hemden zu tragen - das Schnittgut, aber vor allem aufgewirbelte Äste, Erdkrümel und kleine Steine, werden zu Geschossen.



Nie, auch nicht bei Kurzeinsätzen, auf den Schutz von Augen und Händen verzichten!

gute Wahl

#### Der erste Eindruck

Vor dem großen Vergleichsmarathon werden die Werkzeuge ausprobiert. Neben den geräteüblichen Eigenschaften stehen die besonderen Ausstattungsmerkmale im Fokus.



Wenig Stauraum beansprucht das Bosch-Gerät. Zum Start bringt man Zusatzhandgriff ...

... und Teleskopstange in Arbeitsposition. Die Teleskopverstellung paßt für Körpergrößen bis circa 180 cm



Ein Schutzbügel begrenzt den Arbeitsbereich beim Trimmen und schützt Pflanze und Faden oder Messer vor Schäden



Das Nachführen des Fadens aus der Trommel wird bei Black+Decker mit Betätigung der Taste am Handgriff gesteuert.



Nur bei Makita ist eine Tragehilfe dabei, die besonders bei längeren Einsätzen mit dem Trimmer eine große Erleichterung ist



Ersatzmesser befinden sich bei Bosch hinter dem Akku, bei Gardena (kleines Bild) bevorratet ein "Patronengurt" die Werkzeuge



Ein fest im Schutzkorb installiertes

Rotation auf die richtige Länge

Messer kürzt den Faden während der

#### Einsatz von Wechselakkus

Man arbeitet mit Akkus emissionsfrei, kabellos und bekommt dank Lithiumlonen-Technik viel Antriebskraft und Ausdauer. Im Alltag bewährt sich ein zweiter Akku, um ungewollte Arbeitspausen zu vermeiden. Wer markentreu seine Geräte bei einem Hersteller kauft, kann mit zwei oder drei Akkus einen ganzen Gerätepark vom Schrauber bis zur Gartenschere betreiben. Und: Rasentrimmer des gleichen Typs sind alternativ ohne Ladegerät und ohne Akku erhältlich, etwa unsere Testgeräte von Bosch und Makita, die für rund 60 bis 80 Euro angeboten werden.



Beim Betrieb von Akkugeräten ist ein Wechselakku, bestenfalls mit höherer Kapazität, ein guter Kauf

#### **Einsatz im Garten**

Der Test in der Praxis zeigt die Unterschiede: Die Palette reicht vom leichten Gerät für den Ziergarten bis zum Kraftprotz, der es auch mit verwilderten Flächen aufnimmt.




Schutzbügel, der nicht schützt: Ein zu kurzer Ausleger kann nicht verhindern, dass Gewächse verletzt werden



Hoch gewachsenes, verwildertes Grün in drei bis vier Arbeitsschritten kürzen: zunächst die Spitzen des Unkrauts kappen



Nun so weit schneiden, bis der Untergrund sichtbar ist und dann auf dem Boden liegende Äste und Steine sammeln





Bereiche, in die ein Rasen- oder Aufsitzmäher nicht gelangt, übernimmt der handgeführte Rasentrimmer



Der Gerätekopf ist um die Längsachse schwenkbar: Nach Betätigung der Entriegelung ist eine Vierteldrehung möglich



Der Trimmer fährt mit umgelegtem Kopf auf der Steinkante. Die Rolle auf dem Schutzkorb führt während des Schneidens

#### Trimmen wie ein Profi



Häufiger Fehler: der Gerätekopf wird parallel zum Grund geführt, richtig ist das Anheben hinten bis maximal 10°



Der Arbeitsbereich beginnt 60 cm vor den Füßen, das Teleskoprohr muss entsprechend weit ausziehbar sein



Mittels Schwenkbewegungen von etwa 40 cm zu jeder Seite wird mit dem Trimmer auf der Fläche gearbeitet



#### So haben wir getestet

Unsere wichtigsten Kriterien sind Schnittleistung, Leistung des Akkus und die Handhabung. Die Akku-Power wird im Labor geprüft, ansonsten dürfen sich die Trimmer draußen bewähren. Bei klassischen Aufgaben wie dem Bearbeiten von Rasenflächen und Kantenstechen an Übergängen, dem Schneiden dichten Bewuchses sowie Ergonomie und Ausstattung werden Punkte für die beste Platzierung gesammelt.



Kontrolle vorm Gang ins Grüne – stimmt die Fadenlänge, startet der Test



Einige Modelle lassen sich von Faden- auf Messerbetrieb umrüsten, etwa bei Ryobi: Abdeckung entsichern und abnehmen



Die Fadenspule befindet sich im Kunststoffkorb. Die lose auf der Welle sitzende Spule nach oben herausziehen



Die Abdeckplatte mit den drehbar gelagerten Messern auf die Welle führen, bis die seitlichen Stege im Korb einrasten



Das Reinigen nach jedem Einsatz vermeidet das Trocknen des Schnittguts und harte, verkrustete Rückstände am Werkzeug



Wasser mit etwas Spülmittel, Schwamm und Geschirrbürste sind ausreichend, um Grasschnitt schonend zu entfernen



Mechanische Elemente wie den Antrieb und die Fadenspule vorsichtig bürsten und wischen, damit kein Wasser eindringt



Besser: Ein Auszug per Teleskop sollte auch für groß Gewachsene passen

Das geht in den Rücken: nach vorne gebeugte Fehlhaltung bei großer Person und zu kleinem Trimmer

#### Die Trimmer in der Einzelkritik



#### selber machen Fazit

Eine Ladezeit von 120 Minuten ist kein Bestwert – aber wenn der Akku voll ist, kann sich sein nicht zu groß geratener Nutzer an guten, per Voreinstellung variablen Trimmleistungen und an einem klugen Bedienkonzept erfreuen. Als einer von zwei Trimmern im Test verfügt der 1840 über eine Kunststoffrolle, die beim Kantenstechen eine willkommene Hilfe ist.



- ruhig laufender Antrieb
- Verlängerung des Fadens mittels Taste am Pistolenhandgriff
- Führung beim Kantenschneiden mit Rolle
- Handhabung überzeugt, Trimmer gut ausbalanciert
- Energiesparmodus, Drehzahlwahl für dichten Bewuchs
- Akkuladezeit etwas lang
- bedingt geeignet für Körpergrößen über etwa 185 cm



#### selber Hazit

Kleiner oder mittlerer Garten, wenig Platz im Gerätehäuschen und auf der Suche nach einem preiswerten Rasentrimmer - der beeindruckend kompakte Bosch ist dann eine gute Wahl, wenn man Rasen und -kanten regelmäßig schneiden will. Anspruchsvollere Trimmarbeiten wie hohen, dichten Bewuchs und den Schnitt von feuchtem Gras sind nicht der bevorzugte Arbeitsbereich.



- Arbeitsgeräusch niedrig
- preiswertes Gerät
- gute Verarbeitung
- geringer Platzbedarf im Geräteschuppen dank zusammenschiebbarem Griff
- Energiesparmodus
- ergonomisch nicht überzeugend ab etwa 185 cm Körpergröße
- Durchzug des Antriebs könnte besser sein



#### selber machen Fazit

Gefälliger Trimmer im typischen Gardena-Look. Klug konzipiertes, mit funktionalen Details versehenes Gerät, das sich für die Pflege kleinerer Grundstücke empfiehlt. Antriebskraft und Akkuleistung erreichen mittlere Werte. Arbeiten mit dem günstigen EasyCut bringt Freude, solange der Garten und sein Besitzer nicht zu groß sind.



- Arbeitsgeräusch niedrig
- günstiger Einsteigertrimmer für regelmäßige Gartenpflege
- ⊕ Bedienelemente klug konzipiert
- Ladezeit des Akkus
- Führung beim Kantentrimmen etwas ungenau
- Durchzug des Antriebs gering
- ergonomisch nicht überzeugend ab etwa 185 cm Körpergröße

#### WELCHE GERATE BIETEN TOPLEISTUNGEN? IST DER BESTE DER RICHTIGE FÜR DEN EIGENEN GARTEN?

WIE SCHLÄGT SICH DER KLEINE KOMPAKTE?



#### selber machen Fazit

PRAXISTEST

\*\*\*

BEFRIEDIGEND

Makita

DUR 181RF

Welchen Wert ein einfacher Gurt als Tragehilfe hat, zeigt sich beim Makita, der als einziger dieses wichtige Zubehör (und auch eine Schutzbrille) dabei hat. So könnte der toll verarbeitete Makita richtig Spaß bringen - wenn nur nicht sein Akku so schwächeln würde. Da wird ein zweiter, am besten gleich einer mit höherer Kapazität, zum Pflichtkauf.

- gute Verarbeitung
- auch für groß gewachsene Anwender geeignet
- Handhabung im Einsatz, Trimmer gut ausbalanciert
- sehr gute Schnellladestation
- mitgeliefertes Zubehör: Tragegurt, Schutzbrille und Ersatzfaden
- Akkuleistung: Einsatzzeit des Trimmers mit 28 min zu kurz
- teuerstes Gerät im Test



#### selber Hazit

Zur perfekten Anpassbarkeit an den eigenen Bedarf lässt sich beim Ryobi neben der per Clip gesicherten Teleskopstange auch der Schneidkopf in seiner Neigung in drei Stufen einstellen. Schmerzlich (für die Pflanzen) ist der Verzicht auf einen Schutzbügel, mit der etwas weich anmutenden Aufnahme des Zusatzhandgriffs hingegen kann man leben.

- Handgriff in Neigung und Höhe auf Teleskoprohr verstellbar
- auch für groß gewachsene Anwender geeignet
- automatische Fadenverlängerung
- 😊 kein Pflanzenschutzbügel
- spürbare Vibrationen
- Kantenschneiden ohne Auflager (Rolle oder Bügel) mühsam

**Stiga** SGT 24AE



#### selber machen Fazit

PRAXISTEST

GUT

Stiga
SGT 24 AE

Klasseleistungen beim Trimmen, befriedigende Fertigungsqualität und etwas gewöhnungsbedürftiges Handling – Arbeitsleistung und Akkustandzeit lassen (fast) vergessen, dass vor allem benzinbetriebene Trimmer noch entschiedener im Grünen wüten. Durchzug, Trimmleistung und Ausdauer verdienen Bestnoten – wer das sucht, darf sich den fünften Stern dazudenken.

- exzellente Trimmleistung, guter
   Durchzug bei dichtem Bewuchs
- Laufzeit mit geladenem Akku mehr als 90 min
- Führung beim Kantenschneiden
- geeignet auch für Anwender mit mehr als 185 cm Körpergröße
- spürbare Vibrationen
- Zusatzhandgriff fällt qualitativ ab
- Akku stört beim Arbeiten
- Pflanzenschutzbügel zu kurz

#### **Osterwerkstatt**

Bald geht es ans Eiersuchen. Bis es soweit ist, basteln Selbermacher bunte Osterdekorationen aus Holz. Hier sind die Favoriten der Redaktion.



Osterstrauß sind diese hübschen Holzeier. Jeweils zwei Eier aus dünnen Holzplatten mit der Stich- oder Bandsäge ausschneiden, anmalen, mittig ineinanderstecken und Aufhänger befestigen fertig ist das Holzei.



Holzeier mit kunstvollem Lochmuster sind ein Hingucker auf jedem Ostertisch. Sieht wie aufwendiges Kunsthandwerk aus, ist mit dem Dremel aber gar nicht schwierig. Rohlinge in Eiform gibt es online oder im gut sortierten Bastelgeschäft.





Blumenzaun

Zu Ostern verwandeln Holzreste aus Ihrer Werkstatt die Fensterbank in einen kleinen Frühlingsgarten. Dazu schneiden Sie Holzreste in unteschiedlichen Größen zu. Dann die Zaunlatten lackieren und an eine Querlatte leimen - fehlen nur noch die Blumen.

#### Diamantbohrer

Einen Diamantring am Finger? Brauchen wir nicht!

Diamantbohrer und -trennscheiben stehen dafür umso höher im Kurs.

iamanten gelten als das härteste Material der Welt. Auch Hand- und Heimwerker

machen von dem Mineral Gebrauch. Denn mit diamantbeschichteten Bohrern und Trennscheiben lassen sich Stein, Metall und Glas mühelos bearbeiten. Auch die Standzeit der Werkzeuge

unterscheidet sich beträchtlich von vergleichbaren Produkten aus Werkzeugstahl. So hält ein Bohrer mit Diamantbeschichtung deutlich länger als ein unbeschichtetes Exemplar aus Hartmetall.



#### Polykristalline Diamanten

Bei polykristallinen Diamanten (kurz: PKDs) handelt es sich um synthetisch hergestellte Kristalle aus Grafit, das auch in Bleistiften vorhanden ist. Presst man das Material unter hohem Druck zusammen, entstehen Diamanten. Als Beschichtung auf Bohrern und Trennscheiben brechen bei Belastung immer wieder Ecken aus den Diamantpartikeln heraus und neue, scharfe Kanten entstehen – mit ein Grund für die hohe Standzeit von Werkzeugen mit PKD-Beschichtung.

#### Herstellung

Natürliche Diamanten entstehen mehrere Hundert Kilometer unter der Erdkruste. Industriediamanten dagegen werden in Fabriken hergestellt. Hydraulische Pressen verdichten das Grafit bei Temperaturen von über 1.500 Grad. Um die Verhältnisse im Erdinneren nachzuahmen, üben die Maschinen einen Druck von sechs Gigapascal auf das Gestein aus. Der Druck ist etwa 50.000-mal höher als auf der Erdoberfläche. Kohlenstoffatome ordnen sich so neu an – Diamantpartikel entstehen.

#### **Anwendung**

Bohrer, Bohrkronen und Trennscheiben mit polykristalliner Beschichtung kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn es darum geht, sehr harte Materialien zu bearbeiten. So schneiden Sie mit Diamantbohrkronen Aussparungen für Steckdosen in Keramikfliesen oder bohren Löcher sowohl in Beton als auch in Glas. Winkelschleifer mit Diamant-Trennscheiben schneiden feines Steinzeug ebenso zuverlässig wie groben Naturstein. Wichtig: Bei diesen Werkstoffen muss gut gekühlt werden. Deshalb geben Sie beim Bohren immer etwas Wasser oder Schmieröl hinzu. Überhitzt der Werkstoff, kommt es zu Schäden am Material. Auch die Standzeit des Bohrers lässt nach.

- Keramikfliesen
- Naturstein und Beton
- Glasplatten

Zeichnung Tillman Straczburger Text Natalie Grolig

#### So erreichen Sie uns

#### **ABONNEMENT**

selber machen ABO-SERVICE Postfach 1280, 82197 Gilching

Tel.: 0180 5321617\* oder 08105 388329 (normaler Tarif)

Fax: 0180 5321620\*

@ E-Mail: leserservice@selbermachen.de

www.selbermachen.de/abo

\*14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 42 ct/Min.

Preise: Einzelheft EUR 3,80 (D), EUR 4,40 (A), SFr 6,80 (CH), EUR 4,60 (BeNeLux), EUR 5,30 (FR, IT, PT, ES) (bei Einzelversand zzgl. Versandkosten), Jahresabopreis (12 Hefte): Inland: EUR 42,00, im Ausland zzgl. Versandkosten.

Die Abogebühren werden unter der Gläubiger-Identifikationsnummer DE63ZZZ00000314764 des GeraNova Bruckmann Verlagshauses eingezogen. Der Einzug erfolgt jeweils zum Erscheinungstermin der Ausgabe, der mit der Vorausgabe ankündigt wird. Den aktuellen Abopreis findet der Abonnent immer hier im Impressum.

Die Mandatsreferenznummer ist die auf dem Adressetikett eingedruckte Kundennummer.

#### Für Fragen und Kommentare an die Redaktion:

#### **LESERBRIEFE & BERATUNG**

selber machen

Infanteriestr. 11a, 80797 München

www.selbermachen.de

E-Mail: redaktion@selbermachen.de

Tel : 089 130699-723

Bitte geben Sie auch bei Zuschriften per E-Mail immer Ihre Postanschrift an. Heftnachbestellung: leserservice@selbermachen.de

helmut.gassner@verlagshaus.de

#### **Impressum**

#### Redaktion:

selber machen

Infanteriestr. 11a, 80797 München Tel.: 089 130699-723

Chefredakteur: Markus Howest (verantwortlich für den red. Inhalt)

Redaktion: Bernhard Eder, Natalie Grolig,

Mirjam Löw, Felix Mildner

Redaktionsassistentin: Stella Zeidler

Mitarbeiter dieser Ausgabe:

Katharina Adams, Thomas Armonat, Christian Bordes, Thomas Danebrock, Gerald Freyer, Michael Holz, Simon Morgenthal, Bernd Radtke, Stefan Rippler, Anja Schönmuth, Jan Schönmuth, Christoph Schrep, Michael Suck, Tillman Straszburger, René Vater, Ulrich Weiß, Ulrich Wolf

Layout und Grafik: Monique Meyer, Thomas Schneider

Chefin vom Dienst: Sandra Kho

Verlag: Selbermachen Media GmbH, Infanteriestr. 11a,

80797 München

Geschäftsführung:

Henry Allgaier, Alexander Koeppl, Clemens Schüssler

Gesamtanzeigenleitung:

Thomas Perskowitz (verantwortlich für den Inhalt der Anzeigen) thomas.perskowitz@verlagshaus.de

Anzeigenleitung: Helmut Gassner, helmut.gassner@verlagshaus.de Anzeigenverkauf: Armin Reindl, armin.reindl@verlagshaus.de

Anzeigendisposition: Rita Necker, rita.necker@verlagshaus.de

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6 vom 01.01.2019

www.verlagshaus-media.de

Vertrieb/Auslieferung:

MZV Moderner Zeitschriftenvertrieb, Unterschleiβheim

**Vertriebsleitung:** Dr. Regine Hahn

Druck: Severotisk s.r.o.

Speicherung und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Angaben in dieser Zeitschrift wurden vom Autor sorgfältig recherchiert sowie vom Verlag geprüft. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Insbesondere erfolgt die Fertigung der nach in diesem Werk veröffentlichten Bauanleitungen auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden ist ausgeschlossen.

© 2019 by Selbermachen Media GmbH. Die Zeitschrift und alle ihre enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.



#### Adressen

Auro Pflanzenchemie Aktiengesellschaft

www.auro.de 05310 28141 0

AV-Test GmbH www.av-test.org 03916075460

**Avast Software** s. r. o.

www.avast.com 00420 274 005777

Computersysteme Vertriebs GmbH https://avm.de

B+L Baumaschinen

GmbH & Co.KG

baumaschinen.de

www.auro-online.de

Bundesverband Infor-

mationswirtschaft,

Telekommunikation

und neue Medien e.V.

Deutschland GmbH

www.bringiton.shop

International GmbH

www.bitkom.org

030 275760

Coatings

02348690

**GmbH** 

Brother

**Bondex PPG** 

www.bondex.de

bringiton.shop

054515470550

www.brother.de

061018050

040 7310810

Regenbogen

02931 9399016

Bioladen

www.bl-

030 399760

Caarol Farhen Lacke Bautenschutz GmbH www.caparol.de 06154710

Consolan

über Akzo Nobel Deco GmbH www.xvladecor.de 0221995850

Dengbar GmbH www.dengbar.com 035017929830

Devoto AG www.devolo.de 0241182790

Dewalt Deutschland Akku-Multitool www.dewalt.de

06126 2120

Redakteurin Mirjam Löw begeistert sich besonders für Pflanzen. Kein Wunder also, dass sie sogar auf ihrem Schreibtisch einen kleinen Testgarten angelegt hat



über Akzo Nobel Deco GmbH www.dulux.de 0221 995850

Dulux-App

E

**EHT Haustechnik** GmbH Markenvertrieb

Zanker www.zanker-haus-

technik de 0911 9656252

Electrolux Hausgeräte GmbH AEG

www.aeg.de 0911 3230

Floragard Vertriebs-GmbH www.floragard.de 044120920

Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG https://de.gedore. com/de

02191 596900 н

Hart Keramik AG https://hart-keramik.de 09632 8480

Homematic IP über eQ-3 AG www.homematic.com 04916008600

Ikea Deutschland GmbH & Co. KG www.ikea.com 06192939999

Impex Capital AG Wolfgruben Werke wwwwo-we de

Kärcher www.kaercher.com 07195 9030

**Knauf Bauprodukte** GmbH & Co. KG www.knauf.de 09323 310

Kronoflooring GmbH www.kronooriginal.com

Lechuza über geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG www.lechuza.de

0911 9666 2660 Leifheitstraße 1 www.leifheit.de 02604 9770

Loveplants www.loveplants.de 015116468689

Medion AG www.medion.com 020183830

Messe Friedrichshafen **GmbH** 

www.ibo-messe.de 07541 708405

mobi-table Hubert Gail www.mobi-table.com 0176 20169141

М

W. Neudorff GmbH KG www.neudorff.de 05155 6244888

O

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG www.osmo.de

P

Peter Kwasny GmbH www.kwasny.com 06269 950

**RAM Regio** Ausstellungs GmbH

Mainz www.rheinlandpfalzausstellung.de 06131 9650410

Robert Bosch GmbH www.bosch.com 071140040990

**Robert Bosch Power** Tools GmbH www.bosch-pt.com 071140040990

**Royal Gardineer** über Pearl GmbH www.pearl.de www.rovalgardineer.de 07631360200

Saint-Gobain Rigips GmbH Rigips www.rigips.de 0211 55030

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH www.scheppach.com 08223 40020

т

Telekom Deutschland GmbH www.telekom.de 0228 1810

triton

Toolstream Limited www.tritonlools.com www.toolstream.com

Uhu GmbH & Co KG www.uhu.com 07223 2840

Vorwerk & Co. KG Geschäftsfeld Twercs www.vorwerktwercs.de 0202 5643675

Wasmeier

Freilichtmuseum Schliersee www.wasmeier.de 08026 929220

Wolf-Garten

über MTD Products Aktiengesellschaft www.wolfgarten.com/de 06805 79202

Wir testen nach bestem Wissen und Gewissen und anhand möglichst objektiver Kriterien. Sollten sich dennoch Fehler eingeschlichen haben, kontaktieren Sie uns gerne, damit wir diese richtiastellen können. Weitergehende Schadensersatzansprüche schließen wir aus. Wenn hier Tests Dritter veröffentlicht werden, gilt Folgendes: Soweit einzelne Beiträge die Rechte Dritter verletzen oder aus anderen Gründen rechtswidrige Inhalte enthalten, ist für den Rechtsverstoß der jeweils genannte Verfasser verantwortlich. Wir sind zwar um eine regelmäßige Kontrolle der Beiträge bemüht, eine inhaltliche Verantwortung - gleich welcher Art - übernehmen wir iedoch nicht.

Alle Postadressen finden Sie auf: www.selbermachen.de/adressen

Den schnellsten Weg zu Ihrer Lieblingszeitschrift finden Sie auf www.mykiosk.com

Bahnhofshuchhandel Zeitschriftenhandel:

Gerichtsstand ist München. Für unverlangt eingesandtes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Vervielfältigung,

ISSN: 0171-614X



#### Marktplatz

über 30 Jahre Erfolg





Individuell - Günstig - Schnell

- √ Blechabkantungen
- √ Blechzuschnitte
- ✓ Profilzuschnitte
- / Cortenstahl
- NEU: Ab sofort individuelle Laserzuschnitte Edelstahl, Stahl, Aluminium, Titanzink, Kupfer, Messing

#### So funktioniert's:

- Produkt auswählen
- Maße im Online Shop angeben
- Preis inklusive Material und Versandkosten erhalten
- oder Ware an unserer Verkaufstheke abholen

... jetzt einfach online bestellen! www.feld-eitorf.de 53783 Eitorf · Im Auel 34 · Telefon: 02243-91703-10 · Mo bis Fr 8:00 bis 17:00 Uhr







Ing. G. Beckmann KG/Simoniusstraße 10/88239 Wangen

Tel. 07522-97450 / Fax 07522-9745150 / info@beckmann-kg.de

Besuchen Sie auch unseren großen Ausstellungsgarten







www.wabeco-remscheid.de

42899 Remscheid

kosteniosen Katalog anfordern



#### Modulares Hochbeet

Sie würden gern ein attraktives Hochbeet in Ihrem Garten bauen? selber machen zeigt Ihnen, wie Sie im Einzelnen vorgehen müssen. Dabei handelt es sich um ein modular aufgebautes Hochbeet, das Sie jederzeit auch an anderer Stelle aufbauen können. Und: Wir haben nur unbehandelte Materialien verwendet.

- aus Douglasienholz
- hochwertig und nachhaltig
- mit Teichfolie
- inklusive Erden und Dünger
- Tipps für die Bepflanzung

#### Hi-Fi-Regal

Haben Sie schon des Öfteren von einem ganz individuellen und zugleich praktischen Hi-Fi-Regal geträumt? Wir haben eins für Sie gebaut.

- aus Gerüstholz
- sehr stabil
- mit praktischer Schublade
- Platz für Schallplatten



#### Gerüstetest

Ein sicherer Stand auf dem Gerüst erleichtert die Arbeit. Wir haben für Sie vier verschiedene Gerüste getestet – vom Universalgerüst bis hin zur fahrbaren Arbeitsbühne.

#### Zusätzlich in selber im Mai:

- Dachfenster einbauen
- Bau eines Tisches aus Holzscheibe und Kunstharzguss
- Basiswissen Vertikutierer mit Marktübersicht
- smarte WLAN-Boxen

Themen-Vorschau vorbehaltlich redaktioneller Änderungen.

Markus Howest, Chefredakteur

#### **Liebe Leserinnen und Leser!**

Hat Ihnen diese Ausgabe selber machen gefallen?

Dann empfehlen Sie das Magazin doch weiter an
Freunde, die genauso viel Spaß am Heimwerken
haben wie Sie. Ich freue mich über jeden
neuen Leser und Abonnenten.

Haben Sie Anregungen, Fragen oder Kritik?
Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail:
redaktion@selbermachen.de



0180 5321617\*

\*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunk können die Preise abweichen.





### MITTEMPO 250 DURCH DAS NETZ!

Das neue Highspeed-DSL. FRITZ! kann das.



Startklar für die neuen Internet-Tarife bis 250 MBit/s. avm.de/vollgas