Ideen mit Lego **Mosaik-Tablett**

Korkboden

Für Naturliebhaber: So verlegen Sie den Klassiker

Universalsäge

Mehr als nur Astsäge – Akku-Allrounder im Test

Werkstattforum

Komplexe Winkel einfach miteinander verleimen – so geht's

selber Mai 2022 **EUR 3,95** A: € 4,60, CH: sFR 7,10, BeNeLux: € 4,70, FR, IT, PT, ES: € 5,50, GR: € 6,00 nacı

Bauen

Gestalten |

Renovieren

Beton-Arbeitsplatte

gießen & fertigstellen

Do it yourself



Naturstein

Pfade und Wege anlegen, Teich mit Wasserfall bauen

Grüne Fassade

Bauschäden verhindern, Kletterpflanzen schneiden



Traumbad

Wände fliesen, Boden legen, Armaturen anbringen



Kochen & Grillen unter freiem Himmel

Outdoor-Küche selber bauen Rahmen für Zeile und Säule

- Verkleidung und Montage

WENIG ARBEIT NOCH MEHR SPASS!

Endlich ist der Frühling da – und mit ihm die gesamte Farben- und Blütenpracht, die die schönste aller Jahreszeiten zu bieten hat. Da darf natürlich das satte, kräftige Grün eines gesunden Rasens nicht fehlen.

Ab sofort überlassen wir die Rasenpflege einfach unserem Robomow RK. Er sorgt durch das regelmäßige Schneiden für einen besonders dichten, teppichartigen Rasen. Dabei übernimmt er auch gleich die Düngung, indem das Schnittgut den Boden mit wertvollen Nährstoffen versorgt. Der Rasen gedeiht so viel gesünder und gleichmäßiger, während uns mehr Zeit für die wirklich schönen Dinge des Lebens bleibt.

Apropos Zeit: Ein gutes Stück davon mussten Gartenfans bislang für Tätigkeiten wie Reinigung, Kantenschneiden und Co. aufbringen. Doch selbst das erledigt der Robomow RK ab sofort für uns – und verpasst sogar unebenen Flächen mit bis zu 45 % Steigung ein perfektes Finish.







Programmiert wird der Robomow RK per App oder über den hochauflösenden 4,3-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen

Neu: RK3000 Pro und RK4000 Pro

Ausgestattet mit Doppelmähwerk und 42 cm Schnittbreite bearbeiten sie Flächen bis 4.000m²













*Herstellergarantie der MTD Products AG, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf robomow.com).



Editorial

Markus Howest, Chefredakteur von selber machen



Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Gute Nachrichten vom diesjährigen Medien-Treffen der Grünen Branche: Die Nachfrage nach Gartensortimenten sei auch im Jahr 2021 ungebrochen hoch gewesen, so die Botschaft, selbst spürbare Preissteigerungen hätten diesen Trend nicht aufgehalten. Mehr noch: Der Garten werde auch künftig einen besonderen Stellenwert einnehmen, waren sich die Branchenexperten einig. Sehr erfreulich daran ist, dass offenbar die Themen Klima und Umweltschutz insbesondere bei der jungen Generation das Bewusstsein für Pflanzen und Garten sensibilisiert haben.

Apropos sensibel: Weil wir wissen, dass Sie zum Start der Gartensaison ganz besonders empfänglich sind für neue Tipps und Empfehlungen, haben wir für Sie in dieser Ausgabe ein Spezial auf den Weg gebracht, das Sie über die neuesten Werkzeuge und Verfahren bei der Arbeit im Garten informiert.

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen ab S. 10 alle Schritte für den Eigenbau einer hochwertigen Outdoorküche, sodass Sie künftig auch unter freiem Himmel Ihre Kochkünste zelebrieren können. Am besten, wenn Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Anbau kommen. Dazu lesen Sie ab S. 22, wie Sie ein Hochbeet aus Holz bauen und dazu einen Frühbeet-Aufsatz fertigen können.

Last but not least: Die Sanierung des Traumbades ist abgeschlossen – lesen sie ab S. 32 den letzten Teil unserer Serie.

Viel Freude

beim Nachbauen.



DANKESCHÖN

Die Redaktion sagt Danke für die vielen beeindruckenden Projekte, die Sie uns in den letzten Monaten eingesendet haben. In Kürze steht er fest: Der/die Selbermacher/in 2021!

LOGOCLIC® element DER NEUE HARTVINYLBODEN mit 4 | 5 mm STÄRKE Pflegeleicht Wasserbeständig **Extrem** leise

- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Nahezu perfekte Dielen- & Fliesenoptik durch umlaufende V-Fuge
- Stark belastbar, für gewerblichen Bereich geeignet*
- 30 Jahre Garantie im Wohn- und 5 Jahre im gewerblichen Bereich






Wenn's gut werden muss.

Gemeinschaftswerbung der BAUHAUS Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 08 00/3 90 50 00) BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar. Bohnenbergerstr. 17. 68219 Mannheim

selber machen

Inhalt

Mai 2021





HOCHBEET AUS HOLZ mit Frühbeet-Aufsatz und Schwingfenster



BUNTER VORGARTEN an Stelle von Beton und Stein





KORKBODEN verlegen – wir zeigen, wie es geht





GRÜNE FASSADE

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Begrünung an Ihrer Hausfassade optimal pflegen und so Fassade und Dach vor Schäden bewahren können.



EXTRA

Freuen Sie sich zum Start der Gartensaison auf die **besten Tipps** zum Gärtnern

Bauen und Renovieren

6 INTROMAGAZIN

Kärcher Werkstattsauger, SmartKey Garage, Ballistol Universalöl

8 LESERFORUM

Komplexe Winkel verleimen – unser Experte zeigt, worauf es ankommt

10 TITELTHEMA

Outdoor-Küche konstruieren und Arbeitsplatte aus Beton herstellen

22 HOLZ-HOCHBEET

Grundgerüst und Frühbeet-Aufsatz bauen, Schwingfenster fertigen

32 BADSANIERUNG TEIL 3

Fliesen verlegen, Armaturen installieren und Waschtisch anbringen

60 KORKBODEN

Schont Ressourcen, ist leicht zu verlegen – alles über den Klassiker

Wohnen und Gestalten

64 MAGAZIN

Acryllack-Anstrich, Fassadenprofile und eine Hängematte mit Gestell

66 HOCHSCHRANK

ldeal für Heimwerker: der filigrane Schrank im nordischen Stil

70 TABLETT AUS MOSAIK

Mit Glasmosaiken, die auf Fliesenmatten liegen, ein Tablett bauen

Garten und Pflanzen

74 MAGAZIN

Gartensäge, Wurmkiste, *Ilex Robustico*, Wasserspiele zu gewinnen

76 SICHTSCHUTZ

Spaliere mit Obst können die eigene Privatsphäre schützen

78 GRÜNE DÄMMUNG

Kletterpflanzen richtig kultivieren und Bauschäden vermeiden

80 VORGARTEN

Prachtvolles Staudenbeet als Visitenkarte Ihres Hauses – so geht's

84 NATURSTEIN & CO

Mit naturnahen Elementen den Garten zur Ruheoase machen

Werkzeug und Technik

88 MAGAZIN

AdvancedTrimRouter Oberfräse, Handsauger, Dübel, Baustrahler

90 PRAXISTEST

Tauchsäge mit Funk, Akkuschere, Universalsäge, Hochentaster

In jeder Ausgabe

96 ADRESSEN/IMPRESSUM

97 VIER IDEEN

DIY-Anleitungen mit Lego-Steinen, z.B. Schlüssel- und Kabelhalter

98 VORSCHAU

Unsere Top-Themen im Juni



NATURPFADE peppen den Garten auf



Heft verpasst?

In Ihrer Heftsammlung fehlt eine Ausgabe von **selber machen?** Nachbestellen unter: leserservice@selbermachen.de



MECS. Inches tricks • LESERPROJEKTE

Wir zeigen gut durchdachte Produkte, die das Leben in Haus und Werkstatt vereinfachen sollen. Vielleicht ist auch für Sie etwas dabei?



NASS-/TROCKENSAUGER

Mit gewissen Extras

Für eine noch einfachere Reinigung hat Kärcher seine Nass-/Trockensauger mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet: So lassen sich jetzt alle Düsen für trockenen und nassen Schmutz verwenden. Patronenfilter sowie ein robuster Filterbeutel aus Vlies gehören zur Grundausstattung. Der Vliesfilter ersetzt den bisherigen aus Papier, und hält den Staub noch besser zurück. Bei den Top-Modellen (ab WD_5) kann der Filter zudem per Tastendruck ausgeblasen werden. www.kaercher.com

Praktisch für die Werkstattreinigung: **Ablagemulden** für Schrauben und Werkzeuge



2030

nutzen Menschen in Deutschland nur noch Akku-Geräte

Quelle: Einhell Delphi-Studie "Das Zuhause 2030"

Nur noch Akku?

Im Rahmen der von Einhell beauftragten Studie "Das Zuhause 2030" mit 60 Experten, wurde die These aufgestellt, dass im Jahr 2030 Menschen in Deutschland all ihre motorbetriebenen Geräte mit Akkutechnologie betreiben würden. Kabelgebundene oder benzinbetriebene Werkzeuge und Gartengeräte würden bis dahin vollständig von Akku-Geräten ersetzt. Doch was meinen Sie? Ist die Prognose realistisch? Schreiben Sie uns an redaktion@selbermachen.de



Die kleine Box kann man direkt an der Wand oder mit Bügel an Zaun oder Autotür befestigen

SMARTE SCHLÜSSELÜBERGABE

Praktischer Tresor

Ein Handwerkertermin zwischen 8 und 16 Uhr, während man selbst nicht vor Ort sein kann.
Wie kommt der Handwerker nun in das Haus?
Den Schlüssel unter die Fußmatte legen, ist keine gute Idee. Dafür gibt es jetzt eine Lösung von Abus: Der Schlüssel wird in der Smart KeyGarage sicher aufbewahrt, der Code zum Öffnen wird vom Eigentümer per App erstellt und weitergegeben.

selber machen meint: Einfache Lösung und gute Alternative zu einem smarten Türschloss. Preis circa 200 Euro **www.abus.com**



Zeitlich begrenzt: Über die App kann für jeden Nutzer ein **Zeitfenster** eingerichtet werden

ÖL MIT TRADITION

Alt und nachhaltig



serlichen Heeres entwickelt. Es sollte Waffen reinigen und als Wundöl kleinere Rissen und Abschürfungen der Soldaten behandeln. Wie vor 118 Jahren kann das Universalöl noch heute verwendet werden: Es reinigt, schützt und schmiert, ohne zu verharzen und ist dabei hautverträglich, lebensmittelecht und biologisch vollständig abbaubar. www.ballistol.de



IHRE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

Wie man komplexe Winkel einfach miteinander verleimt, das will selber machen-Leser Alfred Schäfer von unserem Experten René Vater wissen.



Das Verleimen von zwei schräg abgeschnittenen Latten kann recht aufwendig werden

UNSERE ANTWORT

René Vater Je nachdem,
wie komplex die Winkelkonstruktion ist, die Sie
verleimen möchten,
empfiehlt es sich, mit
Zwingen oder aber mit
Klebeband zu arbeiten.
Einfache Winkel lassen
sich noch relativ unkompliziert mit Zwingen
verpressen. Bei mehreren

Winkeln jedoch kann das schnell zu Platzproblemen mit den Zwingen führen. Das ist mein Tipp: Fixieren und verpressen Sie die Bretter mit stabilem Klebeband. Wichtig ist, dass Sie die Verbindungsstellen zuvor mit exakt gesetzten Flachdübel und Holzleim verbinden. Dann "verlaufen" die Bretter später auch nicht.

LESERFRAGE

Alfred Schäfer Beim Verleimen von Hölzern stoße ich immer wieder an meine Grenzen, wie ich die Holzzwingen richtig und zielgerichtet ansetzen kann. Besonders wenn ich Winkelbretter verleimen möchte. Ein großes Problem war das bei einem meiner letzten

Projekte, einem Regal, das einen "windgepeitschten" Baum darstellen soll. Hier habe ich die zu verbindenden Bretter auf Gehrung geschnitten, Flachdübel eingesetzt und dann versucht, die Winkel mit Schraubzwingen für die Verleimung zu pressen. Meine Umsetzung war zum Teil sehr umständlich, hat aber ihren Zweck erfüllt. Sicherlich geht es aber einfacher. Besonders kniffelig wird es, wenn ich ohne Schrauben zu verwenden - zwei schräg zugeschnittene Bretter im Winkel miteinander verbinden möchte. Je nachdem, wie die Zwingen angesetzt werden, arbeiten diese gegeneinander und verschieben den zu verleimenden Winkel in die eine oder andere Richtung. Auch verleimen dabei die Holzflächen häufig nicht mehr vollflächig. Haben Sie einen Tipp, wie man sich beim Verleimen und Verpressen solcher Winkel mit einfachen Mitteln helfen kann?





Befestigen Sie **zwei Lattenabschnitte** auf beiden Seiten des zu montierenden Brettabschnittes mit zwei Zwingen.



Verbindungsstellen mit **Dübeln und Leim** verbinden. Mit noch zwei Zwingen fixieren.





Die Verbindungsstellen mit Flachdübeln (Lamellos) und Holzleim oder Konstruktionskleber (PU-Kleber) verbinden.



Statt mit Zwingen die Verbindungsstellen mit **stabilem Paketklebeband** fixieren und stabilisieren.



Mit mehreren abschließenden Bahnen Klebeband die **Winkel zusammenpressen.**

"Die Lamellos müssen sauber sitzen und die Winkel fixieren, dann können die Bretter nicht verlaufen."





* Garantiebestimmungen: www.gardena.com/warranty * Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen unter: www.gardena.com/de/scherenaktion

Versand der Prämie nur solange der Vorrat reicht. Voraussetzungen sind der Kauf einer oder mehrerer mechanischen Scheren von GARDENA im Aktionszeitraum (01.03.2022–30.04.2022) bei einem an der Aktion teilnehmenden Händler in Deutschland, Luxemburg, Österreich oder der Schweiz sowie die Registrierung unter www.gardena.com/de/scherenaktion bis zum 15.05.2022. Teilnahmeberechtigt sind private Personen, welche zum Zeitpunkt des Kaufs des Aktionsproduktes das 18te Lebensjahr vollendet haben. Es wird nur einmalig ein Paar Handschuhe in Größe M pro gekauftem und registriertem Aktionsprodukt als Zugabe gewährt. Der Versand der Prämie erfolgt nur an angegebene Adressen in Deutschland und Luxemburg. Der Upload eines Bildes der EAN-Codes der Aktionsprodukte und des Kaufnachweises ist erforderlich.



GARTENKÜCHE AUS HOLZ UND BETON

AUSSENKÜCHE selber bauen

Lust auf Grillen mit Freunden und Familie? Mit dieser Holzküche kann die nächste Gartenparty steigen – das **ideale und günstige Bauprojekt für geübte Selbermacher**.



it dem wärmeren Tagen geht die Grillsaison so richtig losdank dieser selbst gebauten Außenküche sind Sie voll dabei!

Stabile Rahmenhölzer und massive, selbst gegossene Betonplatten bilden das Grundgerüst und verleihen der Küche eine individuelle und hochwertige Anmutung. Unschöne Wein- und Colaflecke gehören der Vergangenheit an: Durch das Imprägnieren der Arbeitsplatten mit Beton-Öl (hier von Osmo) sind die Oberflächen

schmutzabweisend. Sie sollten die Küche allerdings vor Regen schützen idealerweise decken Sie sie nach dem Grillfest ab oder lassen Sie unter dem Terrassendach stehen.

Auch die Verkleidung aus stoßfesten und witterungsbeständigen HPL-Platten ist leicht zu reinigen. Passend zu den Gestaltungselementen in Ihrem Garten können Sie diese in verschiedenen Farben auswählen: von Gelb, Rot, Blau, Grün bis zu Schwarz ist alles dabei. Viel Freude beim Nachbauen!





PROJEKTLISTE

Aufwand

circa 3-4 Tage (ohne Trocknungszeit)

Material

- Rahmenholz, Dreischicht- und HPL-Platten: Zuschnittliste siehe Seite 16
- Gießform: 5x Latten 670x48x24 mm
- 28x Universalschrauben 4x40 mm
- Arbeitsflächen:
- 1x Bauplatte Do-it 2600x600x20 mm
- 1x OSB Spanplatte 205x625x12 mm
- ca . 100 kg Fließspachtel; 2 kg Mörteldichtpulver; Styroporplatte 20 mm; Flex Fliesenkleber; Haftgrund; Beton-Öl, Amiergewebe; Silikon; Silikonspray
- Gestell: je 48x: Tellerkopfschrauben 6x100 mm, Konusplättchen
- Universalschrauben/Teilgewinde: 32x à 5x80 mm: 48x à 4x30 mm
- 10x Universalschraube 3x30 mm
- je 8 mm: 72x Holzdübel, Marker Set
- je12x: Einschlagmutter M10x13 mm; V2A Sechskantschraube M10x40 mm
- 4x Scharnier 90x60 mm
- Abdeckkappe: 32x TX2; 16x PZ2
- 16x Senkkopf/Mutter M4x16 mm
- 2x Magnetdruckverschluss; Schutzkontakt-Steckdose; 8x Bodenträger weiß
- je 1x 1/2 Zoll: Wandscheibe, Innengewinde, Gartenschlauchanschluss, Doppelnippel; je 1x 3/8 Zoll: T-Stück, Muffe, Stahlflexleitung -150 mm
- Wasserhahn; Durchlauferhitzer; Spülbecken; Wetterschutzfarbe; Holzschutzgrund; PU-Kleber; Kartuschenpresse

Werkzeuge

Akkuschrauber | Exzenterschleifer | Kapp-/Stich-/Handkreissäge | Forstnerbohrer 20/25mm | Holzbohrer 5/12mm | Metallbohrer 4,5mm | Hammer | Cutter | Raspel | Zollstock | Schraubendreher PZ2 | Gabelschlüssel 7/17mm | Zahnspachtel | Maschinenquirl | Maurerkelle | Silikonrakel

Kosten

circa 770 Euro (ohne Geräte)



QR-Code scannen und direkt bei unserem Partner eBay einkaufen

Mehr Inspiration unter eBay.de/heimwerker



GUSSFORM HERSTELLEN

Für die Gussformen nutzen Sie glatte, melaminbeschichtete Spanplatten. Dank der Beschichtung bleibt die Oberfläche der Arbeitsplatte später glatt. Wichtig: Vermeiden Sie Kratzer auf der Spanplatte, da sich diese beim Gießen auf die Oberfläche der Betonarbeitsplatte übertragen.



Zuschnitt der Gussformen in mm: (1x) 2026 x 600, (2x) 2076 x 74, (4x) 638 x 74, (1x) 600 x 600, (2x) 600 x 74.



Die Löcher zum Zusammenschrauben der Gussformen **anzeichnen und vorbohren**, damit das Material nicht abplatzt.




Die Wände der Gussformen per 4 x 40 mm Schrauben mit den jeweiligen **Bodenplatten verschrauben.**




Mit Silikon **alle Stoßfugen abdichten**. Die Silikonfuge mit dem Rakel in die gewünschte Form bringen.





Die Kontur des Spülbeckens auf Styroporplatte (20 mm) übertragen. Umlaufend 10 mm einrücken und ausschneiden.



Den Ausschnitt an die Stelle **analog zur Küchenarbeitsplatte legen** und den Bereich des Spülbeckens entfernen.

René Vater. Bauexperte im selber machen-Atelier

"Die Gussform stabil lagern, denn trotz des leichten Kerns aus XPS wird die Betonplatte richtig schwer!"



Die Gussformen auf einen planen, stabilen Untergrund legen und ausrichten. Bei Bedarf kleine Keile unterlegen.



Die **zugeschnittene Styroporplatte** für den Spülenausschnitt an die zuvor festgelegte Stelle kleben.



Die Gussformen mit Silikonspray besprü**hen**. Das Trennmittel verhindert, dass der Beton später an der Form haften bleibt.

OSB-Platte zusägen 111 (1966 x 540 mm) und als Vorlage für den Zuschnitt der gleichgroßen Do-It-Platte verwenden.



AUFBAU

Die Arbeitsplatte bekommt einen Kern aus einer OSB- und einer Do-It-Platte. Die Do-It-Platte besteht aus extrudiertem Hartschaum (XPS) und einer beidseitigen Beschichtung mit eingearbeitetem Glasfasergewebe. Die Platte ist leicht und stabil. Dadurch wird das Gewicht der Arbeitsplatte reduziert

und gleichzeitig die Menge an Ausgleichsmasse verringert.

INFC



Die OSB-Platte sollten Sie vor dem Verkleben mit der Do-It-Platte mit Haftgrund behandeln.



Sobald der Haftgrund gut abgetrocknet ist, können Sie den Flex-Fliesenkleber mit dem Zahnspachtel auftragen.



OSB-Platte und Do-It-Platte miteinander verkleben. Bis zum Abbinden des Klebers die Platten beschweren.

ARBEITSPLATTE GIESSEN & FERTIGSTELLEN

Damit die Beton-Arbeitsfläche widerstandsfähiger wird und sich für den Einsatz im Freien eignet, wird dem faserverstärktem Fließspachtel Mörteldichtpulver hinzugefügt. Dieses erhöht die Widerstandsfähigkeit, Frostsicherheit und Wasserresistenz von Trockenmörtel oder Zement. Herstellerangaben beachten!



Fließspachtel und Mörteldichtpulver trocken (!) mischen. Verhältnis nach Herstellerangaben. Erst dann Wasser zugeben.



Nach einer kurzen Reifezeit eine 10 mm dicke Schicht Fließspachtel in die Form gießen und gleichmäßig verteilen.



Das zugeschnittene Armierungsgewebe in die Mörtelschicht legen und weitere 12 mm Fließspachtel in die Form geben.



Den Kern aus OSB- und Do-It-Platte mittig in die Form legen und mit Leisten an der Gussform fixieren.



..Lassen Sie die Arbeitsplatte mindestens einen Tag lang ruhen, bevor Sie die Form entfernen.



Nach mindestens einem Tag die Schrauben der Gussformen entfernen und vorsichtig Wände und Bodenplatte lösen.



Hier können Sie schon sehr gut die schräge Kante der Betonplatte erkennen, die durch die Silikonfuge geformt wurde.

WARTEZEIT



Bevor Sie die Gussform von der Arbeitsplatte lösen, sollten Sie mindestens einen Tag warten. Bis der Fließspachtel gut durchgehärtet ist, lassen Sie noch weitere vier bis fünf Tage vergehen. Erst dann können Sie die Arbeitsplatte weiterbearbeiten. Tipp: Nutzen Sie die Wartezeit, um sich an den Bau des Rahmengestellts für die Küchenzeile und den Unterschrank für den Grill zu machen.



Nach dem Trocknen der Arbeitsplatte können Sie die Styroporplatte mit einem Spachtel entfernen.



Mit einem 10-mm-Holzbohrer bohren Sie in den vier Ecken Wendelöcher für die Stichsäge.



Als Nächstes mit der Stichsäge aus der Do-It- und der OSB-Platte den Ausschnitt für das Spülbecken sägen.



Die Arbeitsplatte mit dem Beton-Öl satt bestreichen und einziehen lassen. Dann das überschüssige Öl mit einem Tuch abnehnem. Es darf kein nasser Glanz verbleiben. 2 Mal wiederholen.



Mit dem Beton-Öl von Osmo können Sie Beton, Estrich, Naturstein und unglasierte Fliesen imprägnieren. Dadurch werden die Oberflächen wasserabweisend und resistent gegen Wein, Cola, Bierflecken – ideal für Arbeitsflächen in der Küche. www.osmo.de





mit System

- Sparen Sie bis zu 50 % Trinkwasser
- Komplettpakete für Gartenbewässerung, WC und Waschmaschine



www.graf-online.de/sparen

*unverbindliche Preisempfehlung Flachtank Platin 1.500 Liter

Zuschnitt Gestell

Zeile (Rahmenholz 54x54 mm)

Längshölzer: 2x 1976 mm (oben), 2x 880 mm (mittig), 4x 440 mm (kurz); 8x 910 mm Beine; 8x 442 mm Querhölzer

Säule (Rahmenholz 54x54 mm)


2x 550 mm Längshölzer; 4x 700 mm Beine; 6x 442 mm Querhölzer; 32x Montagedreiecke (63 x 44 x 44 mm)

Zuschnitt Böden



René Vater, Bauexperte im selber machen-Atelier

"Die Höhe der Arbeitsplatte kann passend zur Körpergröße angepasst werden. Unsere Maße sind ideal für einen Menschen von 1,80 m."



SEITENGESTELL FÜR KÜCHENZEILE UND GRILLSÄULE

Das Gestell von Küchenzeile und Grillsäule wird aus 54 x 54 mm Rahmenhölzern gebaut. Zuerst werden die beiden Längsseiten angefertigt und schließlich mit den Querhölzern verbunden.



Sägen Sie die Rahmenhölzer (54 x 54 mm) auf die benötigten Längen. Beine, Längsund Querhölzer jeweils stapeln.



Die Schnittkanten mit der Raspel brechen und mit 120er Schleifpapier schleifen. Tipp: Mit der Oberfräse geht es schneller.



Für die M10x13 mm Einschlagmuttern an den Beinen die Mitte markieren. Mit dem 25-mm-Forstnerbohrer 5 mm tief bohren.



Mit einem 12-mm-Holzbohrer (Malerkrepp markiert Bohrtiefe) mittig ein 45 mm tiefes Loch bohren.



Am oberen Ende der Beine die Bohrpositionen diagonal anzeichnen. Mit dem 8 mm-Holzbohrer circa 20 mm tief bohren.



Die Beine (910 bzw. 700 mm) am Längsholz (1976 bzw. 550 mm) markieren und Dübelpositionen übertragen.



An den Längshölzern die Markierungen für die Dübel mit dem 8-mm-Holzbohrer 20 mm tief aufbohren.



QUERVERBINDER UND GESTELLAUFBAU

Stoßstellen der Rahmenkonstruktion werden mit je zwei 8 x 40 mm Holzdübeln und einer mittig gesetzten 6 x 100 mm Tellerkopfschraube verbunden. Die unten mittig liegenden Verbindungsleisten der Seitenteile werden nur gedübelt und geleimt, eine Verschraubung ist nicht möglich.



In die Längshölzer mit dem 20-mm-Forstnerbohrer ein 15 mm tiefes Loch mittig gegenüber der Holzdübel bohren.



Alle Elemente mit Dübeln und PU-Leim ausstatten, zusammenstecken und mit den Tellerkopfschrauben verschrauben.



Sind die Seitenteile fertig, werden die Positionen der Querhölzer markiert und für den Zusammenbau vorbereitet.



Auch die Querhölzer werden mit zwei Dübeln verleimt und anschließend mit einer Tellerkopfschraube verschraubt.



In die Montagelöcher der Tellerkopfschrauben werden Konusplättchen eingeleimt. Plättchen vorsichtig einklopfen.



Nach dem Aushärten kann der herausgequollene PU-Leim mit einem Cuttermesser entfernt werden.

Abschließend das gesamte Gestell mit 120er-Schleifpapier schleifen. Die Konusplättchen einebnen.

"An den Dreiecken werden später die Verkleidungsteile aus HPL bündig zum



Dreiecke aus Rahmenhölzern (44 x 44 mm) schneiden. In die Ecken schrauben (5 x 80 mm). Abstandhalter einlegen.

LANDHAUS-FARBE von Osmo gibt es in vielen Farbtönen. Der seidenmatte Außenanstrich ist dauerhaft, deckend und biozidfrei.

Das Gestell mit Holzschutz gegen Bläue (hier: Osmo Holzimprägnierung WR) behandeln. Anschließend farbig streichen.





Jetzt können die M10 Einschlagmuttern in die Bein-Enden der beiden Gestelle eingeschlagen werden.

REGALBÖDEN HERSTELLEN

Alle Regalböden werden aus Dreischichtplatten hergestellt. Diese ähneln Brettsperrholz, bestehen jedoch nur aus drei dünnen Brettlagen, die zu vergleichsweise dünnen, jedoch sehr formstabilen Platten verleimt sind.



Dreischichtplatten zuschneiden. Für das Anzeichnen der Ausschnittpositionen das Gestell auf die Platte stellen.



Wenn an dieser Position vorhanden, ein Montagedreieck gerade oder ums **Eck** anlegen und Position nachzeichnen.







Markieren Sie die Höhe des Einlegebodens und montieren Sie entsprechend die Bodenträger. Böden einlegen.

BODENTRÄGER mit 3 x 30-mm-Universalschraube verwenden, um die Zwischenböden auf

der gewünschten Höhe einzubauen

Projekt René Vater Fotos Jens Vollmer Illustration Tillman Straszburger Text Mirjam Löw, Anna Milo, René Vater

SEITENWÄNDE EINBAUEN

Für die Seitenwände sowie die Türen verwenden wir 6-mm-HPL-Platten. HPL steht für "High Pressure Laminate". Diese Schichtstoffplatten aus Kraftpapier und Melaminharz sind witterungs- und UV-beständig und lassen sich leicht reinigen.





HPL lässt sich mit hartmetallbestückten Holzwerkzeugen zuschneiden. Scharfe Kanten mit 120er Körnung brechen!



Bohrlöcher des Scharniers anzeichnen: Scharnier auflegen, 70mm von der Ecke einrücken, 6 mm überstehen lassen.



Die Löcher für die Scharnierbefestigung mit einem **4,5 mm Hartmetallbohrer** an den Markierungen bohren und senken.



Die **Scharniere festschrauben und montieren**. Dann die restlichen Seitenteile mit 4 x 30 mm Schrauben montieren.



Den **Magnetverschluss** an der Rahmenkonstruktion und das Metallplättchen an der Tür montieren.



ABDECKKAPPEN für Schrauben gibt es für die unterschiedlichsten Antriebe, von TX zu PZ

FERTIGSTELLEN

Die Schraubenköpfe der Befestigungsschrauben für die Seitenteile sowie der Scharniere werden mit Abdeckkappen versehen. Jetzt kann die Konstruktion aufgestellt werden.



Das Gestell ohne Arbeitsfläche an die gewünschte Position stellen und die **Stellschrauben** an den Beinen einrichten.



Arbeitsplatte auflegen und den Ausschnitt mit Silikon abdichten. Aushärten lassen und **Spüle** einbauen.



SPÜLE, Armaturen sowie ein kleiner Durchlauferhitzer können Sie je nach Bedarf in der Küchenzeile montieren



Das Grauwasser können Sie, sofern kein Spülmittel verwendet wurde, zum Blumengießen nutzen.

"Auch wenn die Arbeitsfläche aus Beton gegen Schmutz imprägniert ist, sollte sie







HOCHBEET SELBST BAUEN

EIN HOCHBEET für vier Jahreszeiten

Gärtnern in angenehmer Höhe: Dieses Hochbeet mit Frühbeetaufsatz lässt keine Wünsche offen.

ochbeete bieten zahlreiche Vorteile. Neben der rückenschonenden Körperhaltung beim Bepflanzen und der freien Standortwahl, finden sich darin seltener Unkraut und Schädlinge wie Wühlmäuse oder gefräßige Schnecken. Mit dem Frühbeetaufsatz genießen Sie zudem einen früheren Start in die Gartensaison: Bereits ab Februar können Sie wärmeliebendes Gemüse wie Paprika oder Tomaten aussäen. und selbst im Winter noch die eine oder andere kälteresistente Sorte an Wintersalat und Spinat anbauen.

Der Aufsatz ist einfach auf- und abzumontieren und sitzt dank einer stabilen Verzapfung sogar bei Sturmwetter fest. Die vegane Außenlasur von Ultra Nature schützt das Holz ideal vor Feuchtigkeit. Dennoch sollten Sie, nachdem Sie am Boden einen feinmaschigen Kaninchendraht angebracht haben, die Seitenwände zusätzlich mit Noppenfolie auskleiden. Danach können Sie das Beet schichtweise mit grobem Ast- und Grünschnitt, Kompost bzw. Komposterde und einer passenden Hochbeeterde (beide Erden zum Beispiel von Floragard) befüllen.

Als Zusatz: Neben den vier aufklappbaren Fenstern, die das Arbeiten von zwei Seiten ermöglichen, können Sie noch einen faltbaren Ablagetisch für Töpfe anbringen. Hierfür leimen und verschrauben Sie zwei 400 mm lange Holzlatten zu einem L und befestigen diese mit zwei Scharnieren an einer 400 mm große Platte. Als Stütze sägen Sie eine 250-mm-Platte rund, fügen eine Aussparung in Position und Größe der Scharniere an, montieren die Platte mit zwei Scharnieren an einer kürzeren Latte und fügen beide Elemente zusammen. Viel Spaß!







PROJEKTLIS1

Aufwand

circa 3 Tage (inkl. Trocknungszeit)

Material

- 38x Rahmenholz 1000 x 57 x 38 mm
- 35x Rahmenholz 1700 x 57 x 38 mm
- ggf. 2 3 Balken mehr für Verschnitt
- 2x Konstruktionsvollholz 800 x 60 x 60 mm
- 1x Brett 1740 x 70 mm
- 1x Brett 1740 x 80 mm
- 3x Hohlkammerplatte 4 mm, je 2 x 1 m
- 1 Rundstab 1000 x 12 mm
- 110x Abstandsklötze 30 x 30 x 10mm
- 4 8 Pflastersteine, rechteckig
- circa 2,5 Liter Holzlasur (hier: Ultra Nature Außenlasur Eiche hell)

Schrauben/Scharniere (rostfrei/verzinkt)

- 100x Schrauben 4.5 x 50 mm
- 14x Gartenbauschraube 5 x 50 mm
- 10x Gartenbauschraube 4 x 40 mm
- 6x Scharniere 64 x 34 mm

Auskleiden & befüllen

- 1x Rolle Kaninchendraht à 5 m
- 1x Rolle Noppenfolie à 6,5 m
- Tackernadeln, mind. 10 mm lang
- Erde (hier Floragard: Bio Hochbeet Kompost 15x 40 Liter; Bio Hochbeetund Gewächshauserde 7x 70 Liter)

Zusatz: Klapptisch

- 1x Platte viereckig 400 x 300 x 16 mm
 1x Platte viereckig 250 x 200 x 16 mm
- 2x Holzlatte 400 x 50 x 16 mm
- 1x Holzlatte 220 x 50 x 16 mm
- 10x Gartenbauschraube 4 x 40 mm
- 4x Scharniere 64 x 34 mm

➤ Werkzeuge

Zollstock | Wasserwaage | Bleistift | Pinsel | Tischkreissäge | Stichsäge | Levelbox | Schlitzfräse | Japansäge | Anschlagwinkel | Schraubzwingen | Holzbohrer | Bohrsenker | Winkelmesser | Akkuschrauber | (Teller-) Schleifer | mobiler Bohrständer

Kosten

circa 450 Euro (ohne Erde und Lasur)




QR-Code scannen und direkt bei unserem Partner eBay einkaufen

Mehr Inspiration unter eBay.de/heimwerker



Strebenmaß

Das Rahmenholz (57 x 38 mm) wird sowohl für das Grundgerüst des Hochbeets als auch die Seitenwände des Frühbeetaufsatzes genutzt. Für die dünnen Streben der Schwing- und Klappfenster halbieren Sie die Balken auf 28,5 mm Breite. Nach Abzug des Sägeverschnitts verbleiben letztendlich circa 27 mm.



A GRUNDGERÜST BAUEN

Für das Grundgerüst des Hochbeets längen Sie zuerst zwei Balken aus Konstruktionsvollholz (60 x 60 mm) auf 800 mm Länge ab und schneiden diese diagonal auf, sodass vier dreieckige Eckpfosten entstehen.



Sägen Sie die Rahmenhölzer für die seitliche Verkleidung des Grundgerüsts auf 1000 mm und 1700 mm Länge zu.



Je Eckpfosten vier Löcher vorbohren, ansenken und **die Balken mit der untersten** Reihe der Rahmenhölzer verschrauben.



Als Abstandhalter leimen Sie zwei Holzklötze auf die kurze und drei (zusätzlich einen mittig) auf die lange Rahmenseite.

"Beachten Sie, dass Sie die Klötze bei den folgenden Balken an derselben Stelle montieren das ergibt ein einheitliches Bild."

DIE RICHTIGE VORBEREITUNG



Ein gleichmäßig fester Untergrund mit durchlässiger Erde ist ideal für dieses Hochbeet. Stecken Sie die Maße zuvor ab, heben eine flache Grube aus, entfernen Gras, Steine und Wurzeln, und lockern die Erde. Pflastersteine gleichen Unebenheiten aus.



Für mehr Stabilität bringen Sie die Rahmenhölzer in versetzter Reihenfolge an: Schließt der linke Eckpfosten mit einem ...



... langen Balken ab, sollte es bei der nächsten Lage der rechte tun. Bis zur vorletzten Lage Abstandsklötze anleimen.



Fertig montiert, streichen Sie das Grundgerüst zum Schutz vor der Witterung zweimal mit einer Holzlasur.

B AUFSATZ HERSTELLEN

Für den Frühbeetaufsatz benötigen Sie zwei Seitenrahmen. Sie sind die tragenden, aussteifende Elemente dieser Konstruktion und sollten sich nicht verziehen. Schlitz und Zapfen sorgen für eine feste Verbindung.



Den Rahmen vorab auf dem Boden auslegen, **um die Schrägen** an den vertikalen und den Dachbalken **anzuzeichnen**.


2

Gehrungsschnitte: Sägen Sie die vertikalen Balken oben auf 65° zu, die Dachbalken unten auf 65° und 52° an der Spitze.

ANSCHLAGHILFE



Schrauben Sie drei Bretter zu einem U und schieben dieses über die Anschlagführung der Kreissäge. Montieren Sie eine Spanplatte und bohren Arretierungslöcher für 90, 65 und 52°. Eine Leiste, die sie je nach Gradzahl mit dem entsprechenden Loch verschrauben, stützt das Holzstück.





Schlitz: Vorgehen wie beim Sägen des Zapfens, nur die Aussparung mittig abtragen (12,5 mm). Rahmen stecken.

ZAPFEN-VERBINDUNG



Schlitz und Zapfen eignen sich gut für die Eckverbindung zweier Holzstücke. In das erste Holzstück fräsen Sie einen Schlitz, während Sie aus dem zweiten den Zapfen herausarbeiten, den Sie formschlüssig in den Schlitz fügen. Die Breite des Zapfens beträgt circa 1/3 der Balkenstärke. Achten Sie auf die korrekte Schlitztiefe, sodass keine Luft zwischen Schlitz und Zapfen verbleibt.





Fräsen Sie mit der 4-mm-Schlitzfräse eine durchgehende, 14 mm tiefe Nut mittig auf die Innenseite des Rahmens.



Hohlkammerplatten zusägen – maßlich anpassen, sodass Sie diese jeweils 11 bis 12 mm in die Nut einfügen können.




Anschließend können Sie die Hohlkammerplatten einfädeln, die Seitenrahmen verleimen und zum Trocknen zwingen.

AUFSATZGERÜST MONTIEREN

Für ein noch stabileres Aufsatzgerüst sorgt eine zusätzliche Verzapfung an der Spitze der Seitenrahmen mithilfe eines Rundstabes. Danach können Sie die Rahmen über drei Querbalken miteinander verbinden.

Mit einem mobilen Bohrständer **bohren** Sie in die Spitze beider Rahmen ein 12 mm großes Loch. Rundstab mit Leim ...








... einfügen und mit der Japansäge absägen. Leimrückstände am Sägeschnitt entfernen, damit die Lasur später gut haftet.

"Um einen Sägewinkel von 1040 zu erreichen, führen Sie zwei Schrägschnitte von je 520 durch."

Schrägen Sie den oberen Querbalken, der als Firstpfette dient, gleichschenklig **ab** – der Sägewinkel beträgt 52°.



Je Rahmen 2 Löcher ansenken, vorbohren. **Oberen Querbalken** mit witterungsfesten Schrauben (5 x 50 mm) **befestigen.**



Höhe und Breite der unteren Querbalken anzeichnen. Auch die **Bohrlöcher im Abstand von 20 mm** markieren.



Untere Querbalken montieren (Schrauben: 4,5 x 50 mm). Das Aufsatzgerüst können Sie jetzt bereits zweimal lasieren.

KLAPPFENSTER BAUEN

Die Klappfenster, die Sie vollständig nach unten aufklappen können und die so Ihre Pflanzarbeit unter dem Frühbeetaufsatz erleichtern, bauen Sie ebenso wie die Seitenrahmen über Zapfenverbindungen.



Rahmenholz auf 27 mm halbieren. Sechs horizontale Streben mit 1660 mm, vier vertikale mit 390 mm Länge zusägen.



Schlitz und Feder sägen, **Rahmen zusammenfügen** und Hohlkammerplatten in die Rahmennut einfügen. Leimen, zwingen.



Danach können Sie die fertigen Klappfenster **über jeweils drei Scharniere** am Grundgerüst des Hochbeets **montieren**.



Stefanie Stephan, Bauexpertin bei **selber machen**

"Risse im Holz können Sie jederzeit mit Sägespänen und Sekundenkleber ausbessern."



SCHWINGFENSTER ANFERTIGEN

Im Gegensatz zu den Klappfenstern verbinden Sie bei den Schwingfenstern, die sich nach oben öffnen, nur die oberen horizontalen und die vertikalen Streben per Zapfenstoß. Das Fenster sollte sauber schließen.

Dafür schrägen Sie die unteren horizontalen Streben an zwei Kanten **ab**. Die lange Schnittschräge von circa...





Rahmen wie bei den Klappfenstern anfertigen. Die unteren Streben runden Sie ab und schrauben lediglich fest.

.Wenn Sie in die unteren Streben noch vier senkrechte Ablaufrillen sägen, fließt das Regenwasser leichter ab.

... 130° zeigt später nach außen, der kürzere Gegenschnitt von 138° (die Tischkreissäge stellen Sie auf 42°, siehe oben) liegt auf dem Klappfenster auf.





... aufbohren. 100 mm zur Firstpfette hin Bohrlöcher vorbohren. Gegenschraublöcher auf die Schwingfenster übertragen.

Vier Stützleisten $(480 \times 15 \text{ mm}) \text{ zu-}$ schneiden und montieren. Per 4-mm-Bohraufsatz jeweils vier Einrastlöcher...

Jeweils einen Fensterheber (545 x 20 x 20 mm) aus Restholz zusägen und Einrastlöcher bohren. **Für einen guten Griff** per Tellerschleifer **abrunden**.





Zum Abschluss verschrauben Sie das Schwingfenster mithilfe eines Abstandshelfers und montiere den Fensterheber.

GRIFFE, RIEGEL UND GIEBEL

Um dem Frühbeetaufsatz den letzten Schliff zu verleihen, bringen wir neben zwei handlichen Griffen und acht Riegeln für die Fenster noch eine Überdachung für den Giebel an, der das Beet regendicht macht.






An jedem Schwingfenster schrauben Sie jeweils einen Griff mittig auf der unteren, 1660 mm langen Querstrebe fest.



70 x 25 mm große Riegel zum Verschließen der Fenster zusägen und etwas lockerer an den Seitenrahmen befestigen.







Der überdachte Giebel **fixiert die Schwingfenster zusätzlich**. Ein letzter Anstrich und der Frühbeetaufsatz ist fertig!



Bretter à 1740 x 70 mm (rechts) und 1740 x 80 mm (links) montieren – die Überlänge sägen Sie auf 76° Gehrung.



Bohren Sie links und rechts in den Rahmen des Hochbeets je **drei 40 mm tiefe Löcher**. Aus dem Rundholz ...



... sechs **70 mm lange Stücke sägen** und einfügen. Gegenlöcher 30 mm tief in den Aufsatz bohren und diesen aufstecken.

ENDMONTAGE

Damit der Frühbeetaufsatz nicht beim nächsten Sturm vom Grundgerüst fällt, sollten Sie diesen über eine Verzapfung nochmal zusätzlich sichern.







BADSANIERUNG

LETZTER SCHLIFF FÜRS BAD

Im letzten Teil der Reihe geht es an die "schönen" Arbeiten: Fliesen verlegen und Armaturen installieren.

olz im Badezimmer ist ja immer etwas kniffelig. Wer das Risiko nicht eingehen, aber auf die Optik nicht verzichten will, kann sich - wie wir - mit Fliesen in Holzoptik aushelfen. Auf den ersten Blick sind sie täuschend echt und geben dem Badezimmer das gewisse Etwas. Geschickt platziert, etwa wie in unserem Badezimmer an einer Seite der Dusche sowie als schmale Abschlussreihe oberhalb des Waschtisches, erwecken sie den Eindruck einer Holzvertäfelung. Zudem sind sie einfach zu verlegen und pflegeleicht.

Leicht zu reinigen ist auch der von uns aufgebrachte Fußboden. Denn der Bodenbelag aus versiegelter Spachtelmasse in Betonoptik ist fugenlos - somit sehr einfach sauber zu halten. Wichtig ist nur, dass auf diesem Boden keine stehende Nässe bleibt. Nach dem Duschen und Baden heißt es also einmal kurz durchwischen, um Tropfen und Pfützen zu entfernen.

A bis Z

WAS BISHER

GESCHAH:

Teil 1 Ausgabe 3/2022: Altes Bad entkernen, neue Decke im Trockenbau, Vorwandinstallationen einbauen

Teil 2 Ausgabe 4/2022: Wanne und bodengleiche Dusche einbauen

➤ Jetzt in Teil 3: Wand und Boden gestalten, Armaturen installieren und Waschtisch anbringen

TRENNWAND UND **DUSCHE FLIESEN**

Vor dem Fliesen der Dusche wird an der Seitenwand aus Bauplatte die Grundlage für die Befestigung einer Glastür geschaffen. Diese Lösung ist nur für eine sich selbsttragende Glasttür ausreichend.





Als Befestigungsgrundlage einen 20 mm breiten Streifen Siebdruckplatte in die Nut kleben und verschrauben.



Ist der Kleber abgetrocknet, wird die Siebdruckplatte zum Abdichten mit einem Streifen Dichtband überklebt.



Abschließend wird die Kante mit der Zweikomponenten-Dichtmasse von Qboard vollständig abgedichtet.



Vor dem Fliesen werden die Mosaikmatten für den Duschbereich ausgerichtet und zugeschnitten.



Mit einem Multitool vorsichtig einen 20 mm breiten Streifen aus der Bauplatte entfernen.





PROJEKTLIST

Aufwand

circa 56 Stunden + Trocknungszeit

Material

- Beton Vivet BetonPure Komplett-Set
- Dübel oder Schrauben
- Fliesenabschlussschiene
- Knauf Rotband Flächenspachtel Plus, Armierungsgewebe, Tiefgrund, Power-Elast, Flexkleber, Flex Fugenmasse
- Qboard Board-Fix Kleber, 2-K-Dichtset
- Feinsteinzeugfliese Urban Beton 30 x 60,4 cm, matt grau
- Wandfliese Spa Beige Dekor (Holzoptik) 30 x 90 cm, matt beige
- Fliesen Mosaik 30x30 cm
- Illbruck Silikon-Glättmittel
- Grohe Wannenarmatur, Aufsatzwaschtisch Euro 60cm, Vitalio Start 250 ROUND Shower System THM, Kopf und Handbrause, Éuro Keramik Wand-Tiefspül-WC Set, mit WC-Sitz, weiß, WC Drückerplatte, Essential Bademantelhaken, Essential Toilettenbürstengarnitur, Essential Seifenspender, Essential Halter, Vitalio Start 100 shower rail set

➤ Werkzeuge

Akkuschrauber | Cuttermesser | Multitool | Wasserwaage | Stichsäge | Tacker | Hammer | Exzenterschleifer | Winkelschleifer | Diamantbohrkronen | Kreuzlaser | Glättkelle | Zahnkelle | Flächenspachtel | Fliesennivelliersystem | Schwammbrett | Kartuschenpresse | Farbrolle | Maulschlüssel

Kosten circa 2.500 Euro

BAUEN UND RENOVIEREN



Beim Verlegen der Mosaikfelder auf die Höhe des Ablaufs achten. Dabei die Höhe des Fliesenklebers einrechnen.



Fliesenkleber (Flexkleber) mit 4 mm Zahnspachtel auftragen. Die Fliesen vorsichtig und gleichmäßig in den Kleber legen.



Der immer gleiche Abstand der Mosaikplatten zum Rand wird mit Fugenkreuzen festgelegt und gesichert.



Für die letzte Reihe werden einige Mosaikmatten mit einem Winkelschleifer (Diamantscheibe für Fliesen) zugeschnitten.



Für eine gleichmäßig ebene Oberfläche, die Mosaikfliesen mit dem Glättbrett andrücken. Anschließend trocknen lassen.



Die Fugenmasse diagonal mit dem Schwammbrett in die Fugen reiben und den Überschuss danach abwischen.

FLEXKLEBER

Für das Verlegen von großformatigen Keramikfliesen an Wand und Boden eignet sich der Fliesenkleber Flexkleber Leicht von Knauf. Dieser ist mit Leichtfüllstoffen angereichert und dadurch beson-

ders leichtgängig zu verarbeiten. Selbst große und schwere Platten können an der Wand punktgenau und ohne Abrutschen verlegt werden.






Wenn die Fugen ausgehärtet sind, kann die Fliesenfläche gereinigt und **zum** Schutz abgeklebt werden.

WÄNDE VERFLIESEN

Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Tipp: Das Verlegemuster zunächst an der Wand anzeichnen. Wir verlegen hier graue Keramikfliesen im Wechsel mit Fliesen in Holzoptik. Durch das Verlegemuster entsteht der Eindruck einer Holzvertäfelung.



Steht am Boden noch der Randdämmstreifen über, so wird dieser als erstes mit dem Cutter bodenhoch gekürzt.



Wand: Kleber mit 10-mm-Zahnspachtel auftragen. Fliesen: Dünne Schicht mit glatter Kelle aufziehen. Fliesen ankleben.



Für eine plane Wandoberfläche jeweils einen Halter des Fliesennivelliersystems zwischen den Fliesen eingefügen.



Jetzt die Kappe des Nivelliersystems auf den Halter schrauben, bis er plan auf den Fliesenoberflächen aufliegt.



Für die Darstellung und Markierung des Verlegemusters, sowie zur Kontrolle, kommt ein Kreuzlaser zum Einsatz.



Vor dem Fliesen zwischen den Rand der Badewanne und der Wand einen Dämmstreifen als Abstandshalter aufkleben.



Für die Zu- und Ausschnitte rings um Badewanne, Dusche und Anschlüsse wird eine Diamanttrennscheibe verwendet.



Öffnungen für Wasser- und Abwasserleitungen lassen sich mit einer Diamantbohrkrone präzise ausschneiden.



Die exakt auf den Bereich angepassten Fliesen mit Fliesenkleber über dem Wannenrand auf die Wand kleben.

BAUEN UND RENOVIEREN



Für das **Ablagefach in der Dusche** werden Eckschienen aus Aluminium mit Fliesenkleber an die Kante geklebt.



Wenn der Fliesenkleber der Eckschienen abgetrocknet ist, kann die Ablage auch im Inneren gefliest werden.

Die exakte **Position**

"Dank der Eckschienen entsteht eine einheitliche Optik und die Fliesenkanten werden überdeckt."



Wichtig: Achten Sie bei der Bodenfliese des Ablagefachs auf **etwas Gefälle**. So kann später das Wasser abfliesen.



Nach dem Aushärten des Fliesenklebers die **Halter des Nivelliersystems** vorsichtig mit einem Hammer abschlagen ...



Verwechslungsgefahr: Was hier wie Holz aussieht, sind **Keramikfliesen in Holzoptik**. Fliesenkleberreste sofort entfernen.



... und Reste mit einem Cutter abtrennen. Fliesenkleber, der in die Fuge ragt oder sogar darüber hinaus, wird ausgekratzt.



Die **Abschlussschiene für den Fliesenschild** an der Wand in den noch frischen Fliesenkleber drücken.



Fliesenschild verfugen: Fugenmasse diagonal in die Fugen einbringen und mit dem Schwammbrett einreiben.

BAUEN UND RENOVIEREN



Der Wascheimer mit Ausdrückrolle erleichtert die Reinigung

Die Flächen mit dem nassen Schwammbrett abwischen, bis der Schleier der Fugenmasse vollständig entfernt ist.

WÄNDE SPACHTELN

Da für die Wände keine imprägnierten Trockenbauplatten verwendet wurden, wird die Wand (außer der Bauplatte) vor und nach dem Spachteln mit Tiefgrund behandelt.



Eckschutzschienen mit dem Tacker an den Außenkanten befestigen. Möglichst Klammern aus Edelstahl verwenden.



Die Wand zunächst mit Tiefgrund grundieren. Anschließend den Flächenspachtel mit der Zahnkelle auftragen.



Tipp: Für extra Stabilität

drücktes Gewebe

und Rissfestigkeit sorgt in den Spachtel ge-

Im nächsten Schritt die Spachtelmasse (hier: Rotband Flächenspachtel Plus) mit einem Flächenspachtel alatt abziehen.



Nach dem Abtrocknen die Fläche schleifen. Je nach Oberflächenqualität wird anschließend noch einmal gespachtelt.



Ist die gewünschte Oberfläche erreicht, die Fläche erneut mit Tiefgrund behandeln und mit Wandfarbe streichen.



Fugen zwischen Fliesen und gespachtelter Wand verfugen. Tipp: Die Fugenmasse Power-Elast (Knauf) ist überstreichbar.





Im nächsten Schritt wird Silikon-**Glättmit**tel auf die Naht aufgesprüht. Sparsam verwenden und Überschuss entfernen.



Den **passenden Fugenglätter** anfeuchten und die Silikonnaht idealerweise in einem Zug abziehen.



Bevor der **Badewannenrand eine Silikonfuge** bekommt, zunächst den Abstandsstreifen zum Fliesenschild entfernen.



Benjamin Rieck, Metallbauer und Sanierungsexperte

"Mit dem richtigen Equipment verlieren Silikonfugen ihren Schrecken. Mein Tipp: Silikonglättmittel verwenden!"

FUSSBODEN IM BETONLOOK

Der Fußboden wird mit dem mineralischen Spezial-Spachtel *BetonPure* beschichtet. Dadurch entsteht ein fugenloser Belag in Beton-Optik. Das Set besteht aus Haftgrund, Spachtelmasse und Versiegelung.



Zur Vorbereitung zunächst die Fliesen am Rand abkleben. Anschließend den Boden **mit Spezialhaftgrund streichen**.



Die fertig angelieferte **Spachtelmasse gut aufrühren**. Auf trockenem Untergrund die erste Schicht 1 mm dick auftragen.

BETON-OPTIK



Die Spachtelmasse BetonPure ist leicht zu verarbeiten und in vielen Farben erhältlich. Sie eignet sich für viele Untergründe – drinnen und draußen. Durch Spachteltechniken und -zusätze sind verschiedene Optiken und Strukturen möglich. betonvivet.com/de

BAUEN UND RENOVIEREN



Zweite 1-mm-Schicht nach 45 - 60 Min. auftragen. Um die **Oberfläche zu gestalten,** haben wir über Kreuz gespachtelt.



Nach 24 Stunden den Belag mit Körnung 120 oder 150 **kurz anschleifen** und anschließend den Schleifstaub entfernen.



Die **Versiegelung** mit der Rolle gleichmäßig auftragen. Nach frühestens 5 Stunden eine weitere Schicht aufbringen.



Nach dem Aushärten ist der Bodenbelag stoßunempfindlich, schmutzabweisend und wasserundurchlässig.

Die **Oberflächenversiegelung** wird aus zwei Komponenten nach Herstellerangaben angemischt. Maschinell vermischen.

XYLADECOR-EXPERTEN-TIPP

Anzeige

Lasur für perfekt geschütztes Holz

Der Frühling ist endlich da! Die Tage werden länger und wärmer, im Garten blüht und grünt es. Da macht es so richtig Spaß, das eine oder andere Projekt nun endlich anzugehen. Benötigt die neue Gartenhütte den ersten Anstrich mit einer Holzschutz-Lasur?

Muss die alte Lasur auf Sichtschutzzaun oder Fassade dringend aufgefrischt werden? Dafür ist die Holzschutz-Lasur 2in1 von Xyladecor eine hervorragende Wahl: Sie zaubert natürlich-schöne Oberflächen und sorgt für bis zu vier Jahre zuverlässigen Schutz gegen Nässe und UV-Strahlung.

Die Lasur dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen, lässt sich leicht verstreichen, ist geruchsarm und betont die natürliche Holzmaserung. Ihr Aqua-Tech Nässe-Schutz imprägniert das Holz, welches so bis zu 30 Prozent weniger Nässe aufnimmt: Wasser perlt einfach von der Oberfläche ab.

Weitere Informationen unter: www.xyladecor.de



Vor der Montage die passenden Dichtungen einsetzen

ARMATUREN ANBRINGEN

Für alle Badarmaturen verwenden wir Modelle aus dem Sortiment von Grohe. Diese Armaturen sehen modern aus, sind pflegeleicht und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.



Die Wandarmaturen für die Badewanne vorsichtig mit einer Schlüsselzange anschrauben.



Der Halter für die Handbrause muss angeschraubt werden. Dafür das Loch möglichst in eine Fuge bohren.



Die zur Armatur passende verchromte Blende wird nach der Montage des Halters **nur noch aufgesteckt**.



Die Duscharmatur auf die Wasseranschlüsse montieren und die Halterung für die Kopfbrause anbringen.



Den **schwenkbaren Arm der Kopfbrause** zusammenbauen und den Kopf der Regendusche montieren.



Die bodengleiche Dusche wirkt hell und einladend. Zudem besticht sie mit einer Ablage mit integrierter Beleuchtung.





Die **Grohe Drückerplatte** für den Unterbauspülkasten auf der Spühlkastenöffnung montieren.

WC INSTALLATION

Wichtig: Für Anschlüsse an Frisch- und Abwasser ist der Fachmann zuständig. Im Schadensfall kann sonst der Versicherungsschutz erlöschen. Erkundigen Sie sich im Vorfeld!



Das Grohe Hänge WC mit passender Anschlussgarnitur und Softclose-Deckel passt hervorragend in das moderne Bad.



Zuerst die Länge des Anschlussstutzens für das Abflussrohr ermitteln und die Rohre entsprechend kürzen.




Mit dem **Befestigungssatz für das** Hänge-WC geht die Montage sehr leicht und das WC ist stabil montiert.




Der Überstand der Schallschutzmatte muss nach der WC-Montage noch abgeschnitten werden.



Das Softclose-WC-Deckel-Set von Grohe wird bündig am WC-Rand ausgerichtet und montiert.



Die Nische neben dem WC haben wir für die Montage des WC-Bürstenhalters genutzt.



Vor der Montage der Waschbecken, den Ausschnitt mithilfe der beiliegenden Schablone anzeichnen und aussägen.



Das Grohe Aufsatzwaschbecken wird dann mit der Tischplatte des Unterschrankes fest verschraubt.



Für die Installation des Wasserhahns ist bei dem Grohe Hahn alles dabei. Sogar der lange Steckschlüssel!

BAUEN UND RENOVIEREN



Die Anschlussleitungen des Wasserhahns werden **auf die Eckventile** geschraubt. Waschbecken und Siphon verbinden.



Noch die passenden Grohe Handtuchhalter auf den Fliesen montieren und fertig ist das neue Bad!

Durch den Umbau und die moderne Einrichtung wurde in dem kleinen Bad viel **zusätzlicher** Platz geschaffen





... 3 Ausgaben *selber machen* digital für nur € 3,90 lesen!



Gleich unter www.selbermachen.de/abo bestellen!

KORKBÖDEN für Naturliebhaber

Wenn es um Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in der guten Stube geht, passt der gute alte **Kork** am besten. Wir erklären alles, was Sie über den Individualisten wissen sollten.



er Boden ist innerhalb der eigenen vier Wände mit Sicherheit die Fläche, die einen Raum am meisten prägt. Das tut er nicht nur über Farbe und Optik, sondern im Idealfall auch darüber, dass er das Gehen zum Schweben und zum haptischen Erlebnis werden lässt. Für dieses Wellness-Extra bringt ein Korkboden alles mit, was es braucht: eine warme Ausstrahlung, einen weichen Gehkomfort und nicht zuletzt auch die Gewissheit, dass an Kork nahezu alles natürlich und nachhaltig ist. Dabei sind Kork-Bodenbeläge

genau genommen ein Abfallprodukt, denn der Kork wird weit überwiegend immer noch für das Verschließen von Weinflaschen produziert. Das hat die Bodenbelagshersteller aber nicht davon abgehalten, aus dem nachwachsenden Naturmaterial Bodenbeläge für jede Anwendung und jeden Geschmack zu entwickeln. Die meisten Eigenschaften wie ein hoher Porenanteil oder die Wasser- und Chemikalienbeständigkeit bringt der Kork schon von Hause aus mit. Damit ist er den Konkurrenten Laminat und Parkett mindestens ebenbürtig.



KORKTEPPICH ist 3-4 mm dick und wird mit seiner Trägerschicht einfach aufgeklebt



KORKMOSAIK ist als Belag wasserfest und damit für Bäder und Duschen ideal

WIE ENTSTEHT EIN KORKBODEN?

Kork wächst permanent nach! Im Mittelmeerraum und in Portugal gibt es große Plantagen, die – nachhaltig bewirtschaftet – rund 200 Jahre lang ihre Rinde für die weitere Verwendung zur Verfügung stellen.



1 NACH DER ERNTE wird der Kork eingeteilt: Die erste Wahl wird zu Flaschenkorken, erst die zweite Wahl wird für Korkböden verwendet.











WO KOMMT DER KORK HER?



Vor allem in Portugal gibt es große Plantagen mit Korkeichen, die rund 200 Jahre ihre Rinde für die Korkproduktion zur Verfügung stellen. Etwa alle zehn Jahre wird die Rinde geerntet, ohne dass der Baum selbst Schaden nimmt. Eine Korkeiche produziert so während ihrer Lebensdauer bis zu 700 kg Kork.

ACHTEN SIE AUF

DIE ZEICHEN

Kleine **Piktogramme** zeigen Ihnen, welche Eigenschaften der Korkboden mitbringt.





Gewerblich, Klasse 31: geringe und zeitweise Nutzung



Gewerblich, Klasse 32: mittlere Nutzung



Gewerblich, Klasse 33: starke und permanente Nutzung



Der Bodenbelag wirkt antistatisch



Klassifizierung nach Brandklasse



Der Boden ist fußbodenheizungsgeeignet




Der Boden ist stuhlrollengeeignet


WAS MACHT KORK AUS?

Die wichtigsten und für den Gebrauch als Bodenbelag besten Eigenschaften entstehen beim Kork schon im Wachstum – seine hohe Elastizität und die Wasserfestigkeit.

Im Laufe der Zellbildung füllen sich die abgestorbenen Zellen mit Luft, was zum hohen Porenanteil und damit auch zum guten Dämmvermögen (Wärme und Trittschall) sowie der guten Elastizität führt. Bemerkbar macht sich das im guten Gehkomfort und der angenehmen Fußwärme der Korkböden. Auch die Wasserresistenz des Korks wird schon im Wachstum ausgebildet, weshalb sich Klebekork sehr gut im direkten Spritzwasserbereich verlegen lässt.



Der hohe Porenanteil hat keiner Einfluss auf die Stabilität und **Druckfestigkeit** des Korks



Kork ist wasserfest, muss aber an **Fugen und Rändern** unbedingt abgedichtet werden Wie Fliesen lässt sich auch Korkmosaik mit der gleichen Fugenmasse verfugen.

WIE WIRD KORKBODEN VERLEGT?

Die Verlegeart hängt natürlich davon ab, welcher Kork verlegt werden soll. Im Dielenformat und auf einer HDF-Trägerschicht unterscheidet er sich nicht von Laminat- oder Mehrschichtparkettböden. Für das Verkleben von Massivkork-Elementen ist es wichtig, den Untergrund zu grundieren.



Korkdielen auf HDF-Träger können ganz einfach **ineinander geklickt** werden. Die Aufbauhöhe liegt bei 10-12 mm.



Beim Klebekork wird ein sogenannter **Kontaktkleber** verwendet. Der wird sowohl auf die Rückseite der Korkelemente gerollt, ...



... als auch auf den Boden. Wichtig: Lassen Sie den Kleber ein paar Minuten **ablüften**, bevor Sie den Kork kleben.



Der Kleber hat eine ideale Ablüftzeit, bevor die Klebkraft schon wieder nachlässt. Halten Sie sich unbedingt an die Verlegeanleitung des Herstellers.

WELCHE BODENBELÄGE GIBT ES?

Im Handel bekommen Sie viele Arten von Korkböden: den einschichtigen (homogenen) und den zweischichtigen (furnierten) Klebekork, massives Korkmosaik (kein Granulat), Korkteppich und das Korkfertigparkett.

Die Materialstärke der ersten drei Varianten liegt zwischen 4 und 8 Millimetern. Beim zweischichtigen Klebekork wird auf die Korkplatte ein dünneres Korkfurnier aufgeklebt, das in seiner Struktur deutlich feiner sein kann. Wie bei allen furnierten Belägen ist die Abriebfestigkeit bei diesen Produkten etwas geringer als beim homogenen oder massiven Korkboden. Sie kann aber durch eine entsprechende Oberflächenbehandlung mit hochwertigen PU-Lacken deutlich verbessert werden. Achtung beim Abschleifen: Furnierter Kork ist nicht abschleifbar, homogener hingegen schon.

Furnierter Kork wird zum Teil handgefertigt und hat eine exklusive Oberfläche (lackiert oder geölt).

Beim Korkfertigparkett wird das **Dekor** aufgedruckt oder wie hier furniert

Massiver Kork kann auch eingefärbt bestellt werden, die Korkstruktur bleibt immer sichtbar



Korkmosaik ist massiv, es wird über eine rückseitige Folie auf Wand und Boden verklebt



Der Korkteppich ist relativ neu, auch er braucht ein rückseitiges Trägergewebe

Passend zu vielen Korkböden finden Sie geeignetes Zubehör wie etwa **Fußleisten**

TIPPS • TRICKS • LESERPROJEKTE

Den gebrauchsfertigen Lack gut aufrühren, schon kann man streichen. Zwischen-schliff nicht vergessen OPUS In den meisten Fällen kann Die richtigen Projekte machen nicht nur stolz, sondern auch das Zuhause schöner. Wir geben Inspirationen für drinnen und draußen.

ACRYLLACK

Facettenreich

Wenn Kommode, Türen und Gartenzaun einen frischen Anstrich brauchen, bietet sich der 2-in-1-Acryl-Weißlack von Rühl Farben (375 ml für ca. 10 Euro) an. Der seidenmatte Lack trocknet schnell, ist stoß- und schlagfest, aber auch vergilbungs- und wetterbeständig. So lässt er sich drinnen und draußen anwenden und das auf nahezu allen Untergründen - auf Holz, Metall, Mauerwerk, Putz und Beton. Teils braucht es eine extra Grundierung.

selber machen meint: Ein Allroundtalent bei Streicharbeiten. www.opus-1.eu

FASSADENPROFILE

Natürlich schön

man den Weißlack ohne

Grundierung verwenden

Finden Sie auch, dass Carports häufig kalt und unpersönlich aussehen? Eine wärmere, natürliche Optik können Sie dem Unterstand mit dem Fassadenprofil Black Stripe von Osmo geben. Die aus sibirischem Lärchenholz gefertigten Profile verschraubt man auf einer senkrecht verlaufenden Unterkonstruktion. Auf der Rückseite bildet sich eine geschlossene Fläche.

selber machen meint: Für Fassade, Carport und Gartenhaus. Preis zu finden auf

www.osmo.de



WEISSLACK



ABHÄNGEN

Im **selber machen**-Check ist diesmal **eine Hängematte mit Gestell**, die wenig
wiegt und sehr gut zu transportieren ist.

Einfach aufstellen und entspannen. Das geht spielend leicht mit der Hängematte *Qnux* von Kitzberger Möbel (ca. 600 Euro). Aus dem 1,10 Meter langen Achteck entsteht so schnell ein stabiles Gestell, an dem man die Hängematte anbringt – ganz ohne Bäume. Damit macht sich das Relaxmöbel auch auf Balkon und Terrasse gut. Im zusammengeklappten Zustand wiegt es neun Kilo und lässt sich wie ein Rucksack tragen. So geben wir eine klare Empfehlung, *Qnux* an den Badesee oder in den Sommerurlaub zu nehmen. Nackenpolster, Sonnenschirm und Tablet-Halterung kosten extra.

Anneke Fuchs, Redakteurin für Wohnen und Gestalten
"Ein cleveres

Konzept gepaart mit

einer sehr bequemen

Matte, die bis 140 Kilo trägt."



die ganze Konstruktion.

Dieses durch die Schlitze der Füße ziehen und an den Halterungen der Arme fixieren



Hängematte zur Hand nehmen und sie in den dafür vorgesehenen Aussparungen einhängen. Hinlegen und entspannen!

UNSER TOPSELLER K 1152 TST

UMFASSENDES ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Arbeitsdruck: 30-130 bar
- Wasserleistung: 10 l/min
- Schlauchtrommel, 15 m Schlauch
- Qualität "Made in Germany"



STANDSCHRANK BAUEN

HOCH HINAUS

Filigrane Schränke im nordischen Stil sind **hübsch und praktisch** – das ideale Projekt für Heimwerker.

hre schlichte Schönheit macht sie zu beliebten Einzelmöbeln: die schmalen Standschränke im Skandinavien-Look. In Deutschland sind sie leider nur selten zu finden, weshalb sich der Eigenbau besonders lohnt.

Die Konstruktion ist denkbar einfach: In Skandinavien benutzt man gern Rauhspundbretter. Profilholzbretter aus Kiefer oder Fichte sind aber ebenso möglich und haben den Vorteil, dass Sie die Bretter beim Aufstellen der Wände nur mit Leim versehen und zusammenstecken müssen. Die Regalbretter für den Innenraum bauen Sie aus jeweils drei kurzen Profilholzbrettern (D) und fixieren Sie über drei Leisten (E). Das runde Glasfenster (siehe Foto) wird eingelassen. Dazu müssen Sie mit der Oberfräse und einem Nutfräser eine Nut in die Fensteröffnung fräsen. Alternativ können Sie auch eine quadratische Glasscheibe hinter das Loch kleben. Eine Zierleiste aus Polyurethan am Deckel (F), eine Bauernstil-Leiste am Fuß (G), ein Messinggriff und ein Magnetschnäpper an der Tür sowie ein strahlend weißer Anstrich runden das Projekt ab.

> **Spitze** ist als Verkleidung ein echter Hingucker – erhältlich im Textilfachmarkt

> > Bei Bedarf bringen Sie zusätzlich Innenbretter an

Die **Zierprofile aus Polyurethan** verleihen dem Schrank Vintage-Flair



Rahmenbretter zusammenstecken, **Türausschnitt aufzeichnen, aussägen**. Kanten schleifen und Bretter leimen.



Die Tür erhält einen runden Ausschnitt mit einem Durchmesser von 100 mm. Nut fräsen und Glasfenster einsetzen.



Drei Leisten (C2) an den Deckel (C1) leimen und mit Nägeln fixieren. Deckel kopfüber auf den Boden legen, ...

Brettware

Ihr Standschrank

soll etwas breiter

oder tiefer ausfal-

len? In diesem Fall

res Profilholzbrett

fügen Sie ein weite-

an und wählen ggf.


längere Leisten (E). So vergrößern Sie

den Schrank um je-

weils 95 Millimeter.



... den Korpus darauf stellen und verleimen. Das geschäumte Zierprofil ankleben, grundieren, streichen – fertig!



Profilholzbretter sind einfach zu stecken, da sie längsseitig **Nut und Feder haben**

selber **machen**





> Aufwand

circa 4-5 Stunden + Trocknungszeit

Material

gehobelte Profilholzbretter aus Kiefer oder Fichte, 17 x 95 mm:

- 4 St. à 1830 mm (A1)
- 6 St. à 1830 mm (A2)
- 4 St. à 1830 mm (A3)
- 4 St. à 1455 mm (B)
- 4 St. à 410 mm (C1)
- 15 St. à 264 mm (D)

Leisten 17 x 35 mm, Kiefer oder Fichte:

- 1 St. à 410 mm (C2)
- 2 St. à 295 mm (C2)
- 4 St. à 266 mm (E1)
- 1 St. à 232 mm (E2)
- 4 St. à 155 mm (E3)
- 4 St. à 189 mm (E4)
- 2 St. à 197 mm (H), gefasst
- 1 m Zierleiste aus PU (F) 50 x 50 mm
- 1 m Bauernstil-Leiste (G) 21 x 120 mm
- Glas oder Plexiglas Ø 110 mm
- 2 Türscharniere 50/40 mm
- Magnetschnäpper
- Messing-Türgriff
- Nägel
- Holzleim
- Schleifpapier
- Acryldichtmasse
- Montagekleber
- Grundierlack
- Weißlack
- Spitzenware

> Werkzeuge

Stichsäge | Oberfräse mit Nutfräser | Hammer | Zwingen

Kosten

circa 170 Euro (ohne Lacke)



QR-Code scannen und direkt bei unserem Partner eBay einkaufen

Mehr Inspiration unter eBay.de/heimwerker







Verantwortlicher Redakteur* / Stellv. Chef- Redakteur* DIY

Wir sind ein innovatives und dynamisch wachsendes Medienhaus. In unseren Themenwelten Travel, Home, Hobby und Pets sind wir einer der führenden und größten Special-Interest-Anbieter im deutschsprachigen Raum. Unter dem Dach des Verlagshauses GeraNova Bruckmann publizieren wir rund 40 Magazine & Specials und über 600 Buchnovitäten pro Jahr und betreiben reichweitenstarke Websites, Social-Media-Kanäle und redaktionelle Newsletter.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen und technikafinen verantwortlichen Redakteur* / Stellv. Chef- Redakteur* für unser Magazin selber machen sowie des Sonderheftes selber machen Garten.

Ihr Verantwortungsbereich:

- Redaktionelle Verantwortung für fachliche und journalistische Qualität der Zeitschrift
- Ideenfindung und Konzeption von DIY-Themen
- Heft- und Themenplanung, Konzeption von Beiträgen und Sonderveröffentlichungen
- Koordination und Briefing freier Autoren, Fotografen und Produktioner
- Komplette Betreuung von Heimwerker-Produktionen
- Verfassen eigener Meldungen, Artikel und Reportagen sowie Redigieren von Beiträgen
- Enge Zusammenarbeit mit dem Digitalbereich bei der redaktionellen Betreuung von Webseiten und Social-Media-Angeboten
- Planung und Erstellung von bereichsübergreifenden, auf allen relevanten Medienplattformen nutzbaren, Inhalten
- Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung von Print und Online-Angeboten
- Zusammenarbeit mit den Abteilungen Marketing, Vertrieb und Anzeigenverkauf zur bestmöglichen Vermarktung der Produkte
- Führung des Redaktionsteams und der Freien Mitarbeiter
- Anbahnung und Umsetzung von Kooperationen mit Partnern aus Industrie und Handel
- Budgetverantwortung für verantworteten Titel

Ihr Profil:

- Fundierte journalistische Qualifikation, Erfahrung in der konzeptionellen und praktischen Erstellung von Zeitschriften
- Ausgeprägte Kenntnisse im DIY-Bereich und der Heimwerker-Branche
- Technisches und handwerkliches Know-how sowie breites Wissen über Werkzeug- und Maschinenhersteller
- Verständnis für die Planung und Umsetzung von Bauprojekten
- Gute Kenntnisse rund um den Einsatz von Werkzeugen im Rahmen von Produktionen
- Gespür für fachlich fundierte und inspirierende Texte
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Neugierde und Interesse an der Lebens- und Wohnwelt der Selbermacher
- Führungserfahrung und Spaß an der Arbeit in einem kreativen Team
- Offener, gewinnender Kommunikationsstil und hohe Sozialkompetenz

Das bieten wir Ihnen:

- Einen anspruchsvollen Aufgabenbereich und vielseitiges, kreatives Arbeiten in einem der spannendsten Verlagshäuser Deutschlands
- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem soliden wirtschaftlichen Umfeld
- Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und eine mit hoher Eigenverantwortung verbundene Position
- Kurze Wege, flache Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem innovativen Team
- Einen modernen und hellen Arbeitsplatz in zentraler Lage sowie eine Vielzahl an weiteren attraktiven Benefits

Wenn Sie mit Leidenschaft und Engagement unsere Verlagsobjekt selber machen mitgestalten und sich gerne dieser spannenden Aufgabe stellen möchten, dann sind Sie bei uns richtig. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (max. 10 MB) inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin senden Sie bitte via Mail an:

GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH Personalabteilung

E-Mail: <u>bewerbung@verlagshaus.de</u>



TABLETT MIT MOSAIKSTEINEN

MOBILE ERFRISCHUNG

Die warme Sonne im Gesicht spüren und **auf Terrasse oder Balkon frühstücken** – das sind die ersten Genüsse des Frühlings. **Dieses Tablett bringt die Getränke.**





Anneke Fuchs, Redakteurin für Wohnen und Gestalten

"Mosaik-Neulinge

greifen am besten zu

den Fliesenmatten,

Fortgeschrittene nehmen einzelne Mosaiksteine."

rfrischung gefällig? Ob nach einer erholsamen Nacht oder einem anstrengenden Garteneinsatz, eine Karaffe voll hausgemachter Limonade oder ein paar Gläser frischgepressten Orangensaftes im Freien sind jetzt genau das Rich-

tige. Wer mehr schlemmen und dabei nicht mehrmals zwischen Haus und Terrasse hin- und herlaufen möchte, stellt Getränke, Gläser, Lebensmittel und Teller auf einem Tablett ab.

Ein besonders farbenfrohes Exemplar können Sie aus einfacher Birke Multiplex, Buchenholzleisten, Möbelgriffen und mit bunten Mosaiksteinen gestalten.

Am leichtesten gelingt es mit Glasmosaiksteinen, die auf Fliesenmatten liegen. Die netzartige Trägermatte gibt nicht nur das Muster vor, sondern auch die Fugenbreite zwischen den Steinchen. Das erleichtert das Verfugen mit Glasmosaikkleber und Fugenmörtel. Wer schon etwas geübter ist und seine Kreativität in das Projekt einfließen lassen möchte, verwendet einzelne Steine.


Mulitplexplatte mit Tiefengrund vorbereiten. Rundum 5 cm aussparen, angerührten Glasmosaikkleber und Fugenmörtel mit Zahnspachtel auftragen.



In dieses Bett die Fliesenmatte mit den Glasmosaiksteinen legen, gleichmäßig andrücken. Ggf. mit Variation fortfahren.



Die 44 cm langen Buchenholzleisten mit der Gehrungssäge auf 45° zuschneiden. Die Leisten kommen an die Ränder.



Zur Befestigung der Griffe 3,5 cm tiefe Sacklöcher mit 10-mm-Durchmesser bohren und mit 0,5-cm-Bohrer durchbohren.



Leisten mit Holzleim um Boden kleben, mit Klebeband fixieren. Kanten mit Acryldichtmasse abdichten, Griffe anschrauben.

VARIATION



Wer Abwechslung ins Muster bringen will, kann mit dem Cuttermesser Teile aus der Matte herausnehmen. Bei diesem Tablett haben wir aus der Mitte ein Feld entfernt, das vier auf vier Mosaiksteine misst, und durch Steine in Rot und Gelb ersetzt.

Mustergültig

Der 40 x 40 cm große Tablettboden wird mit einer Fliesenmatte à 30 x 30 cm beklebt. Rundherum kommt eine zwei Steine breite Fliesenmatte in Rot.




Auch in diesem Schritt Glasmosaikkleber und Fugenmörtel miteinander anrühren und die Fläche sauber damit verfugen.

Das brauchen Sie:

- 1x Birke Multiplex 40 x 40 x 1,5 cm
- 4x Buchenholzleisten 44 x 5 x 2 cm
- 2x Griffe 2x Fliesenmatte mit Glasmosaiksteinen 30 x 30 cm • Tiefengrund • Glasmosaikkleber • Fugenmörtel • Schrauben
- Holzleim wasserfest
- Klebeband Acryldichtmasse





Packen Sie's jetzt an...

... und lesen Sie selber machen ab sofort für nur 47,40 € im Jahresabo!



Ihre Vorteile als Abonnent

- Sie verpassen keine Ausgabe. selber machen kommt zu Ihnen nach Hause, 2 Tage bevor es am Kiosk liegt.
- ✓ Sie erhalten ein attraktives Geschenk Ihrer Wahl.
- Sie bleiben flexibel. Nach dem ersten Bezugsjahr können Sie jederzeit kündigen.

Naturstein

Pfade und Wege anlegen, Teich mit Wasserfall bauen

HOLZ-HOCHBEET

mit Frühbeet-Aufsatz PLUS Schwing- und Klappfenster

Grüne Fassade

Bauschäden verhindern, Kletterpflanzen schneiden



Traumbad

Wände fliesen, Boden legen. Armaturen anbringen

Outdoor-Küche selber bauen

Perfekt

Kochen &

Grillen unter

freiem Himmel

- Rahmen für Zeile und Säule
- Verkleidung und Montage



PRAMIE

Klassische Herren-Quarz-Uhr aus Edelstahl

Inkl. Lederarmband zum Wechseln und Manschettenknöpfen. Das Gehäuse ist aus Metall mit drehbarem Aluminium-Topring, wasserdicht bis 3 Bar.



MADISON NEW YORK



PRAMIE 2

Wetterstation

Die Wetterstation überzeugt durch ihren massiven Echtholz-Rahmen sowie Hygro- und Thermometer und Uhr mit Alarmfunktion. Maße: 29,9 x 14,4 x 4,5 cm.



PRAMIE 3

20 € Amazon.de Gutschein

Bei Amazon finden Sie eine große Auswahl an Artikel für alle Bereiche des Lebens. Lösen Sie einfach diesen Gutschein in Höhe von 20 Euro ein und sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf.

www.selbermachen.de/abo

TIPPS • TRICKS • LESERPROJEKTE

Drückt man den Knopf am Griff, verstellt man die Schnittbreite von 30 auf 60 mm

> Auch leicht einzusetzen sind Heckenschere und Rasentrimmer der iFlex-Serie (v. l. n. r.)

Rasen, Beete und Teich wollen jetzt auf die Saison vorbereitet werden. Mit diesen Hilfsmitteln gelingt es ganz bestimmt.

rasenmäher

Schön wendig

Rasenmähen, ohne über das Kabel zu stolpern oder Benzingestank einzuatmen, verspricht der 12 V iFlex Free Turn Rasenmäher LM F23 von Yard Force (im Handel circa 200 Euro). Darüber hinaus hat der Mulchmäher vorne ein frei wendbares Universal-Rad, dank dem man ihn spielend leicht in alle Richtungen bewegen kann. Mit dem Handgriff führt man den Mäher über den Rasen.

selber machen meint: Für kleine und verwinkelte Gärten. www.yardforce-tools.com

WURMKISTE

Angereichert

Damit Pflanzen gut anwachsen und sich entwickeln, brauchen sie Erde, die Stickstoff, Makro- und Mikronährstoffe enthält. Aber auch Mikroorganismen, welche die Nährstoffe speichern und transportieren, sind unverzichtbar. In die Familienwurmkiste von Wormsystems setzt man Kompostwürmer, die sich über den Bioabfall hermachen.

selber machen meint: Ideal für Selbstversorger. Ab ca. 360 Euro. www.wurmkiste.at





Formschön als Kugel: Die Pflanze kann man so kaufen oder selbst zuschneiden

> selber **machen**

Wichtig im APRIL

- Neue Stauden mit Kompost und Hornspänen ins Beet setzen. Vorhandene Pflanzen sollten jetzt geteilt werden.
- Kräuter wie Melisse, Majoran und Basilikum vorziehen. Auch Gemüse kann man jetzt auf der Fensterbank vorziehen, so etwa Fenchel, Buschund Stangenbohnen sowie Rot-, Chinaund Blumenkohl.
- Kompost für gleichmäßige Verrottung umsetzen und auf Beeten verteilen.
- Rasen vertikutieren und danach die erste Düngung des Jahres durchführen.

BUCHS-ALTERNATIVE

Widerstandsfähig

Hat der Buchsbaumzünsler Ihre Hecke auch bis auf die Äste niedergefressen? Dann ersetzen Sie diese am besten mit dem *Ilex Robustico* (ab ca. 4 Euro pro Stück). Die immergrüne Pflanze ist resistent gegen die klassischen Buchsbaumkrankheiten Zünsler und Pilz. Zudem wächst sie schnell und kompakt und kann bis zu 2,50 Meter hoch werden.

selber machen meint: Blickdichte Hecke, ideal als Sichtschutz. **www.garten-schlueter.de**



ROBUSTICO

Wer Wasser im Garten hat, kann es mit diesem **Wasserspiel mit** Filterfunktion zum Sprudeln bringen und gleich reinigen.

Mit dem *llex*

Robustico lassen



Teilnahme bigewinn
Bet

b für den kleinen Teich, das Fertigbecken, die Zinkwanne oder das Holzfass mit Wasser und Pflanzen: Filtral UVC 3000 von Oase lässt sich an all diesen Orten einsetzen – und das unter Wasser, sodass die Technik nicht zu sehen ist. Über der Wasseroberfläche speit der kompakte Unterwasserfilter je nach Aufsatz drei unterschiedliche Fontänen. Zudem entkeimt er das Wasser und macht es so glasklar. Filtral UVC 3000 eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Filteranlage. Verlost werden insgesamt drei Stück in einem Gesamtwert von 480 Euro. Bei Teilnahme bitte Postanschrift mit angeben.

Teilnahme bis 8. Mai 2022 per E-Mail an gewinnspiel@selbermachen.de

Betreff: "Wasserspiel"

Teilnahmeschluss ist der 8. Mai 2022. Teilnahme ab 18 Jahren. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht. Mitarbeiter der Selbermachen Media GmbH und der Oase GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme muss persönlich erfolgen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

selber machen



GUTE ERNTE AUCH BEI WENIG PLATZ

SICHTSCHUTZ MIT OBST

Auch wenn der Platz knapp ist, müssen Sie nicht auf **selbstgeerntetes Obst** verzichten. Nutzen Sie die Vertikale!

paliere mit Obst sind nicht so dicht wie eine Hecke, aber doch genug, um die eigene Privatsphäre zu schützen. Alternativ bieten sich auch dicht gepflanzte Säulenobst-Bäumchen an. Eine gute Möglichkeit, Obstbäume platzsparend im Garten unterzubringen, ist die Erziehung als Spalierbäumchen. Dazu werden jeweils nur die Äste und Zweige, die in einer Ebene wachsen, an der Pflanze belassen - alle anderen werden komplett zurückgeschnitten. Auf diese Weise erhält man mehr oder weniger zweidimensionale Bäume, die aber in jedem Fall eine Stütze benötigen, beziehungsweise ein Drahtgestell, an dem die Zweige im gewünschten Winkel befestigt werden. Während Aprikosen, Pfirsiche und Sauerkirschen einen fächerförmigen und locke-

ren Kronenaufbau benötigen,

können Birnen und Äpfel problemlos mithilfe von waagerechten Fruchtästen gezogen werden. Viele Baumschulen bieten junge Bäumchen an, die bereits in Spalierform herangezogen wurden. Sie können aber auch ein
Spindelbäumchen oder einen sogenannten Fußstamm
kaufen und diesen selbst zurechtschneiden. Achten Sie
darauf, dass die Sorten auf schwachwüchsigen Unterlagen veredelt sind, denn nur dann sind sie nicht
zu wuchsstark für das Spalier.

SCHNITT

Um die Leitäste und Fruchttriebe des Bäumchens aufzubauen, beginnt man mit dem **Erziehungsschnitt**. Später sorgt ein **Erhaltungsschnitt** für eine harmonische Verteilung von Leit- und Fruchttrieben. Mit dem **Pflegeschnitt** sichert man die Erträge.

Um die waagerechten beziehungsweise fächerartigen Triebe, an denen ab dem zweiten bis vierten Jahr nach der Pflanzung auch die Früchte hängen, zu befestigen, verwen-

hängen, zu befestigen, verwenden Sie entweder Edelstahlseile, Holzlatten oder Bambusstäbe. Die Triebe sollten nicht zu dicht stehen und stets gut von allen Seiten belüftet sein.

Wilde Brombeeren lassen sich schwer ernten, denn sie bestehen aus dornigem Gestrüpp. Besser geeignet für einen Sichtschutz sind stachellose Gartensorten. Diese lassen sich gut an einem Klettergerüst hochbinden und benötigen zudem nicht viel Platz. Auch sind die Früchte der Züchtungen viel größer und besonders saftig. Die Kultivierung ist einfach: Im Frühjahr die abgeern-

teten Zweige (Ruten) des vorigen Jahres bis zum Boden zurückschneiden. Die Früchte sitzen immer an den jungen Ruten und werden geerntet, wenn sie sich leicht vom Fruchtboden lösen lassen.

Die Blüten der Brombeere sind sehr hübsch und eine wertvolle **Nah**rungsquelle für Insekten





Mit den großen Blättern der Kiwi, hier die großfrüchtige *Actinidiachinensis*, lässt sich auch eine **Laube beranken**



Bei vielen Kiwi-Sorten tragen nur die weiblichen Pflanzen Früchte, **benötigen aber eine männliche** zur Befruchtung. Oben: Früchte der Mini-Kiwi. Links: Buntlaubige Sorte

EXOTISCH UND LECKER

Etwas andere Geschmacksvarianten bieten exotische Früchte wie zum Beispiel die Kiwi. Dass man diese Früchte auch im eigenen Garten kultivieren kann, ist noch gar nicht so bekannt. Die Kiwi gibt es in zwei Varianten: die bekannte, großfrüchtige Form mit pelziger Schale sowie die glattschalige Variante mit vielen kleinen Früchten, bei der man die Schale mitessen kann. Letztere wird auch als Mini-Kiwi bezeichnet und ist so robust, dass man sie auch in rauerem Klima anbauen kann, nicht nur im milden Weinbauklima. Am besten pflanzt man sie an eine Pergola, denn sie wächst kräftig und benötigt viel Platz.

SORTEN

TIPP

Im Spätsommer reifen

viele Wochen lang frische Brombeeren heran

Großfrüchtige:

Hayward (weiblich), Natua (männlich), Solissimo (selbst-fruchtbar), Jenny (selbstfruchtbar) Mini-Kiwi: Ambrosia Grande (weiblich), Weiki (weiblich), Ken's Red (weiblich), Red Jumbo (weiblich), Vitikiwi (selbstfruchtbar), Issai (selbstfruchtbar), Amandus (männlich), Actididiakolomikta (buntlaubig)



Ihnen ist der Efeu über den Kopf gewachsen? Erfahren Sie hier, wie Sie die Begrünung an Ihrem Haus **optimal pflegen und Fassade und Dach vor Schäden bewahren**.

BAUSCHÄDEN VERHINDERN



Unbeaufsichtigt haben manche Ranksorten wie der Efeu die Eigenart, **mit ihren Trieben feuchte Ritzen einzunehmen** und dank Dickewachstum den Putz zu sprengen. Starkschlinger wie der Blauregen



können über Jahre ein Regenrohr zerdrücken. Um Schäden zu vermeiden, lassen Sie Ihre Fassade regelmäßig kontrollieren und halten Fenster, Fensterläden, Fallrohre und Markisen frei von Bewuchs. letterpflanzen zieren Hausfassaden mit farbenfrohen Blättern und Blüten. Ihr Pflegeaufwand fällt je nach Sorte jedoch recht unterschiedlich aus. Während Sie Selbstklimmer wie Efeu und Wilder Wein im Halbschatten bzw. Schatten kaum pflegen und erstmals nach circa fünf bis zehn Jahren zurückschneiden müssen, steigert sich das bei einem Vollbewuchs zum Dach auf ein- bis zweimal jährlich. Hopfen, Clematis-Hybride und einjährige Pflanzen wie Glockenreben hingegen sollten Sie regelmäßig gießen, düngen und im Herbst von abgestorbenen Trieben befreien. Seilsysteme und rechteckige Rankhilfen, in die Sie jährlich die neuen Triebe flechten, unterstützen im Wachstum.

Damit Geißblatt und Kletterhortensie keine großflächigen Totholzmatten entwickeln, bedarf es alle drei bis fünf Jahre eines kräftigen Auslichtungsschnittes. Den beliebten Blauregen (Wisteria) hingegen halten Sie besser durchgehend streng als Formgehölz. Der Dank für die Pflege ist ein schönes und ordentliches Wuchsbild.



Wichtig!

Efeu von Dach entfernen: Schneiden Sie den Efeu regelmäßig zurück, da dieser die Schlagregendichte des Daches durch angehobene Ziegel und durchwachsene Dichtungsbahnen beeinträchtigen kann.

Efeu entfernen

leichter zu schneiden

(2) Graben Sie die Wurzeln aus, weichen die Fassade ein, indem Sie sie mehrere Stunden lang abbrausen (3), und schrubben die hartnäckigen Haftwurzeln mit einer Handbürste mit harten Borsten ab (4). Bei Kalkputzen hilft das zusätzliche Abbürsten mit einer verdünnten Salzsäure.



Löst sich der Putz ab, greifen Sie besser zu einem Spachtel oder scharfem Messer (1)







BUNT GESTALTEN

Von der Planung zur Pflege – erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Vorgarten in **ein prachtvolles Staudenbeet verwandeln**.

enn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und direkt von einem wild duftenden Blütenmeer empfangen wird, kann der Tag nur gut werden. Den eigenen Vorgarten von einer tristen, mit Wildkräutern übersäten Fläche in ein farbenfrohes Beet zu verwandeln, ist dabei gar nicht mal schwer.

Ganz gleich ob Ihr Vorgarten auf der schattigen Nordoder der besonnten Südseite liegt – Stauden sind die ideale Wahl, um damit Freiflächen um das Haus herum zu gestalten. Winterhart und pflegeleicht, blühen diese Gartenblumen viele Jahre aufs Neue.

Einige Sorten wie die Duftnessel *Agastache ,Beelicious Purple'* mit ihren violetten Blütenkerzen oder die Garten-Schafgarbe *Achillea millefolium ,Terracotta'* mit ihren ungewöhnlich orange-gelben Blüten sind zudem nicht nur eine Augen-, sondern auch eine hervorragende Bienenweide. Darum krempeln Sie Ihre Ärmel hoch und lassen uns loslegen!



Planung

Zeichnen Sie einen Beetplan im Maßstab 1:20 oder 1:50. Planen Sie die Pflanzen im ausgewachsenen Zustand ein: Pro Quadratmeter können Sie zwei bis drei hohe, vier bis sechs mittelgroße (40 bis 60 cm), sieben bis neun niedrige (20 bis 40 cm) oder zehn bis sechzehn zwergige Stauden (5 bis 20 cm) pflanzen. Als Gerüst dienen Leitstauden, die sich durch eine lange Lebensdauer oder einen hohen, üppigen Wuchs auszeichnen. Diese pflanzen Sie in unregelmäßigen Abständen. Frühlingsblüher wie Tränendes Herz setzen Sie in den Hintergrund und niedrige Sommer- und Herbstblüher wie den Kissenaster nach vorne. Mit Begleitstauden, etwa dem Frauenmantel, schließen Sie die Lücken.

Pflanzung

"Setzen Sie Stauden nicht zu tief ein und bedecken die Topfballen nur

Bevor Sie Ihren Vorgarten bepflanzen, sollten Sie den Boden richtig aufbereiten. Für schattige Beete empfiehlt es sich, diese mit organischem Dünger wie Humus oder Rindenkompost zu verbessern, während Sie sonnige und schwere Böden mit mineralischem Material wie Splitt (Körnung 4 bis 8 mm) abmagern. Eine Mulchschicht von fünf bis sieben Zentimetern ist ideal, um den Boden lange feucht zu halten.





Unkraut jäten: Löwenzahn ausstechen und Wurzeln von Quecke restlos entfernen.



Schwere Böden umgraben, leichte lockern. Mit der Harke fein krümeln und glätten.



Die Pflanzen durchdringend wässern, die Ballen anlockern und ein Pflanzloch ausheben.



Pflanzen einsetzen, das Loch mit Erde auffüllen, angießen und Dünger aufs Beet streuen.

Pflege

Mutet die Pflanzendecke in den ersten zwei Jahren noch etwas undicht an, ist eine sorgsame Pflege wichtig. Entfernen Sie einmal pro Monat alle Wildkräuter – harken Sie den Boden möglichst wenig auf, um Springkraut und Gräsern keine Wurzelfläche zu bieten. Hohe, üppige Stauden wie *Helianthus* oder *Paeonien* binden Sie im Frühling am besten an einem Pflock oder einer Stütze aus ummanteltem Draht fest. Der Rückschnitt erfolgt Ende Februar bis Anfang März.

Am richtigen Standort brauchen Stauden wenig Wasser – in heißen Sommern zweimal wöchentlich kräftig gießen



Anne Rostek, Gartenexpertin bei Gräfin von Zeppelin

"Weiße Blüten leuchten in der

Dämmerung und schaffen mit blaulilanen einen frischen optischen Eindruck."

Beet-Idee "Blave Welle"

Das Beetpaket, Blaue Welle" von Gräfin von Zeppelin verleiht dem fünf Quadratmeter großen, sonnigen Vorgarten ein harmonisches Aussehen. Ziersalbei und Prachtstorchschnabel bilden mit ihrer Blüte im Mai den Anfang, rasch eingeholt von Rittersporn, Prachtkerze und Scheinsonnenhut. Ein wild duftender Lavendel im Sommer, die vielseitige Fetthenne im Herbst und Federborstgräser im Winter geben dem Beet ganzjährig Farbe.

BEETPAKETE

Viele Gärtnereien wie die Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin bieten Pflanzenpakete für besondere Standorte oder Themen zum Versand an und machen die Beetgestaltung selbst für Anfänger spielerisch leicht. Die Beetpakete erhalten Sie bei: www.graefin-von-zeppelin.de



BLÜTEZEITKALENDER

임	Stück	Bezeichnung	Höhe	03	04	05	06	07	80	09	10
Fotos Ralf Glaser, Gräfin von Zeppelin, Jalag, Shutterstock Text Anna Milo	2	Anemone x japonica (Herbst-Anemone), weiß	80						X	X	X
	1	Astilbe x thunbergii (Prachtspiere), weiß	130					×	×		
	2	Bergenia stracheyi (Bergenie), weiß	40			X					
	3	Brunnera macrophylla (Kaukasusvergißmeinnnicht)	40		×	×					
	3	Carex (Japan-Segge), weiß-grün	30		X	×	×	×			
	1	Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' (Wolfsmilch)	50		×	×	×				
	3	Heuchera x micrantha (Purpurglöckchen)	40/60					×	×		
	1	Hosta (Funkie), weiß-grün	50/70				×	×			
	3	Liriope muscari (Lilientraube)	30						×	X	X
	1	Phlox divaricata (Flammblume), blau	30			×	×				
ջ	1	Polystichum aculeatum (Schildfarn)	80								

Quelle: www.graefin-von-zeppelin.de/edler-empfang





Ob als oberste Schicht im Hochbeet oder als Vital-Kur im Gewächshaus: Mit der neuen Floragard Bio Hochbeet- und Gewächshauserde sorgen Sie für robuste und widerstandsfähige Gemüsepflanzen und eine reiche Ernte.



ARBEITEN MIT NATURSTEIN UND HOLZ

WELLNESS-OASE im Garten schaffen

Die Terrasse ist ein schöner Ort zum Entspannen, aber nur wenn die Umgebung ebenfalls anspricht. Mit diesen Gestaltungsideen **verwandeln Sie Ihren Garten in ein Paradies**.



Naturnahe IDYLLI

Umgeben von der Natur lebt das Herz so richtig auf – gestalten Sie **Rückzugsorte aus Kalkstein und Holz**.





NATÜRLICH und harmonisch fügen sich Elemente wie ein Sichtschutzzaun aus Holzbrettern in den Garten und schaffen Rückzugsorte, die **fernab des Familientrubels** zum Schaukeln in der Hängematte einladen.

HÄNGENDE Gärten aus Paletten mit duftenden Kräutern und farbenprächtigen Blumen verführen die Sinne und verleihen der verlebten Terrassenecke ein exotisches Ambiente. Ein heller Blütenund Blattschmuck wirkt besonders leicht.

> Im Sonnenlicht leuchten Pflanzen wie dieser Fingerhut und verleiten das Auge mit ihren Farben zum Verweilen

TERRASSENDECKS, die nicht direkt ans Haus grenzen, erinnern an **Zimmer** im Grünen. Die Holzdielen sind farblich auf die Beetumrahmung aus Kalkstein abgestimmt – die Wände gestalten Sie aus Ihren liebsten Gewächsen.

NATURSTEIN VERLEGEN



Trockenmauer ums Beet: Schichten Sie verschieden große Kalksteine aufeinander und füllen die Lücken mit Schotter.



Legen Sie ein 5 cm tiefes Betonfundament an und verdichten dieses. 2 cm Sand ausstreuen, Platten einfügen und festklopfen.



Terrasse durch Rundbeet aufbrechen: Rasenkantenband (als Rolle) verlegen und Lücken mit Plattenbruchstücken schließen.



Wasserspiel IM GARTEN

Wasser erfrischt den Geist und beruhigt die Seele – **so bauen Sie einen Teich**.

In einem Garten, der vornehmlich von Freiflächen bestimmt wird, dient ein kunstvoll bepflanzter Teich als stimmungsvoller Blickfang. Gesäumt von dichtem Grün, Steinen und einem Holzdeck, auf dem Sie Stuhl und Tisch platzieren können, lässt sich dort so manch erholsamer Tag verbringen. Beachten Sie, dass Sie das Becken nicht in unmittelbarer Nähe zu Stromkästen, Wasserleitungen oder flachwurzelnden Bäumen und Sträuchern ausheben. Wasserpflanzen benötigen zudem viel Licht, stehen zur Mittagszeit aber lieber beschattet. Teichmuscheln fungieren als natürlicher Wasserfilter. ■



Platzierung festlegen und Form abstechen. Bei geraden Kanten mit Holzstäben und Mauerschnur eine Flucht spannen.



Heben Sie die Erde aus und verlegen **die Gehwegplatten** (hier seitlich doppelt) –
mit dem Plattenhammer anklopfen.



Doppelte Platten am Fuß einzementieren, Fugen mit Mörtel bestreichen. Per Winkelschleifer **einen Kabelgang schneiden**.



Teichvlies verlegen und 5 cm dicke Sandschicht ausstreuen. **Die Teichfolie darüber schichten** und mit Steinen sichern.



Nach Wunsch dekorieren: ein Wasserspiel aufstellen, Steine verteilen, bepflanzen und **den Teich mit Wasser auffüllen**.



WASSERFALL

Ein Wasserfall bringt die wilde Natur in den Garten. Schichten Sie wasserfeste Natursteinplatten versetzt übereinander und fixieren diese mit Natursteinmörtel. Das Wasser wird per Teichpumpe über versteckte Schläuche aus dem Auffangbecken in die Auslauftülle auf der Mauer geleitet.

Schematischer Aufbau

So einfach lässt sich ein kleiner Gartenteich aufbauen:

Doppelt aufgestellte Gehwegplatten

> Locker eingelegtes Vlies



Unterbau aus Beton/ Zementmörtel mit seitlicher Schürze zur Stabilisierung

> Teichfolie, mit Spezialkleber am Beton befestigt

INSELN der Ruhe

Oft bringen die einfachen Dinge die größte Freude – stilvoll und bequem sorgen diese DIY-Ideen für Gemütlichkeit.

BARFUSSPFAD FÜR KINDER



Auf Naturböden zu gehen fördert gesunde und entspannte Füße. Legen Sie mit Steinen, Stöcken, nassem Sand, Zapfen und Rindenmulch einen Pfad und erkunden mit den Kleinen die Sinneswunder der Natur.

SCHWEBEN in luftiger Höhe: Ein einfaches Bettgestell aus imprägniertem Holz, eine Matratze und ein tragfähiges Terrassendach mit starken Seilen – mehr braucht es nicht, um sich von Wind und Sonne in einen erholsamen Schlafwiegen zu lassen.

VERBORGEN

hinter Federgras und Schleiern aus blauer Katzenminze, und gehüllt in den Duft von Lavendel bietet diese **Holzliege am Hangbeet** einen Ruheort – auf dem Weg hinauf bleiben alle Sorgen zurück.

Anneke Fuchs, Redakteurin Wohnen & Gestalten

"Runde, abgeschliffene Holzstufen schmeicheln dem Auge und den Füßen und

erleichtern die Arbeit im Beet."



BUCHSBAUMZÜNSLERVERBOT!

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind der Schrecken vieler Buchsbaum-Fans. Der Sprühgeräte-Experte GLORIA und NEUDORFF, Spezialist für biologischen Pflanzenschutz, möchten Ihnen praktische Helfer an die Seite stellen, um Ihre Pflanzen zu schützen.

Riskieren Sie Anfang April einen Blick ins Innere der Buchsbaumpflanzen. Verräterisch sind Gespinste und kleine Kothäufchen unter der Pflanze, vielleicht sehen Sie die grün-schwarzen Raupen auch direkt, obwohl diese sich gut tarnen. Zusätzlich können Sie eine Falter-Falle anbringen. Der Falter selbst lebt nicht dauerhaft in der Pflanze, legt aber seine Eier dort ab, aus denen die Raupen schlüpfen. So sehen Sie dank der Lebend-Falle recht früh, dass sich der Falter im Buchs aufhält und können handeln, bevor die Pflanze kahl gefressen wird.

Muss die Raupe bekämpft werden, hilft NEUDORFF Xentari RaupenFrei* in Kombination mit dem 270° Pflanzenschutz Set von GLORIA. Die Behandlung mit dem biologischen Wirkstoff führt bei Aufnahme durch die Raupe zu einem Fraßstopp, ist dabei aber ungefährlich für Bienen und Nützlinge. Mit der 270°-Sprühlanze kann das Medium dank vier seitlich angeordneter Düsen am Sprühkopf rundum im Buchsbaum ausgebracht werden. Eine Standard-Düse sprüht nur nach vorne und erreicht nicht alle befallenen Stellen der Pflanze. Das ist jedoch entscheidend für eine wirkungsvolle Behandlung, da sich die Raupen an den Unterseiten der Blätter aufhalten und nur so optimal erreicht werden.





Anzeige

MESCHESERPROJEKTE

Für staubarmes Arbeiten hat die Kantenfräse einen Adapter für die Staubabsaugung

Mit Kantenfräse, Akku-Sauger und Baustrahler lassen sich noch mehr Projekte in der eigenen Werkstatt umsetzen. Viel Sapß damit!

akku-kantenfräse

Gib dir die Kante

Kanten abrunden, Nuten fräsen oder kreative Motive erstellen, das kann man alles mit dem Kantenfräser *AdvancedTrimRouter 18V-8* erledigen. Frästiefe und Drehzahl (in sechs Stufen zwischen 10.000 und 30.000 Umin⁻¹) lassen sich schnell und einfach einstellen. Für das Fräsen von Nuten wird ein Parallelanschlag mitgeliefert, für bündig gerundete Kanten gibt es eine Fräser-Einstellhilfe dazu. UVP (inkl. 18V/4 Ah Akku) 109,99 Euro. www.bosch-diy.com

Immer gute Sicht aufs Werkstück dank **transparenter Arbeitsplatte**

akku-handsauger

Span & Krümel

Im Kampf gegen Staub, Schmutz und Späne kann man nun auf einen Handsauger aus dem Hause Stihl zurückgreifen. Der SEA 20 ist kompakt und dennoch leistungsstark (max. Unterdruck 80 mbar) und damit eine gute Ergänzung für Werkbank oder Kofferraum. Dank Fugenbürste, auf 150 cm ausziehbarem Verlängerungsschlauch und Feststelltaste entfernt man den Schmutz auch aus kleinen Ritzen. Preis ohne Akku 89 Euro, www.stihl.de





Mit dem Sauger kann man öfter mal schnell die **Werkbank reinigen**



Steigende Preise bei Bauholz verteuern viele Projekte. Tipp: Statt Holz vom Fachhandel **alte Vollholzmöbel als "Materiallager"** (relativ günstig etwa bei ebay-Kleinanzeigen) nutzen. Oder Experimente mit neuen Materialien, etwa Karton, wagen.



Der DuoXpand leitet die Kraft schonend in den Untergrund ein



In Vollbaustoffen wird die Last besonderes gleichmäßig verteilt

<u>LA</u>NGSCHAFTDÜBEL

Verankerung mit Biss

Der Langschaftdübel DuoXpand von Fischer besteht, wie alle Dübel der *DuoLine*, aus zwei Komponenten: Der graue Grundkörper aus Nylon bietet starken Halt, die rote Materialkomponente sorgt für Flexibilität und optimales Aufspreizen. So verankert sich der Dübel fest in Voll- und Lochbaustoffen. Der Dübel ist nicht nur mit Sechskantschraube, sondern auch mit Senkkopfschraube erhältlich und eignet sich somit auch für den Metall- und Holzbau. www.fischer.de



Leuchtet voll ein

Gute Ausleuchtung ist bei vielen Projekten in Werkstatt, Garage und Garten wichtig. Von Metabo gibt es dafür drei neue Akku-Strahler mit 2000, 4000 oder 10000 Lumen. Die Strahler sind schlagfest und spritzwassergeschützt. Zudem lassen sie sich dank Magneten, Haken und Schlüsselloch-Aussparungen einfach befestigen. BSA 12-18 LED 2000 ab 100 Euro; BSA 18 LED 4000 circa 190 Euro und BSA 18 LED 10000 circa 290 Euro. www.metabo.com



Herrnstr. 40 • D-63674 Altenstadt /SM • Tel.: 06047-2393





TAUCHSÄGE MIT FUNKCHIP IM TEST

SÄGEN FÜR drinnen und draußen

Eine neue **hightech Akkusäge** kommuniziert mit dem Sauger. Für den Start in die Outdoor-Saison haben wir ein paar **Astsägen und eine kraftunterstützte Schere** im Check.







Akkus als Gegengewicht: Die Säge kippt auch bei großen Neigungswinkeln nicht aus der Führungsschiene.



selber **machen**

SEHR GUT



Dank der zwei 18-V-Akkus und dem bürstenlosen Motor hat man viel Kraft und Ausdauer beim Sägen. Die Winkel- und Tiefeneinstellungen sind sehr gut, der Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an der gleichen Stelle. Die Gehrungswinkel stimmen exakt. Eine tolle Neuerung: Die Säge ist kompatibel zu Führungsschienen, die Grundplatte hat eine entsprechende Fase. Wer keinen passenden Sauger hat, kann zum Modell ohne Bluetooth greifen.

Makita Akku-Tauchsäge

Akkusystem: 2 x 18 V Sägeblatt: 165 x 20 mm

Leerlaufdrehzahl: 2.500-6.300 U/min Schnitttiefe 90°/45°: 56 / 40 mm Preis: 320 Euro (im Koffer ohne Akku)

Info: www.makita.de



Die Winkel- und Millimeter-Einstellungen sind gut lesbar und leicht auf den gewünschten Wert einzustellen.

ie 36-V-Akkutauchsäge von Makita gibt es in zwei Varianten: mit Bluetooth-Chip (Modell DSP601, hier getestet) und ohne (DSP600). Der Chip sorgt dafür, dass der angeschlossene Sauger beim Start der Säge mit startet. Akkugeräte können nicht einfach wie Kabelgeräte mit dem Sauger verbunden werden. Daher übernehmen die Bluetooth-Module die Kommunikation zwischen Sauger und Säge oder Schleifer. Die Tauchkreissäge ist mit einem bürstenlosen Motor und einem 165 mm-Sägeblatt ausgestattet. Damit wird eine Schnitttiefe von 56 mm nahezu ohne Kraftverlust erreicht. Ein Unterschied zu vielen anderen Handkreissägen, der präzises Arbeiten erleichtert: Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (bis 48°) an der gleichen Stelle. Ebenfalls praktisch: für -1°, 22,5° und 45° gibt es eine Schnellvorwahl.

> Hilfreiche Anzeige: Die zwei 18-V-Akkus für die Tauchsäge sollten immer voll geladen sein




Dieser neue Bluetooth-Chip kann optional eingesetzt werden. Die Absaugung funktioniert dann automatisch.



Du zeichnest - wir liefern!

- + individuelle Blechzuschnitte
- + mit online CAD-Assistent
- + keine Mindestmengen





WERKZEUG UND TECHNIK





Astdurchmesser bis zu 3 cm schafft die kraftunterstütze Ryobi-Gartenschere.

ECHTE KRAFTSCHERE

Die Akku-Gartenschere von Ryobi ist eine Hilfe für jeden, der viele Äste schneiden oder regelmäßig Gestrüpp entfernen muss. Sie schneidet per Knopfdruck Äste bis 2,5 cm Durchmesser (2,5 Sekunden pro Schnitt). Bei Frischholz schafft sie bis 3 cm. Mit dieser Akku-Schere werden die Hände auch nach hunderten Schnitten nicht müde. Gewicht mit 1,5-Ah-Akku: 1,2 kg. Kleines Manko: Sie kostet ohne Akku 160 Euro. www.ryobitools.eu





FAZIT

RY18SCA-0

Saubere Schnitte, starke Schnittleistung und kräftesparendes Arbeiten mit nur einer Hand: Die Akku-Schere ist eine echte Arbeitserleichterung im Garten. In beengten Verhältnissen etwas unhandlich und im Vergleich zu normalen Scheren teuer.



Köcher als Fluch und Segen: sichere Aufbewahrung aber das Herausziehen braucht Übung.



Für jeden Einsatz richtig ausgestattet: Es gibt insgesamt **fünf verschiedene Sägeblätter:** lang, kurz, fein und grob



GARTEN-ZUGSÄGE

Mit der Einhandsäge SW-330 wird alles zersägt, was für die Astschere zu dick ist. Bei dem Modell handelt es sich um eine Zugsäge mit 33 cm langem, hochwertigen Sägeblatt. Durch frisches Holz schneidet sie angenehm leicht und schnell. Die Säge liegt gut in der Hand, der gummierte Griff eignet sich für rechts- und linkshändigen Einsatz. Preis: 40 Euro mit 24-cm Blatt, 55 Euro mit langem 33-cm-Blatt. www.fiskars.com

selber **machen**

PRAXISTEST **** SEHR GUT Fiskars

FAZIT

Astsäge SW-330

Die 200 g leichte SW-330 ist eine hervorragende Zugsäge. Frisches Holz wird mühelos und schnell zersägt. Astdurchmesser bis zu 15 cm sind mit dem langen Sägeblatt kein Problem. Praktisch: Es gibt kurze Sägeblätter, der Wechsel geht schnell.



SÄGE FÜR ALLE FÄLL

Die Keo von Bosch ist eine Alternative zur Astsäge im Garten. Außerdem kann sie auch für andere Aufgaben in der Werkstatt eingesetzt werden, beispielsweise als Metallsäge oder für Werkstoffplatten. Der 10,8-V-Akku ist bei diesem Modell fest verbaut. Mittlerweile gibt es diesen Sägetyp auch als 18-V-Modell für das Wechselakku-System von Bosch ("Power for all"). Preis: 85 Euro, www.bosch-diy.com



selber **machen**

FAZIT

Ken

Praktische Astsäge für den Garten und außerdem für fast alle Materialien universell einsetzbar. Leichtes Gerät mit guter Handhabung. Bei dicken Ästen hält der Akku nur für 30 Schnitte, das 18-V-Modell mit 2,5oder 4-Ah-Akku hält länger durch.

Akku Universalsäge

Akku: 10,8 V, fest verbaut Schnittstärke: max. Ø 80 mm

Gewicht: 1,05 kg Preis: 85 Euro

Info: www.bosch-diy.com



Sie können wie mit einer Stichsäge arbeiten und Platten zuschneiden



Die Keo sägt auch Metall. Werkstück gut festspannen und Säge fest vorn anlegen



Das Ladekabel wird am Gerät angesteckt, die Ladezeit ist mit 3,5 Stunden recht lana

Ab in den Pool:

Ganz einfach mit den **poolmaris DIY-Poolbau** Paketen.

Professionell. Einfach. Preiswert.





*Beim Kauf eines unserer DIY-Poolkomplettsets Einfach den Code in unserem Shop poolmaris.de/shop einlösen & Pflegeset sichern.



www.poolmaris.de



Ein Hochentaster erleichtert den Baumschnitt ungemein, die Leiter bleibt meist im Schuppen. Der Motor des Einhell GC-LC 18/20 Li T ist angenehm leise, Handhabung und Qualität der Maschine gefallen uns gut. Die Kettengeschwindigkeit von 5,5 m/s liegt eher im unteren Bereich für die Geräteklasse. Die Kette stockte bei Ästen ab 5 cm immer wieder. Dann wird es schwierig in der Höhe wieder die richtige Kerbe zu finden. Die Kettenspannung per Schraubenzieher ist nicht mehr ganz zeitgemäß, selbst von Einhell gibt es Modelle mit werkzeuglosem Spannungsmechanismus.



Die **Verlängerung** kann bei Bedarf eingesetzt werden. Das lösen der Steckverbindung geht alleine recht schwer



Mit **abgewinkelten Kopf** erreicht man die meisten Äste gut. Es gibt auch Modelle mit verstellbarem oder geradem Kopf

Mit dem **Haken unten am Gehäuse** ziehen Sie Äste aus der Baumkrone







Ohne Verlängerung ist die Säge schön leicht und man erreicht Höhen bis 3 m



FAZIT

PRAXISTEST

GUT

GC-LC 18/20 Li T-Solo

Insgesamt liefert der akkubetriebene Hochentaster von Einhell eine ordentliche Vorstellung: Mit Verlängerung erreicht man große Höhen, die Hanhabung ist sehr gut. Die Schnittleistung liegt hingegen eher im Mittelfeld, die Säge stockt bei Ästen ab 5 cm schon recht häufig. Deshalb erhält er von uns ein "befriedigend" mit 3,5 von 5 Sternen.

Einhell Akku-Hochentaster

Schwertlänge: 20 cm

Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s

Gewicht: 5,5 m/s

Preis: 100 Euro (ohne Akku) Info: www.einhell.de

Marktplatz





















So erreichen Sie uns

ABONNEMENT

selber machen ABO-SERVICE Gutenbergstr. 1, 82205 Gilching

■Tel.: 0180 5321617* oder 08105 388329 (normaler Tarif)

Fax: 0180 5321620*

@E-Mail: leserservice@selbermachen.de

♦ www.selbermachen.de/abo, www.selbermachen.de/archiv *14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise max. 42 ct/Min.

Preise: Einzelheft EUR 3,80 (D), EUR 4,40 (A), SFr 6,80 (CH), EUR 4,60 (BeNeLux), EUR 5,30 (FR, IT, PT, ES) (bei Einzelversand zzgl. Versandkosten), Jahresabopreis (12 Hefte): Inland: EUR 45,60, inkl. gesetzlicher MwSt., im Ausland zzgl. Versandkosten.

MwSt., im Ausland zzgl. Versandkosten.

Die Abogebühren werden unter der Gläubiger-Identifikationsnummer
DE63ZZZ00000314764 des GeraNova Bruckmann Verlagshauses
eingezogen. Der Einzug erfolgt jeweils zum Erscheinungstermin der Ausgabe, der mit der Vorausgabe ankündigt wird. Den aktuellen Abopreis
findet der Abonnent immer hier im Impressum.

Die Mandatsreferenznummer ist die auf dem Adressetikett eingedruckte

Für Fragen und Kommentare an die Redaktion:

LESERBRIEFE & BERATUNG

selber machen

Infanteriestr. 11a, 80797 München

www.selbermachen.de

© E-Mail: redaktion@selbermachen.de

Tel.: 089 130699-723

Bitte geben Sie auch bei Zuschriften per E-Mail immer Ihre Postanschrift an.

Heftnachbestellung: leserservice@selbermachen.de

ANZEIGEN

helmut.gassner@verlagshaus.de

Impressum

Redaktion:

selber machen

Infanteriestr. 11a, 80797 München Tel.: 089 130699-723

Chefredakteur: Markus Howest (verantwortlich für den red. Inhalt)

Redaktion: Anneke Fuchs, Mirjam Löw, Anna Milo

Redaktionsassistentin: Stella Zeidler

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Katharina Adams, Bernhard Eder, Jennifer Sadler, Stephanie Stephan, Tillman Straszburger, René Vater, Jens Vollmer, Deborah Weinbuch,

Layout und Grafik: Monique Meyer

Herstellungsleitung/Chef vom Dienst: Sandra Kho

Verlag: Selbermachen Media GmbH, Infanteriestr. 11a, 80797 München

Geschäftsführung: Clemens Schüssler, Oliver Märten, André Weijde

Gesamtleitung Media:
Bernhard Willer (verantwortlich für den Inhalt der Anzeigen)
bernhard.willer@verlagshaus.de

Anzeigenleitung: Helmut Gassner, helmut.gassner@verlagshaus.de

Anzeigendisposition: Hildegund Rössler, hildegund.roessler@verlagshaus.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10 vom 01.01.2021

https://media.verlagshaus.de
Vertrieb/Auslieferung:

Den schnellsten Weg zu Ihrer Lieblingszeitschrift finden Sie auf www.mykiosk.com

Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhandel: MZV Moderner Zeitschriftenvertrieb,

Unterschleißheim, www.mzv.de

Vertriebsleitung: Dr. Regine Hahn Druck: Severotisk s.r.o., Prag

Litho: Ludwig Media, Zell am See

Gerichtsstand ist München. Für unverlangt eingesandtes Bild- und Gerichissiana is Nuncien. Für unverlängig eingesandres bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Vervielfälligung, Speicherung und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Angaben in dieser Zeitschrift wurden vom Autor sorgfällig re-cherchiert sowie vom Verlag geprüft. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Insbesondere erfolgt die Fertigung der nach in diesem Werk veröffentlichten Bauanleitungen auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden ist ausgeschlossen.

© 2021 by Selbermachen Media GmbH. Die Zeitschrift und alle ihre enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

ISSN: 0171-614X



PEFC

www.pefc.org



ADRESSEN

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG

www.abus.com

Akzo Nobel Deco GmbH

www.xyladecor.de

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

www kaercher.com

AL-KO Geräte GmbH

www.al-ko.com

Ballistol F.W. Klever GmbH

www ballistol de

Bauer Systemtechnik GmbH

www.bauer-systemtechnik.de

Beton Vivet GmbH

https://betonvivet.com Bierbach GmbH & Co. KG

Befestigungstechnik www.bierbach.de

DEDON GmbH

www.dedon.de

eBay International AG

Zweigniederlassung Deutschland www.ebay.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG

www.egger.com

Einhell Germany AG

www.einhell.de

fischerwerke GmbH & Co. KG

www.fischer.group/de-de

Fiskars Germany GmbH www.fiskars.de

Floragard Vertriebs-GmbH

www.floragard.de

Gardena Deutschland

www.gardena.com

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

www.gloriagarten.de

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

www.grohe.de/de_de/

Gustav Schlüter GmbH www.garten-schlueter.de

GYS GmbH

www.gvs-schweissen.com

Haus der Landschaft

BGI www.aalabau.de

Josef Kränzle GmbH & CO. KG

www.kraenzle.com

Kitzberger Möbel GmbH

www.anux.eu

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG PM Bauchemie

www.knauf.de

Kronoflooring GmbH www.krono-original.com

LEGO®

www.lego.com

Makita Werkzeug GmbH

www.makita.de

Maschinenbau Feld GmbH www.feld-eitorf.de

Metabowerke GmbH

www.metabo.com

0

Oase GMBH

www.oase.com/de-de/

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

www.osmo.de

Otto GRAF GmbH Kunststofferzeugnisse www.graf-online.de

Poolmaris

https://poolmaris.de

PPG Coatings Deutschland GmbH

www.ultranature.de

Q

Ohoard

JACKON Insulation GmbH www.mygboard.com

Robert Bosch Power Tools GmbH

www.bosch-pt.com www.bosch-diy.com/de/de/

Roos Freizeitanlagen GmbH www.roos-system.com

Rühl Farben

FUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG https://opus-1.eu

Ryobi

TTI - Techtronic Industries Central Europe GmbH www.ryobitools.eu

Sauter GmbH

www.sautershop.de

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

www.scheppach.com

Schwanheimer Industriekleber GmbH

www.industriekleber.com

SPAX International GmbH & Co. KG

www.spax.com Staudengärtnerei

Gräfin von Zeppelin www.graefin-von-zeppelin.de

Steinpalast Matthias Koch

www.steinpalast.eu STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG

www.stihl.de

Teknow GmbH

www.teknow.de

Wabeco

Walter Blombach GmbH www.wabeco-remscheid.de

Wormsystems GmbH https://wurmkiste.at

Wir testen nach bestem Wissen und Gewissen und anhand möglichst objektiver Kriterien. Sollten sich dennoch Fehler eingeschlichen haben, kontaktieren Sie uns gerne, damit wir diese richtigstellen können. Weitergehende Schadensersatzansprüche schließen wir aus. Wenn hier Tests Dritter veröffentlicht werden, gilt Folgendes: Soweit einzelne Beiträge die Rechte Dritter verletzen oder aus anderen Gründen rechtswidrige Inhalte enthalten, ist für den Rechtsverstoß der jeweils genannte Verfasser verantwortlich. Wir sind zwar um eine regelmäßige Kontrolle der Beiträge bemüht, eine inhaltliche Verantwortung gleich welcher Art – übernehmen wir jedoch nicht.



TISCHLEUCHTE

350 Lego-Steine verwandeln diese Lampe in einen bunten Blickfang. Für Licht sorgt eine im Inneren verbaute E-14-Fassung, sodass eine LED-Energiesparlampe Platz findet. Sie wird weniger heiß als ein Halogenleuchtmittel. So brennt garantiert nichts an.

BLUMENVASE

Diese Idee ist auch für Kinder gut geeignet. Bauen Sie den Korpus der Vase auf einer beliebigen Grundplatte. Größe und Farbgebung bleiben dabei Ihnen überlassen. Im Inneren versteckt sich eine

Vase oder ein anderer Behälter, in

dem Sie Blumen oder auch Stifte

hübsch unterbringen können.

VIER IDEEN MIT LEGO

AUS DER DIY-WERKSTATT

Einmal wieder Kind sein und dem Alltag entfliehen - mit diesen DIY-Anleitungen für Lego-Steine ist das ganz einfach möglich.

SCHLÜSSELHALTER

Mit diesem Halter gehört das Schlüsselchaos der Vergangenheit an. Sie können Ihr Ordnungssystem individuell gestalten und je Besitzer oder Vewendungsort eine andere Farbe wählen. Nutzen Sie eine Lego-Grundbauplatte in Threr Wunschgröße und -farbe. Ein Šchriftzug macht den

Halter zum Hingucker.



EZUGSQUELLEN

P – 0.2 mm = 7.8 mm

Lego-Steine und -figuren finden Sie in Spielwarengeschäften und Lego-Stores. Wer günstiger einkaufen möchte, kann bei Ebay, auf Flohmärkten oder auf www. steinpalast.eu suchen.

KABELHALTER

Der Lego-Astronaut wird zum flei-Bigen Gehilfen: Er wird auf einer Grundplatte, die Sie zuvor passend zuschneiden, befestigt und hält Ihre Computerkabel parat – die passen genau in die Hände einer Lego-Figur. Als Tipp: Wahlweise können Sie auch einen Piraten, eine Prinzessin oder einen Star-Wars-Charakter wählen.

Wände für die RUHEOASE

Sehen und gesehen werden ist nicht immer erwünscht. Mit Sichtschutzzäunen und -wänden sorgen Sie für geschützte und behagliche Ecken in Ihrem Garten. Die Möglichkeiten sind hier grenzenlos. Wir zeigen Ihnen Beispiele, die für unterschiedliche Grundstücke und Bedürfnisse passen: von der Bretterwand, über Gabionen und Bambusrohr bis hin zu Schilfmatten aus Naturholz. Zudem erklären wir, wie Sie die Schutzwände sinnvoll und fest verankern, sodass sie Wind und Wetter standhalten.

Die Juni-Ausgabe erscheint am 6. MAI 2022



Für unseren großen Praxischeck von Kapp- und Gehrungssägen haben wir sieben Maschinen genauer unter die Lupe genommen. Wir zeigen Ihnen im Detail, wie es um Leistung, Handling und Ergonomie der Geräte namhafter Hersteller steht.

TOMATENHAUS





ZUSÄTZLICH IN selber machen IM JUNI

- ➤ Bank aus Gerüstbohlen mit Hairpin Legs selber bauen
- Basiswissen: Alles zur grünen Fassadendämmung
- ➤ Wohnungstür selber austauschen so geht's
- ➤ Glasfaseranschluss: So klappt's mit der Fritzbox

Themenvorschau vorbehaltlich redaktioneller Änderungen



Liebe Leserinnen und Leser!

Hat Ihnen diese Ausgabe selber machen gefallen? Dann empfehlen Sie das Magazin doch weiter an Freunde, die genauso viel Spaß am Heimwerken haben wie Sie. Ich freue mich über jeden

neuen Leser und Abonnenten.

Haben Sie Anregungen, Fragen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail:

redaktion@selbermachen.de

selber **Machen**

Jetzt schon aufs Weiterlesen freuen!

Das **selber machen**-Abo mit bis zu 29% Preisvorteil und attraktiver Prämie!

01805321617*

* 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunk können die Preise abweichen.





AKKU POWER. BY STIHL.

JEDER AUFGABE GEWACHSEN

STIHL AKKU AK-SYSTEM

MIT LITHIUM-IONEN-AKKU

Ihr Garten ist Ihr ganz persönliches Projekt? Dann setzen Sie auf die Akku-Geräte aus dem STIHL AK-System. Diese lassen sich einfach handhaben, sind besonders leicht und leise, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Ihr Plus: Der wechselbare Akku und das große Geräteangebot bieten Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität. So sind Sie jeder Aufgabe gewachsen.

MEHR AUF **STIHL.DE/AKKU** ODER BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER

STARTER-SET SCHON AB 269 €*



TOP-TIPPS FÜR DIE GARTENSAISON







Editorial

Deborah Weinbuch, Umweltredakteurin bei **selber machen**

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Auf unserem eigenen kleinen Fleckchen Erde darf die Welt in Ordnung sein. Hier können wir die Dinge so gestalten, wie wir es wollen. Das Schöne dabei: Mit wenigen kleinen Handgriffen können wir viel bewegen. In unserem eigenen Mikrokosmos, der immerhin einige Milliarden Kleinstlebewesen umfasst, aber auch im weiteren Sinne. Indem wir nachhaltige Elemente in unseren Garten integrieren, tragen wir aktiv und direkt zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Wir nutzen natürliche Kreisläufe in unserem Sinne und fördern die Artenvielfalt. Denn wer gärtnert, dem liegt die Natur am Herzen.

In diesem Sinne:

viel Spaß beim

Gestalten

alten eborah Weinbuch

WICHTIGE
Gartenarbeiten im
MONAT
APRIL



SCHONEND Eine ergonomische Grabegabel lockert, durchmischt und **belüftet den Boden** ("Terrator") primagartenshop.de, ca. 150 Euro

Setzt leuchtend rote Farbakzente, **Dekormulch** zieglererden.de, ca. 8 Euro.

EKORMULCH



GÄRTNERN VERBINDET Der Einsatz an der frischen Luft lehrt Kinder, **Lebensmittel zu lieben**

INHALT

4 GEPFLEGTER RASEN

Dicht und saftig soll's sein – mit diesen Tipps wird die Grünfläche wieder zum Prachtstück im Garten.

6 FORMSCHÖN FÜRS AUGE

Saubere Kanten und optische Highlights machen Garten und Terrasse zum Lieblingsplatz.

8 BIO AUS DEM EIGENEN GARTEN

Der Start als Selbstversorger gelingt auf Anhieb, sobald Sie die wichtigsten Basis-Tipps kennen.

10 REINIGEN WIE DIE PROFIS

Warum mühsam per Hand schrubben, wenn's mit dem Hochdruckreiniger sowieso sauberer wird?

12 JEDER TROPFEN ZÄHLT

Nicht zu viel und nicht zu wenig: Clevere Bewässerungssysteme schonen Pflanzen und Ressourcen.

14 GARTEN NEU GESTALTEN

Große Projekte benötigen Power, das richtige Gerät und maximale Bewegungsfreiheit.

16 GUTER BODEN SCHÜTZT DAS KLIMA

Dr. Ute Scheub erklärt, warum wir Gärtner die Zukunft in unserer Hand haben.

IMPRESSUM

Redaktion: selber machen,

Infanteriestr. 11a, 80797 München Chefredakteur: Markus Howest (verantwortlich für den red. Inhalt) Projektleitung: Deborah Weinbuch Redaktion: Deborah Weinbuch

Redaktionsassistenz: Stella Zeidler Mitarbeiter dieser Ausgabe:

Anna Milo, Anneke Fuchs, Ute Scheub Layout und Grafik:

Monique Meyer

Chef vom Dienst/Herstellung: Sandra Kho

 ${\bf Ge samt anzeigen leitung:}$

Bernhard Willer

Anzeigenleitung:

Helmut Gassner

Verlag: Selbermachen Media GmbH Infanteriestraße 11a, 80797 München **Geschäftsführung:**

Oliver Märten, Clemens Schüssler **Vertriebsleitung:** Dr. Regine Hahn **Druck:** Severotisk s.r.o.

Für unverlangt eingesandtes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Vervielfältigung, Speicherung und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

© 2022 by Selbermachen Media GmbH. 100%-Gesellschafterin der Selbermachen Media GmbH ist die GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH. Geschäftsführender Gesellschafter: Clemens Schüssler. Die Zeitschrift und alle ihre enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

Ein Heim für NÜTZLINGE

Schaffen Sie Wohnraum für wilde Bienen und ihre Freunde. Als Lohn winkt eine reiche Ernte.

Futter für Wildbienen

Ein Schlemmerparadies für kleine Helfer schaffen wir mit Abwechslung. Für uns ist das ein Augenschmaus: Die violetten Blüten des Schnittlauchs und leuchtend-gelbe Narzissen mögen Wildbienen ebenso wie zart-weiße Buschwindröschen, die sich als Bodendecker auf schattigen Plätzen gut machen. Blumen für Bienen sollten offene Blüten oder eine Glockenform haben. Am besten kommen Wildbienen – und auch hungrige Hummeln - mit heimischen Arten und Wildblumen zurecht.


Lassen Sie einige

Rasenblumen stehen. sodass jedes Tierchen seine eigene Blüte finden kann.

Die Pflanzen müssen sich an das helle Licht gewöhnen, am besten im Halbschatten



- 1 BLICKFANG ist der Bienenstein in Tropfenform von Kreatoenchen, Etsy.de, ca. 54 Euro.
- 2 KLAR STRUKTURIERT Nisthilfe und Pflanzgefäss zugleich ist dieser "Bee Pot", manufactum.de, ca. 48 Euro.
- 3 | WILDE WELLE Extravagantes Insektenhotel von Kreatoenchen, Etsy.de, ca. 59 Euro.





Ab ins Freie mit den Kübeln

Sobald der Dauerfrost vorüber ist, dürfen die ersten Kübelpflanzen wieder ins Freie. Sollten die Temperaturen dann doch noch einmal unter den Gefrierpunkt rutschen, reicht es in der Regel, die Pflanzen mit einem Vlies abzudecken. Oleander, Kamelie und Bleiwurz können schon Anfang April an die frische Luft. Tropische Pflanzen und Sensibelchen wie Zitronenbäumchen müssen noch bis Mai warten.





Schnecken mögen keinen Kupfer. Deshalb ist ein **schlichter**, **kleiner** Kupferzaun ums Beet (Schneckenzaun Kupfermasche, waschbaer.de, ca. 10 Euro) eine einfache und kostengünstige Lösung, um junge Pflanzen zu schützen. Nicht vergessen: Schnecken innerhalb des Beets müssen nach draußen getragen werden, sonst bleibt den Tierchen gar keine Wahl als den ganzen Salat allein zu verputzen.

5 | 2022



GEPFLEGTEN RASEN

Wenn die Temperaturen konstant 10 Grad erreichen, ist der Moment zum **Mähen, Vertikutieren und Aussäen** gekommen.



Licht und Luft

Ein Vertikutierer (hier von scheppach, SC50Vario, ca. 350 Euro) entfernt Moos und Rasenfilz schnell und effektiv. Der Rasen wird wieder mit Licht, Luft und Nährstoffen versorgt und kann besser wachsen.



Mulchen mit Rasenschnitt

Rasenschnitt enthält wertvolle Nährstoffe und kann als natürlicher Dünger verwendet werden. Ein Rasenmäher mit Mulchfunktion schneidet das Gras, häckselt es klein und streut es fein verteilt auf



Mähroboter

Ein Rasenmähroboter (hier von scheppach, Modell RoboCut L, ca. 400 Euro) spart Zeit und Arbeit. Weil regelmäßig gemäht wird, bleibt der Rasen außerdem stets schön saftig und grün.



Kahle Stellen nachsäen

Ausgedünnte Bereiche sollten nachgesät werden, am besten mit zertifizierter Rasensaat (Regel-Saatgut-Mischung). Nun sollte auch gedüngt werden, damit sich Unkräuter später nicht so stark durchsetzen können.





Für größere Flächen perfekt geeignet: Der AL-KO Elektro-Vertikutierer Combi Care 36 E Comfort (ca. 175 Euro)

Ohne Moos viel los

Achtung: Nur vollständig trockene Rasenflächen dürfen vertikutiert werden! Ein paar Tage Sonnenschein sollten also schon vorangegangen sein. Bis zum heißen Sommer sollten wir aber auch nicht warten. Denn ein wenig Feuchtigkeit braucht der Rasen zur Regeneration, nachdem die Messerwelle Verfilzungen, Moos und abgestorbenes Gras entfernt hat. Vertikutierer sind als Benziner sowie mit Elektro- und Akkuantrieb erhältlich.

Der AL-KO EnergyFlex SF 4036 ist leicht und leise, perfekt für kleine Flächen (ca. 190 Euro)




Rasen reparieren

Maulwurfshügel sind ein Zeichen für einen gesunden und guten Boden. Aber mehrere Häuflein aufgeworfene Erde passen kaum zur Gartenplanung. Außerdem sind sie bei der Rasenpflege mit Rasenmäher, Vertikutierer und Co. ständig im Weg. Bleiben Sie jedoch nachsichtig mit den fleißigen Tierchen. Maulwürfe stehen unter Artenschutz und dürfen nur indirekt vertrieben werden. Zerstreuen Sie die aufgehäufte Erde und verschließen Sie



ES NIESELT? RECHEN!

Bei Aprilwetter können Sie mit einem Rechen über den Rasen gehen. Abgestorbene Pflanzentei-le bleiben besser hängen, wenn sie feucht sind.



Reservieren Sie eine Wildblumenecke. Kornblumen können jetzt gesät werden. Die Bienen freut's!





Helle, warme Farben auf der Terrasse machen glücklich. Setzen Sie ein paar strahlende Akzente.



FÜR DIE EIGENE LOUNGE luftig-leichter Designer-Sessel Acapulco, kare.de, ca. 60 Euro

LIEBLINGS-PLATZ Stuhlauflage mit Ansage: impressionen.de, ca. 45 Euro

Licht tanken, zur Ruhe kommen, das Erreichte genießen: Das Paradies ist genau jetzt, genau hier



WILLKOMMEN Einladend leuchtende

Fußmatte Edlohman wayfair.de, ca. 66 Euro



ZEIT ZUM AUFBLÜ-**HEN** Große **Edelrost-**Sonnenblume, Avocadostore.de, ca. 10 Euro









MEDITERRANES FLAIR aus einem Stück in Italien gefertigt: Design-Pflanztopf STILO, meinpflanztopf.de, ca. 90 Euro



FRISCHER GEHT'S NICHT

BIO AUS DEM EIGENEN GARTEN

Knackiges Gemüse, direkt auf den Tisch: Das ist supergesund und herrlich aromatisch. Voraussetzung ist allerdings **die richtige Anzucht und Pflege** der grünen Schätze.

Aussaat: Das kann jetzt ins Beet

In der hälfte w

Regionales Gemüse ist robust und kann nun auch direkt ins **Freiland** gesät werden Für eine kontinuierliche Ernte sollte etwa im Zwei-Wochen-Takt gepflanzt und gesät werden. So gibt es immer etwas Frisches zu essen. Frostunempfindliches wie Spinat, Salat, Möhren und Radieschen darf nun direkt ins Beet. Gemüsesorten aus südlichen Regionen sind ein wärmeres Klima gewohnt. Deshalb sollten Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und

Bohnen lieber im Gewächshaus oder im Innenraum vorgezogen werden. Mitte Mai, nach den Eisheiligen, dürfen auch sie

nach draußen.

In der zweiten Aprilhälfte werden Kartoffeln gesetzt. Zum Vorkeimen auf die Fensterbank legen.

TIPPS FÜR SELBSTVERSORGER

1 VORLIEBEN KENNEN

Kräuter mögen eine andere Erde als Beeren (die mögen es sauer!). Kaufen Sie gezielt Erden für den Zweck, der Umwelt zuliebe torffrei.

2 ERDE VORAB WÄSSERN

So werden lichtkeimende Samen von Salaten und Kräutern, die nur auf der Oberfläche liegen, nicht wieder weggeschwemmt.

3 DUNKELKEIMER wie Möhren 1–2 Zentimeter in die Erde drücken und mit Wasser besprühen.

4 NÜTZLINGE EINLADEN

Marienkäfer im Gewächshaus halten dort Läuse natürlich in Schach.



LECKER The Control of the Control o

Die richtige Erde nutzen

Für die Anzucht ist Blumenerde ungeeignet, sie kann sogar das Keimen hemmen. Ideal ist schonend aufgedüngte Aussaaterde (z.B. Bio-Erde "Aromatisch!", Floragard, 40 l ca. 11 Euro). Kommen Tomaten und Zucchini an ihren endgültigen Platz im Freien, sorgt eine torffreie Bio-Erde mit veganem Dünger (z.B. "Lecker!", Floragard, 40 l ca. 11 Euro) für eine reiche Ernte.

PFLANZENSCHUTZ



Brennnesseljauche eignet sich als Dünger für Paprika, Tomaten, Kartoffeln und Gurken. Dazu Brennnesseln mit Handschuhen pflücken, große Pflanzenteile kleinscheiden und in einen Eimer aus Holz oder Plastik (kein Metall) geben. Mit Regenwasser auffüllen und mit einem Brett abdecken, damit nichts hineinfällt, jedoch nicht luftdicht verschließen. Mit Hilfe des Sauerstoffs vergären die Brennnesseln. Einmal täglich wird die Jauche nun kräftig umgerührt. Nach zwei bis drei Wochen ist sie fertig. Zum Einsatz einen Teil Jauche mit zehn Teilen Wasser verdünnen.

Vorziehen unter Glas

Wählen Sie für Ihr Gewächshausbeet eine Bio-Erde mit Feuchtton-Anteil. Dieser speichert Wasser und Nährstoffe und gibt sie bedarfsgerecht an die Pflanzen ab. Achtung: Tomaten und Gurken sind im Gewächshaus schlechte Nachbarn, da die Gurkenpflanze sehr hohe Luftfeuchtigkeit schätzt und die Tomate eben nicht. Zu Füßen der Tomaten sollte man lieber Karotten oder Pastinaken setzen.



Starten Sie die Aussaat in Anzuchttöpfen und ziehen Sie zunächst **kräftige**Jungpflanzen heran

Wann die Setzlinge ins Freie dürfen, ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich und wird auf den Samentüten vermerkt.

ora gard



Bewässern Sie die zarten Setzlinge mit einem feinen Sprühnebel, damit sie nicht gleich wieder weggeschwemmt werden.

MIT HOCHDRUCK GEHT'S BESSER

REINIGENWIE DIE PROFIS

Für gründliche, gleichmäßige Ergebnisse braucht niemand lange zu schrubben. Mit richtigem Gerät und Zubehör werden Sie **schnell und effektiv** fertig.



lgen auf dem Gewächshaus, ein Grauschleier auf der Fassade ... Der Griff zur Schrubberbürste mag beim Frühjahrsputz naheliegen, bringt jedoch oft nach stundenlangem Einsatz nur fleckige, unansehnliche Ergebnisse. Viel einfacher und effektiver geht es mit dem Hochdruckreiniger. Weil er so schnell gründliche Ergebnisse erzielt, kann er das ganze Jahr über eingesetzt werden, um rasch Haus und Terrasse aufzufrischen. Voraussetzung für den Rundum-Einsatz ist das richtige Zubehör, wie etwa eine Waschbürste für empfindliche Oberflächen. Dank des Wasserdrucks sparen Sie Chemie, die Umwelt dankt es Ihnen!

Ein stufenlos **einstellbarer Druck** passt sich an die Stärke der Verunreinigung an





Welcher darf's sein?

Um auch hartnäckige Verschmutzungen einfach loszuwerden, sollte der Hochdruck 130 bar erreichen. Für unterschiedliche Aufgaben sind oft verschiedene Geräte nötig - es sei denn, Sie setzen auf Modelle mit umfangreichem Zubehör (z.B. die Kränzle X-Serie). So kann ein einziges Gerät auf vielfältigste Weise eingesetzt werden. Das erspart den großen Gerätefuhrpark im Schuppen.



JEDER TROPFEN ZÄHLT

Nicht zu viel und nicht zu wenig: Mit cleveren Lösungen sparen wir kostbares Wasser und erhalten **gesündere Pflanzen** – während wir uns entspannt zurücklehnen.



is zu 70 Prozent Wasser können moderne, clevere Bewässerungssysteme (z.B. von Gardena) sparen. Zugleich werden die Pflanzen auf diese Weise optimal versorgt: Sie bekommen weder zu viel, noch zu wenig vom kostbaren Nass. Das lässt sie besser wachsen und gedeihen, außerdem sind sie so weniger krankheitsanfällig. Indem wir also die Technik für uns arbeiten lassen, tun wir gleichzeitig dem Garten und der Umwelt Gutes. Ein entscheidendes Element ist dabei die Tropfbewässerung. Sie versorgt die Pflanzen passgenau. Eine automatische Bewässerungssteuerung sorgt für das perfekte Timing ohne dass wir in aller Herrgottsfrühe aufstehen müssen, um der prallen Sonne zuvorzukommen.

Um die perfekt dosierte Bewässerung kümmert sich hier ein **cleveres System.**

> Tropfend kommt das kostbare Nass dort an, wo die Pflanzen es aufnehmen: an die Wurzeln



Keine Fäulnis: Ist der Boden feucht genug ist, drosselt das System die Bewässerung.

AUCH PFLANZEN MÜSSEN ERZOGEN WERDEN Bei Pflanzen ist es wie bei Kindern. Sie brauchen Zuwendung, sollten aber auch nicht zu sehr verwöhnt werden. Wenn Sie von Hand bewässern, dann lieber einmal kröftig als immer wieder in vielen kleinen Do

werdung, sollfen aber auch nicht zu sehr verwohnt werden. Wenn Sie von Hand bewässern, dann lieber einmal kräftig als immer wieder in vielen kleinen Dosen. So dringt das Wasser auch in tiefergelegene Erdschichten vor. Bei leichter Trockenheit wachsen die Wurzeln dann tiefer nach unten. So werden die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Hitze. Je nach Wetter kann es reichen, 2–3 Mal pro Woche zu gießen.



Kein Schlamm

Die automatische Bewässerung führt zu einer reicheren Ernte. Das hat eine Untersuchung der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im Auftrag von Gardena ergeben. Quantität und Qualität des Ernteertrags wurden durch die Tropfbewässerung deutlich gesteigert. Im Vergleich zur Handbewässerung dringt das Wasser tiefer in den Boden ein und die Oberfläche bleibt trocken, sodass das Gemüse keine "nassen Füße" bekommt. Besonders bei lehmigen Böden wird so einer Verschlämmung vorgebeugt.

Die Pflanzen sind gesünder, die **Ernte ertragreicher** und der Boden bleibt betretbar

MACH DIE SONNE ZUM VERBÜNDETEN

Wenn wir einmal unsere Pflanzen auf dem Balkon oder auf der Terrasse allein lassen müssen, sind sie mit einer automatischen Bewässerung gut versorgt. Schließlich fahren die Nachbarn ja manchmal zur selben Zeit in den Urlaub wie wir! Das Aqua-Bloom Set (von Gardena, ca. 120 Euro) kommt ohne Strom und Wasserhahn aus und nutzt die Kraft der Sonne, um die Tropfbewässerung auf den Weg zu bringen. Falls doch ein Nachbar da ist, wird er die leise Pumpe gar nicht bemerken.



es für jeden ganz einfach, etwas für

die Umwelt und das Klima zu tun."

Anna Milo, Nachhaltigkeits-Redakteurin bei **selber machen**

die

Früher reifte hier Rotwein: **Barriquefässer** aus Eiche, via faesser-shop.de, ca. 150 Euro

REGELN FÜR DIE REGENTONNE

- 1 DAS BESTE GIESSWASSER Regenwasser ist nicht bloß kostenlos, sondern auch schön weich. Trinkwasser aus der Leitung kann hingegen zu viel Kalk enthalten und empfindlichen Pflanzen wie Rhododendren oder Heidelbeeren sogar schaden. Sammeln Sie das kostbare Nass und nutzen Sie es nach Bedarf.
- **2 MIT DECKEL SCHÜTZEN** Das verhindert, dass Stechmücken das Wasser zur Eiablage nutzen.
- **3 CLEVER KOMBINIEREN** Mit Hilfe einer Pumpe lässt sich das Wasser aus der Regentonne für ein wassersparendes Tropfsystem nutzen. Holen Sie sich individuellen Rat von einem Pumpenberater.



EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE

DEN GARTEN NEU GESTALTEN

Schluss mit lästigen Kabeln oder Abgasen! Ein kraftvolles Akku-System bietet **Freiheit für** sämtliche **Projekte** und schont dabei die Umwelt. Einfach einklicken und los!

Beet auflockern

Mühsames Umgraben ist weder gut für den Boden noch für die Umwelt (siehe Interview letzte Seite). Besser für das Gemüseoder Blumenbeet – und für unseren Rücken – ist eine leichte Erdauflockerung. Achten Sie bei einer Akku-Bodenhacke auf Drehzahlregulierung und auf langlebige Hackmesser aus Metall.

Platzsparend: Akku-Bodenhacke GE-CR 18/20 Li E, Einhell (ca. 110 Euro)



Gut für den Rücken: Die Position des Zusatzgriffs wird hier individuell eingestellt



Die FORTEXXA 18/30 mit

automatischer Ketten-

schmierung, Einhell

(ca. 160 Euro)

Kompakt, kabellos, abgasfrei: Ein Akku bietet einen unendlichen **Aktionsradius**

tensägen pflegen und entlasten. Diese sind leichter, leiser und einfacher in der Handhabung als benzinbetriebene Modelle. Ideal geeignet sind sie beispielsweise für den Rückschnitt von Obstbäumen. Maximale Sicherheit gewährleisten dabei ein Rückschlagschutz kombiniert mit einer Sofort-Kettenbremse, ein Kettenfang-

bolzen und ein Krallenanschlag aus Metall.

Nachhaltig rasenmähen

Düngen während des Rasenmähens? Das geht mit einem Rasenmäher mit Mulchfunktion. Das liegen gebliebene Schnittgut schützt zudem den Boden vor dem Austrocknen. Ein mehrstufig einstellbarer Rasenmäher passt sich dabei verschiedenen Bedürfnissen im Garten an. Vielleicht dürfen einige Flächen naturschonend etwas länger bleiben, während andere fußballgerecht kurz sein sollen?

Markus Howest, Chefredakteur von selber machen

Ein sehr kurzer Rasen benötigt mehr Wasser. chonend ist ein 5-Zentimeter-Schnitt.

> Akku-Rasenmäher GE-CM 36/48 Li M mit Mulchfunktion, Einhell

(ca. 370 Euro)

Achten Sie bei großen Flächen auf eine Schnittbreite von 45 bis 50 Zentimetern



TOP-TIPPS FÜR DIE GARTENSAISON



Ein gesunder Boden schützt DAS KLIMA

Längere Hitzewellen im Wechsel mit Starkregen sind Stress pur für den Garten. Dabei können wir helfen, **ihn robuster zu machen**.

Liebe Frau Scheub, was hat die Erde im Garten mit dem Klima zu tun?

Wir haben zu viel CO2 in der Atmosphäre, aber nicht bloß wegen den fossilen Energien! Eine ganze Menge CO2 ist direkt aus dem Boden aufgestiegen. Das passiert zum Beispiel, wenn sehr tief umgegraben wird. Das bringt das Bodenleben durcheinander und tötet es ab. Dadurch verliert der Boden seinen Zusammenhang, seinen inneren Halt.

Heißt das, beim Gärtnern sollten wir lieber nicht so tief umgraben?

Richtig. Drei bis vier Zentimeter sind okay. Der Boden ist wahnsinnig lebendig. In einer Handvoll gesunder Erde befinden sich mehr Lebewesen als Menschen auf unserem Planeten. Einige der Lebewesen sind wie wir: Sie atmen Sauerstoff. Die anderen sind sauerstoffunabhängig. Wenn man nun tief umgräbt, dann läuft man Gefahr, die Sauerstoff-Atmer unter die Erde zu bringen, wo

sie ersticken. Und solche, die Sauerstoff nicht vertragen, sterben an der Luft.

Wie geht es denn besser?

Den Boden mit kleinen Geräten schonend lockern, auf keinen Fall mit dem Spaten alles umgraben. Dann am besten vorsichtig etwas Kompost einbringen. Der lockt viele nützliche Bodenlebewesen an und sorgt dafür, dass der Boden lebendig bleibt. Wenn wir das tun, bringen wir das CO2 in Form von Kohlenstoff wieder dorthin, wo es hingehört: Zurück zu den Wurzeln!

Der Klimawandel bringt mehr Starkregen und längere Hitzewellen...

Bei einem ungeschützten Boden schwimmen dann die Nährstoffe weg oder sie werden vom Winde verweht, wenn alles ausgetrocknet ist. Deshalb den Boden immer bedeckt halten! Dazu eignen sich viele Methoden: Mulch, Grasschnitt oder beispielsweise auch Bodendecker wie Walderdbeeren oder Gundermann.

Spielt die Gartengestaltung eine Rolle?

Bäume sind die großen Beschützer: Sie spenden Schatten und schaffen ein gutes Kleinklima. Hecken und Sträucher sind Gastgeber für Vögel und Schmetterlinge. Legen Sie Mischkulturen an, dann passen die Pflanzen aufeinander auf.

BUCHTIPP

Würden wir überall auf der Welt nur ein Prozent Humus aufbauen,



könnten wir das CO2 auf ein ungefährliches Maß senken, erklären Ute Scheub und Stefan Schwarzer in dem Buch "Die Humus-Revolution" (oekom, 22 Euro).