







>> WANNENABLAGE

Modern aus wasserfestem **Material**



>> GARTENSEKRETÄR Kompakt, stabil und praktisch







Nils Staehler Chefredakteur

Schöne Geschenkideen zur Weihnachtszeit

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, in dieser Dezemberausgabe finden Sie diesmal keinen Bauplan mit einer Krippe oder einer Pyramide in unserem Weihnachtsspezial. Wir haben stattdessen ein Motorrad-Gespann in einer weihnachtlichen Aufmachung für den anspruchsvollen Heimwerker im Angebot.



Zusätzlich finden Sie noch weitere kleine Geschenkideen unter anderem aus Stammholz in unserem Extrateil und ein Grundwissen über den Krippenbau. Auf unserer Internetseite unter <u>www.selbst.de</u> haben wir wieder einen Adventskalender mit vielen interessanten Gewinnen für jeden Tag. Die Redaktion selbst ist der Mann wünscht Ihnen eine schöne und friedliche Weihnachtszeit.





kompakt kompetent gründlich



17,5 x 24 cm, 272 Seiten, Flexobroschur
ISBN 978-3-95440-000-3

€ [D] 19,99 / € [A] 20,60* / CHF 28.90**
* vom österreichischen importeur preisgebunden



CHRISTOPHORUS VERLAG

» INHALT 12/2016

Dezember

KAMINOFFN









Kamine

Titelthema

Einfach oder aufwendig, das ist hier die Frage: Wir zeigen die Montage eines Kaminofens und den Austausch eines Kamins inklusive neuer Speicherummantelung.



Licht aus Schlauch und Trichter

Tischleuchte



Trockenbau Neue Platten hat das Land

Wannenablage Baden mit Buch vorm Bauch

Das Do-it-vourself-Magazin

Titelthema

6 Kamine

Neuanschluss eines Kaminofens und Austausch eines alten Heizkamins.

Möbelbau & Wohnen

24 Magazin Neuheiten und Aktuelles

28 Tischleuchte

Wozu ein Gartenschlauch noch gut ist, zeigt der Bau unserer Leuchte.

34 Wannenablage

Wasserfeste Abstellmöglichkeit für ein Buch, ein Tablet oder eine Tasse Tee.

Bauen & Renovieren

38 Magazin Tipps und Produkte

42 Trockenbau

Die richtige Platte für simple Befestigungen, hohen Schall- oder Feuchteschutz

46 SERIE Putz

Kunstharzputz - gebrauchsfertig. elastisch und unendlich farbenfroh

48 Trittschall

Die besten Unterlagen für Parkett, Laminat und Vinvlböden im Überblick.

Weihnachten-Spezial

60 BAUPLANTHEMA Schaukelgespann

Da fährt der Teddy oder die Lieblingspuppe gerne mit: Unser Motorrad mit Beiwagen.

68 Weihnachtsdeko aus Stammholz

Himmlische Engelsunikate zum Behalten oder Verschenken.



Wissen & Technik

74 Magazin Innovation und Know-how

78 PRAXISTEST Klappmesser

Die Noten von 1.3 bis 2.8 spiegeln nicht das Preisniveau wieder - günstig kann auch besser sein als teuer!

84 Filtern und absaugen

Werkstattsauger und stationäre Anlagen senken die Holzstaubbelastung.

88 SERIE Wie funktioniert ...

... ein Multitool? Wir erklären Antrieb und Funktionen.

90 Gesundheitsschutz

Alles über Arbeitshandschuhe, Schutzbrillen Staub- und Gehörschutz

Garten & Freizeit

96 Magazin Mehr Erfolg im Garten

100 Gartensekretär

Mit diesem praktischen Klappmöbel wird das Umtopfen zum Kinderspiel

104 SERIE Terrassenoberflächen

Naturstein - authentisch und robust, aber auch teuer und pflegeaufwendig.

Service & Info

- 3 Editorial
- 51 Grundwissen
- 59 Impressum
- 72 Freundschaftswerbung
- 93 Baupläne
- 94 Preisrätsel
- 106 Vorschau







Internet

Basiswissen, Anleitungen und Know-how rund um Do-it-yourself unter www.selbst.de

Bauplanbestellung

"selbst ist der Mann"-Bauplan-Service Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln Fax: 0221/7709-6565

www.selbst.de/bauplan-bestellung

Lesertelefon

Fragen an die Redaktion: © 0221/7709-6508 Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr E-Mail: leserservice-selbst@bauermedia.com

Abo-Service

"selbst ist der Mann" bequem per Post ins Haus? Anruf oder E-Mail genügt: @ 01806/313939*, kundenservice@bauermedia.com

*Mo.-Fr. 8-20 Uhr. Sa. 9-14 Uhr: 0.20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk max. 0.60 €/Anruf



Mitunter muss man einen alten Kamin ersetzen, wenn er gesetzliche Grenzwerte nicht mehr einhält. Ein Kamineinsatz ermöglicht hierbei eine individuelle Ummauerung.

TEXT CHRISTIAN MEYER

is Ende 2017 hätte unser Bauherr Zeit gehabt, den alten Kamin zu erneuern. Diesen Spielraum gibt der Gesetzgeber Anlagen, die zwischen 1975 und 1984 in Betrieb genommen wurden. Wer bis dahin geltende Grenzwerte für Feinstaub nicht mittels Staubfilter oder Staubabscheider einhält, wird seinen Kamin nicht mehr betreiben dürfen. Dafür sorgt der Schornsteinfeger. Da eine Nachrüstung in unserem Fall nicht möglich war und auch der Austausch des Kamineinsatzes nicht ausreichte, wurde die alte Anlage komplett abgebaut. Statt nur einen Kaminofen aufzustellen, entschied sich der Bauherr für einen ähnlich großen Kamin wie vorher. Gut geeignet sind Bausätze aus Kamineinsatz und passenden Verkleidungselementen. Noch individueller wird es jedoch mit einem Kamineinsatz, der wunschgemäß ummauert wird.

Der ausgewählte Kamineinsatz ermöglicht einen großzügigen Blick in den Feuerraum

Hierbei kommt häufig Schamotte zum Einsatz. Es hat ein gutes Wärmespeichervermögen, ist feuerfest und recht preiswert. Zum Vergleich: An Kaminöfen findet sich oft eine Specksteinverkleidung. Die Wärmespeicherkapazität beider Materialien ist etwa gleich. Schamotte besteht übrigens aus Ton, der in zweierlei Schritten aufbereitet wird. Zunächst stellt man eine Tonkörnung her, die man trocknet, dann folgt die Mischung mit Rohton, der die Körnung bindet. So wird einem Schwinden beim Brennvorgang vorgebeugt und man kann sehr maßhaltige und rissarme Platten und Steine herstellen. Ideal geeignet in Bereichen, wo der Kamin Wärme abstrahlt. Für den Sockelbereich empfiehlt sich Porenbeton, der sich prima zuschneiden lässt. Im Folgenden die Arbeitsschritte vom Abriss bis zum Neuaufbau.

www.selbst.de Dezember 2016 7

KAMINE

11 Kaminabriss

Der alleinige Austausch des Heizeinsatzes hätte bei diesem Kamin nicht ausgereicht, der ganze Schacht im Wohnzimmer musste erneuert werden. Somit war ein Komplettabriss fällig, den man aber gut selbst vornehmen kann - von oben nach unten!

Checkliste

SCHWIERIGKEIT Relativ einfach WERKZEUGE ☐ Hammer ☐ Meißel □ ggf. Bohrhammer mit Meißelaufsatz ggf. Winkelschleifer mit Trennscheibe

ZEIT Mit Abtransport etwa zwei Tage

KOSTEN Mineralischer Bauschutt und Gipsabfälle bei Selbstentsorgung auf der Deponie: Kofferraumladung Kombi (max. 500 l) ca. 15 Euro: bis 1000 l ca. 30 Euro. bis 2000 l ca. 60 Euro





Erst eventuelle Holzablagen demontieren. Holz muss auch separat vom Bauschutt entsorgt werden, in der Regel als Sperrmüll.



Tragen Sie eine Staubmaske! Mineralwolle, die Beginnen Sie oben, die Ummauerung zu vor 2001 eingebaut wurde, sollte man in Säcken entfernen. Gehen Sie stückweise vor und



luftdicht verpackt als Sondermüll entsorgen.¹⁾ tragen Sie beim Klopfen eine Schutzbrille.

1) Je nach Menge und Faserbelastung! Für die Entsorgung gelten ohnehin länderspezifische Regelungen. Fragen Sie bei Ihrer zuständigen Umweltbehörden bzw. Ihrem Abfallentsorger nach



Arbeiten Sie zu zweit! Vergessen Sie vorher nicht, rundum stabile Pappe auszulegen, damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt.



Beseitigen Sie zunächst die komplette Ummauerung bis zum Rauchrohranschluss.



Auch wandseits können Steinplatten zum Ausgleich oder als Feuerschutz befestigt sein, die man vorsichtig entfernen muss.



Es folgt das Abschlagen der Klinker rund um den Heizeinsatz. Vorsicht: Scharfkantige Materialien verlangen Arbeitshandschuhe!



Hier ließen sich einige Teile auseinanderbauen, sodass man am Ende Einzelteile hatte, die leicht zu transportieren waren.



felsfall zu zweit arbeiten!

port zerlegt werden kann, muss im Einzelfall geschaut werden.



Inwieweit der Heizeinsatz für den Abtrans-

Metallschrott kann meist über den Sperrmüll oder auch getrennt vom Bauschutt in der Deponie entsorat werden.

SELBST PRAXISTIPP

Die richtige Entsorgung

Wie beim Hausmüll gilt auch für Bauschutt und anderes Abbruchmaterial: Trennung und geordnete Entsorgung sind detailliert geregelt.

Wer Abfall nicht trennt, kann schnell bis zu zehnmal mehr für die Entsorgung zahlen. Doch was ist was? Bauschutt umfasst Mauerwerk, Ziegelsteine, reinen Betonabbruch, Fliesen, Mörtel- und Putzreste, Dachziegel, Waschbecken und Toiletten. Kein Bauschutt sind alle flüssigen Abfälle, Porenbeton, Metalle, Heizkörper, Kabel, Holzreste, Gipsplatten, Glas, Folien, Farbeimer und Lackdosen, Asbestzement, Grünabfall, Autoreifen, Isolierund Dämmstoffe, Farb- und Lackeimer.

Baumischabfall kann Tapetenreste, Kabel und Rohre, Holzreste, Holzsplitter, Sägespäne, Porenbeton, Fensterrahmen mit Glasresten, Türen, Kunststoffe und Verpackungen, Metalle und Teppiche enthalten. Im Einzelfall ist es jedoch verschieden, am besten erkundigen Sie sich bei Ihrem jeweiligen Abfallentsorger!

Grundsätzlich kann man geringe Mengen Bauschutt, Baumischabfall oder Metallschrott und Dämmstoff mit dem Pkw oder Kleintransporter selbst in der Deponie entsorgen eine Kombiladung voll kostet rund 15 Euro. Für größere Mengen empfiehlt es sich, Container zur Vor-Ort-Entsorgung anzufordern. Vergleichen Sie verschiedene Angebote für die Bereitstellung und Abholung. Und nehmen Sie besser einen Container mit Deckel. um Missbrauch zu verhindern.







8 Dezember 2016 www.selbst.de www.selbst.de Dezember 2016 9

2 Kaminaufbau

Das Herz der neuen Anlage ist ein Kamineinsatz mit großer Ecksichtscheibe. Die geringe Korpustiefe von nur 34 cm war ideal für die vorhandene Bodenplatte, auf der der alte Kamin stand. Einige Anschlussdetails mussten aber geändert werden.

Checkliste

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvoll; Profiarbeit durch einen Ofenbauer

WERKZEUGE ☐ Hammer ☐ Wasserwaage ☐ Glätt- und Maurerkelle ☐ Winkelschleifer oder Nassschneidegerät

Schwammbrett ☐ Bohrmaschine und Rührguirl

ZEIT Mindestens zwei Tage

KOSTEN Kamineinsatz Schmid Ekko L 55(34) ca. 2700 Euro, Ofenrohrset ca. 50 Euro, Baumaterialien (Porenbeton, Schamotte-/Silikatplatten) ca. 1500 Euro; plus Arbeitslohn







Für das neue Rauchrohr musste die alte Wandmuffe herausgestemmt werden. Später folgt noch eine neue (siehe Bild 13).



Hier zunächst ein provisorischer Anschluss zur weiteren Ausrichtung. Praktisch für den Anschluss: komplette Ofenrohrsets.

SELBST PRAXISTIPP

Transport: Und ab nach oben ...

Vor allem hochwertige Kamineinsätze wiegen: Rund 250 kg bringt unser Einsatz auf die Waage – das erfordert dann auch körperlichen Einsatz! Zumal wenn der Kamin wie bei uns in den zweiten Stock transportiert werden muss. Neben einer robusten Sackkarre (nicht selbstverständlich; siehe Sackkarren-Test unter www.selbst.de) sollten Spannseile oder Spanngurte eingesetzt wer den. Und mindestens zwei Personen sollter den Transport in Angriff nehmen.





Einfach glatte Wände



Grundieren

Spachteln

Glätten

Ausbessern

Füllen

Abdichten

Modulan steht für

- optimal aufeinander abgestimmte Systemprodukte
- speziell optimierte Rezepturen gelingsicher, universell einsetzbar sowie leicht und schnell zu verarbeiten
- neuartige Verarbeitungstechniken

Der neue Weg zur glatten Wand Wände glätten ohne schleifen – mit Malerglasvlies

Malerglasylies einlegen







- Saubere Lösung _ Untergrund wird perfekt kaschiert
- Ideal für Renovierungsarbeiten



Kamineinsatz plat-

ziert und mit Hilfe

recht ausgerichtet.

der Stellfüße waage-

» TITELTHEMA KAMINE



Bevor der Ofenbauer mit der Ummauerung beginnt, wird die Ausrichtung nochmals kontrolliert.



Der untere Bereich bis zum Feuerraum lässt sich gut mit Porenbeton mauern, hier zugeschnittene Planbauplatten.



Die Steine werden zuunterst in Normalmörtel gesetzt und fluchtgerecht ausgerichtet. Auch an den Stirnseiten wird vermörtelt.



Nachdem die Silikatplatten an der Wand verklebt sind, folgt die neue Wandmuffe, die der Ofenbauer in feuerfesten Mörtel setzt.



verwendet.



Hinter den Kamin werden wandseits Silikatplatten gesetzt und mit speziellem Kleber der Plattenhersteller verklebt. 7

Stoßkanten werden mit etwas Kleber versehen. Platten dicht aneinandergesetzt und austretender Kleber abgestoßen. Die Silikatplatten verklebt man vom Boden aus mit der 🏻 🎆 geriffelten Seite zur Wand.



Sogenanntes Keramikvlies ist nicht brennbar und kann zum Ausstopfen schmaler Fugen hinterm Kamin verwendet werden.1)





Die Silikatplatten an der Wand schließen auf Höhe der späteren Ummauerung ab.



Eine Art Sockelprofil am Kamin dient als Auflage für die weitere Ummauerung. Unter die erste Schicht folgen Streifen aus Keramikylies.



Die Schamotteplatten liegen so satt auf und Schallbrücken werden unterbunden. Die Platten werden an Stoß- und Lagerfugen ...



... in feuerfesten Mörtel gesetzt und im Verband ohne Kreuzfugen gemauert. Die Mauerflucht wird mit Wasserwaage kontrolliert.

Putzprofile setzt man mit Kalk-



Ziegelelemente, z.B. keramische Fassadenplatten, sind druckstabil und können als Abdeckung dienen. Auch hier wird ein ...





... Warmluftaustritt eingeplant. Mit einem Nassschneidegerät schneidet man die entsprechende Öffnung in den Ziegel hinein.



Herausquellender Mörtel wird mit der Kelle glattgestrichen. Der Kamineinsatz sollte vorher mit Kreppband abgeklebt werden.



Silikatplatten dienen

schutz und auch zur


Schimmelprävention.

zur Dämmung, zum Brand-

Der Sockelbereich wird mit Porenbeton weitergemauert; links ist ein Luftaustritt vorgesehen. Die Planbauplatten ...







An allen Kanten setzt der Ofenbauer nun Putzprofile/Kantenprofile (aus Metall, nicht aus Kunststoff!) in Mörtelbatzen.



» TITELTHEMA **KAMINE**



wendet. Der ist faserver-

stärkt und neigt nicht so

zur Rissbildung.



er mit einer Kartätsche/Abziehleiste glatt abgezogen.



Hat der Putz etwas angezogen, reibt man ihn mit einem Moosgummibrett oder einem Schwammbrett flächig glatt ab.



Direkt danach sollte das Kreppband am Kamin entfernt werden. Ist der Putz erst trocken, kann sonst etwas abplatzen.



Putz- und Schmutzreste sofort vom Kamineinsatz mit feuchtem Tuch abwischen.





Abschließende Arbeiten kann der Bauherr problemlos selbst übernehmen, zum Beispiel die Fliesenverlegung auf dem Sockel.



Fliesenkleber mit Zahnkelle aufziehen, zugeschnittene Fliesen mit etwas Fuge zum Kamineinsatz auflegen und dann verfugen.



Kompakte Bauweise und kraftvoller EC-Motor für ermüdungsfreie Schraub- und Bohrarbeiten. Die neuen Geräte der Ergonomic-Serie mit Syneon Chip.



717/11 X 67/11/19/03/C Maximale Ausdauer.





Make it your home. Mach es zu Deinem Zuhause mit dem neuen Akku-Bohrschrauber PSR 18 LI-2 Ergonomic und dem Akku-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic von Bosch. Der kompakte EC-Motor ermöglicht eine extrem ergonomische Bauweise für ermüdungsfreie Schraub- und Bohrarbeiten. Dank intelligentem Syneon Chip arbeitet Ihr Bosch-Gerät stets mit optimaler Kraft und maximaler Ausdauer bei jedem Projekt.



www.bosch-ergonomic.com



Verfügen Sie über einen freien Schornstein, können Sie problemlos einen Kaminofen aufstellen und schon bald in prasselndes Feuer schauen. Positiver Begleitumstand: Es wird dann auch richtig warm. TEXT CHRISTIAN MEYER

ft lebt man schon lange Jahre neben einem Schornsteinschacht, der Platz für einen Rauchabzug hätte. Wer dann von einem Kamin träumt, sollte sich einfach mal mit dem Schornsteinfeger kurzschließen. Aber selbst wenn der Anschluss an bestehende Schornsteine nicht geht, so gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Abgasleitung außen am Haus emporzuführen oder – unterm Dach – direkt hindurch nach draußen. All das kann man mit dem zuständigen Schornsteinfeger abklären.

Die Auswahl an Kaminöfen ist üppig. Ob im Kaminstudio, bei Onlinehändlern oder im Baumarkt, hier findet man mehr als nur ganz ähnliche Standardmodelle. Neben modern gestylten gibt es ebenso klassisch anmutende Exemplare, sowohl kleine, historisch aussehende Öfen als auch nostalgische,

Ein Kaminofen nimmt wenig Platz in Anspruch und ist sehr schnell aufgestellt

aber dennoch modern wirkende wie in unserem Fall: Die pulverbeschichteten Kaminöfen der Serie *Metropolitan* von *Wamsler* sind in glänzendem Schwarz, Rot und Silber erhältlich. Die Oberfläche ist kratz- und abriebfest und die Heiztür über zwei Punkte verriegelt. Gut 33 cm große Holzscheite lassen sich einfüllen und mit 7 Kilowatt Leistung rund 148 m³ Wohnraum beheizen.

Wichtig für den Anschluss und fürs Aufstellen: Sie benötigen in aller Regel ein Ofenrohrset sowie eine Bodenplatte als Feuerschutz – es sei denn, der Ofen wird auf keramischen Fliesen stehen. Das wiederum wäre auch eine Alternative zur Glas- oder Metallplatte: ein Fliesenspiegel. Problematisch kann dann höchstens noch die Bohrung in den Schornstein sein: Hier darf man nichts Falsches anbohren und muss über entsprechende Kernbohrkronen verfügen; ggf. überlässt man die Bohrung und den Anschluss einem Fachmann, z.B. dem Schornsteinfeger.

16 Dezember 2016 <u>www.selbst.de</u> Dezember 2016 17

» TITELTHEMA

KAMINE



Weiß man nicht genau, ob Abgasrohre im Schornsteinschacht verlaufen, macht man eine Probebohrung. Gleichzeitig schaut ...

Ofenmontage

Für einen Kaminofen findet sich in jedem Raum Platz, man benötigt nur einen freien Schornstein. Am besten fragen Sie schon hierzu Ihren Schornsteinfeger und besprechen Details zum Ofen, dessen Einbau er ohnehin abnehmen muss.



... eine Person mittels Spiegel von einer Reinigungsöffnung im Keller nach oben in den Schornstein. Ist der Schacht frei, kann die ...

Wichtig: Das Ofenrohr

bzw. Wandfutter darf nicht

in den Schornsteinquerschnitt hineinragen.



SCHWIERIGKEIT Relativ einfach – in Abhängigkeit baulicher Gegebenheiten

WERKZEUGE □ Bohrhammer □ Kernbohrkrone □ Winkelschleifer □ Cutter □ ggf. Maulschlüssel □ Wasserwaage ZEIT Etwa ein Tag

KOSTEN Kaminofen Metropolitan schwarz von Wamsler, z. B. bei Hornbach oder OBI ca. 850 Euro¹; plus Ofenrohrset (Winkelbogen, Rosette, Wandfutter) ca. 50 Euro

¹⁾ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1285 Euro.



... Kernbohrung erfolgen. Legen Sie anhand des Kaminofens die genaue Höhe fest, wo das Ofenrohr angeschlossen werden muss.



Mittels Kernbohrkrone bohren Sie ein Loch in den Schacht, das dem Ofenrohrdurchmesser bzw. dem Wandfutter entspricht.



Ins Wandfutter steckt man das Ofenrohr, hier ein Bogenstück, über das man vorher die Rosette stülpt.



Die saubere Bohrung im durchgängig massiven Mauerwerk erlaubt so ein dichtes Einsetzen ohne weitere Vermörtelung.



Der Kaminofen steht auf einer feuerfesten Glasplatte. Ggf. klebt man unter die Ofenfüße noch Filzgleiter, um das Glas zu schonen.



SELBST PRAXISTIPP

Kürzen & streichen

Ofenrohre weisen oft nicht die richtige Länge auf und müssen gekürzt werden. Schneiden Sie dabei niemals die Muffenseite ab, das ist die Seite, die sich verjüngt.1) Kürzen Sie das Rohr von der anderen Seite und zeichnen Sie dafür am besten rundum an. Beim Schnitt mit Winkelschleifer und Trennscheibe drehen Sie das Rohr dann gleichmäßig um die Achse. Ist das Rohr z. B. anthrazit und soll schwarz werden, hitzebeständigen Lack verwenden!



Kürzen Sie das Rohr gegenüber der Muffenseite mit einem Winkelschleifer.



Zum Lackieren hitzebeständigen Lack verwenden, z.B. als Ofenlack(spray) bezeichnet.





Damit sich kein Schmutz unter die Glasplatte schiebt, kleben Sie eine Silikondichtlippe umlaufend darunter, hier selbstklebendes ...



... Band. Die Platte legen Sie dann exakt dorthin, wo der Ofen stehen soll. Sie muss den Ofengrundriss vorne um mindestens 50 cm ...



... und seitlich um mindestens 30 cm überragen. Säubern Sie vorher die Unterseite und dann die Oberseite!







Es folgt der komplette Anschluss. Der Winkelbogen aus dem Anschlussset wird in das bereits platzierte kurze Bogenstück gesteckt.



Das braucht Mann!

"Mann, ist der vielseitig!"


Der WD 5 Pauf einen Blick Extrem saugstark und energieeffizient mit nur 1100 Watt Saugt trockenen und feuchten Schmutz sowie Flüssigkeiten Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen Filterreinigung auf Knopfdruck Großer Tragegriff für einfachen Der WD 5 P: ein enorm vielseitiger Mehrzwecksauger

o gehobelt wird, fallen Späne - da kommt der Mehrzwecksauger WD 5 P von Kärcher gerade recht. Er saugt locker und ohne Staub aufzuwirbeln nicht nur die sprichwörtlichen Späne, sondern auch große Mengen feinen Staub, nassen Schmutz und Flüssigkeiten. Dabei arbeitet er äußerst energieeffizient: Mit nur 1.100 Watt ist er extrem saugstark bei geringem Stromverbrauch.

Eine praktische Filterreinigung sorgt bei nachlassender Saugkraft auf Knopfdruck in Sekundenschnelle für die Wiederherstellung der vollen Leistung. Und auch der Ausbau des Flachfaltenfilters gelingt mühelos und ohne Schmutzkontakt. Er ist in einer patentierten Kassette untergebracht, die sich am Gerätekopf herausklappen und samt Filter entnehmen lässt.

Elektrowerkzeugen wie Sägen, Oberfräsen oder Schleifern besonders komfortabel. Einfach die Geräte an die Steckdose am Sauger anschließen - er startet dann automatisch, wenn das Werkzeug in Betrieb genommen wird. Beim Abschalten sorgt ein kurzer Nachlauf dafür, dass kein Schmutz im Saugschlauch bleibt.

Weitere Informationen: www.kaercher.de





Den Kärcher

WD 5 P gibt es für 189,99 EUR*

im Einzelhande

Ob Kaminofen oder Heizkamin – wichtig sind zwei Fragen: Möchte ich die Montage selbst vornehmen und was erwarte ich?

TEXT CHRISTIAN MEYER

m Baumarkt und Onlinehandel erhält man Kaminöfen oder Bausätze aus Kamineinsatz und Verkleidung, die man selbst aufbauen kann. So oder so muss dies in Abstimmung mit dem Schornsteinfeger erfolgen, der die Anlage abnehmen muss. Macht man etwas falsch, auch beim Rauchrohranschluss, ist sonst teure Nacharbeit nötig. Wer sich unsicher ist, sollte sich an einen Ofenbauer wenden. Bei einem Kaminofen halten sich die Montagekosten auch in Grenzen (rund 450 Euro). Nicht unbeachtet sollte man eine gewisse Speichermasse lassen. Ummauerte oder mit massiven Blöcken verkleidete Heizkamine bieten ohnehin viel angenehme Strahlungswärme, es gibt aber auch Kaminöfen mit mehr oder weniger Strahlungswärme. Und noch eins: Qualität kostet nicht nur, sie wiegt auch! Ein schwerer Ofen oder Einsatz ist somit ein gutes Zeichen.





wärme; von Spartherm.



Toller Blick in die Flammen dank Drei-Seiten-Sichtfenster: Wien easy von Haas+ Sohn: ca. 1300 Euro.



Kaminofen mit Speichermasse für mehr Strahlungswärme: Arena Plus von Oranier; ca. 2400 Euro.

Kontakte

Kamin Seite 6 bis 14:

Schmid Feuerungstechnik (Hersteller), © 05402/701010, www.schmid.st

Ofenstudio Lugt (ausführender Betrieb), © 02183/81866, www.ofenstudio-lugt.de

Kaminofen Seite 16 bis 20: Wamsler Haus- und Küchentechnik.

© 089/32084-0, www.wamsler.eu

Weitere Hersteller: Dovre, © 0800/1844633, www.dovre.de

Haas+Sohn Ofentechnik, @ +43(0)662/44955-0. www.haassohn.com

Oranier Heiztechnik, © 02771/2630-160, www.oranier.com Spartherm Feuerungstechnik,

© 05422/9441-0, www.spartherm.com Schräder Abgastechnologie, © 02307/97300-0, www.schraeder.com

> Anleitungen, Tipps & Ideen au www.selbst.de/heizen



SCHON GEWUSST?

Grenzwerte für Staub und CO

Bis Ende 2013 mussten Besitzer von Einzelraumfeuerungsanlagen nachweisen, dass ihr Kamin bzw. Ofen nicht mehr als 0,15 g Staub ie m³ und nicht mehr als 4 g Kohlenmonoxid (CO) je m³ produziert. Als Nachweis galt eine Prüfstandsmessbescheinigung des Ofenherstellers oder die Messung durch den Schornsteinfeger. Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte sind entsprechende Maßnahmen fällig für die der Gesetzgeber aber Übergangsfristen eingeräumt hat, ob zur Nachrüstung eines Staubabscheiders oder zur endgültigen Stilllegung der Anlage. All das sollte man mit dem Schornsteinfeger besprechen. Hier die Zeitpunkte der Nachrüstung/Stilllegung nach Datum der Erstinbetriebnahme:

31.12.2014 für Anlagen bis Ende 1974 31.12.2017 für Anlagen von 1975 bis 1984 31.12.2020 für Anlagen von 1985 bis 1994 31.12.2024 für Anlagen von 1995 bis 2010

Seit 2010 gilt die aktuelle Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, womit Anlagen seitdem auch die vorgeschriebenen Feinstaublimits einhalten müssen. Wichtig: Nachrüstpflicht und Außerbetriebnahme gelten oft nicht für private Herde und Backöfen unter 15 kW Nennwärmeleistung, für offene Kamine sowie für bestehende Anlagen in Wohnungen und Gebäuden, die man ausschließlich mit diesen Einzelraumfeuerstätten beheizt. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger.



» MÖBELBAU & WOHNEN **MAGAZIN**

Magazin

Gereon Bründt

Redakteur für die Rubrik MÖRELBAU & WOHNEN

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie einfach eine Mail an: gereon.bruendt@selbst.de



lohe Be-

auch bei

Mischver-

Holz-

lastbarkeit

Holz Max schafft echte wasserfeste D4-Verklebungen – auf Basis eines Polymerklebstoffs

Weißleim ist nur nach Beimischung eines Vernetzers zu D3-Leim wirklich wasserfest nach D4 (für innen mit häufiger, lang anhaltender Einwirkung von abfließendem Wasser bzw. Kondenswasser sowie außen/ bewittert mit angemessenem Oberflächenschutz). Der neue Uhu Holz Max ist ein gebrauchsfertiger Holzbauklebstoff aus Kartusche oder Tube, sehr einfach zu verarbeiten und belastbar. Austretendes Material möglichst sofort abnehmen. Preise rund 6 (100 g) bzw. 18 Euro (380 g).

>>> Unser Fazit

- ♠ Einfache Verarbeitung
- dere Polymer-Montage-
- Verklebt verschiedene Materialien

mit Holz bei starker Belastbarkeit

HOLZ AUF

- A Härtet stärker aus als an-
- SEHR GUT klebstoffe, bleibt aber flexibel

APP IM STORE:

installiert.

Die kostenlose Ann ist z. B. über

den QR-Code schnell

Steuerbar

HOLZ AUF

HOLZ:

Klebstoff

dünn auf

eine Seite

auftragen

und Hölze

fixierer

EuroPlua nennt sich ein neues Produkt zur Lichtsteuerung aus der Paulmann Home Sparte

SELBST AUSPROBIERT

GUT

Der *EuroPlug* ist als Schalt- oder Schalt-/Dimm-Zwischenstecker erhältlich. Er lässt sich in Verbindung mit der Boss-Fernbedienung oder dem Smartphone bzw. Tablet

via Bluetooth 4.0 steuern. Die Inbetriebnahme ist einfach

>> Unser Fazit

♠ Einfache Inbetrieb-

App für iOS oder Android erhältlich

Nur für Euro-Stecker geeignet; zu teuer für eine reine Insellösung

vor allem in Verbindung mit der Fernbedienung, die Handhabung der App jedoch nicht intuitiv. Die Preise (rund 43 bzw. 50 Euro für den Plug: ca. 40 Euro für die Bluetooth-Fern-

bedienung) sind für den Funktionsumfang zu hoch.

In Verbinduna mit der Fernbedienung leuchten die Vorteile gegenüber preiswerten konventionellen Funk-Produkten nicht unmittelbar ein.





WEIHNACHTSIDEEN

Adventskranz und schmucker Blumentopf





die letzten Dekorationsteile.

Miss Do-it-vourself platziert Fix selber gemacht: Ein weihnachtlicher Übertopf

Ein Adventskranz gehört für viele zur Vorbereitung auf Weihnachten. Wer nicht selbst einen Kranz binden oder in letzter Minute kaufen will, für den hat die neue gewählte Miss Do-it-vourself, Nadine Ilgner, eine einfache wie schnelle Anleitung.

in preiswerter Kranzrohling und Tannenzapfen bilden die Basis des Adventskranzes. Dazu werden die Tannenzapfen gleichmäßig mit der Heißklebepistole auf dem Rohling befestigt.

Miss DIY-Tipp: Nehmen Sie einen Rohling aus Stroh, da viele Heißkleber das Styropor schmelzen lassen. Ordnen Sie die Kerzenteller auf dem Kranz nach Belieben an. Achten Sie darauf, dass die Spieße tief genug im Stroh stecken damit die Kerzen sicher stehen.

Bei der Dekoration des Kranzes sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Nadine Ilgner hat sich für die Klassiker Rot und Grün entschieden, die Filzstreifen zu Schleifen gelegt, mit Blumendraht fixiert und festgesteckt. Schleifen aus goldenem Schmuckdraht bilden den Abschluss dieser Dekoration. Für die nächste Weihnachtssaison lässt sich diese Deko ruckzuck austauschen.

Wem ein Adventskranz nicht reicht, der kann sich auf die Schnelle weihnachtlich gemusterte Blumentöpfe in Wunschfarbe anfertigen. Dazu rühren Sie beispielsweise Flexkleber SCHNELL von Knauf an, färben die Masse mit Pigmenten oder Abtönfarbe ein und spachteln diese auf einen einfachen Blumentopf aus Ton. Nun drückt man mit Keks-Ausstechern das gewünschte Muster in die Masse. Miss DIY hat sich für den klassischen Stern entschieden. Ist das Ganze durchgetrocknet, können Sie einzelne Teile des Musters oder auch den ganzen Übertopf mit Glitzer verzieren. Dazu einfach Tapetenkleister (z. B. Metulan von Henkel) anrühren, dünn aufpinseln und mit Glitzerpulver bestreuen.

Noch mehr Advents- und Weihnachtsideen gibt es auf: www.diy-academy.eu/xmas



24 Dezember 2016 www.selbst.de

» MÖBELBAU & WOHNEN **MAGAZIN**



Kompakte Saugkraft

Systainer sind ausgesprochen durchdachte Werkzeug-Behälter. Jetzt gibt es einen Systainer mit Absaugung.

lein, kompakt und saugstark – der Neue Systainer-Staubsauger von Festool (www.festool.de) vereint die wichtigsten Merkmale, die für eine mobile Anwendung erforderlich sind. Vor allem bei Montagearbeiten kann der CTL SYS (rund 365 Euro) punkten: Wie alle Systainer ist er koppelbar und bietet eine "Arbeitsfläche" für kleine Zuschnitte. Mit einem Gewicht von etwas unter 7 kg lässt er sich gut an Schulter oder Tragegriff transportieren. Der Volumenstrom des Trockensaugers wird mit 3000 l/Minute ange-

geben, der Unterdruck mit 20 000 Pa. Für dauerhafte Nutzung oder größere Mengen feinster Gipsstäube wie beim Trockenbau ist der Staubsauger nicht gedacht: auch die Staubklasse L spricht eher für die kurzzeitige, mobile Nutzung. In der Praxis funktioniert die Absaugung jedoch überzeugend; bei Bedarf kann auch ausgeblasen werden. Die Entnahme der Filter- und Staubsackeinheit ist einfach, die Düsen sind leicht zugänglich verstaut und eine Automatik-Steckdo-

se ist ebenfalls an Bord.



- ♠ Kompaktes, transportables Gerät auch auf der Leiter

- einfacher Staubbeutel-Wechsel





Schmale Zuschnitte

ei breiten

es umständlich. 🛮

Zu teuer für die



Amn saugen oder blasen

Überzeugende Absaugleistung,



Lufttrockenheit ade!

Der Zirbler ist ein Luftbefeuchter aus Zirbenholz. Er soll die Wohngesundheit fördern.

D as ölhaltige Holz der Zirbelkiefer gilt vor allem im Alpenraum als wohltuend und entspannend. Daher wird es seit langem für den Möbelbau oder Vertäfelungen in Schlafzimmern. aber auch in Wellnessbereichen sowie gespant als Füllmaterial für Kissen verwendet. Die ausströmenden ätherischen Öle sollen der Schlafgesundheit förderlich sein. Wissenschaftlich erwiesen ist diese Wirkung zwar nicht - dies kann jedoch auch daran liegen, dass es bisher offenbar nur kleine. wissenschaftlich nicht anerkannte Studien zur Wirkung gab. Tischlermeister Norbert Haberl ist iedenfalls davon überzeugt, dass der von ihm erfundene Zirbler, eine Art Holzturm,



der mit sauberem Wasser befüllt wird. das die wannenförmigen Etagen durchläuft, die nächtlichen Atemprobleme seiner Tochter deutlich gelindert hat. Seit 2014 baut und vertreibt Haberl den Zirbler und die kleinere Variante namens dakloane für 390 bzw. 288 Euro in seinem Onlineshop www.werkeausholz.at

Tipps & Ideen auf www.selbst.de/moebelbau-wohner

Werkstatt: einrichten, ausstatten, loslegen

Was gehört eigentlich in eine richtige Heimwerker-Werkstatt? Wie muss sie aufgebaut sein, damit das Arbeiten an verschiedenen Projekten gelingt und Spaß macht? Welche Maschinen sind ein Muss? Antworten auf diese Fragen erhalten Interessierte bei der kostenlosen ProjektSchau vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Januar 2017 in allen teilnehmenden Hornbach Bau- und Gartenmärkten.

ie richtige Einrichtung für eine Werkstatt ist die Voraussetzung für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Stabile Werkbank-Unterschränke oder Böcke, eine solide Arbeitsplatte in der richtigen Höhe und eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sind für sicheres und effektives Sägen. Bohren und Hämmern unerlässlich. Durch die übersichtliche Unterbringung aller nötigen Werkzeuge und Materialien wird das Arbeiten zudem erleichtert. Vor allem die Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben, Dübeln, Haken oder Nägeln ist häufig eine Herausforderung.

Die Voraussetzung für effizientes und entspanntes Arbeiten hängt einerseits mit der Einrichtung und Organisation zusammen - andererseits jedoch auch mit den passenden Werkzeugen und Maschinen. Von der Baukreissäge über die Paneelsäge bis hin zur Bandsäge ist die Auswahl schier unerschöpflich. Was genau in der Werkstatt vorhanden sein muss, hängt von den Projekten ab, die umgesetzt werden sollen, und von den Materialien, die dabei verarbeitet wer den. Dabei kann auch großes Gerät notwendig sein: Zum Beispiel ist eine Wippkreissäge sehr hilfreich, wenn große Mengen von Brennholz hergestellt werden sollen. Bei der richtigen Auswahl der passenden Maschinen helfen die Fachberater der Hornbach Bauund Gartenmärkte.

Weitere Informationen zur ProjektSchau finden Interessierte unter

www.hornbach.de/projektfabrik.

Hier gibt es auch direkten Zugriff auf die notwendigen Sortimente für das Projekt.



TERMINANKÜNDIGUNG

Während der ProjektSchau "Die Projektfabrik" vom 1. Dezember bis 28. Januar in allen teilnehmenden Hornbach Bau- und Gartenmärkten können Interessierte auf einer Ausstellungsfläche und während spezieller Vorführungen mehr zum Thema erfahren Kostenlose Live-Vorführungen finden immer freitags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr sowie ab 14 Uhr statt. Während der Vorführungen können Heimwerker Fragen stellen, selbst Hand anlegen und clevere Tipps erhalten.

Universal-Sägeführung

Wer mit Tauch- oder Handkreissäge exakt zuschneiden will, der braucht eine gute Führung.

ine präzise Führungsschiene lässt eine Handkreissäge fast zur Alternative für die Formatkreissäge werden. Während Profianbieter Führungsschienen in der Regel als Sortimentsprodukt anbieten (vor allem bei Tauchsägen), ist dies bei vielen Anbietern von Heimwerkermaschinen meist nicht der Fall. Von Kreg gibt es hierfür die Universelle Sägeführung für schnelle und parallele

VERSTELLUNG: wird durch Verschieben der

Die Zuschnittbreite Montageplatte auf dem Alu-Messsteg eingestellt. Die Klemmbefestigung der Maschine überzeugt nicht



Zuschnitte (z. B. bei www.sautershop.de für 69,90 Euro). Allerdings handelt es sich dabei im Grunde um einen verlängerten und verstellbaren Parallelanschlag, nicht um eine Führungsschiene. Das erschwert die präzise Führung an einer geraden Kante bei breiten Zuschnitten. Die Ausführung in Aluminium und Kunststoff sowie die Montage der Säge könnten ebenfalls besser sein.

)) Unser Fazit

- Für Schnittbreiten bis etwa 600 mm (Länge 765 mm)
- Einfach verstellbarer Anschlag

BEFRIEDIGEND

Schwierig bei breiten Zuschnitten; nicht solide verarbeitet

26 Dezember 2016 www.selbst.de www.selbst.de Dezember 2016 27



Licht aus Schlauch X Trichter

Neue Materialien bieten vielfältige Möglichkeiten: Mit wasserhärtendem Epoxidharz-Glasfaserband und einem Gartenschlauch haben wir eine frei geformte Leuchte gestaltet.

as schwarze Glasfaser-Reparaturband erinnert stark an die Cast-Verbände, die heute oft statt der schweren Gipsbinden zum Ruhigstellen bei Knochenbrüchen verwendet werden. Das Material hat einen ganz eigenen Reiz, da es leicht und selbst bei geringer Schichtstärke sehr stabil ist. Es kann jedoch nur durch kräftiges Übereinanderwickeln

Dank Niederspannung ist der Leuchtenbau hier eine risikoarme Angelegenheit

in eine belastbare Form gebracht werden. Daher bot sich an, einen knickstabilen, aber flexiblen Schlauch als Seele zu verwenden, den umwickelten Schlauch in einer Form zu fixieren und aushärten zu lassen. Das gibt viel Freiraum in der Formgebung und ermöglicht dank der kurzen Trockenzeiten einen raschen Arbeitsfortschritt. Das Material eignet sich sehr für Form-Experimente. Das mattschwarze Gewebe harmoniert mit dem transluzenten, orangefarbenen Trichter; wer es neutraler mag, greift zur weißen Trichtervariante. Da die gezeigte Installation am Trafoausgang bei Niederspannung erfolgt, ist das Risiko, das bei Arbeiten mit elektrischem Strom besteht, eher gering.

Checkliste selbst

SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig.
Zügiges Arbeiten und Grundkenntnisse
der Elektroinstallation sind erforderlich.

WERKZEUGE □ Stichsäge □ Akku-Bohrschrauber □ Heißluftfön □ Feinsäge □ Cuttermesser □ Seitenschneider □ Quetschverbinderzange

ZEIT Etwa fünf Stunden
KOSTEN Rund 70 Furo

äge





Bohren Sie mit einem 10-mm-Holzbohrer ein Loch durch den aufgezeichneten Ring.



Dort die Stichsäge einsetzen und die kreisförmige Mitte mit "Zacke" sauber aus dem Holz herausschneiden.



Doppeln Sie diese Platte mit einer etwa gleich großen Platte auf.



Nun geht es in die "dritte Dimension": Eine weitere Holzplatte mittig und senkrecht in die Grundplatte stellen, den Schlauch …



... einlegen und in einer gleichmäßigen Kurve gegen die Platte halten. Unterhalb des Schlauchs anzeichnen und zuschneiden.

Niedervolt, Paulmann (218.9), ca. 4 Euro.



Jetzt wird die stehende Stützplatte mit der Grundplatte verschraubt.

reste für die Stützform.



Bohren Sie einige 10-mm-Löcher unterhalb des Bogensegments. Die Schablone für den Leuchtenbau ist nun fertig.

SELBST PRODUKTINFO

Alles für den Leuchtenbau

Diese Materialien haben wir verwendet: ☐ Gartenschlauch, 13 mm (½ Zoll) rund 1 Meter, ca. 4 €; ☐ T-Rex Fix-It, 2-K-Glasfaserband, 3 Rollen, je ca. 10 €; ☐ Metallrohr, Kupfer, Alu oder Eisen, dünnwandig, Innendurchmesser ca. 18 mm, 35 mm lang, etwa 2 Euro; ☐ Schnurschalter, rund 4 Euro ☐ Trichter(set), ca. 4 Euro; ☐ Power Supply, Paulmann (987.59), rund 20 Euro; ☐ LED-Stiftsockel, Paulmann (282.76), G4, 2,5 W, ca. 10 Euro; ☐ Lampenfassung, ☐ La



28 Dezember 2016 www.selbst.de

TISCHLEUCHTE



Anschließend den Schlauch exakt in und über die Form legen, etwa zwei Zentimeter überstehen lassen und dort ablängen.



Jetzt wird die Buchse der Trafo-Ausgangsleitung abgeschnitten - den Stecker zum Trafo-Ausgang nicht abschneiden!

anziehen,

für etwa ...



Führen Sie die Leitung durch den Schlauch hindurch. Ggf. mit etwas Wasser und Spülmittel leicht anfeuchten.



Am Fassungsende des Schlauchs ein etwa 3 cm langes Alu-Röhrchen knapp 2 cm überstülpen und mit Isolierband befestigen.



... 20 Sekunden in lauwarmes Wasser tauchen. Dann ausdrücken und den Schlauch zügig vom Ende her stramm umwickeln.



Dann wickeln Sie das Vinvlband stramm über den Schlauch – zumindest am Anfang und am Ende des Glasfasergewebes.



st nach dem Öffnen der Packung ein Muss. Das Band zügig verarbeiten und sofort in der Form fixieren. Der Härtungsprozess setzt unverzüglich ein.



Legen Sie den noch elastischen Schlauch in die Form. Sie müssen sich beeilen, denn der Härtungsprozess setzt schnell ein.



Bereits nach 20 Minuten geht's weiter: Das Vinylband entfernen (es dient nur zum Andrücken) und die nächste Rolle verarbeiten.



Am Ende das Aluröhrchen umwickeln, Bandüberstand abschneiden und den Schlauch mit Kabelbindern auf der Stützform fixieren.



Die Litzen vereinzeln, an den Enden abisolieren, und die Aderenden mit Ouetschverbindern (1.5 mm) fest verbinden.



» MÖBELBAU & WOHNEN Stecken Sie probeweise

TISCHLEUCHTE





Mischen Sie jetzt etwas 2-K-Epoxidharz-Kleber an. Idealerweise eine schnell härtende Variante verwenden.



das Leucht-

alles funktio-

niert, Leuchte

wieder strom-

los machen.

Etwas Kleber vorsichtig in das Rohr geben und die Fassung durch behutsames ...



... Ziehen am Ende der Leitung und Drücken gegen die Fassung ins Rohr bewegen.



Das Leuchtmittel in die Fassung stecken, die Fassung damit ausrichten und fixieren, bis der Kleber erhärtet ist.



Sägen Sie nun den Trichterstutzen gerade ab. Der Trichter muss sich stramm über das Rohr ziehen lassen.



Am besten bewegen Sie den Trichter vom Leuchtenende Richtung Fassung. Ein Kabelbinder bildet den "Anschlag".



Die Zugentlastung am Rohrende haben wir mit Kabelbinder, durch den Schlauch gestecktem Drahtstift und 2-K-Knete realisiert.



Kontakte

T-Rex Fix-it: Kip, © 02871/23466-0 www.trextape.eu

Leuchtenbau-Elektronik: Paulmann, © 05041/998388 www.paulmann.com

Sonstige Materialien: Bauhaus, © 08003/905000 www.bauhaus.info

Anleitungen, Tipps & Ideen auf



sebst DIY-Lounge

Die große Vorteilswelt für alle Abonnenten

🌓 EXKLUSIVE GEWINNSPIELE 🌑 STARKE PREISVORTEILE 🗣 PRAKTISCHE EVENTS 🛢

NEU! letzt anmelden mitmachen und

Starke Angebote für alle Abonnenten von selbst ist der Mann Mehr Informationen auf www.selbst.de/diy



Akku-Pendelstichsäge von Festool gewinnen!

Leistung wie aus der Steckdose. Die Akku-Pendelstichsäge PSC 420 EB Li 18-Set CARVEX von Festool steht für unbändige Kraft, hervorragendes Kurvenverhalten und präzise Schnitte, Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform. Der ideale Begleiter für Ihre nächsten DIY-Projekte.

FESTOOL



Außergewöhnliche Action-Erlebnisse

Nehmen Sie sich eine Auszeit vom täglichen Alltagstrott!

Sie erhalten einen exklusiven Erlebnis-Vorteil von Jochen Schweizer auf über 2.200 Erlebnisse zum Selbsterleben oder als nachhaltige Geschenk



Entdecken Sie die Vielfalt!

Bei Paper Pleasure erhalten Sie exklusiv 20% Rabatt

auf viele außergewöhnliche Gewürz-Sets, die neben den Würzmischungen auch tolle Rezeptideen enthalten. So schmeckt aute Küche!

PAPER PLEASURE

und alle Vorteile



Jetzt selbst ist der Mann, Geschenk und Zugang zur DIY-Lounge sichern! So geht's:

Telefonisch unter 01806 / 36 93 36 Oder online bestellen auf www.selbst.de/abo

✓ Super beguem! Keine Ausgabe mehr verpassen

✓ Kostenlos! Der Verlag übernimmt im ersten Jahr die Zustellgebühr für Sie

✓ Bester Service! Wir gewähren eine kostenlose Urlaubslieferpause

einbauen.

» MÖBELBAU & WOHNEN

Die Länge der Ablage hängt von der reite Ihrer Badewanne ab. Passen Sie sie individuell an.

Einfach abhängen

Jetzt ist wieder die Jahreszeit für heiße Bäder! Doch entspannen kann man auch aktiv: Mit einem Buch, Tablet oder einer Tasse Tee. Unsere edle Wannenablage macht's möglich. TEXT GEREON BRÜNDT

> Für echte Entspannung in der Wanne sorgt die stylische Ablage

lungsphase lieber ein Buch lesen, einen Film sehen oder etwas zu sich nehmen. Die Probleme für "Typ 2" lauten: Wohin mit dem Buch (ob gedruckt oder elektronisch) und wie bekomme ich meine Hände trocken. Mit der selbstgebauten Wannenablage aus HPL (beim Bauhaus als Bauallzweckplatte erhältlich) sind Sie nun auf alle Eventualitäten vorbereitet.

s gibt verschiedene Bade-

typen: Der eine möchte

nur die Augen schließen

und die Wärme genießen.

der andere während der Erho-



Den Zuschnitt erledigen Sie mit einer Handkreissäge mit feinzahnigem, hartmetallbestücktem Sägeblatt entlang einer Schiene.

Das Material ist vollkommen wasserunempfindlich - auch wenn es sich bei HPL im Grunde um viele miteinander verpresste Papierschichten handelt. Da diese jedoch komplett in Harz ein-

gebettet sind, kann Feuchtigkeit nicht eindringen. Die Ablage bietet Platz für die Kleinigkeiten, die man braucht, ein Handtuch am Ende ist immer in Griffnähe. Der Tabletständer ist eine Option, die ebenfalls schnell nachgebaut ist. Natürlich sollten Sie trotzdem Acht auf Ihre elektronischen Geräte geben: Nass ist hier oft gleich kaputt!



Zeichnen Sie an der breiteren Seite die Aussparung für das Handtuch auf; in den Ecken einen 35-mm-Radius anlegen.

Lassen Sie sich Zeit beim Sägen. Auf



SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig. das Material ist jedoch sehr hart!

WERKZEUGE ☐ Handkreissäge und Führungsschiene (Ständer-)Bohrmaschine Stichsäge Oberfräse mit ☐ 35-mm-Kunstbohrer ☐ Winkel

ZEIT Etwa 2 Stunden

KOSTEN Rund 30 Euro



Durchbohren Sie die Ecken. Hierzu brauchen Sie einen 35-mm-Kunstbohrer, ein Forstnerbohrer wird mit dem Material nicht fertig.

keinen Fall zu viel Druck ausüben! Den Rest erle-



Versäubern Sie den Sägeschnitt mit der Feile. Die vier Außenecken werden ebenfalls

digen Sie mit der Stichsäge. Auch hier ein feinzahniges Blatt verwenden und ohne Pendelhub behutsam die Säge führen.

rund zugeschnitten und nachgefeilt.

BADABLAGE



gleichmäßiger Span entsteht.



Für die E-Book- oder Tabletablage schneiden Sie zwei HPL-Platten zu. Auf die Rückenplatte zeichnen Sie den Schlitz für den Boden.



Mit einem 7-mm-Bohrer in den Ecken durchbohren, entlang der Seiten wieder sauber mit der Stichsäge schneiden.



Die Ecken der Bodenplatte (auf der das Tablet steht) werden dann mit Stichsäge und Feile abgerundet.



TIPP: Optisch und haptisch am schönsten ist es, wenn Sie die Kanten aller Bauteile zum Schluss mit der Oberfräse leicht anfasen.

Selbstklebende Silikonpads:

Anleitungen, Tipps & Ideen au

www.selbst.de/Bad-Special

Tesa, © 040/888990

www.tesa.de



Kommt gut an und bereitet länger Freude:

14 Monate Lesevergnügen verschenken – nur für 12 Monate bezahlen!



Vetzt passende Zeitschrift auswählen und verschenken:

01806 / 36 93 36Mo. bis Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. 9 - 14 Uhr; 0,20 €/Anruf aus dem



www.bauer-plus.de/xmas

Materialkosten ca. 30 €

☐ Ablage klein 245 x 150 ☐ Stütze 180 x 110

Außerdem: ☐ 2 Rutschstopper Ø8

Magazin

Christian Mever

Redakteur für die Rubrik **BAUEN & RENOVIEREN** Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie einfach eine Mail an: christian.mever@selbst.de

Heiz-Check

Der Heiz-Check der Verbraucherzentralen sorat für einen effizienten Betrieb der Heizung. Er besteht aus zwei Terminen, zwischen denen Messaeräte wichtige System-Temperaturen aufzeichnen. Zudem werden Dämmstandards von Rohren und Armaturen überprüft und Daten wie Alter und Dimensionierung des Systems, der Verlauf der Raumtemperatur und der Voriahresverbrauch erfasst. Schließlich werden alle Komponenten der Anlage, etwa Kessel, Warmwasserspeicher, Mischer und Ventile, in Augenschein genommen, Wenig später erhält der Verbraucher per Post einen Bericht mit der Gesamteinschätzung zum Heizsystem und Empfehlungen, wie es sich optimieren lässt. In manchen Fällen kann auf Basis der Heiz-



Check-Ergebnisse auch der Austausch einzelner Komponenten oder der kompletten Anlage naheliegen. Der Heiz-Check ist ein Angebot für alle privaten Verbraucher, die z.B. einen Gas- oder Ölheizkessel, eine Fernwärmestation oder eine Wärmepumpe zuhause haben. Termine für den Heiz-Check können kostenlos unter © 0800/809802400 gebucht werden. Die Kostenbeteiligung beträgt 30 Euro, für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis ist der Heiz-Check kostenlos. Gefördert wird er vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Informationen unter www. verbraucherzentrale-energieberatung.de.




Wer klebt statt nagelt, durchlöchert nichts. Aber lässt es sich auch rückstandsfrei lösen?

nternehmen, die mit Klebstoff zu tun haben, sind für Schrauben und Nägel nicht empfänglich. Und entwickeln clevere Lösungen, die das Bohren und Nageln erübrigen: Tesa zum Beispiel mit dem Klebenagel Fliesen & Metall, der in der unten abgebildeten Größe bis zu 3 kg dauerhaft halten soll. Als Klebenagel Tapete & Putz hält er auf diesen Untergründen bis zu 1 kg. Die Anwendung ist einfach: 1 Klebe-

streifen auf den gesäuberten Untergrund kleben, andrücken und Folie abziehen. 2 Klebenagel auf den Streifen kleben und fest andrücken. 3 Der "Nagelkopf" lässt sich in der Höhe verstellen. 4 Zieht man unten am Klebestreifen, löst sich der Klebenagel wieder rückstandsfrei. Ein vergleichbares Produkt gibt es auch in Transparent, womit sich Befestigungen auf Glas anbieten. Im Prinzip funktioniert das alles

sehr gut, man muss nur aufpassen, dass die Klebenägel nicht seitlich oder oben herausschauen, denn das ist unschöner als ein sichtbarer Metallnagel. Infos: www.tesa.de.







SEHR GUT

SELBST AUSPROBIERT

fache Anwendung

Zuverlässige Klebekraft¹ und einfaches Ablösen auch auf rauem Grund

Geklebt wie geschraubt

Mit etwas zusätzlichem Kleber sind ohne Bohren auch höhere Lasten anzubringen.

A ls *Klebeschraube* bezeichnet *Tesa* diese Befestigungssysteme, die bis zu 10 kg halten sollen. Wir haben die kleine Klebeschraube für Lasten bis 5 kg ausprobiert. Sie hält auch auf rauen Untergründen sehr gut. Und wie die Klebenägel lässt sich die Klebeschraube wieder entfernen, wobei nicht ganz so rückstandsfrei. Grundsätzlich sollte der Untergrund auch fest sein, bröselnder Putz ist kein geeigneter Befesti-

gungsgrund; www.tesa.de.



wieriae2) Anwendung Zuverlässige Klebekraft bei angege-

bener Last und richtiger Verarbeitung Relativ teuer (ca. 8 Euro; die für 10 kg rund 12 Euro)

Schutzfolie von der Rückseite der Kupferplatte ablösen und diese dann an ...



... gewünschter Stelle auf den gesäuberten Untergrund (Mauerwerk/Stein) kleben.



Beiliegenden Kleber in die Löcher füllen, bis er herausquillt und der Hohlraum verfüllt ist.



Nach 12 Stunden Abdeckplatte aufsetzen und Gegenstand mit Mutter befestigen.





glasklare Kunstharzklebstoff

UHU Alleskleher.

Wie die Jahre verkleben

Seit über 100 Jahren wird geklebt, was das Zeug hält - ein Rückblick.

Dass der Erfinder des ersten Kunstharzklebers ausgerechnet Fischer hieß, dürfte für den gleichnamigen Erfinder des Kunststoffdübels Ironie der Geschichte sein: 1932 löste die Einführung des "Allesklebers" die bis dahin übliche Klebepraxis mit Knochenleim schrittweise ab. Heute ist die Klebstoffauswahl bis hin zu verschiedensten Montageklebern schier unendlich. Interessant ist auch

die Entwicklung des Klebebandes, das aus dem medizinischen Bereich kam. Es sollte ein besonders festes Wundpflaster werden, das jedoch zu heftig an der Haut klebte und 1896 als technisches Klebeband zum Flicken von Fahrradreifen und Regenschirmen eingeführt wurde. Heute flicken optimistische Personen ganze Autos mit Tesa Gewebeband etwas jibertrieben





38 Dezember 2016 www.selbst.de

» BAUEN & RENOVIEREN

MAGAZIN

SELBST LESERBRIEF **Treppenbau**



Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank nachträglich für den Bericht über Treppenrenovierung im August 2013. Ich habe mir ewig lange Gedanken über eine Renovierung meiner Treppe gemacht: Laminat gefällt mir nicht, eine neue wollte ich aus Kostengründen auch nicht wirklich, da kam mir der Bericht gerade recht. Zwar habe ich bis zur Realisierung noch etwas Zeit vergehen lassen, aber nun wollte ich mich bei Ihnen mit ein paar Bildern von meinem Werk bedanken.

Die Treppenwangen wurden geschliffen und weiß lackiert, die Stoßbretter mit Wandverkleidungsplatten überklebt, die Geländerpfosten durch gedrechselte erneuert. die Geländerstützen teilweise erneuert und die Treppenstufen mit Bucheleimholz auf-

gedoppelt. Mit freundlichen Grüßen, ein treuer Leser Uwe Major

lackiert und aufgedoppelt



... Geländerpfosten für das alte Trep-

Anleitungen, Tipps & Ideen auf



Lehmige Zeiten

Wer sich beim Trockenbau für Lehmputz entscheidet, möchte auch darunter diffusionsoffene, natürliche Platten. Schön, wenn sie sich ganz herkömmlich verarbeiten lassen!

N icht alles, was Lehmputzhersteller an-bieten, besteht auch aus Lehm: Bei der Lehmputzträgerplatte Claytec Base maxi handelt es sich um Holzweichfaserplatten mit den Maßen 1,25 x 1,87 m in 25 mm Stärke. Sie sind ziemlich fest und können liegend oder stehend montiert werden - bei üblichem Achsabstand von 62.5 cm. Und das mit gängigen Befestigungsmitteln: Ob mit Universalschrauben für den Trockenbau oder mit Klammern, im Bad aber stets aus rostfreiem Material! Nach der Montage

löcher verspachtelt, hier mit Clautec Lehmklebe- und Armierungsmörtel. Dieser wird dann auch auf die gesamte Fläche aufgezogen und mit einem Glasseidengewebe stabilisiert. Es folgt ein Lehmoberputz und abschließend ein Lehmstreichputz oder eine Lehmfarbe, Mit ca. 9 Euro/m2 stellt allein die Platte einen hohen Kostenfaktor dar. Dafür erhält man ein System, das in Sachen Feuchtigkeitsregulierung seinesgleichen sucht. Infos: www.claytec.de.

werden wie üblich die Fugen und Schraub-

An Holzständern (8 x 5 cm) die Platter dicht aestoßen setzen und mit Claytec nlattenschrauber befestiger





. Lehmklebe- und Armierungs mörtel überziehen, Glasseidengewebe einlegen. dann 2 mm Lehmoberputz auf-

werden

tigungs-





Mauern horizontal abdichten

Durchnässt das Mauerwerk von unten, sollen horizontal eingebrachte Dichtmittel wie dieses helfen. Praktisch: Es gibt ein Heimwerkerset.



Unten an der Wand im 45-Grad-Winkel ca. 30 cm tiefe Löcher bis zum Fundament bohren.

D as Set umfasst eine Handpresse, einen Schlauch und ein Sicherheitsventil/Adapter (Bild 3), sechs Kartuschen mit Dichtgel, zehn Kunststoffpacker sowie einen sogenannten Einschlagdöpper (siehe Bild 2, Hilfsmittel zum Einschlagen). Kostenpunkt: 193 Euro inkl. Versand, erhältlich z. B. beim Hersteller unter permagel.de/shop. Laut diesem



In die Löcher zum System gehörende Kunststoffpacker einschlagen. Auf die Packer ...

eignet sich das Mittel nicht für Hochlochziegel, Beton oder großformatige Blöcke. Wände aus alten Vollziegeln, Natur-, Kalksand- oder Leichtbetonsteinen sollen aber dauerhaft abgedichtet werden. Die Polymermasse bindet das Wasser in den Wänden und bildet eine durchgängige Abdichtebene. Polumertechnik Hegemann, ©02324/945066.



... Adapter drehen, an denen dann die Pressen angeschlossen werden, die ebenfalls ...



... zum System gehören. Das *Permagel* damit In Bild 4 die Presse des Heimwerker-2), oben



... mit Hammer und Stecheisen oder Winkelschleifer abtrennen; Löcher vermörteln.

einfüllen und die Löcher komplett verfüllen. die des Handwerkersets. Packer am Ende ...

2) mechanische Handpresse; beim Handwerkerset geht's elektrisch: Getriebepresse zum Aufsetzen auf Bohrmaschine/Akkuschraube

Hinter Gittern!

Fenster lassen sich auch mit Gittern sichern, und nicht an jeder Stelle muss das schön aussehen, z.B. am Keller.

in Fenstergitter muss nicht zwangs- | Lläufig ein schmiedeeisernes Kunstwerk sein. An Kellerfenstern oder anderen schlecht einsehbaren Fenstern reichen vielleicht schlichte und preiswerte Metallgitter wie sie jetzt auch Abus anbietet.

Praktisch: Die Gitter sind teleskopierbar und somit individuell auf die Laibungsbreite einstellbar. Damit sie sich nicht einfach abschrauben lassen, liegen zur Montage Sicherheitsschrauben und ein passender Bit anbei. Infos: www.abus.de.



600 mm) und Längen (550 bis 1050 mm); erhältlich ab Januar 2017.



40 Dezember 2016 www.selbst.de www.selbst.de Dezember 2016 41



Gipskarton grau und grün – das war gestern. Heute steht eine Vielzahl an interessanten Bauplatten zur Wahl, die für jeden Einzelfall eine ideale Lösung bereithalten, ob z.B. wasserfest oder mit hohem Schallschutz versehen. TEXT CHRISTIAN MEYER

ie möchten eine Trennwand einziehen, die den Musiklärm aus dem Kinderzimmer eindämmt? Kein Problem, nur sollten Sie dafür keine Standardgipsplatten verwenden, sondern spezielle Schallschutzplatten. Die können wie in unserem Beispiel rechts auch aus Gips bestehen, bieten aber einen deutlich höheren Schallschutz als herkömmliche Gips-

spezielle Dämmmatten zwischen das Ständerwerk zu klemmen. Denn auch bei Dämmstoffen gibt es Produkte, die eher vor Kälte schützen und andere, die hohen Schallschutz

bieten. Meist handelt es sich dann um Mineralwolle- oder Holzwolleprodukte. Gleichfalls hilft es, die Wände doppelt zu beplanplatten. Vergessen Sie dann jedoch nicht. ken (beim Fliesen zwingend erforderlich!).

Suchen Sie sich auf Ihr jeweiliges Vorhaben abgestimmte Plattensysteme aus!

Ein anderes Thema ist die Befestigung von Schränken und dergleichen. Sicher leisten ausgeklügelte Hohlraum- oder Gipskartondübel Erstaunliches, praktischer ist es jedoch, man

kann ohne Bohren und Dübeln direkt verschrauben (siehe Seite 45). Und wer im Bad ausbaut, sollte sich wasserfeste Platten anschauen, zum Beispiel aus Blähglasgranulat,

Trennwand mit Schallschutz

Um bis zu drei Dezibel reduziert dieser Gipskarton den Schall gegenüber herkömmlichen Platten. Musiklärm oder laute Gespräche aus dem Nachbarzimmer können so durch eine Trennwand gemindert werden.



... zunächst die Bodenprofile verdübeln, dann die Wandanschlussprofile sowie ...

Checkliste

SCHWIERIGKEIT Einfach

WERKZEUGE □ Akku-Bohrschrauber ☐ Blechschere ☐ Flächenspachtel

ZEIT Im Normalfall etwa ein Tag

KOSTEN Gipskarton-Schallschutzplatte Knauf Sonicboard GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm ca. 4,60 Euro/m², Metall-Profile in 100 mm ca. 1.50 Euro/m. Spachtelmasse (Knauf Uniflott, 25 kg ca. 32 Euro), Paket mit 250 Schnellbauschrauben ca. 10 Euro



UW-Rahmenprofile für Boden, Wand und Decke zuschneiden und mit Dichtungsband bekleben. Entsprechend des Wandverlaufs ...



... die Deckenprofile. Stellen Sie zur Abstützung schon einmal ein CW-Ständerprofil ein.



Ist der Profilrahmen verdübelt, folgen die CW-Ständerprofile, die man in geeignetem Achsabstand einstellt (s. linke Seite unten).

Für die Beplankung der 125 cm breiten Platten benötigt man bei Doppelbeplankung einen Achsabstand von 31,25 cm.



Die Platten etwa alle 25 cm verschrauben: zum Boden hin 10 mm Fuge vorsehen! Die Schnellbauschrauben²⁾ leicht versenken.

³ Bei Profilen bis 0,7 mm Stärke Schnellbauschrauben mit Feingewinde, bis 2 mm Stärke Schnellbauschrauben mit Bohrspitze.



Der Plattenzuschnitt erfolgt mit einer Stichsäge oder mit Cutter entlang einer Schiene. Kante hinweg durchgebrochen werden; rückseitigen Karton mit Cutter durchtrennen.

Gute Hilfsmittel



SELBST PRAXISTIPP

Neben Akkuschrauber und Cutter erleichtert auch anderes Werkzeug die Gipsplattenverarbeitung. Links im Bild eine T-Schiene mit Parallelschneider. Zum einen lassen sich so exakte wink-


lige Schnitte vornehmen, zum anderen ermöglicht der Parallelschneider eben Parallelschnitte, präzise einstellbar auf der Führungsschiene mit beidseitiger Skalierung. Von Wolfcraft; ca. 40 Euro. Unten rechts ein Plattenhobel, genau gesagt der 3-fach Kantenhobel. Hiermit lassen sich dank dreier wechselbarer Trapezklin-


gen saubere, schräge Schnittkanten in nur einem Arbeitsgang herstellen. Auch von Wolfcraft; im Baumarkt für ca. 17 Euro erhältlich.



BEISPIELHAFTE ACHSABSTÄNDE BEI EINFACHER UND DOPPELTER BEPLANKUNG









¹⁾bei Doppelbeplankung 31,25 cm

hei Plattenbreite 60 cm

Die passend zugeschnittene Platte nun zur Decke hin einfügen und verschrauben. Richtung Decke etwa 5 mm Fuge vorsehen!



Die weiteren Platten mit einem Stirnkantenversatz von mindestens 40 cm und ohne Fugenabstand auf Stoß aneinandersetzen.



Fugenspachtel anrühren und Plattenübergangsfugen sowie Schraublöcher verspachteln. Geschnittene Kanten grundieren ...



Den Rigips-AquaBead-Kantenschutz entsprechend der benötigten Länge (in der Regel = Deckenhöhe) zuschneiden.



und vollflächig mit Wasser einsprühen, Nach 15 bis 30 Sekunden ist der Kleber einsatzbereit.



... und darüber Fugendeckstreifen in den Spachtel einarbeiten. Anschlussfugen an Wand/Decke mit elastischer Dichtmasse ...



... verschließen (Acryl oder Polymermasse). Eine zweite Lage Platten erhöht den Schallschutz und die Stabilität.



Die Sonicboard-Platten muss man nicht grundieren, sie können mit Knauf Trockenbaufarbe direkt gestrichen werden.



Setzen Sie den Kantenschutz an die Ecke der Trockenbauwand und drücken ihn fest und gleichmäßig an. Die Schenkel müssen ..



... flach aufliegen und komplett die Plattenoberfläche berühren. Nach ca. 20 Minuten können Sie den Kantenbereich überspachteln.

Trockenputz

Gipsplatten können auch als Putzersatz dienen: Man klebt sie dann mit Spezialkleber auf Gipsbasis direkt auf die Wand. Dies geht übrigens nicht nur auf Rohbauwänden, sondern auch auf schlecht verputzten oder alten, unansehnlichen Wänden.



Zunächst die gesäuberten Wände grundieren. Dann Ansetzbinder anrühren und batzenweise auf der Plattenrückseite verteilen.



Die Platten im Versatz auf Stoß an die Wand kleben: zum Boden 10 mm. zur Decke 5 mm Fuge vorsehen. Fugen wie üblich verspachteln.



Kantenschutz

Putzprofile bzw. Eckschienen

kennt man, hier mal ein neuer

papierummantelten Kunst-

stoffwinkel mit selbstkleben-

der Rückseite. Mit ihm sollen

dauerhaft stabile und pro-

blemlose 90-Grad-Eckaus-

bildungen möglich sein.

SELBST PRODUKTINFO

Stabile Platte

Gipsfaserplatten oder faserverstärkter Gipskarton sind schon stabile Produkte, noch stabiler wird es mit dieser hochverdichteten und glasfaserverstärkten Gipskartonplatte: Rigips Habito ist dabei nicht nur allgemein sehr stabil und belastbar, sondern bietet darüber hinaus höheren Schallschutz als herkömmliche Platten und

vor allem: In ihr können die meisten

Gegenstände einfach ohne Dübel ver-

schraubt werden - bis zu 30 ka Zuafestiakeit pro Schraube sind ein Wort.

Kantenschutz aus einem

Einfach schrauben: Für die neue Wohnbauplatte Rigips Habito benötigen Sie weder Bohrmaschine noch Dübel.

Kontakte

Fermacell, © 0800/5235665, www.fermacell.de Jackon, € 05204/9955-0, www.jackon-insulation.com Knauf, © 01805/31-9000*, www.knauf-bauprodukte.de Saint Gobain Rigips, © 01805/345670*, www.rigips.de Südwest, © 06324/709-0, www.suedwest.de Verotec, © 09072 990-0, www.verotec.de


Werkzeug:

Wolfcraft, © 02655/51-280, www.wolfcraft.de

*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max.

Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Trockenbau

BESONDERE PLATTEN AUF EINEN BLICK



Schallschutzplatte Knauf Sonicboard GKB: Hochverdich tete, kartonummantelte Gipsplatte. Bietet bis zu 3 dB mehr Schallschutz als Standardkonstruktionen: Maße: 2000 x 600 x 12,5 mm und 2000 x 1250 x 12,5 mm.

GIPSFASERPLATTE

Gipsfaserplatten sind stabiler als normaler, gleich starker Gipskarton, das gilt umso mehr für dickere Platten: Bei Fermacell Plattenstärken bis 18 mm. im Profibereich sogar bis 30 mm; in bis zu acht Maßen.

GLASFASERVERSTÄRKTER GIPSKARTON

Hochverdichtete, glasfaserverstärkte Gipskartonplatte Rigips Habito (siehe auch Produktinfo oben rechts). Hoher Schallschutz und Befestigungen ohne Dübel und Vorbohren, Maße: 2000 x 1250 x 12.5 mm.



VLIESKASCHIERTE POLYSTYROLPLATTE BLÄHGLAS-GRANULAT-PLATTE

Jackoboard Plano Premium: Wasserabweisende, druckfeste XPS-Platte¹⁾ mit Vliesbeschichtung für direktes Streichen, Tapezieren, Verputzen oder Fliesen, Maße: 1300 x 600 und 2600 x 600 mm. Stärken: 10 bis 50 mm.

Tipp nach dem Verspachteln: Ein Rund-

schleifer mit Teleskopstiel erleichtert das

Schleifen der Fugen, auch an Dachschrägen!

Veroboard Rapid: Leichtbauplatte aus Blähglasgranulat. mit Glasfaserarmierungsgewebe verpresst. Wasserfest, sehr stabil, direkt flies- und putzbar. Maße: 1200 x 800, gestein (Perlite). Feuchtigkeitsregulierend, kann bis zu 2400 x 1200 und 2600 x 1250 mm. Stärken: 8 bis 20 mm.

PERLITE-PLATTE

Südwest Klimakomfortplatte: Dämmplatte (innerhalb eines Schimmelschutzsystems) auf Basis von Vulkan-13.7 | Wasser/m² aufnehmen! Maße: 625 x 416 x 25 mm.

1) XPS = extrudierter Polystyrolhartschaum



Fix und fertig

Praktisch: Kunstharzputze sind gebrauchsfertige Ober- bzw. Dekorputze, die sich meist recht gut verarbeiten lassen. Und sie sind nicht nur künstlich!

TEXT CHRISTIAN MEYER

uch Kunstharzputze enthalten zu großen Teilen mineralische Pigmente und Füllstoffe, gebunden werden sie jedoch nicht durch Zement oder Kalk, sondern durch eine Kunststoffdispersion. Im Gegensatz zu einem mineralischen Putz können sie dadurch fertig angerührt angeboten bzw. angeliefert werden und trocknen schneller, zumal sie sich auch dünner auftragen lassen. Weitere Vorteile liegen in der nahezu unbegrenzten Farbtonvielfalt sowie in der geringen Rissempfindlichkeit. So können Kunstharzputze Spannungen aus dem Untergrund besser ausgleichen als Kalkzement- und erst recht als reine Zementputze. Temperaturschwan-



kungen, Nässe und mechanische Beanspruchungen können ihnen nicht viel anhaben. Da sie iedoch kaum Feuchtigkeit aufzunehmen in der Lage sind und

Den einen Kunst- serdampfdurchlässiger ausfallen. Kunstharzputze finden vor allem als Ober- und Dekorputz Anwendung und können - da fertig angemischt - schnell verarbeitet werden. Der Material-

> einfachen Verarbeitung aber unbestritten Vorteile auf Grund ihrer hohen Elastizität.

harzputz gibt es nicht, heute erhält man viele

> preis liegt allerdings höher als bei mineralischen Putzen. Bei der Anwendung innen muss einem bewusst sein, dass sie kaum klimaregulierende Wirkung aufweisen. An der Fassade haben sie neben der

Mischformen

WDVS müssen mit abgevor Schäden geschützt werden.

Als Grundierung für Reibeputz empfiehlt Lugato seinen Voranstrich oder ebenfalls Sperrgrund. Der Untergrund muss sauber ...



Alle Teile

im Überblick

Teil 1: Zement- und

Kalkzementputz

Teil 2: Gipsputz

Teil 3: Kalkputz

Teil 4: Lehmputz

In dieser Ausgabe

Nachbestellungen:

Fehlende Hefte könner

Sie nachbestellen beim

Hotline 01806/012906

inkmax 0.60 E/Annif Abwelch

Pressevertrieb Nord KG

www.meine-zeitschrift.de

aus dem Ausland möglich. Mo. Fr. 8-20 Uhr)

Teil 5: Kunstharzputz

Heft 8/2016

Heft 9/2016

Heft 10/2016

Heft 11/2016

... und trocken sein! Ziehen Sie den Reibeputz dann mit steilgestellter Glättkelle auf ...



Rollputz kann direkt mit der Rolle aufgetragen werden. Vorher grundieren: Am besten mit Putz- oder Sperrgrund, die auch ...



... vor durchschlagendem Nikotin oder Ruß schützen. Den Putz dann von oben nach unten mit Lammfellrolle auftragen.

SELBST PRODUKTINFO

Roll-und Reibeputz

Kunstharzputze sind gebrauchsfertig erhältlich. Rechts drei Beispiele, wobei die beiden Reibeputze (für innen ca. 37 Euro, für außen ca. 42 Euro je 20 kg) neben Kunstharzdispersion, Marmormehl und Weißpigment noch Kunststoff- und Cellulosefasern enthalten. Diese Inhaltsstoffe führen auch zur charakteristischen Putzstruktur eines Reibeputzes. Der Rollputz (20 kg ca. 45 Euro) eignet sich nur für innen.





Reibeputz weist 2 oder 3 mm Körnung auf. Hat der Putz angezogen, reibt man die ...

... und bahnenweise auf Kornstärke ab; der

SCHON GEWUSST?

Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Wer sein Haus dämmen möchte, wird meist bei einem WDVS landen. Und gerade hier sind die mechanisch widerstandsfähigen Kunstharzbzw. Dispersionsputze oft als Oberputz im Einsatz. In der Regel überlässt man die Verarbeitung allerdings einem Profi, vor allem das großflächige Verputzen. Das hat dann auch den Vorteil, eher zu ganz ausgeklügelten Beschichtungen zu kommen, die nur im Profibereich erhältlich sind. Rechts in der Illustration das SycoTec-System von Hasit. Der Beschichtungsaufbau soll vor Rissen

und Verformungen ebenso schützen wie vor Witterungseinflüssen. Selbst Farben sollen weniger schnell verblassen. Als Oberputz wird hierbei ein Silikon-Silikat-Strukturputz eingesetzt mit Acrylat- und Silikonharzbindemitteln sowie organischem und mineralischem Zuschlag, im Prinzip eine Kombination aus Kunstharz- und Mineralputz. Derartige Mischformen aus Dispersion und Silikat und/oder Silikonharz sind vor allem im Profibereich oft anzutreffen.



gesamte Fläche mit einem Reibebrett in kreisenden Bewegungen ab und erhält die charakteristische Rillenstruktur.

Kontakte

Kunstharzputze: Lugato, © 040/69407-222, www.lugato.de

Putz- und Dämmsysteme:

Hasit Trockenmörtel. © 08161/602-0,

www.hasit.de (Profibereich, auch WDVS); www.kreisel.de (Baumarkt)



46 Dezember 2016 www.selbst.de www.selbst.de Dezember 2016 47

Ruhe im Raum

Finden manche ein Knarzen und Knacken noch romantisch. dürfte lautes Klacken und Klopfen grundsätzlich auf die Nerven gehen. Wer einen neuen Bodenbelag verlegt, sollte deshalb für einen ruhigen Unterbau sorgen. Mit geeigneten Trittschallsystemen ist das auch kein Problem.



icht laut, sondern leise - ein schönes Motto, von dem vor allem Großstadtmenschen nur träumen können. Immerhin kann man in seinen eigenen vier Wänden für Ruhe sorgen. Auf dem Fußboden erfolgt dies mit Dämmsvstemen, die auf das jeweilige Vorhaben und die bauliche Situation abgestimmt sein müssen. Möchten Sie zum Beispiel einen Boden

Ob Bauklötze oder schwimmend verlegen, benötigen Sie eine geeig- High Heels – Schallschutz nete Verlegeunterlage. sorat für Ruhe Billigster und dünner

Schaumstoff für alles empfiehlt sich nicht. Mittlerweile gibt es neben preiswerten Polystyrolmatten zahlreiche Spezialunterlagen, ie nach Bodenbelag und Anforderung (siehe Kasten unten). Wer wenig Geld zur Verfü-

gung hat, der liegt mit Polystyrolmatten nach wie vor nicht schlecht. Sie bieten guten Tritt-

schallschutz und erfreuen in Mietwohnungen die Nachbarn eine Etage tiefer. Gerade bei einem Laminatbelag bieten sie im Raum selbst jedoch nur wenig Gehschallschutz. Besser können das teurere Unterlamen - wie links und rechts ebenfalls vorgestellt. Auch integrierte Dämmunterlagen, die direkt auf der Bodenunterseite aufkaschiert sind, reduzieren den Gehschall. Von einer weiteren Unterlage darunter wird dann aber abgeraten, da die Auflage sonst zu instabil wird und der Boden sich verwinden kann. Und hier kommen wir zu einem

gen aus Polyurethan oder aus Mischschäu-

Eine Unterlagsmatte schützt nicht nur vor Schall, sondern auch vor Schäden

weiteren Punkt, der Verlegeunterlagen wichtig macht: Sie sorgen für eine satte Auflage. So können sie Unebenheiten auf dem Estrich ausgleichen, sodass der Boden satt aufliegt und nicht beim Betreten darauf herumwackelt und an den Fugen auseinanderbricht. Das funktioniert allerdings nur bei Unebenheiten bis maximal 4 mm. Was darüber hinausgeht, sollte mit einer Ausgleichsmasse geglättet werden.

Viele Trittschallmatten sind keine Rollen,

Die aufgedruckte Rasterung erleichtert

sondern Faltplatten. So oder so die Matten mit Cutter auf Maß schneiden. Sie werden ...



... vollflächig im Raum verlegt. Die Bahnen untereinander auf Stoß setzen. Bei Selit erfolgt dies per easy-click-Verbindung.



Ist gleichzeitig Feuchteschutz gefragt und in der Matte integriert, kleben Sie alle Übergänge mit beiliegendem Klebeband ab.




Darüber verlegt man dann das Parkett oder Laminat. Die easy-click-Verbindung soll ein Verrutschen der Matten verhindern.

SELBST PRODUKTINFO

Hart und weich zugleich

Um unter Hartbelägen bestmöglichen Schallschutz zu erzielen, reicht eine elastische Unterlage allein nicht aus, denn diese sorgt überwiegend für guten Trittschallschutz, also für Ruhe ein Stockwerk tiefer. Soll es auch im Raum selbst leise sein, wenn man darüberläuft, benötigt man eher schwere, festere Unterlagen. Diese gibt es zwar schon länger, oft in Dunkelgrau, als

"Schwerschaum" z.B. aus Polyurethan. Die Trittschalldämmung ist damit jedoch bescheiden. Der Spezialist für Unterlagsmatten Selit hat deshalb vor einiger Zeit ein Kombiprodukt mit hochflexiblem Schaumrücken und durckfestem Schaumkern entwickelt, das für optimale Tritt- und Gehschallreduzierung sorgen soll. TwinFoam nennt er die Technologie, Selitpro ist das Produkt.



MATTEN IM ÜBERBLICK¹ UNTER VINYL

Dünne Vinyl- und Designböden liegen im Trend. Da sie wie klassische PVC-Rollenware keinen Schaumrücken mehr haben, sind die Trittschalleigenschaften jedoch bescheiden. Hier helfen Vinylunterlagen, die eher fest sein müssen, um dem dünnen Bodenbelag eine stabile Auflage zu bieten. Außerdem drücken sich damit keine Altbeläge durch und der Vinylboden verrutscht nicht.

UNTER LAMINAT + PARKETT

Polystyrolschaum ist eine bewährte und sehr preiswerte Möglichkeit, unter Hartbelägen wie Laminat und Parkett für Trittschallschutz zu sorgen. Die Unterlagsmatten gibt es ohne und mit Feuchteschutz, dann spart man sich auf minera-Ab ca. lischen Untergründen eine 40 Euro/m2 separate PE-Folie. Mit bis zu 5 mm dicken Matten können auch Unebenheiten bis zu

UNTER LAMINAT + PARKETT

Hohen Trittschallschutz wie bei Polystyrolmatten, aber auch gute Gehund Raumschallreduzierung zeichnen neue, aus verschiedenen Schäumen aufgebaute Unterlagen wie rechts im Bild aus. Vor allem unter Laminat, das besonders hart ist und zu lauten Gehgeräuschen im Raum führt, sorgen solche Spezialmatten für mehr Ruhe. Dafür wird natürlich ein Mehrpreis fällig.

4 mm ausgeglichen werden. "Es gibt auch natürlichen Rollkork oder billigen Polyethylenschaum, diese Unterlagen bieten aber nur geringen Schallschutz.

Liegt die Rasterung wandseits, schneiden Sie sie vor der Verlegung ab, damit man die Matte bis an die Wand heranlegen kann.



Bevor der Bodenbelag folgt, lässt sich noch ein spezielles Distanzband (Selitstop) an der Wand verkleben, das automatisch für eine ...



... Dehnungsfuge sorgt. Das Hantieren mit Keilen entfällt so. Die Schaumstoffstreifen zieht man nach der Bodenverlegung heraus.

Aber nicht nur bei Parkett und Laminat empfiehlt sich eine Unterlage. Auch im Trend liegende, dünne Vinyböden sollte man

mit einer speziellen Matte unterlegen (siehe Seite 48 unten links). Das alles erscheint auf den ersten Blick recht teuer, vor allem im Vergleich zu

preiswertem Laminat, aber wie eingangs erwähnt wird man später froh sein, nicht nur einen schönen, sondern auch einen leisen Boden verlegt zu haben.

Neben halbwegs glattem Estrich kann man auch auf altem Parkett, Hart-PVC oder keramischen Fliesen einen neuen Boden

schwimmend verlegen. Teppichböden oder PVC mit Schaumrücken sollte man stets entfernen, da ein neuer Boden darauf zu sehr nachgibt. Hat man alte, un-

ebene Dielen, empfiehlt sich ein kompletter Untergrundaufbau wie unten beschrieben. Oder man belässt die Dielen als Oberboden und lebt mit romantischen Knarzgeräuschen.

Kontakte

Trittschallunterlagen: Selit, © 06731/9670-0, www.selit.de

Nass- und Trockenestrichsysteme: Fermacell. © 0800/5235665. www.fermacell.de

Saint-Gobain Weber,

© 0211/91369-0, www.sq-weber.de

Anleitungen, Tipps & Ideen au

SELBST PRAXISTIPP

Trittschallsysteme unter Nass- und Trockenestrich

Alte Teppichböden

sind keine geeignete

Trittschallunterlage

Alte Beton- und vor allem Holzbalkendecken erfüllen oft keinen nennenswerten Schallschutz. Abhilfe schafft hier ein zusätzlicher Aufbau mit Trocken- oder Nassestrich, Bei Trockenbausvstemen folgt zunächst eine Trockenschüttung, die auch zum Ausgleich großer Unebenheiten dient. Das unten abgebildete Wabensystem ist besonders dann praktisch, wenn man die Schüttung glatt

darüber hinweg abziehen kann und keine Unebenheiten ausgleicht. So oder so folgt darüber der Trockenestrich. Für zusätzlichen Schallschutz kann man Elemente mit aufkaschierter Dämmung wählen. Auf Balkenlage wird unter den Estrichelementen eine Lage Spanplatten verschraubt.

Bei Nassbaulösungen ist nicht grundsätzlich eine dicke Matte aus Mineralwolle oder Hartschaum nötig, auf die der Estrich folgt. Mittlerweile gibt es auch dünnschichtige Systeme mit überzeugenden Schallschutzverbesserungen. Das System unten lässt sich dank überlappender Folienbahnen recht einfach verlegen. Und es eignet sich nicht nur für alte Rohdecken, sondern kann auch auf festen Dielen, Bauplatten oder alten Bodenbelägen aufgebracht werden.





GRUNDWISSEN KRIPPENBAU



Alle Jahre wieder

... stimmen wir uns mit dem Bau einer Krippe auf das Weihnachtsfest ein. Dabei gibt es keine Vorgabe, wie eine Krippe auszusehen hat. Von traditionell bis modern ist alles möglich und erlaubt, was gefällt. Wir geben einen Krippenbau-Überblick.

■ ür viele ist Weihnachten ohne eine klassische Krippe undenkbar. Vor allem die Heimatkrippen stehen hierzulande hoch im Kurs, Beim Krippenbau spielen regionale Bezüge eine große Rolle und finden zahlreiche Liebhaber. Dabei spielt es keine

Rolle, dass Jesus nicht auf FIGUREN SCHNITZEN Nichts für Anfänger ist das Ausschnitzen von vorgefrästen

einer Alm in den Alpen, sondern im Nahen Osten geboren wurde. Hier wird die historische Überlieferung dem Umfeld und persönlichen Geschmack angepasst. Doch nicht nur

auch sehr moderne und individuelle Szenen findet man in unseren Wohnzimmern. So hat man beispielsweise in den 1970er-Jahren bisweilen die heilige Familie unter dem Kotflügel eines VW-Käfers arrangiert oder Figuren in Beton, Bauschutt oder sogar Müll aufgestellt.

Über das Entstehungsdatum der Krippen ist nicht allzu viel bekannt.

Die Geburtsszene Christi können Sie individuell gestalten von klassisch bis ultramodern

Bereits im 2. Jahrhundert gab es in Italien Mosaike und Malereien, die sich des Themas "Christi Geburt" annehmen. Erst viel später stellte man die Heilige Familie mit Relieffiguren dar.

klassische Krippen werden aufgebaut, | aus denen dann die bis heute üblichen Figurenkrippen entstanden. Dabei war das Verstellen der Figuren ein zentraler Punkt dieser Krippen, stark beeinflusst durch die seinerzeit verbreiteten Mysterienspiele. Die ersten Krippen standen meist in Klöstern und Kirchen, seit dem 17. Jahrhundert fand man sie auch in Adelshäusern, und erst mit der Französischen Revolution beginnt die flächendeckende Verbreitung in Europa.

Abonnenten von "selbst ist der Mann" erhalten den Ordner* komplett kostenlos frei Haus unter 01806/012908**

Krippenarten im Überblick

Eine Kategorisierung der Krippen ist kaum möglich, da es zu viele unterschiedliche Ausführungen gibt. Wir versuchen trotzdem. an dieser Stelle die beliebtesten Krippenarten vorzustellen – von klassisch bis modern.

er Krippenbau ist eine traditionelle, handwerkliche Angelegenheit. Daher verwundert es nicht, dass die meisten Krippen eher klassisch gebaut werden. Realistische - meist historische - Gebäudeformen und ebensolche Figuren bilden also den Löwenanteil der Krippen, wobei unter realistisch nicht unbedingt die örtlich korrekte Überlieferung gemeint ist.

Orientalische Krippen sind nämlich nur eine Form, abendländische Krippen oder sogenannte Heimatkrippen sind hierzulande iedoch weiter verbreitet.

Beim Bau einer Krippe ist die eigene Fantasie gefragt

Dabei spielt der regionale Bezug eine große Rolle, wie man auch an den nebenstehend ausgeführten Beispielen (die sämtlich in Ausgaben von "selbst ist der Mann" erschienen sind) sieht. So findet man zum Beispiel Fachwerkhäuser in ganz Deutschland. Doch weist iede Region dabei ihren eigenen Baustil auf. Schon anhand der verwendeten Farben von Laibungen, Fensterläden, Dächern, Türen und Fenstern lassen sich bestimmte Regionen wiedererkennen. Wer sich also ein bisschen im Lokalkolorit üben möchte, kann seinen Krippenstall im regionalen Stil bauen.

Eine Einordnung des Baustils ist bei den meisten Krippen dennoch nicht sicher möglich, da sich regionale Einflüsse mit eigenen Vorlieben und der Fantasie des Krippenbauers vermischen. So wird iede Krippe zu einem



STALLKRIPPE

Es gibt eigentlich nicht die typische Stallkrippe. Jede ist anders und meist regional beeinflusst. Allen gemeinsam ist ein offener Stall, unter dessen Dach die Krippenfiguren aufgestellt werden.



FACHWERK-KRIPPE

Bei diesem Typ gibt es meist ein (Bauern-)Haus im Fachwerk-Stil mit angrenzendem oder nebenstehendem offenem Stall. Auch hier ist die Bauweise vom Umfeld beeinflusst.



TESSINER KRIPPE

Ähnlicher Aufbau wie die Fachwerkkrippe, hier jedoch ohne Fachwerk. Stattdessen ist der Sockel des Hauptgebäudes verputzt und das Obergeschoss holzverkleidet.



ORIENTKRIPPE

Eine sehr weit interpretierbare Krippenform mit orientalischer (oder orientalisch anmutender) Architektur, Kuppeldächer, Zinnen sowie Sand- und Erdtöne prägen den Gesamteindruck. Unikat, das immer auch ein Stück der Persönlichkeit seines Erbauers verrät.

Auch unsere Tessiner Krippe - ein prägnantes Wohngebäude mit V-förmigem Obergeschoss aus Holz, stabilem, rustikal verputztem Unterbau samt Unterstand - ist im Grunde ein Mix aus verschiedenen Stilen. Nach dem Bau folgt das liebevolle Ausschmücken mit Moos. Heu und Pflanzen- oder Kunstpflanzen-Elementen. Die handgeschnitzen Bälkchen und Bretter stellen die Krippenbauer im Norden und in der



RUINENKRIPPE

Ein Krippenstil, der an Krieasbilder erinnert: Zerstörte Häuser ohne Dächer, die Fragmente ebenfalls in orientalisch angehauchter Architektur. Dieser Stil symbolisiert Armut und Leid.



Mitte Deutschlands jedoch häufig vor ein Beschaffungsproblem: Die geschnitzten Holzteile bestehen nämlich im Idealfall aus Zirbelkiefer, die sich gut schnitzen lässt, aber schwierig zu besorgen und nicht ganz billig ist. Alternativ können Sie Lindenholz oder möglichst astfreies Fichten-, Tannenoder Kiefernholz (massiv oder als Leimholz) verwenden.

Orient- oder auch Ruinenkrippen werden häufig sienafarbig in Schwammtechnik gestaltet, Dächer oder Grundfläche zum Teil besandet. Kuppeldächer lassen sich sehr schön aus Styropor-Halbkugeln oder -schalen herstellen.

Für Familien mit Kindern dürfte unsere Krippe von 2008 interessant sein: Die bunten Figuren sind robust und auch zum Spielen geeignet. Die Krippe lässt sich in einer Kiste verstauen.



MODERNE KRIPPE

Hier zum Stecken mit Figuren, die aus der Holzplatte geschnitten werden. Es geht aber noch reduzierter: Drei Holzklötzchen, auf denen Maria. Josef und Jesus steht.



WILDHOLZ-KRIPPE

Erlaubt ist, was gefällt. Verarbeiten Sie Material, das Sie im Wald gesammelt haben, oder das bei der Gartenarbeit angefallen ist. Den Bau der Krippe zeigen wir später.

SCHON GEWUSST?

Krippen-Baupläne auf einen Blick

Seit vielen Jahren bieten wir fast jedes Jahr zur Weihnachtszeit einen Krippen-Bauplan an. Wie beliebt dieses Thema ist, offenbart sich darin, wie viele dieser Baupläne bereits ausverkauft sind. Hier zeigen wir Ihnen, welche Pläne (Stand: Dezember 2016) noch erhältlich sind. Diese können Sie über unsere Bauplan-Übersichtsseite im Heft bestellen, oder online unter www.selbst.de/bauplan-Bestellung Telefonische Bestellung ist nicht möglich,

die Versandkosten sind gewichtsabhängig.



12/2008 - KRIPPE A. D. KISTE






12/2010 - FACHWERKKRIPPE





12/2012 – TESSINER KRIPPE

Alle Krippen-Baupläne zeigen die genauen Maße sowie den Aufbau der Krippen inklusive Einkaufszettel Die Schritt-für Schritt-Bauanleitung ist ebenfalls abgedruckt oder als kostenloser Download erhältlich.



Krippen-Baumeister

Krippenbauer sind eine Zunft für sich. Sie gehen mit großem Ernst und viel Fantasie zur Sache.

■elche Voraussetzung braucht man, um eine Krippe zu bauen? Notwendig ist sicherlich ein gewisses handwerkliches Geschick - aber keine speziellen Kenntnisse. Im Gegenteil: Je nach ausgewähltem Modell können sogar Kinder helfen und

Übung macht den Meister aber auch Anfänger können großartige Werke schaffen

sich einbringen. An Werkzeugen sollten Stichsäge, Akku-Bohrschrauber und einige Schnitzwerkzeuge als Minimalausstattung vorhanden sein, eine Dekupiersäge bewältigt auch feine und kurvenreiche Zuschnitte. Etwas Übung braucht es bei den klassischen Krippen. wenn es um die farbige Gestaltung geht. Treiben Sie es hier nicht zu bunt!

SELBST PRAXISTIPP Ohne Präzision

So leidenschaftlich man den Krippenbau betreibt, einen Ratschlag geben Krippenbauer immer: Nicht zu exakt arbeiten! Das, was den Charme einer alten Scheune ausmacht, gilt auch für die Krippe - das Nicht-Perfekte.



Bei geschlagenen Schindeln ist jede einzelne ein Unikat.

SCHON GEWUSST?

Das ganze Jahr Seit vielen Jahren arbeiten wir bei

"selbst ist der Mann" mit externen Krippenbauern zusammen. Sie gehen mit großer Leidenschaft ans Werk und haben sich ganz dem Thema verschrieben. Und das gilt nicht nur in der Vorweihnachtszeit. "Krippenbauer ist man das ganze Jahr über", hat einer unserer Krippenbauer seine Arbeit beschrieben. Im Frühjahr sucht er Naturholz im Wald



und trocknet es. Im Sommer sammelt er Moose, Flechten und Wurzeln, im Urlaub Kalksteine und Hirschheiderich (Alpenazaleen) zum Dekorieren. Bei den Krippen legen die Krippenbauer – meist ältere Semester - Wert auf traditionelle Rauweisen und Materialien



Die Form der Grundplatte mit der Stichsäge ausschneiden. Meist werden die Kanten mit dem Abrundfräser profiliert.



Die Wände bestehen meist aus Weichfaserplatte. Sie lässt sich aut bearbeiten und nach dem Grundieren verputzen.



Ständerwerk können Sie einfach stumpf verleimen und nageln oder mit Ecküberblattungen fachmännisch erstellen.



Gespleißte Holzbretter oder geschnitzte Leisten sehen urig aus und werden bis zum Trocknen des Leims festgeklammert.



Der Dachstuhl entspricht im Grunde dem klassischen Aufbau eines Sattel-, Pult- oder Walmdachs.



Für die spätere Eindeckung ist eine Fläche notwendig. Sie kann aus einer Platte oder aus einzelnen Leisten bestehen.

GRUNDWISSEN KRIPPENBAU

SELBST PRAXISTIPP

Mit Beize und Farbe

Farbig fassen - so nennt der Krippenbauer die Arbeiten, die aus der frisch verleimten



und verputzen Krippe ein uriges, alt wirkendes Gebäude werden lässt. Hier arbeitet man mithilfe von Reizen, die meist wasserverdünnt in mehreren Schichten von hell nach dunkel aufgetragen werden. Akzentuierend können Sie auch Gouache- oder Abtönfarben verwenden. Sie sollten jedoch jede Form von Buntheit vermeiden.



Die Beizfarbtöne sind Geschmackssache. Tragen Sie die verdünnte Beize mit einem Pinsel ohne Metallteile auf.



Dach altern: Schwarze Beize von einem breiten Pinsel abstreifen und nur die Schindelenden bestreichen



Putz und Boden mit Abtön- oder Gouachefarben bemalen: die Wände z.B. dünn mit Umbra, den Boden bräunlich.

SCHINDELN

Leimen Sie die geschlagenen Schindeln von unten nach oben auf. Arbeiten Sie reihenweise mit halbem Versatz.

Mit dem

können Sie

der Fassade verteilen und gleichmäßig strukturieren.

vor dem Ver-

putzen mit

Leimwasser

arundieren.



Fenster und Türen bauen und nach dem Trocknen mit Leim in die vorgesehenen Wandöffnungen einsetzen.



SCHON GEWUSST? Krippenmörtel

genannten Krippenmörtel verputzt. Dieser besteht aus etwa 60 ml Holzleim, 300 ml Wasser, 500 ml Grundkreide und jeweils etwa 250 ml Schleifund Sägemehl. Der Putz wird umso feiner, je mehr Schleif- statt Sägemehl Sie verwenden. Vermischen Sie zunächst Leim und Wasser und rühren anschließend die Grundkreide unter. Zum Schluss fügen Sie Schleif- und Sägemehl hinzu, bis eine teigartige

Masse entsteht. Die Rohstoffe für den

Mörtel erhalten Sie z. B. bei Mader's

Krippenwelt, ebenso Sand für die

Grundplatte und Krippenfiguren.

Der Krippen-Rohbau wird mit dem so-

Die Baustoffe sind auch

Abonnenten von "selbst ist der Mann" erhalten den Ordner* komplett kostenlos frei Haus unter 01806/012908**

Nicht-Abonnenten bestellen den Ordner* für 1 Euro Schutzgebühr inklusive Versand unter 01806/001849**

GRUNDWISSEN KRIPPENBAU

Viel Liebe zum Detail

Je detaillierter eine Krippe ausgeführt wird, desto mehr gibt es zu entdecken. Ob Holznagel oder Vogelhäuschen – Grenzen gibt es keine!

Ihnen überlassen, Allerdings machen gera- Das Ausschmüde die Details und die cken einer Krippe backofen aus ver-Farbigkeit aus einer kann mehr Kulisse ein Kunstwerk. Zeit in Anspruch So ist beim Holz-Stännehmen, als derbau von Ställen zum der reine Bau Beispiel die Verwendung von Holznägeln

werden feine Löcher gebohrt, in die Zahnstocher geleimt und übereinigen Krippen finden Sie aber Umrechnung.

■ie viel Zeit und Arbeit Sie | auch Leitern oder eine Futterkripin Ihre Krippe investieren pe, einen Nistkasten, Kaminholz, wollen, bleibt natürlich einen Zaun oder winzige Windla-

> den-Details am Dach. Sogar einen Holzputzter Weichfaserplatte haben wir schon gebaut. Der Materialwert hierfür geht gegen Null, der Effekt hingegen ist

ein sehr liebevolles Detail. Dazu | enorm. Alle Krippen sollten übrigens maßstabgerecht gebaut werden, der rechts abgedruckte Kripstehend abgeknipst werden. In penmeter zeigt Ihnen die jeweilige



Ein Nistkasten kann an einem Pfahl oder der Wand aufgehängt werden.



Die Futterkrippe wird aus nachgeschnitzten Holzleisten verleimt.



Ein vermörtelter und grundierter Kamin erhält ein rußiges Aussehen durch die Flamme einer Kerze.



Besonders effektvoll wirken Krippen natürlich mit stimmungsvoller Beleuchtung. Die Stalllaterne können S so einrichten, dass sie die Gesichter der Heiligen Familie beleuchtet.



BEISPIEL für 10-cm-Figuren

Krippen- Objekt	Stuhl- sitz	Tisch	Fenster- sims	Tür	Tür- breite
Original- maße	46,00	78,00	100,00	200,00	85,00
Krippen- maße	2,70	4,60	5,90	11,80	5,00

KRIPPENMETER

KKIP	PENIVIEIER angegeben alle Maße in						
Original-	Figurengröße						
größe	8	10	12	14	18	24	
5	0,23	0,29	0,35	0,41	0,53	0,71	
10	0,47	0,59	0,70	0,82	1,06	1,42	
15	0,70	0,88	1,05	1,23	1,58	2,12	
20	0,94	0,17	1,41	1,64	2,11	2,82	
25	1,17	1,47	1,76	2,05	2,65	3,53	
30	1,41	1,76	2,11	2,46	3,17	4,24	
35	1,64	2,05	2,46	2,88	3,70	4,94	
40	1,88	2,35	2,82	3,29	4,23	5,65	
45	2,11	2,64	3,17	3,70	4,76	6,35	
50	2,35	2,94	3,52	4,11	5,29	7,06	
55	2,58	3,23	3,87	4,52	5,81	7,77	
60	2,82	3,52	4,23	4,93	6,35	8,47	
65	3,05	3,82	4,58	5,35	6,88	9,18	
70	3,29	4,11	4,93	5,76	7,40	9,88	
75	3,52	4,41	5,28	6,17	7,93	10,59	
80	3,76	4,70	5,64	6,58	8,46	11,30	
85	4,00	5,00	6,00	7,00	9,00	12,00	
90	4,23	5,29	6,34	7,40	9,52	12,71	
95	4,46	5,58	6,69	7,81	8,99	13,41	
100	4,70	5,88	7,05	8,23	10,58	14,12	
105	4,93	6,17	7,40	8,64	11,11	14,83	
110	5,17	6,46	7,75	9,05	11,63	15,53	
115	5,40	6,76	8,10	9,46	12,16	16,24	
120	5,64	7,05	8,46	9,88	12,70	16,94	
125	5,87	7,35	8,81	10,29	13,23	17,65	
130	6,11	7,64	9,16	10,70	13,75	18,36	
135	6,34	7,93	9,51	11,11	14,28	19,06	
140	6,58	8,23	9,87	11,52	14,81	19,77	
145	6,18	8,52	10,22	11,93	15,34	20,47	
150	7,05	8,82	10,57	12,34	15,87	21,18	
155	7,28	9,11	10,92	12,75	16,40	21,89	
160	7,52	9,40	11,28	13,16	16,93	22,59	
165	7,75	9,70	11,63	13,57	17,46	23,30	
170	8,00	10,00	12,00	14,00	18,00	24,00	
175	8,22	10,29	12,33	14,40	18,52	24,71	
180	8,46	10,58	12,69	14,81	19,04	25,42	
185	8,69	10,87	13,04	15,22	19,57	26,12	
190	8,93	11,17	13,40	15,63	20,10	26,83	
195	9,16	11,46	13,74	16,04	20,63	27,53	
200	9,40	11,76	14,10	16,46	21,16	28,24	
205	9,63	12,05	14,45	16,87	21,69	28,95	
210	9,87	12,35	14,80	17,28	22,22	29,65	
215	10,10	12,64	15,15	17,70	22,75	30,36	
220	10,34	12,93	15,51	18,10	23,28	31,06	
225	10,57	13,23	15,86	18,51	23,81	31,77	
230	10,37	13,52	16,21	18,93	24,33	32,48	
235	11,04	13,82	16,56	19,34	24,86	33,18	
240	11,28	14,11	18,92	19,75	25,39	33,85	
240	11,20	177,11	10,92	_			
245	11,51	14,40	17,27	20,16	25,92	34,59	

Kleine Wildholz-Krippe zum Selbstbauen

Aus Naturmaterialien entstand unsere Weihnachtskrippe – ein rustikaler Akzent in der festlich geschmückten Wohnung, Mit einfachen Mitteln und wenig Werkzeug kommen Sie hier schnell und sehr preiswert zum Ziel.





Zunächst zeichnen Sie die gewünschte Form auf die Grundplatte. Dann mit der Stichsäge ausschneiden.



Die Birkenäste längen Sie mit der Feinsäge auf die gewünschte Länge ab.



Alle Verbindungen der Krippe sind gedübelt. Zuerst bereiten Sie die Kopfbohrungen in den Ästen vor.



Die abgelängten Seiten- und Ouerstreben auslegen: So ermitteln Sie die



Nachdem Sie die Holzdübel eingesetzt haben, erhalten die fünf Seitenstreben ihre endaültige Position.



Alle Ouerstreben, die zur Wand hochgezogen werden, ebenfalls mit Bohrungen



... und miteinander verdübeln. So entstehen nacheinander die beiden geschlossenen Seitenwände



Verdübeln Sie nun die beiden Dachsparren seitlich mit den Streben - vorn eine lange, hinten die kurze.

Abonnenten von "selbst ist der Mann" erhalten den Ordner* komplett kostenlos frei Haus unter 01806/012908**



Nun schließen Sie das Dach mit Baumrinde und schmücken die Krippe mit Moos

GRUNDWISSEN KRIPPENBAU

Schrauben Sie den Rohling auf einen Spannklotz. So lässt er sich gut und sicher einspannen.

Krippenfiguren

Das Ausschnitzen von vorgefrästen Figuren ist nichts für Anfänger! Wir zeigen hier den groben Ablauf.

as Schnitzen von Krippenfiguren ist äußerst anspruchsvoll. Anders als bei feingefrästen Rohlingen können Sie bei grobgefrästen Figuren den individuellen Ausdruck selbst bestimmen. Für jemanden, der noch nie ein Schnitzmesser in der Hand gehalten hat, stellt das Ausschnitzen eines Krippenrohlings jedoch eine zu große Herausforderung dar. Sinnvoll ist es dann, mit einfacheren Ornament- oder Reliefschnitzereien zu beginnen.



Beginnen Sie damit, die groben Konturen wie Hauptfalten anzuzeichnen. Als Vorlage dient entweder ein 3-D-Muster ...

SELBST PRODUKTINFO Schnitzeisen



Beim Schnitzen sollten aute Werkzeuge Pflicht sein. Wir stellen einige Standard-Schnitzeisen der Marke Kirschen (erhältlich auch über Koch) vor:

Gerades Hohleisen (Stich 5; 10 mm); ■ Kerbschnitzbeitel, gebogen mit tiefer Höhlung (Stich 10:6 mm):

Zier-Schnitzeisen, gerader Gaißfuß (Stich 39: 1.5 mm):

☐ Gerader Kerbschnitzbeitel (Stich 1: 6 mm):

Kerbschnitzmesser 3356 f
ür Intarsien.



... oder Abbildungen in Papierform, die dem Rohling beiliegen. Mit scharfem Balleisen die Grundplatte zurichten, ...



... anschließend mit dem geraden Gaißfuß (75°, etwa 6 bis 8 mm) die Hauptfalten schichtweise herausarbeiten.



Unterschiedliche Stichmaße der Eisen sind für einen interessanten Faltenwurf erforderlich. So arbeiten Sie sich voran.

Kontakt



Nachdem Haar, Hals und Gesicht grob angelegt wurden, gehen Sie mit sehr feinen Werkzeugen an die Gesichtszüge.



Material: Kurt Koch GmbH. Im Steineck 36. 67685 Eulenbis @ 06374/993099 www.koch.de

> Weitere se bst de Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Krippen

Nicht-Abonnenten bestellen den Ordner* für 1 Euro Schutzgebühr inklusive Versand unter 01806/001849**



Redaktion: Bauer Do-it-yourself KG, Delmenhorster Str. 14-18, 50735 Köln. © 0221/7709-6508, Fax: 0221/7709-6565 E-Mail: selbst@selbst.de, Internet: www.selbst.de

Chefredakteur: Nils Staehler, Anschrift siehe Redaktion, (v. i. S. d. P. für den red. Inhalt) <u>nils staehlen@selbst.de</u>

Zuständige Redakteure: Gereon Bründt (Möbelbau & Wohnen aereon.bruendt@selbst.de Christian Meyer (Bauen & Re christian.meyer@selbst.de
Peter Baruschke (Wissen & Technik) peter.baruschke@selbst.de Katia Fischborn (Garten & Freizeit) katja.fischbom@selbst.de

Klaus Erich Haun klaus.haun@selbst.de

Redaktion und Produktion: Rainer Linak, Olaf Müller, David Weimann

Angela Librecz angela.librecz@selbst.de
Delmenhorster Str. 14-18.50735 Köln. © 0221/7709-6502

Grafik: Holger Strobel, Arvid Penner, Connie Miranda

Freie Mitarbeiter: Michael Briefs, Hans Altmeyer

Nachdruck und Leserservice: Jürgen Graf (freier Mitarheiter © 0221/7709-6508, Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 Uh leserservice-selbst@bauermedia.com

Verlagsgeschäftsführer: Sven-Olof Reimers

Verlagsleiter: Roman Trunz

Verlag: Heinrich Bauer Verlag KG. Burchardstr. 11, 20077 Hamburg

Anzeigen: Bauer Advertising KG, Brieffach 3971 Burchardstr. 11. 20077 Hamburg

Gesamtanzeigenleitung: Achim Fransman, © 040/3019-3070 Fax -3143 Anzeigenleitung: Zsolt Kovats,

© 040/3019-3015, zsolt.kovats@bauermedia.com Verantwortlich für Inhalt: Viola Schwarz. Anschrift siehe Anzeigen Verantwortlich für Struktur: Susanne Wendt

Gültige Preisliste Nr. 43 vom 1.1.2016

Vertrieb: Bauer Vertriebs KG, Brieffach 4000, 20086 Hamburg Importeur für Österreich: BAZAR Zeitungs- und Verlagsges, m.b.H. & Co. KG. © +43 (0) 15014725 Aboservice und Nachbestellungen (A) © +43 (0)6246/882-5380

Einzelverkaufspreis Deutschland: 3,50 € inkl. 7 % MwSt selbst ist der Mann' kann durch jede Buch- und Zeitschriftenhandlung bezogen werden.

Aboservice: Rauer Vertriehs KG 20078 Hamburn © 01806/313939 (0,20 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf), Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr, Fax: 040/3019-8182, E-Mail: kundenservice@bauermedia.com, Adressänderungen, Bankdatenände Internet unter: www.bauer-plus.de/service

Aboservice Ausland

Bauer Vertriebs KG, Auslandsservice, Postfach 14254, 20078 Hamburg, Tel.: 0049/40/3019-8519, Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Fax: 0049/40/3019-8829, E-Mail: auslandsservice@bauermedia.

Nachbestell-Service: Pressevertrieb Nord KG, Schnackenburgallee 11 22525 Hamburg,

© 01806/012906 (0,20 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max, 0,60 € pro Anruf, Mo.-Fr. 8-20 Uhr). Fax: 040/85369-111, E-Mail: service@meine-zeitschrift.de, Internet: meine-zeitschrift.de

Einzelpreise im Ausland: Österreich € 4,00; Schweiz CHF 7,00; Belgier und Luxemburg € 4.20: Italien € 5.10: Slowakische Republik € 5.30

Herstellung: Mike Floreth (Koordinator), Werner Klinkhardt

Druck: VPM Druck GmbH & Co. KG, Karlsruher Str. 31, 76437 Rastatt, www.vpm-druck.de

Printed in Germany

© Copyright 2016 für den gesamten Inhalt, soweit nicht anders angegeben, by Heinrich Rauer Verlag KG, Burchardstraße 11. 20077 Hamburg. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mi ausdrücklicher Genehmigung.

selbst ist der Mann (USPS no 0016421) is published monthly by Heinrich Bauer Verlag KG. Subscription price for USA is \$40 per annum. K.O.P.: German Language Pub., 153 S Dean St Englewood NJ 07631, Periodicals postage is paid at Englewood NJ 07631 and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to: selbst ist der Mann, GLP, PO Box 9868, Englewood NJ 07631.

selbst ist der Mann erscheint monatlich und darf in Lesezirkeln nur mit ausdrücklicher Genehmigung geführt werden. Die Zeitschrift selbst ist der Mann wird ganz oder in Teilen in Print und digital vertriegung des Verlags statthaft. Für unverlangt eingehende Manuskripte und Fotos keine Gewähr. ISSN: 0037-1157

Holen Sie das Beste raus!



Hier ist alles drin:

Ausführliche Infos zu Materialien, Geräten und Techniken, verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der große Ratgeberteil machen das Sonderheft zum idealen Begleiter bei allen Umbau- und Renovierungsprojekten!

Handel!

Hier steht, wie's geht.





In diesem Jahr fährt das Christkind mit dem Motorrad vor. Teddy wollte unbedingt mitfahren und hat im Beiwagen Platz genommen. Welches Kind bekommt da keine Lust auf eine Spritztour?

eihnachten ist und bleibt ein Fest für Kinder! Ohne die freudige Erregung, die weit auf-

gerissenen Augen und das ungläubige Staunen fehlt dem Fest eine Menge von seinem Zauber. Natürlich sollte es zum Geburtstag Christi nicht in erster Linie um Geschenke gehen, aber bei

aller erzieherischer Korrektheit: Haben wir uns als Kinder nicht auch vor allem wegen der Überraschungen auf das Weihnachtsfest gefreut?

Unser Schaukelgespann, ein klassisches Motorrad mit Beiwagen, kommt da genau richtig und ist das perfekte Vater-Kind- oder Opa-Enkel-Geschenk. Die Ausführung in

Lagenmaterial ist aufgrund der wechselläufig verleimten Furnierschichten sehr stabil. Das ermöglicht eine relativ schlanke

Multiplex hat mehrere Vorteile: Das

Das Gespann
ist für Mädchen
oder Jungen ab
etwa eineinhalb
Jahren geeignet

lin Felativ schlanke
Bauweise, die sich wiederum in einem geringen
Gesamtgewicht bemerkbar macht. Dadurch
kann das Gefährt leicht
in Schwung gebracht
werden Der Beiwagen ist

von der Größe her übrigens nicht für ein weiteres Kind bemessen, sondern für Teddy und Co. gedacht.

Um das Krad fest auf der Grundplatte des Schaukelgestells zu fixieren, ohne den Rahmen bis auf den Boden zu ziehen, haben wir es mit kurzen Gewindestangen-Abschnitten durch die Reifen – sie sehen wie Ventile aus – am Boden verschraubt. Stabilität erhält es, da es über Gewindestangen und Alu-Distanzrohre mit dem Beiwagen verspannt ist.

Wenn Sie das Gespann noch vor Weihnachten fertigstellen möchten, sollten Sie sich mit dem Bestellen des Bauplans beeilen: Mindestens zwei volle Arbeitstage sind nötig, um das Gefährt nachzubauen. Je nach Aufwand der Lackierung kommen weitere Stunden, wenn nicht Tage hinzu. Dank des detaillierten Bauplans samt Einkaufszettel haben Sie die erforderlichen Materialien jedoch schnell beisammen.

Checkliste selos

SCHWIERIGKEIT Eher etwas für Fortgeschrittene

WERKZEUGE □ Handkreissäge

- ☐ Oberfräse (idealerweise Frästisch)☐ (Ständer-)Bohrmaschine
- ☐ Exzenterschleifer ☐ Stichsäge
 ☐ Bandschleifer (oder Drechselbank)
- verschiedene Hand- und Lackierwerkzeuge

ZEIT Etwa 2-4 Tage zzgl. Trockenzeiten
KOSTEN Rund 200 Euro

SCHAUKELGESPANN

11 Das Motorrad

Die Grundkonstruktion des Motorrads ist nicht wirklich kompliziert. Es besteht aus Bauteilen, die aus Multiplex ausgeschnitten und aufgedoppelt werden. Holzdübel und Leim sorgen für die nötige Stabilität.







... scharfen Cutter die Konturen vor - Geraden entlang dem Stahllineal, Radien sorgfältig aus der Hand.



Arbeiten Sie mit verschiedenen Sägeblättern. Gerundete Bauteile mit einem schmalen Kurvensägeblatt, geradlinige Verläufe ...



... mit einem feinzahnigen breiteren Blatt zuschneiden. Wo möglich, kleinere Innenradien mit dem Forstnerbohrer schneiden.



Die Sägekanten der Bauteile glätten. Gleiche Bauteile können Sie aufeinanderspannen und gemeinsam bearbeiten.



Die Gabel sollten Sie nicht von einer Schablone nachzeichnen, sondern nach den Angaben im Bauplan aufreißen.



Die Außenradien an den Gabelholmen, das Mittelloch zwischen den Holmen und die Dübellöcher in der Kopfplatte bohren.




Nun trennen Sie die Holzstreifen seitlich und mittig der Holme mit der Stichsäge heraus.



Seitlich bohren Sie Dübellöcher für das Schutzblech und die Radnabe - noch einfacher ist es, dies vor Schritt 8 zu tun.



Kontaktfläche der Gabel zum Rahmen-Mittelteil anzeichnen und am Kopf und an einer Seite Klötzchen zum Ausrichten anklemmen.





"Frei-Hand-Bohren" die vorhandenen Löcher im Gabelkopf als Führung.



Markieren Sie die Lage von Tank, Auspuff/ Federbein und Rahmendeckel auf dem Mittelrahmen und bohren dort zur ...



... Befestigung der Bauteile jeweils mehrere Durchgangslöcher. Mit Markierstiften übertragen Sie die Dübellöcher auf die Bauteile.



So für beide Seiten vorgehen und dann die Dübel-Sacklöcher (Tiefenstopp verwenden!) an den Markierpunkten einbringen.



Schneiden Sie ein Paar Langdübel zu und fasen die Enden mit einem Spitzer an.



Nun können Sie die Bauteile wie ein Sandwich unter Verwendung der Dübel leimlos zusammenstecken.



Nach dem Zuschnitt des Lenkers reißen Sie auf der Unterseite die Ausklinkung für ...



... die Gabel an. Ausklinkung durchbohren und sauber mit der Stichsäge heraustrennen.





Für den Scheinwerfer leimen Sie vier Multiplex-Scheiben aufeinander.









Wer den Scheinwerfer nicht drechseln kann. hilft sich mit einer Stockschraube, einer Bohrmaschine und einem eingespannten ...



... Bandschleifer mit grobem Schleifband. Zuletzt die Rückseite im Winkel der Gabelausrichtung schräg schleifen.



Mit Dübelmarkierern die Dübelposition der Gabel auf den Scheinwerfer übertragen und dort die Bohrungen einbringen.



Den Gepäckträger aufdübeln: Hierzu durch das Material in den Rahmen bohren, Dübelstangen einleimen und bündig absägen.



Schneiden Sie das Vorderrad-Schutzblech zu und runden es ab, dann die Streben zuschneiden. Beides bohren.

Die Gabel ggf. zusätzlich



ben ausklinken. Hierzu einen sehr scharfen und schmalen Stechbeitel verwenden



Weiter geht es mit der Boxer-Motor-Attrappe: Die Kühlrippenoptik der Zylinderköpfe entsteht durch Aufdopplung kleiner ...



... dicker und größerer dünner Multiplexscheiben. Die Kopfplatten werden außen mit dem Abrundfräser gerundet.



Zwei Dübellöcher – in den Kopfplatten als Sackloch ausgeführt – verbinden die Scheiben untereinander und mit dem Rahmen.



Auch Lenker und Gabel jetzt verdübeln: Die Bauteile durchbohren, Leim angeben, Dübel einsetzen und bündig ablängen.



aufsetzen.





Nun werden auch die Tankscheiben, die Deckelscheiben und die Auspuff-Federbein-Bauteile außen mit dem Fräser gerundet.



Anschließend leimen und pressen Sie die Bauteile mit den Dübeln zusammen, Tipp: bei Bedarf schon vorher farbig lackieren!



Aus 6,5-mm-Multiplex schneiden Sie nun den Sattel heraus und schleifen und brechen die Kanten mit Schleifpapier.



Nun geht es an die Räder. Für das Motorrad samt Beiwagen und Ersatzrad benötigen Sie insgesamt vier gleiche Radscheiben.



Kreis aufzeichnen und in sechs Segmente teilen. Auf den Segmentgrenzen je ein 20er und ein 30er Loch bohren und die ...



... Lochumrisse miteinander verbinden. Dann die Zwischenteile herausschneiden.



Auch der Gepäckträger darf nicht fehlen: Zuschneiden und beidseitig mit dem Abrundfräser bearbeiten.



Mit Oberfräse und Zirkelplatte sowie einem Fingerfräser nehmen Sie nun etwa die oberste Furnierschicht für den Reifen ab.



Dann den Drehpunkt nach außen versetzen und das Rad durch den Radmittelpunkt von beiden Seiten herausfräsen.



Die Speichenzwischenräume mit dem Kegelfräser leicht fasen, den Reifen außen mit dem Abrundfräser runden.





Den Sattel vorbohren und senken.

schrauben.



Da das Motorrad durch die Felgen mit der Grundplatte verschraubt wird, bohren Sie bei zwei Rädern ie ein 6-mm-Loch bis in den ...



2 Beiwagen und **Schaukelbasis**

Das Motorrad ist bereit für die Endmontage. Jetzt müssen noch der Beiwagen gebaut, die Schaukelbasis hergestellt und alle Teile miteinander verschraubt werden.



tieren.

Auch Seiten, Boden, Sockel, Rückwand und Verbindungsstrebe des Beiwagens schneiden Sie aus Multiplex zu. Den überlangen ...



... Boden gegen die Seite stellen, dann vorn und hinten den Winkel der Bodenplatte anzeichnen. Mit der Stichsäge zuschneiden.



Bohren Sie - soweit jetzt schon möglich die Dübellöcher in den Seitenwagen



Boden zwischen den Seiten verspannen und die Dübellöcher durch die Seiten in die Kanten verlängern.



Gleiches gilt für die Rückenplatte, den vorderen und beide hinteren Querriegel.



Für eine sichere Verbindung zwischen Beiwagen und Basis wird ein Sockel hergestellt Die Sockelbretter überblatten.



Mit Holzdübeln wird auch die Leimverbindung zwischen Sockel und Beiwagen-Bodenplatte verstärkt.



Hierzu die Dübellöcher wieder übertragen und kurze Dübelabschnitte zuschneiden.



Verleimen Sie jetzt den Beiwagen und das Untergestell. Mit Zwingen verpressen. Anschließend die 2-mm-Sperrholzplatten ...



... nach Leimangabe auf den Randabschlüssen der Beiwagenkonstruktion auflegen und mit Klemmen bzw. Gewebeband anpressen.



Nach dem Abbinden des Leims die Überstände behutsam mit dem Hobel oder dem Exzenterschleifer abtragen.





Den Beiwagen verschrauben Sie von unten durch die Grundplatte in den Sockelrahmen. Gewindestangen und Alurohre definieren ...



... den Abstand zum Motorrad. Dieses wird mit Gewindestangenabschnitten und Hutmuttern auf die Bodenplatte montiert.

und geölt,

gewachst

kindgerecht

ten werden?



Zwei Gewindestangen und Hülsen führen Sie vom Rahmen durch den Beiwagen bzw. von der Hinterrad- durch die Beiwagen-Radnabe.



An einer Stockschraube, die durch das gebogene Sperrholz in den hinteren Querriegel geschraubt wird, befestigen Sie das Reserverad.



Kontakte

Multiplex: Bauhaus,

© 08003/905000* www.bauhaus.info

Acryllacke:

Alpina Farben, © 08001/238887*

www.alpina-farben.de * kostenlos aus dem deutschen Festnetz

Anleitungen, Tipps & Ideen auf



www.selbst/de/Weihnachtsspezial

Noch feierlicher als mit diesen himmlischen Boten können Sie Ihre Gäste kaum willkommen heißen. Aus einfachen Mitteln sind sie schnell defertiat. TEXT KATJA FISCHBORN

uf charmante und ganz unkitschige Art schmückt die Gruppe der geflügelten Himmelsboten die Eingangstreppe zum Haus: Ohne Engel läuft in der Vorweihnachtszeit nichts! Diese sympathischen Figuren können Sie einfach nachbauen. Kleiner Tipp: Wenn Sie schon mal bei der Arbeit sind, machen Sie am besten gleich ein paar mehr. Denn mit Sicherheit werden Ihre Nachbarn, Freunde und Familienangehörige auch einen solchen Engel haben wollen! Dabei sind die einzelnen Exemplare garantierte Unikate: Nicht

Jeder Engel ist anders: Himmlische Unikate zum Behalten und Verschenken

nur, dass das Kaminholzscheit oder Stammstück einen bestimmten Körperbau vorgibt, auch die Flügel können Sie individuell gestalten und natürlich den Kopf und seinen Schmuck frei wählen, etwa ein Gesicht aufmalen oder sogenanntes Engelshaar aufkleben - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns hier für die ganz klassische, schlichte Variante entschieden und haben nur mit den Flügelformen und Köpfen experimentiert. Wegen der Wasserempfindlichkeit des Gipses die Engel aber bitte immer wettergeschützt platzieren!

Legen Sie sich Ihre benötigten Materialien zurecht. Wenn Sie keinen Ofen haben - Kaminholzscheite gibt's in kleiner Stückzahl für ein paar Euro auch im Baumarkt.



Bohren Sie ein Loch in die Holzkugeln (hier Ø 8 mm für die entsprechende Dübelstange) Damit nichts wearutscht, die Kugel in eine runde Aussparung (z.B. Restholz)





Auch die Styroporkugeln mit einem Loch im gleichen Durchmesser versehen. Hier etwas vorsichtiger zu Werke gehen.

Als Letztes werden die Scheite an der Oberseite ebenfalls gebohrt: Am besten mittig, dabei aber auf die Standfestigkeit des Scheits allge mein achten.



TIPP: Damit die Flügelvorlagen symmetrisch werden, das Papier ittig knicken und doppelt legen und nur eine Seite aufmalen.



Gewünschte Flügelformen auf Papier zeichnen, ausschneiden und auf feste Pappe oder Karton übertragen und ausschneiden.



Die Gipsbinden in kleinere Stücke schneiden. So lassen sich die Kugeln und Flügel besser umformen.



Eine Schale mit Wasser füllen. Die Gipsbinden kurz eintauchen, ausdrücken und überlappend die Form bedecken. Die Flügel und ...



... Styroporköpfe über Nacht aushärten lassen. Teilweise scheint die braune Pappe durch, deshalb streichen wir die Flügel weiß.



Dübelstange so kürzen, dass ca. 2 cm "Hals" zwischen Scheit und Kugel zu sehen sind. Dübel ins Scheit stecken, ggf. nachklopfen.



Nun wird der Heiligenschein aus Aludraht geformt. Flasche mehrmals umwickeln, ein Ende für die Befestigung stehen lassen.



Den Kopf provisorisch auf die Dübelstange aufstecken, dann hinten die Position des Heiligenscheins markieren.





Die Flügel ausrichten und von der Rückseite mit einer Rundkopfschraube mit Unterleg-



scheibe anschrauben.



Zeichnen Sie die Schnittkanten für die Arme

auf der jeweils mittleren Scheibe an. Achtung:

Der "Hals" sollte nicht zu schmal werden.



Spannen Sie den ersten Arm in der Endposition mit dem Körper zusammen und bohren Sie ein durchgehendes Loch.



Nun spannen Sie den anderen Arm ebenfalls fest und bohren das Loch weiter durch. Es soll ein durchgehender Kanal werden!





Viele Hölzer reißen beim Trocknen. Beim Durchschneiden bricht deshalb ab und zu ein Teilstück ab.

Das lässt sich aber mit etwas wasserfestem Holzleim schnell beheben 7um Trocknen mit Gewebeband umwickeln.



Mit der Rundzange ein Ende des Drahtstabs (Ø 2 mm) zu einer Öse biegen. Das andere Ende durch die Arme und den Körper ...



... führen und abknipsen. Bei dem dickeren Draht für Hals und Beine braucht es später schon etwas mehr Muskelkraft.



Nun können Sie das zweite Ende ebenfalls umbiegen. Meist haben die drei Teile noch etwas Spiel, das ist aber nicht schlimm



Bohren Sie auch die Löcher für die Drahtstäbe in den Kopf, Körper und Fuß. Die Scheiben am besten dafür einspannen.



Knipsen Sie ie nach gewünschter Höhe Drahtstücke ab und stecken Sie diese zunächst in den Fuß. Ggf. etwas nachhelfen.







Die Flügelpaare bestehen aus Alu-Golddraht. Biegen Sie jeweils zwei Achten und verbinden Sie diese mit dem Drahtende.



Das Schleifenband durch die Flügel ziehen und vor dem Hals verknoten bzw. zu einer Schleife binden.



Größe bauen. Wichtige Faustregel: Die Scheiben für Fuß und Körper sollten etwa gleich groß sein.



Schneiden Sie die Arme entlang der Linien

ab. Diese werden nun umgedreht, also mit

dem Halbrund zum Körper zeigend, befestigt.

Wir haben Holzscheiben mit ca. 4 bis 14 cm

Durchmesser benutzt. Die Füße sollten ca.

4 cm dick sein, Körper und Kopf ca. 2 cm.

Zeit und Kraft. Kleinere Äste schafft auch die Stichsäge.



Jetzt neuen Leser werben & persönliche Wunsch-Prämie sichern!



Liebe Leserin, lieber Leser.

ob kleine Veränderungen oder gleich ein kompletter Umbau, unsere Redaktion von selbst ist der Mann ist ständig auf der Suche nach neuen und spannenden Ideen zum Selbermachen. Mit unserem Erfahrungsschatz ist hestimmt auch etwas Passendes für Sie dabei.

Mit einem Abo kommt selbst ist der Mann pünktlich und stressfrei zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie ietzt einen Abonnenten empfehlen, erhalten Sie ein Geschenk im Wert von bis zu 30 Euro GRATIS! Entscheiden Sie selbst!

Viel Freude mit Ihrer selbst ist der Mann.

Herzlichst Ihr

Wil Stuckler



30 € Aral SuperCard



30 € BestChoice Gutschein



30 € Globetrotter Gutschein



onen zu Ihrem Abonnement: Ihr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG, Meßberg 1, 20078 Hamburg. Sie müssen nicht selbst Abonnent sein, um mitzumachen. Neuer Abonnent und Prämienempfänger dürfen nicht identisch sein. Die Bauer Vertriebs KG behält sich vor, geworbene Abonnements ibenissinsellt die Baller Verliebes Abelantscht Wij geworden Audiniehens zurückzweisen und die Prämie oder anteilige Prämienwerte von Ihnen zurückzufordern (z. B. aufgrund von Mehrfachwerbung, vorzeitiger Vertragsbeendigung, Zahlungsverweigerung, Zahlungsverzug). Die Prämienangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behält sich ansonsten vor. angemessene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen unter: www. bauer-plus.de/agb oder telefonisch unter 0800/6647772 (kostenfrei)



BIG Traktor Ficher-Diesel FD 16 Funktionsstarker Kindertraktor mit viel Liebe zum Detail. Das Design steht dem Original in nichts nach und die Ausstattung ist ein absolutes Highlight. Er zeichnet sich durch hohen Fahrkomfort sowie durch Präzisionskettenantrieb und Zahnritzellenkung aus. Der Sitz ist in 3 Stufen auf die Größe des Kindes einstellbar. Für Kinder ab 3 Jahren. Maximale Trankraft: 50 kg, Maße (L/B/H): ca. 88 x 46 x 54 cm.

Nur 33 € Zuzahlung!

"Kleiner Mann ganz groß!

Ihre Abo-Vorteile:

- ✔ Das Porto für die Zustellung übernimmt der Verlag im 1. Jahr für Sie!
- Sie brauchen nicht selbst Abonnent sein und können auch in der Familie werben!
- Profi-Tipp: 2 Hefte kostenlos bei Bankeinzug!

(1) □25 € Barprämie

(7) □ 30 € Aral Suner Card

(3) □30 € BestChoice Gutscheir

(15) □30 € Globetrotter Gutschein

Bitte hier Ihre Bankverbindung für die Barprämie eintrage

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Jetzt NEU: selbst ist der Mann + ePaper lesen!

PRÄMIEN-GUTSCHEIN	NEUER ABONNENT
JA! Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten geworben.	JA! Ich bin der neue Abonnent von: (bitte nur ein Kreuz setzen)
Ale Prämie erhalte ich: (hitte nur ein Krouz setzen) SE #12/16 _ 5/195	□ selbst ist der Mann (014) □ selbst ist der Mann + ePaper (

(02 02179422) (02 02179439) Ja. ich möchte selbst ist der Mann bzw. selbst ist der Mann + ePaper (siehe oben: Titel wurdangekreuzt) für mind. 1 Jahr von der Bauer Vertriebs KG, Meßberg 1, 20078 Hamburg, beziehen. Das Abo verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn ich es nicht bis drei Monate vor Ablauf schriftlich kün dige. Ich erhalte selbst ist der Mann jeden Monat zum gleichen Preis wie am Kjosk, zzt. für nur 3,50 € pro Heft, direkt ins Haus geliefert. Auf Wunsch mit ePaper (0,50 € pro Ausgabe). Die Zustellung erfolgt im 1 Jahr kostenios, denn das Porto übernimmt der Verlag für mich! Ich spare dadurch 3.60 €. Danach wird pro

für nur 0,50 € pro Ausgabe.

Sie sparen 80 % auf de

(16) □ BIG Traktor Eicher-Diesel ED 16, zzgl. 33 €*	Jahr kostenios, denn das Porto übernimmt der Verlag für micht Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird Heft eine Zustellgebühr von nur 0,30 € erhoben. Ich darf mich in ca. 4 bis 6 Wochen auf mein erstes I				
Der Versand erfolgt, sobald der Abonnent seine Bezugsgebühr und ich meine Prämien- zuzahlung gezahlt habe. *Prämien mit Zuzahlung, bitte Rechnung abwarten.		chiand und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt.			
	Name				
Name	Vorname	Geburtsdatum			
Vorname	Straße, Hausnr.				
Geburtsdatum	PLZ, Ort				
Straße, Hausnr.		(filr Kundenkorrespondenz)			
PLZ, Ort	E-Mail	(itil Kullusiikuli esportusii.2)			
	Telefon				
E-Mail (für w/d. Rückfragen) X Tele fon	produkten informiert. Meine Einwilligung	lie Bauer Madia Group mich per Telefon über interessante Angabote zu Medier ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertrieb			
1.00101		der per E-Mail an <u>widerrufwerbuno@bauermeda.com)</u> widerrufbar. kelinzug . Dafür erhalte ich 2 Hefte grafis zusätzlich im Anschluss.			

I. la ich hin damit einverstanden, dass die Rauer Media Group mich ner Telefon über interessante

Ich ermächtige die Bauer Vertriebs KG. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulösen. Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes, Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend dem Belastungsdahum, die Erstatung des belastelster Betrause verlanen. Die Mandstrefernez wird searat mitoeleilt.



01806/005280

Mo. bis Fr. 8 -20 Uhr. 0.20 €/Anruf aus dem dt Festnetz Mobilfunk max 0 60 €/Anruf

Bauer Vertriebs KG. - selbst ist der Mann -Brieffach 14305, 20086 Hamburg


Ganz einfach: Coupon bitte vollständig ausfüllen unterschreiben und gleich abschicken.



Oder einfach ner



Smartphone den nahanetahandan



MAGAZIN

Magazin

Peter **Baruschke**

Redakteur für die Rubrik WISSEN & TECHNIK Haben Sie Fragen zu den hier gezeigten Produkten, schreiben Sie einfach eine Mail an: peter.baruschke@selbst.de

gut sichtbar, leser-

SELBST PRODUKTINFO

Alles Öko!

Der Anzünder-Spezialist Flamax (Carl Warrlich GmbH. www. flamax.de) baut seine schon recht breite Palette an Öko-Anzündern weiter aus. So gibt es die bisher mit Paraffin hergestellten Brennstoff-Würfel ietzt auch auf der Basis von Pflanzen-



ölen. Als Der Grüne-Weiße 100 werden 100 Anzündwürfel in einer Pappbox geliefert, anders als die konventionellen Anzünder kann die Öko-Variante außer zum Kaminanzünden auch für Grillfeuer genutzt werden, denn bei der Verbrennung entstehen keine geschmacksverändernden Stoffe.



>> Unser **Fazit** Gleiche

SEHR GUT Brenneigenschaften wie Paraffinanzünder

Geringerer Geruch, geschmacksneutral

Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Wissen-Technik

Wofür steht eigentlich das Logo

Viele Verbraucher deuten das Zeichen als Gütesiegel. obwohl mit dem CE-Kennzeichen nur die Verkaufsfähigkeit in der EU attestiert wird.

geltenden Anforderungen genügt, die

in den "Harmonisierungsrechtsvor-

schriften der europäischen Gemein-

schaft" über ihre Anbringung festgelegt

sind. Damit ist das Logo kein Güte-

siegel, sondern ein reines Verwaltungs-

zeichen, mit dem die Verkaufsfähigkeit

Produkte, für die eine oder mehrere

der EU-Richtlinien gelten, müssen mit

der CE-Kennzeichnung versehen sein.

bevor sie erstmals in den Handel ge-

langen oder in Betrieb genommen

werden. Es sind alle einschlägigen EU-

Richtlinien zu berücksichtigen. Her-

steller eines technischen Produktes

prüfen dabei in eigener Verantwor-

tung, welche EU-Richtlinien sie bei der

Produktion anwenden müssen, und

von Produkten attestiert wird.

it dem Aufdruck des CE-Zeichens können das CE-Zeichen ohne Prüfung KENNZEICHEN: (ursprünglich für "Communauté durch eine Behörde oder Prüforgani-Européenne", übersetzt: "Europäische sation auf ihrem Produkt anbringen. Gemeinschaft") bestätigt der Anbieter. dass das gekennzeichnete Produkt den



Bei einigen Produktgruppen - zum Beispiel vielen Maschinen und Medizinprodukten - muss allerdings eine Benannte Stelle (zum Beispiel eine Prüforganisation) hinzugezogen werden, die die Einhaltung von EU-Vorgaben bestätigt.





ETIKETT: Auch Spielzeug darf in der EU nur mit CE-Logo verkauft werden

Zwei Sägen – ein Schnitt

Zwei gegenläufig drehende Sägeblätter vermeiden Rückschlag und erlauben eine freihändige Führung dieser Handkreissäge.

Die Dual Saw (Vertrieb über MediaShop, | www.mediashop.tv, knapp 300 Euro) kann freihändig ohne Anschlag verwendet werden, möglich machen dies zwei direkt übereinander liegende, gegenläufig arbeitende Sägeblätter. Durch die verschiedenen Laufrichtungen wird die Vortriebsrichtung im Sägeschnitt aufgehoben, auch ein Spaltkeil ist damit entbehrlich, weil das Risiko eines Rückschlags nicht besteht. Besonderheit ist außerdem die Universalität der Säge:

Der Hersteller bewirbt mit den werkseitig montierten Sägeblättern Schnitte in Holz ebenso wie in Metallen.

Unsere Sägeversuche konnten diese Versprechen bestätigen: Das Gerät arbeitet spurtreu und vibrationsarm und konnte problemlos Holz und Metalle schneiden. Einziges Manko ist der Adapter für die Absaugung: Weder der Stutzen des Geräts noch der beigelegte Adapter passen an übliche deutsche Werk-



Beim Sägen von Metall sorat ein Kunststoff für Schmierung.

SELBST AUSPROBIERT

SEHR GUT

>> Unser Fazit

 Doppelsägeblatt erlaubt eine freie Führung der Säge

Sehr gute Schnitteigenschaften, leichter Blattwechsel

Absaugadapter passt oft nicht

Mit gerade gestelltem Gelenk können Muttern schneller geschraubt werden.

SELBST AUSPROBIERT

Schrauben

sind mit aus-

gezogenem

erreichbar.

>> Unser Fazit

Sehr vielseitiger Antrieb, auch für schwer erreichbare Verschraubungen und hohe Drehmomente

Amn mit gerade gestelltem Griff wie ein Schraubendreher rotiert werden

Teleskop mit Rastungen erlaubt eine sichere Kraftübertragung

Bequemer Antrieb

Kleine Mitnehmer

greifen in Ausspa-

rungen der Spezialblätter ein.

Dieser clevere teleskopierbaren Antrieb für Stecknüsse eignet sich auch für große Drehmomente.

uch ungünstig gelegene Schraub- | timeter ausziehbar und kann dabei A punkte erreichen Sie mit dieser Teleskopknarre mit Gelenk 1/2" von Carolus (www.carolus.de, rund 45 Euro). Gegenüber einem Standard-Antrieb weist diese Betätigung für Stecknüsse gleich zwei Vorteile auf: So ist der Griff von 43 bis auf 58 Zen-

lassen sich auch fest sitzende Schrauben leichter lösen. Besonderer Clou ist zum zweiten das Gelenk, mit dem der Winkel zwischen Griff und Stecknuss um 180° variiert werden kann. So können schwieriger erreichbare Schrauben noch gedreht werden. gleichzeitig kann der Antrieb in gerade gestellter Position ähnlich einem Schraubendreher rotiert und damit sehr viel schneller betätigt werden. Die Verzahnung mit 36 Zähnen erlaubt einen minimalen Rückschwenkwinkel von 10°, umgeschaltet wird mit einem Drehring.

in fünf Stufen arretiert werden - so



Das Teleskop am Griff rastet in Kugelfängen ein und ist mit einem Federring wieder lösbar.

www.selbst.de Dezember 2016 75

» WISSEN & TECHNIK **MAGAZIN**

Solare Ernte

Vier Monate haben wir ein "Balkonkraftwerk" ausprobiert – hier eine erste Bilanz.

itte Juni hatten wir eine an-schlussfertiges Steckdosenmodul des SolarInfo Zentrum SIZ (www. s-i-z.de, siehe Ausgabe 8/2016) aufgestellt, inzwischen konnten in drei Monaten bei einer direkten Südausrichtung im Kölner Raum gut 100 kWh Strom gewonnen werden.

Über das Sommerhalbjahr kann man demnach mit einer durchschnittlichen Ausbeute von etwa 1.1 kWh pro Tag rechnen, im Jahr scheinen damit 300 kWh erreichbar, was einer Einsparung bei den Strombezugskosten von etwa 70 Euro entspräche. Damit wäre das Steckdosenmodul in gut 8 Jahren bezahlt, bei einer zu erwartenden Lebensdauer von wenigstens 20 Jahren - es lohnt sich also!

Derzeit wird an einer VDE-Richtlinie gearbeitet, die klare Regeln für die Aufstellung entsprechender Anlagen bringen wird. Bis dahin sollte man vor der Aufstellung einen örtlichen Elektriker hinzuziehen



SAUBER:

Die Kunst-

Flächen

stofflippen

schnell und

sauber ab.

ziehen ebene

VERLUST: In längeren Trockenperioden kann Schmutz auf dem Panel die Ausbeute schmälern.



ZUVERLÄSSIG: Der Mikro-Wechselrichter

Akku-Luftikus

In der Compact-Akkuserie bietet Stihl jetzt einen handlichen Laubbläser für Privatgärten an.

it gut zwei Kilogramm ist der BGA 56 für die einhändige Führung vorgesehen, unsere Tester wünschten sich für längeres Arbeiten allerdings doch einen Schultergurt. Die Laufleistung beträgt mit dem im Set (rund 250 Euro) mitgelieferten Akku AK 20 rund 20 Minuten, das Ladegerät benötigt danach gut zwei Stunden für die komplette Ladung. Der Bläser ist leiser als andere Blasgeräte, nervt jedoch mit

TEILBAR: Für den leichteren

ransport kann der vordere

Teil des Luftrohrs

einem durchdringend hohen Pfeifton. weshalb sich ein Gehörschutz dennoch empfiehlt.

Die Blasleistung des Geräts ist überzeugend, freilich sollte das Laub am besten nicht feucht geworden sein. Nach Herstellerangabe wird eine Luftgeschwindigkeit von 45 Metern pro Sekunde erreicht. Das Blasrohr ist in drei Stufen ausziehbar und kann damit auch an die Körpergrö-

SELBST AUSPROBIERT

ße angepasst werden.



Gute Blasleistung. einfache Handhabung, relativ leicht.

Blasrohr verstellbar und zum

Transport teilbar.

Hochtönendes Laufgeräusch stört. Drehzahlregelung wünschenswert



benötigt nach dem Anschluss keine Pflege.

Schieben statt fegen

Dass sich Weich-PVC zum Schneeschieben eignet darauf musste Ottmar Debus erst mal kommen!

in Form geklemmt

■ ier wurde ein begeisterter Heimwerker zum Erfinder, und heraus kam der Schnee-Ade (www.schneeade.de, ab ca. 100 Euro). Ein Schneeschieber, der noch viel mehr kann und in vielen Anwendungen den Besen ersetzt. Auf ebenen Oberflächen kehrt dieses Gerät sehr viel sauberer und vor allem schneller als ein Besen - und auf unebenen Oberflächen bleibt die Kehrfläche aus flexibler

MINI-KRAFTWERK:

Ein Solarpanel, ein dazu passender Kleinst-Wechselrichter und die Anschlussleitungen kosten

ab knapp 600 Euro.

MESSUNG:

Mit einem

solchen En-

ergiemess-

gerät haben

wir den

Ertrag

PVC-Folie nicht hängen. Das bewährt sich vor allem beim Schneefegen. Sohn Michael entwickelte aus der Erfinder-Idee des Vaters ein vermarktungsfähiges Produkt. In unserer Redaktionswerkstatt hat dieses Kehrgerät schon nach wenigen Minuten seinen festen Platz neben der Werkbank gefunden. Es ist außer für Schnee gerade für Sägespäne und Schleifstaub gut geeignet,





Sehr vielseitiges Schiebeund Sammelgerät, ersetzt unter anderem Besen und Schneeschieber

SEHR GUT

Sehr sauberes Kehrergebnis auf glatten Flächen.

Im Vergleich zu Besen teuer

Die schrauben fast alles

Auch viele Sonderschrauben können mit diesem Bitsortiment gedreht werden – ein Problemlöser für viele Fälle.

G ut sortiert und übersichtlich präsentiert KWB (www.kwb.eu) 63 Bits, 17 Langbits und Zubehör mit einem Umschalt-Handgriff im übersichtlichen Alu-Minikoffer als Power Box für rund 30 Euro.

KONTROLLE:

Die Restla-

Sie direkt

am Akku

ablesen

duna könne

Die Zusammenstellung gefällt uns gut: Neben allen gebräuchlichen Antrieben sind fast alle nur denkbaren Sonderantriebe enthalten, sodass viele von Herstellern nicht zur Wartung vorgesehene Gehäuse und Deckel doch geöffnet werden können. Die Langbits sind bei vertieften Verschraubungen nützlich, denn sie bleiben sonst meist auch mit

SPEZIAL-WERKZEUGE: Mit dem Set knacken Sie fast alle Sonderverschraubungen.

einer (in der Verbindung zu dicken) Verlängerung unerreichbar.

Weniger überzeugend ist leider die Qualität der Werkzeuge: Kennzeichnung und Fangrillen sucht man vergebens, einige Profile sind außermittig gestanzt - so etwas reicht nur für geringe Drehmomente.

> ERREICEBAR: Auch tief versenkte Schrauber werden erreicht.

>> Unser Fazit

 Üppiges Sortiment in übersichtlichem. transportsicherem Koffer

Viele Sonderantriebe enthalten

Werkzeuge haben nur mäßige Qualität

76 Dezember 2016 www.selbst.de

BEFRIEDIGEND





BEQUEM: Das große Carolus-Messer liegt am besten in der Hand.



VERGLEICH: An flexiblem Schaumstoff untersuchte die VPA die Schärfe.



FALLTEST: Abgebrochene Teile im Handhabungsbereich wurden abgewertet.

Ergonomie: Bei den getesteten Klappmes-

striche zugunsten der kompakten Bauform

Handhabung: Den Praxis-Check haben wir

wurden zum Beispiel Äpfel geschält und Tomaten geschnitten. Außerdem haben wir mit

Schneidleistung: Da die Messer nicht für

fung verzichtet. Unser Vergleichstest mit

Schaumstoff zeigt, wie gut die Messer in einem flexiblen Material schneiden.

Kraft von 20 Newton zehn Sekunden lang

belastet. Danach dürfen sich die Messer um

maximal 3 Grad verbogen haben, außerdem dürfen sie nicht brechen und die Funktion

muss weiterhin gegeben sein. Den Test schaff-

ten alle Kandidaten - allerdings mit unter-

schiedlich starker dauerhafter Verformung.

eine Dauernutzung ausgelegt sind, haben wir

auf eine entsprechende Schneidleistungsprü-

Biegeprüfung: Um die Stabilität der Messer zu

prüfen, wurden die Klingen mit einer seitlichen

allen Messern Grünholz geschnitzt.

mit alltäglichen Aufgaben vorgenommen - so

und einer attraktiven Optik hinnehmen.

sern muss man bei der Handhabung stets Ab-

Äpfel schälen und Tomaten teilen

SELBST TESTKRITERIEN



UNSCHÖN: Fällt das Buck-Messer herunter, platzt der Lack an den Kanten ab.

Falltest: Unterwegs fällt ein Klappmesser

schon mal herunter, deshalb ist dieser Test mit

insgesamt 20 Fallvorgängen aus 1,20 Metern

Höhe relativ anspruchsvoll. Bei einigen Mes-

sern brachen Teile des Griffs ab.

THEORIE UND PRAXIS:

Schaumstoff wurden

auch Äpfel geschnitten.

Neben homogenem

Griff zu kantig, auch die durchbrochene Gestaltung ist nicht jedermanns Sache. Auf dem zweiten Rang behauptet sich mit Opinel ein Klassiker, der besonders gut zum Bild des Gentleman passt: Edles Ebenholz als Griffholz und ein stilvoller Schwung kennzeichnen das Modell No 8, ähnliche Eigenschaften finden sich bei Hartkonf, Beide Messer weisen gute Schneideigenschaften auf, sind aber nicht so robust wie die Klappmesser mit Metallgriff.

Dazwischen platziert findet sich als typische schweizer Variante des Taschenmessers das Pioneer X von Victorinox, der Metallgriff bietet vor allem gegenüber Hartkopf eine deutlich bessere Stabilität.

Es folgt ein großes Mittelfeld mit guten Gesamtnoten, hier kann man sich also eher

Technisch sind die meisten getesteten Messer gut - mit eher kleinen Unterschieden

nach dem persönlichen Geschmack orientieren. Einige Messer ragen mit Besonderheiten heraus: So ist das Carolus-Klappmesser für Outdoor-Fans gestaltet. Mit seinem gezackten Klingenteil lassen sich Stoffe und Seile besser trennen, doch die Zacken stören bei feineren Arbeiten - etwa dem Schälen eines Apfels. Auch das Puma Jagdmesser ist robuster gestaltet. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Messer sehr stabil ausgelegt, dabei muss man Abstriche bei feineren Schnitten hinnehmen. Schon der straff sitzende Riegel fordert den ganzen Kerl, denn die Federspannung ist recht hoch.

Die drei letztplatzierten Modelle von Herbertz, Deejo und Böker waren nach Brüchen der Griffschalen im Falltest nicht mehr nutzbar und wurden daher auf befriedigend abgewertet, dennoch überzeugte vor allem das Herbertz-Messer trotz kompakter Abmessungen mit guten Praxiseigenschaften.

Kontakte

Böker, © 0212/4012 0 www.boker.de

Carolus, © 02191/59 60 www.carolus.de

Herbertz Messerclub (Vertrieb auch für: Buck, Deejo, Hartkopf, Opinel, Puma, © 0212/20 630 166, www.herbertz-messerclub.de

Victorinox. © 0711/7252 304 212 www.victorinox.com

> Praxistests zum Download auf www.selbst.de/Tests



ÖFFNER: Die Messer von Buck und









SCHWERGÄNGIG: Bei Herbertz fällt die Entriegelung der Klinge schwer.



DREHUNG: Bei *Opinel* dient ein Ring am Handgriff als Riegel für die Klinge.



GESCHÄLT: Mit Äpfeln haben wir die Handhabung der Messer in der Praxis getestet.



VERMESSUNG: Alle Klingenlängen liegen unter den im Waffengesetz genannten Größengrenzen.

SCHON GEWUSST? Die Riegel-Arten

Fast alle Klingen werden im aufgeklappten Zustand arretiert und müssen dann zum Zusammenklappen wieder entriegelt werden. Für die verschiedenen Mechanismen werden diese Bezeichnungen verwendet:



SLIPJOINT: Die Klinge wird allein mit Federkraft fixiert, es gibt keinen Riegel.



LINERLOCK: Eine Spange im Gehäuse schnappt hinter der Klinge ein.



FRAMELOCK: Ähnlich Linerlock, doch hier ist die Spange Teil der Griffschale.



LOCKBACK: Zum Entriegeln wird eine Taste auf dem Rücken gedrückt.

» Test-Tabelle im Überblick siehe nächste Seite!

» WISSEN & TECHNIK































KLAPPMESSER

	PRAXISTEST	PRAXISTEST		17		1		PRAXISTEST			19	//		7/
Beauftragtes Institut:	TESTSHEGER	EMPFEHLUNG						PRESTIPP						7
Versuchs- und Prüfanstalt Versuchs- und Marke Modell	Böker Plus FR Titan	Opinel No 08 Ebenholzgriff	Victorinox Pioneer X	Hartkopf Taschenmesser	Buck Nobleman	Victorinox Ranger Wood	Victorinox Evo Grip S17	Carolus Taschenmesser	Puma D2 Einhandmesser	Swiza Taschenmesser	Puma Jagdtaschenmesser	Herbertz Taschenmesser	Deejo Black Wood 37G	Böker Boy Scout
Preis (ca. inkl. MwSt.) 1	90€	65€	44 €	137€	59€	90 €	53 €	11€	67€	35€	123 €	59€	40€	98€
Gewicht (ca. g)	54	56	94	100	86	166	92	130	58	84	118	52	38	58
Länge über alles (mm, eingeklappt / ausgeklappt)	92 / 165	110 / 194	91 / 163	104 / 183	96 / 165	130 / 224	85 / 150	123 / 205	95 / 164	97 / 168	110 / 198	87 / 14	113 / 207	76 / 133
Länge scharfe Klinge / Klinge bis Heft (mm)	71 / 75	84 / 84	62 / 70	76 / 82	58 / 70	86 / 95	54 / 65	50 (823) / 85	65 / 70	69 / 73	80 / 90	50 / 57	95 / 95	51 / 58
Anzahl der Werkzeuge	1	1	5	2	1	5	8	1	1	6	1	1	1	1
Klingenarretierung (ja/nein) / Typ	ia / Framelock	ja / Drehverschluss	nein (Slipjoint)	ja / Lockback	ja / Framelock	ia / Linerlock ²	ja /Lockback	ja / Linerlock	ja / Framelock	ja / Linerlock ²	ja / Lockback	ja / Lockback	ja / Liner Lock	ja /Lockback
Lieferumfang (außer Messer)	Schraubwerkzeug	Schatulle	-	-	-	-	-	-	Schatulle	_	-	Schachtel, Scheide	Stoffbeutel	Stoffbeutel
Besonderheiten	-	-	-	Entriegelung durch Druck	Einhand-Öffnung,	-	rauer eingeformte	-	Einhand-Öffnung,	-	Hornschalen	Lederband	Gürteldip	Palisander-Griffschalen
				auf zweites Werkzeug	Gürtelclip		Griffschalen		Gürtelclip					
Subjektive Bewertung														
Bedienung der Klappmechanik	000000	0000	00000	00000	000000	0000	00000	000000	00000	0000	00000	00000	00000	00000
	00000	Riegel kann sich verschieben	000000	00000	00000	Starke Federkraft	000000	00000	00000	Starke Federkraft	0000==	0000==	000000	0000==
Auslösung des Riegels		000000	(nur Federkraft)	00000	00000	00000	000000	00000	00000	00000	schwergängig	schwergängig	000000	schwergängig
Praxistest														
Ergonomie ⁴	0000	00000	0000	00000	0000	00000	0000	000000	0000	0000	00000	0000	0000	0000
	kurz, sehr kantig	Griff etwas kurz	Griff kurz		Griff kurz	recht dick	Griff kurz, Riegel stört		Griff kurz, kantig	Griff kurz, Werkzeuge kantig		Griff kurz	kantig	sehr kurz, aber griffig
Obst schälen und teilen	000000	000000	00000	000000	000000	00000	000000	0000	000000	00000	00000	000000	00000	00000
Subjektive Bewertung mit Apfel	000000	000000	schneidet rau	000000	000000	etwas unhandlich	000000	gezackter Bereich stört	00000	Winkel schwer steuerbar	Klinge etwas dick	00000	Griff unbequem	schneidet rau
Gemüse teilen Subiektive Bewertung mit Tomate	schneidet extrem leicht	000000	000000	000000	000000	schneidet extrem leicht	schneidet extrem leicht	000000	00000	00000	trennt Schale schlechter	00000	00000	00000
Grobe Arbeiten, Schnitzen	000000	000000	000000	00000	0000	000000	000000	0000	00000	00000	000000	000000	00000	0000
Subjektive Bewertung mit Grünholz	guter Abtrag	guter Abtrag	55555		schwerer führbar		000000	weniger Abtrag		00000	guter Abtrag			weniger Abtrag
Handhabung bei Schneidarbeiten	000000	000000	000000	000000	000000	00000	00000	00000	00000	Plan schneiden schwierig	00000	00000	Klinge unbequem lang	schwerer steuerbar
Tragen zusammengeklappt 5	00000	00000	000000	000000	000000	0000	0000	00000	00000	000000	00000	000000	000	00000
		recht lang				sehr groß	Betätigungshebel steht vor	groß					sehr lang, kantig	
Labor- / Sicherheitsprüfungen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Sicherheits-Check ⁶	3710			2.12				(515)		10000	1,711	377	700	150
Schneidprüfung in Schaumstoff Schnitt-Tiefe (in mm)	36 (komplett geteilt	0000	5 bis 12	00000 13 bis 14	10 bis 25	36 (komplett geteilt	00000 10 bis 17	5 bis 15	6 bis 12	20 bis 25	bis 10	4 bis 18	8 bis 15	5 bis 20
Schille-Hele (III min)	sehr sauberer Schnitt	hohe Reibung, rauer Schnitt	3 013 12	gleichmäßiger Schnitt	10 015 25	sehr sauberer Schnitt	10 00 17	schneidet ruppig	0 015 12	20 013 23	schneidet nur an Klingenspitze	40010	Klingenspitze schneidet besser	30520
Biegeprüfung?	0000	00000	000000	000000	00000	000000	0000	000000	000000	000000	000000	0000	00000	00000
Belastung mit 20 N für 10 Sekunden, danach Winkel in Grad	1,7	1	0,2	0,7	1,3	0,3	1,8	0,5	0,9	0,7	0,3	2,2	1,4	1,3
Kennzeichnung	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Angaben zum Nachschärfen	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	OK	fehlt
Falltest®	00000	0000	00000	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	0000	000	000	000
	OK	OK, aber Abplatzungen	OK	Griffschale gebrochen, gelöst 9	OK, aber Lack platzt ab	OK, aber Gehäuseteile abgeplatzt	OK	OK	OK	OK	OK, aber Messer klappt ein	Griff: Abplatzungen und Riss	Griff: Abplatzungen und Riss	Griffschale gelöst
Note	sehr gut (1,3)	sehr gut (1,4)	gut (1,6)	gut (1,7)	gut (1,8)	gut (1,9)	gut (2,0)	gut (2,1)	gut (2,2)	gut (2,3)	gut (2,4)	befriedigend (2,6)	befriedigend (2,7)	befriedigend (2,8)
Note (Preis/Leistung)	gut	gut	sehr gut	befriedigend	gut	gut	gut	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	befriedigend
FAZIT:	Robust und kantig,			, Handliches Messer mit			Sehr gute Schnittleis-	Robustes Messer für	Robustes Messer für	Kompaktes, vielseitiges			Ausgefallenes Design	
	hervorragende Schneideigenschaften	mit guter Ergonomie, schneidet sehr gut	sehr gut schneidendes Messer	sehr guten Schnittleis- tungen	feine Schneidarbeiten, empfindliche Oberfläche	Messer, gut zum Schnitzen geeignet	tungen, sieht handlicher aus, als es ist	grobe Arbeiten, Zackenschneide stört	feine Arbeiten	Messer, angewinkelte Form kann stören	Messer, gut zum Schnitzen geeignet	zum Schnitzen geeignet	geht zu Lasten der Ergonomie	nur mittleren Schnittleistungen
	1							4						
	SOCO00	T	0.			AND THE PROPERTY OF			(8)				A CO	

¹ Angaben des Herstellers. ² Nur für das Messer, sonst Arretierung mit Federkraft. Betätigung durch Druck auf das Kreuzsymbol auf der Griffschale. ³ Zweiter Wert mit geriffelter Klinge.
⁷ Bei fixiertem Heit wird die Klinge seitlich mit 20 N belastet. Nach Ende der Belastung wird die seitliche Verformung gemessen – zulässig sind maximal 3° Abweichung.



trotz Absaugung eingeatmet werden. Gerade lungengängige Feinstäube gelten iedoch als besonders gefährlich. Ist der Filter sehr fein, kann er sich schnell zusetzen - das soll eine möglichst große Filterfläche verhindern. Die Filter in Werkstattsaugern und großen Absauganlagen sind daher oft als

Platzsparend gefaltetes Filtermaterial sorgt für die Abscheidung feinster Partikel

Faltenfilter ausgeführt, denn durch diese Bauform kann eine große Filterfläche platzsparend untergebracht werden. Um die Filterwirkung auch langfristig zu erhalten, werden hochwertige Sauger mit Filterreinigungsanlagen ausgerüstet, die den Filter motorisch abrütteln, abkehren oder mit einem Stoß Gegenluft ausblasen können. Auf diese Weise werden Partikel aus den Poren des Filters entfernt, die sonst seine Durchgängigkeit schleichend verringern und damit auch die Saugleistung reduzieren.

In Werkstattsaugern sind die bauartbedingt kleinen Faltenfilter stärker von Verstopfung bedroht als in großen Stationärsaugern. Bei der Nutzung in der Holzwerkstatt empfiehlt es sich, zum

Auch in großen Absaugungen arbeitet ein Feinfilter als letzte Filterstufe. Er wird über solche Schieber durch Bürsten gereinigt.



Professionelle Werkstattsauger und Absauganlagen müssen die Richtlinien der Berufsgenossenschaften erfüllen.

>>> Stationäre Absaugung



Die Saugleistung kann an größeren Absaugungen über einen solchen Unterdruckregler vorgewählt werden.

Große Absaugungen arbeiten - wie Profi-Stationärgeräte - mit 400-V-Drehstrom. Kleinere Absaugungen benötigen nur 230 V.



tungsmaschinen gleichzeitig.

Das Säge- und Schleifmehl wird in großen Säcken gesammelt, dadurch sind die Wartungs- und Leerungsintervalle lang.



Falten-Reinfilter einer großen Absaugung. Die große Fläche sorgt dafür, dass der Filter über lange Zeit funktionsfähig bleibt.



Der Staubsack wird über Klemmspangen oder wie hier mit einer Hebelmechanik staubdicht mit dem Gerät verbunden.

Holzstäube stehen inzwischen durchgängig als mögliche Krebsauslöser unter Verdacht. Grund genug, für eine gute Staubabfuhr zu sorgen. TEXT PETER BARUSCHKE

SCHON GEWUSST? Luftreiniger

Selbst wenn alle Maschinen mit Absaugung betrieben werden: Eine gewisse Staubbelastung in der Werkstatt bleibt zum Beispiel durch den Feinschliff per Hand. Hier helfen Luftreiniger, die das Luftvolumen des Raums durch ein Filtersystem fördern und Schwebstoffe abfangen.



Der hier gezeigte Luftreiniger AF 500 von Felder (ca. 200 Euro) filtert 98 Prozent aller Stäube ab 1 Mikron Partikelgröße. Das doppelte Filtersystem ermöglicht eine einfache Wartung, dabei kann der innere Filter kostensparend auch mit Druckluft ausgeblasen werden.

uft eignet sich hervorragend als Trägermedium für störenden Schleifstaub und Sägespäne - nicht umsonst pustet man ganz unwillkürlich die bearbeitete Stelle frei, wenn sie beim Schleifen von den abgeriebenen Holzpartikeln bedeckt ist. Leider ist freilich der Transportweg in diesem Fall nicht kontrollierbar und ein Staubschleier bleibt über längere Zeit in der Werkstattluft hängen, bevor sich die feinen Holzpartikel als störender Flaum auf alle Oberflächen legt.

Bei größeren Arbeiten - und vor allem beim Einsatz von Maschinen - sollte man daher immer für eine geordnete Staubabfuhr sorgen, am besten mindestens mit einem dafür bereitstehenden Werkstattsauger. Wird in geschlossenen Räumen oft per Hand geschliffen, kann außerdem ein Luftreiniger die Atmosphäre verbessern: Diese Geräte arbeiten ähnlich einer Dunstabzugshaube und filtern über eine längere Laufzeit allmählich die gesamte Raumluft.

Entscheidend für eine gute Reinigungswirkung ist zum einen ein ausreichend hoher Luftdurchsatz, außerdem aber auch eine feinporige, genügend große Filterfläche. Ist der Filter zu grob, werden kleinere Partikel nicht abgeschieden - sie könnten dann

Werkstatt-Sauger

REINIGUNG PER GEGENSTROM: Bei einigen Kärcher-Saugern wird der Saugschlauch auf einen Stutzen gesteckt und die Reinigung per Knopfdruck aktiviert.





PER LUFTDRUCK WERDEN PARTIKEL VOM FILTER GEPUSTET

Der übliche Luftweg vom Saugschlauch A über den Staubfangbehälter B zum gefalteten Patronenfilter wird durch Schließen des Saugrohrs blockiert. Dies geschieht entweder – wie hier gezeigt – durch manuelles Anstecken des Saugschlauchs an einen Stutzen oder durch ein Ventil im Inneren des Saugers (bei Komfort-Modellen). Dann wird auf Tastendruck im Inneren des Saugers ein alternativer Luftweg freigegeben, der in den Innenbereich des Filters führt D – dadurch wird der von außen am Filter anhaftende Feinstaub aus den Filterporen gelöst und fällt in den Saugbehälter ab. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden, danach wird der normale Luftweg wieder freigegeben und es kann weiter gesaugt werden. Unterstützt wird die Reinigungswirkung noch durch eine spezielle Beschichtung des Filters mit Nanopartikeln – sie verhindern, dass der Feinstaub tief in die Poren des Lamellenfilters eindringen kann.



Optional ist ein Papierfilter einsetzbar. der sich vor allem bei ganz feinem Staub (Holz- und Gips-Schleifstaub) empfiehlt.



Regelbare Blas- und Saugfunktion sind an hochwertigen Werkstattsaugern ebenso Standard wie eine Geräte-Steckdose.



Durch die große Oberfläche sorgen Faltenfilter (hier als Flachfaltenfilter) für eine langfristig hohe Saugleistung.



Bei kompakten Werkstattsaugern sitzt der Patronenfilter zentral im Fangbehälter, der Staubbeutel wird um ihn herumgelegt.

SELBST PRODUKTINFO

FILTERN UND ABSAUGEN

Nass-Sauger

Werkstattsauger sind fast immer auch zum Absaugen flüssiger Medien geeignet die alternative Bezeichnung "Nass-Trocken-Sauger" nimmt Bezug darauf. Meist muss zum Nass-Saugen nur ein eventuell vorhandener Staubbeutel entfernt werden, bei kleinem Behälter ist die Montage eines Schutzvlieses (ggf. statt des Faltenfilters) nötig, damit kein Spritzwasser in den Motor gesaugt werden kann.



Bei diesem Werkstattsauger ersetzt beim Saugen flüssiger Medien ein Schutzvlies den Faltenfilter.

Schutz der Filterpatrone einen Papier-Staubbeutel zu verwenden. Im Fangsack wird dann die überwiegende Menge der Spänepartikel gefangen, das Wartungsintervall des Faltenfilters wird dadurch oft um wenigstens den Faktor 5 verlängert. Zusätzlich wird die Entleerung des Saugers erheblich einfacher und ist fast staubfrei möglich.

Fast alle Werkstattsauger können auch für die Aufnahme von Flüssigkeiten eingesetzt werden. Beachten Sie bei dieser Betriebsart, dass der Staubbeutel entnommen werden muss, außerdem darf eine gewisse Füllhöhe des Fangbehälters nicht überschritten werden, damit Motor und Elektronik sicher vor Nässe geschützt bleiben. Bei einigen Modellen muss auch der Faltenfilter entfernt werden, er wird teilweise durch ein Schutzgewebe ersetzt.

Kontakte

Stationäre Absaugungen: Hammer, www.felder-maschinen.de Werkstattsauger: Kärcher, www.kaercher.de

> Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/wissen-technik

WEB-ADRESSEN

www.sautershop.de

www.selva.de

www.klemmsia.de

www.heaner.com

www.wagner-webshop.com

www.neutechnik.de

www.holz-classic.de

www.feld-eitorf.de

www.fwengelke.de

www.westfalia.de

SCHLOSSERBEDARF

SCHLOSSERBEDARE

- Blechzuschnitte
- Profilzuschnitte ■ Blechabkantungen
- Schrauben/ Befestigungstechnik

. einfach online bestellen! www.feld-eitorf.de

53783 Eitorf · Im Auel 34 Telefon 02243-91703-10

VERKÄUFE · WERKZEUGE

Lupfenstraße 29

Tel.: 07720 - 99 53 0

info@hegner.com

www.hegner.com

Fax: 07720-995310

MASCHINEN · WERKZEUGE

Mit einer Feinschnittsäge von Hegner

anderen Geräte passen müssen.

= HEGNER=

Präzisionsmaschinen GmbH

78056 Villingen-Schwenningen

arbeiten Sie dort weiter, wo die meisten

SELVA

- Uhrenteile Uhren
- Uhrenzubehör
- Feinwerkzeug Kreatives Gestalten
- Modellbau



Beste Qualität aus langer Tradition

SELVA TECHNIK 78647 Trossingen Telefon: 07425/930-300 Fax: 07425/930-400 E-Mail: service@selva.de www.selva.de

Gleich Katalog anfordern • Nr. 423

BASTFI BEDARE

"Westfalia"

GRATIS!

Werkzeua Katalon

www.westfalia.de

Jetzt aufordern!

Unsere Anzelgen-Annahme:

Kleinanzeigenvermarktung selbst ist der Mann:

Brigitte Rybka Mail: brigitterybka@t-online.de Telefon: 040-8305307 Fax: 040 - 830 44 23

ALLES aus HOLZ 2016

Baupläne, Bausätze, Zubehör für Pyramiden, Schwibbögen, Fensterbilder Holzspielzeug, individuelle Stadtmotive einfach ALLES aus Holz -Katalog für 4,- Euro in Briefmarken anfordern

Ute's Bastel-Service

Gut Süschendorf 2 · 21369 Nahrendorf Telefon: 05851-9797788

KI EMM7WINGEN

KLEMMSIA-Zwinge

Zubehör für Kanten und Gehrungen

DUNNEM/ANN

Postfach 1165 · 49414 Wagenfeld Teleton 0 54 44/55 96 · Fax 55 98 e-mail: info@duennemann.de

ROLLEN • MÖBELGLEITER

SCHNITZEN DRECHSELN

Schnitzen und Drechseln

sind Hobbies, die viele gestalterische Möglichkeiten eröffnen. Wir können hnen dazu die Werkzeuge in allerbestei Handwerker gerechter Qualität kurz-fristig ab Lager liefern. Bitte fordern Sie unseren Katalog kostenlos an. F. W. ENGELKE · Abt. WPV Postfach 13 01 44 · 42816 Remscheid

Präz.-Stichsägetisch



SÄGEN

www.Neutechnik.de 0711-8380499

Der einzige

Stichsägetisch

Verlaufen des Sägeblattes

SCHIEBETÜREN

Schiebetüren Bausätze auf Maß per Versand

für: • begehbare Schränke Wandnischen • Stauräume



IOLZ CLASSIC Holz-Classic · W. Kappen 59757 Arnsberg · www.holz-classic.de Telefon 02932-202168 · Fax 890535

FRÄSEN • SÄGEN • BOHREI

www.wagner-webshop.com



Fräsen. Sägen. Bohren.



SERIE MULTITOOL FIGENTLICH.

So funktioniert ein

Multitool

Mit oszillierenden Werkzeugen können Sie gefahrlos sägen, schleifen und raspeln – doch wie werden die Schwingungen des Einsatzwerkzeugs eigentlich erzeugt? TEXT PETER BARUSCHKE



LÜFTER:

Damit der Motor nicht überhitzt, fördert das starr mit der Motorachse verbundene Radiallüfterrad Kühlluft durch das Gehäuse.

MOTORKOHLEN:

Die meisten Maschinen arbeiten mit Universalmotoren, bei denen zwei mit Federn versehene Kohlestifte den elektrischen Strom für die innere Motorwicklung auf den rotierenden Kommutator (Stromwender) übertragen.

ELEKTRONIK:

Sie sorgt für einen stabilen Motorlauf und regelt die am Stellrad vorgewählte Drehzahl, Einige Bauteile sorgen auch dafür, dass der Motor möglichst keine Funkstörungen erzeugt.

NETZLEITUNG:

Die elektrisch isolierten Werkzeuge kommen zwar ohne einen Schutzleiter aus, werden aber aufgrund der oft höheren Leistungsaufnahme nicht mit schlankem Eurostecker. sondern mit einem Konturenstecker versehen.

EINSATZWERKZEUG:

Die oszillierenden Maschinen waren zuerst als Schleifgeräte etabliert, doch kann man mit ihnen auch exakte Sägeschnitte ausführen – sogar Spachtel- und Raspelarbeiten sind möglich.

leine Bewegung, große Wirkung:

Oszillierende Multitools arbeiten mit

einer um wenige Winkelgrade hin-

und herschwingenden Pendelbewe-

gung des Werkzeugs. Diese Arbeitsweise

reduziert das Verletzungsrisiko, denn nur

an harten, fest eingespannten Werkstücken

erfolgt ein Abtrag - versehentlich mit dem

Werkzeug in Kontakt gelangende Haut bleibt

dagegen unversehrt, weil sie einfach ver-

schoben werden kann. Daher sind selbst bei

Sägewerkzeugen keine Abdeckungen erfor-

derlich - ganz anders als bei drehend arbei-

tenden Maschinen

BEFESTIGUNGSSPINDEL:

Die zentrale Befestigung des Werkzeugs bildet gleichzeitig die Pendelachse des Antriebs Die Pendelbewegung umfasst dabei nur wenige Winkelgrade.

MITNEHMER:

Dieses gabelförmige Bauteil verwandelt die Exzenterbewegung in den oszillierenden Ausschlag des Werkzeugantriebs.

EXZENTER:

Am Ende der Motorwelle sorgt eine leicht außermittig montierte runde Antriebsscheibe für einen exzentrischen Bewegungsablauf.

MOTOR:

Der mittig montierte Motor sorgt für eine günstige Gewichtsverteilung – allerdings bestimmt sein Volumen den meist recht großen Griffumfang des Geräts.

SCHALTKULISSE:

Ein Gestänge überträgt die Betätigung des Schalters auf den im hinterer Bereich der Maschine angeordneten eigentlichen Wippschalter.

Die Drehzahlvorwahl erfolgt über eine Elektronik und wird mit diesem Stellrad per Potentiometer vorgenommen.

DREHZAHLREGLER:

UNSER MODELL: Der PMF 2000 CE von Bosch arbeitet mit einem Oszillationswinkel links/rechts von 2,8°. Die Nennauf-

> Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/wissen-technik

nahme des Geräts beträgt 220 W.

Die besondere Stärke der Besonderheit Multiwerkzeuge liegt in der Beoszillierender arbeitung kleiner Werkstücke Maschinen ist oder sonst schwer erreichbarer ein größerer Winkel - außerdem können Abtrag am Rand sonst schwer herstellbare präzider Werkzeuge se begrenzte Tauchschnitte aus-

geführt werden. Bei Schleifarbeiten führt die zum äußeren Rand der | zeuge weisen zwar je nach Hersteller indi-Schleifplatte größer werdende Hubbewegung dazu, dass gerade an Kanten und in Ecken besonders viel Material abgetragen werden kann. Bei der Bearbeitung größerer

rend arbeitenden Konkurrenz freilich schnell unterlegen.

Oszillierend arbeitende Elektrowerkzeuge gibt es inzwischen auch mit Akkuantrieb, der Werkzeugwechsel ist oft schon werkzeuglos möglich. Die verwendbaren Einsatzwerk-

viduell gestaltete Maschinenaufnahmen auf. die aber in weiten Bereichen untereinander kompatibel sind. Dennoch sollten Sie beim Kauf die Eignung des Werkzeugs für die Flächen ist dieser Maschinentyp der rotie- eigene Maschine prüfen.





Mit der richtigen Ausstattung vermeiden Sie Verletzungen und schützen Ihre Gesundheit vor den Spätfolgen von Staub und Lärm. **TEXT** PETER BARUSCHKE



eimwerker gehen mit der eigenen Gesundheit schon mal leichtsinnig um, wenn es darum geht, laute oder staubige Arbeiten "mal eben schnell" zu erledigen - der gebotene Schutz vor Lärm und Spänen wird da schon mal hintangestellt. Das sollten Sie überdenken!

Denn zum Beispiel schon eine vergleichsweise kurze Lärmeinwirkung führt bereits zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Vor allem wird das Konzentrationsvermögen herabgesetzt - Folge ist ein höheres Unfallrisiko. Eine langfristige und dann dauerhafte Einschränkung des Hörvermögens wird auch von Heimwerkern unterschätzt.

Gerade feiner Staub zum Beispiel von Schleifarbeiten ist lungengängig und kann schleichend zu Funktionsstörungen der Atem-

Denken Sie bei der Wahl des Werkzeugs auch an den passenden Gesundheitsschutz!

wege führen. Die Schädlichkeit von Holzstäuben ist inzwischen nachgewiesen, sogar eine krebsauslösende Wirkung ist möglich.

Daher gehören grundlegende Schutzausrüstungen - Gehörschutz, Staubschutz und eine Brille - in jeden Werkzeugkasten: Was bei der Arbeit bereitliegt, wird auch benutzt.

Gesundheitsschutz wird oft vernachlässigt, weil das Tragen von Schutzausrüstungen unbequem ist oder die Bewegungsfreiheit einschränkt. Doch bei dem meist erforderlichen geringen Schutzbedarf sind durchaus bequem zu tragende Produkte verfügbar - es lohnt sich also, die Schutzwirkung der geplanten Arbeit anzupassen.

Beim Gehörschutz kommt es zum Beispiel auf den SNR-Wert (für Single Number Rating) an, er beschreibt die Dämpfungswirkung eines Schutzmittels und beträgt typisch bei Einweg-Ohrstöpseln über 30 dB und bei Kapselschützern etwa

Gehörschutz

Die beste Schutzwirkung bieten Einmal-Ohrenstöpsel A, aber nur, wenn sie formschlüssig ins Ohr eingesetzt werden. Mit Bügel [3] ist die Anwendung etwas einfacher, geschlossene Kapsel-Ohrschützer sind in der Nutzung bequemer auf- und abzusetzen.





GESUNDHEITSSCHUTZ



OHRENSTÖPSEL aus Schaummaterial sollen nur einen Werktag lang getragen werden.



KOMPRIMIEREN Sie die Stöpsel, bevor Sie sie ins Ohr einsetzen - so sitzen sie dicht.

Schutzbrillen



verhindern, dass Schnittgut oder Späne ins Auge gehen, Vollsicht-Schutzbrillen B verhindern darüber hinaus, dass Staub hinter das Sichtglas gelangen kann. Sie passen meist auch mit Brille.



STAUBSCHUTZ: Die eng anliegenden Ränder verhindern ein Eindringen von Schmutz.





MASKEN wirken nur gut, wenn wenig Fehlluft durch mangelnde Passung eindringt.

GESUNDHEITSSCHUTZ

Arbeitshandschuhe



EINMALHANDSCHUHE eignen sich, um Kontakt mit Schadstoffen zu vermeiden

ROBUSTE Arbeitshandschuhe verbessern

den Grip und schützen vor Verletzungen.

LEDERHANDSCHUHE bieten Schutz vor

scharfen Kanten und Stacheln.

Wasserdichter Strickhandschuh

aus Nylon mit PU-Beschichtung.

(Stihl "Mechanic", Größen M

bis XL, 3,70 Euro

GRIP AUCH BEI NÄSSE



GUMMIHANDSCHUHE sind im Umgang mit flüssigen Materialien die richtige Wahl.



GEFÜTTERTE Handschuhe sind in kalter Arbeitsumgebung empfehlenswert.



GUMMIERUNGEN erleichtern die Handhabung in Erdreich und feuchter Umgebung.



MIT GEFÜHL

Baumwollgewebe

(von Gardena, ca. 5 Euro).

Arbeitshandschuh mit Leder-Textil-Kombination, Strickstulpen gegen das Eindringen von Spänen. Schnittschutz in den Handrücken



SELBST PRODUKTINFO

Flüssig-Schutz

Wer die Fahrradkette reinigt oder ein Lager fettet, weiß, wie hartnäckig z.B. Mineralölprodukte an der Haut haften. Die Alternative, das Tragen von Handschuhen, reduziert das Feingefühl. Presto clean Unsichtbarer Handschuh wird vor Beginn der Arbeiten wie eine Hautcreme in die sauberen Hände einmassiert. Das anfangs klebrige Gefühl verschwindet nach kurzer Zeit. Die Verschmutzungen dringen nicht in die Poren ein, die Hände lassen sich sehr aut reinigen. Als 200-ml-Tube oder 650-ml-Dose ab rund 6 Euro erhältlich.



Flüssiger Handschuh Presto clean schützt die Haut und erleichtert die Reinigung.

25 dB. Allerdings wird die hohe Schutzwirkung bei Ohrstöpseln nur erreicht, wenn sie optimal in das Ohr eingebracht werden und dazu vor der Anwendung nach Anleitung zusammengerollt oder geknetet werden, was meist etwas Übung erfordert. Da die Dämpfung bei höheren Tönen besser ist als bei tiefen Frequenzen, gibt es alternativ die genaueren Angaben mit HML-Werten (für High, Medium, Low) - drei Angaben beschreiben hier die Dämpfung im hohen. mittleren und tiefen Frequenzbereich.

Auch beim Staubschutz gibt es einen Messwert für die Schutzwirkung - bei den verbreiteten Halbmasken wird mit steigender FFP-Klasse (Filtering Face Piece, insgesamt 3 Klassen) die Filterwirkung besser. Halbmasken schützen vor dem Einatmen von Aerosolen und Partikeln - nicht vor Gasen. Sie sind für eine einmalige Nutzung vorgesehen.

Kontakte

Gardena, www.gardena.de KWB, www.kwb.eu Presto, www.motipdupli.com Stihl, www.stihl.de

www.selbst.de/wissen-technik

Bauplan-Bestellung

Auch in unserem Online-Shop erhältlich



Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung – dort können Sie aus allen noch vorrätigen Bauplänen wählen und ganz beguem über den Warenkorb einkaufen. Als Zahlungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen neben dem Kauf auf Rechnung (bis 100 Euro) auch die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an.

Bestellung per Post oder Fax:

Füllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an: selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung, Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln, Fax 0221/7709-6565

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen bis 100 g: 1,40 €, bis 250 g: 1,60 €, bis 500 g: 1,90 €, bis 1000 g: 2,50 € - jeweils inkl. 19 % MwSt. Über 1000 g werden pauschal 4.90 € berechnet. Ein Bauplan wiegt max, 47 g.

- >> Jeder Bauplan kostet 3.50 € zzgl. gewichtsabhängigem Versandkostenanteil innerhalb Deutschlands
- >> Das rote Dreieck (>) kennzeichnet Drechselthemen

Haben Sie Fragen? An unserem Leser-Telefon (0221/7709-6508) geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr, telefonische Bestellungen sind nicht möglich.



11/05 – Puppenhaus



Fax: 0221 7709-6565



12/07 - Arche Noah





10/00 – Etagenbett

..... 1/04 Werkstattwager



12/00 – Vogelhaus, asiatisch



Bauplan-Bestellung innerhalb Deutschlands

Aus Ihrem Angeb	ot bestelle ich folg	jende Baupläne:		Den Preis von 3,50 Euro pro Plan zzgl. gewichts-
Anz. Nr. Thema	Anz. Nr. Thema	Anz. Nr. Thema	Anz. Nr. Thema	abhängigen Versandkosten stellen Sie mir in Rechnung
7/97 Schaukel-Harley	2/04 > Wanduhr	10/07 Multi-Fräsbox	10/12 Futterhaus	
4/98 Gartenbank	3/04 Schaukel-Vespa	12/07 Arche Noah	12/12 Tessiner Krippe	Bestellungen aus dem Ausland sind nur über den Online-Shop
7/98 Drei Couchtische	6/04 Kicker	2/08 Klappwerkbank	2/13 Werkzeug-Depot	unter www.selbst.de/bauplan-bestellung möglich.
4/99 Klappbank	7/04 Dreirad	4/08 Gartenbank	4/13 Karussell	
6/99 Kindermöbel	9/04 Bauernschrank	6/08 Seifenkiste	6/13 Kombi-Wassermühle	
12/99 Systemmöbel	10/04 > Vogelhaus, Villenstil	8/08 Esstisch u. Eckbank	8/13 Kombi-Windmühle	
1/00 Schrank-/Tischkombi	11/04 > Hängepyramide	12/08 Krippe	10/13 Schleiftisch	
3/00 Herren-Kommode	2/05 Spieltisch	2/09 Werkstatt-Tisch	12/13 Orient-Krippe	Meine Anschrift:
10/00 Etagenbett	3/05 Uhr-Bar	4/09 Hochbett	2/14 Werkzeugschrank	Meine Anschritt:
12/00 > Vogelhaus, asiatisch	4/05 Schaukel-Quad	6/09 Windmühle	4/14 Wiegenbank	
2/01 Schlitten/Schaukel-Ei	5/05 Schäferwagen	8/09 Spielhaus	6/14 - Karrenbank	Vorname, Name
4/01 Segelflugplatz	6/05 Terrassenbar	10/09 Lautsprecher	8/14 Doppelbett	vorname, wante
5/01 Spielhaus	9/05 Tisch-Sideboard	2/10 Aufsatz-Werkbank	10/14 Vogelburg	i e
6/01 Mini-Mazda Seifenkiste	10/05 Parkhaus	4/10 Kaffeebank	12/14 Pyramide	Straße, Nr.
8/01 Elswagen	11/05 Puppenhaus	6/10 Leuchtturm	2/15 Schreibtisch	
10/01 Flieger/Schaukelstuhl	1/06 Mini-Werkstatt	8/10 Esstisch u. Bank	4/15 Sägetisch HKS	
12/01 Wiege/Wickeltisch	2/06 Kamin-Bar	10/10 Schaukel-Trecker	6/15 Outdoorküche	PLZ, Ort
2/02 Schuhschrank	3/06 Strandkorb	12/10 Fachwerkkrippe	8/15 Sound-Teewagen	W
3/02 Schaukel-Ferrari	4/06 Laufente	2/11 Truhe	10/15 Futter-Blockhaus	
4/02 • Windmühle, friesisch	5/06 Bollerwagen	4/11 Gartenliege	12/15 Alpenkrippe	Datum, Unterschrift
5/02 Gartensessel	6/06 Windmühle, griechisch	6/11 Leiterwagen	02/16 Frästisch	
10/02 Schaukel-Delfin	8/06 Multi-Spielwand	8/11 Vogelhäuser	04/16 Pflanztisch	
2/03 Waschtisch/Spiegel	9/06 Kommode	10/11 Schmuckkasten	06/16 Grill-Küche	
3/03 Zirkuswagen	10/06 Zirkus	12/11 Weihnachtspyramide	08/16 Windmühle	Coupon bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und einsenden an:
4/03 Raddampfer	2/07 Eckbank u. Tisch	2/12 Sägetisch	10/16 Reet-Vogelhaus	Harat Mar D. I. D. all
7/03 Ziehbrunnen	4/07 Wassermühle	4/12 3-D-Puzzle Motorsäge	12/16 NEU: Schaukelgespann	
10/03 Laufrad	6/07 Kletterhaus	6/12 Seilzug-Trike		Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln,

Rätseln & gewinnen Sie ...

Akku-Motorsäge 136Li

Viel Leistung – wenig Geräusch: Diese elektrische Kettensäge mit Akku-Antrieb eignet sich perfekt für den Bau von Holzkonstruktionen, die Obstbaumpflege und den Zuschnitt von Brennholz. Die Maschine ist mit rund 4 Kilogramm Gerätegewicht angenehm leicht und dank werkzeugloser Kettenspannvorrichtung einfach zu bedienen. Mitgeliefert wird ein 36 Volt-Akkupack mit einer Kapazität von 4,2 Ah und ein passendes Ladegerät QC80. Die elektronische Motorsteuerung mit savE-Einstellung sorgt für maximale Laufzeit. Der Behälter für das Sägekettenhaftöl ist dank aufklappbarem Verschluss leicht zu befüllen, der Ölstand kann von außen kontrolliert werden.



Balance der Motorsäge.



... eine leise und leistungsfähige Akku-Motorsäge von HHusqvarna

>> MITMACHEN IST GANZ EINFACH

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und senden Sie das Lösungswort mit Ihrer Adresse und Telefonnummer auf einer Postkarte an: selbst ist der Mann, Preisrätsel 12/16, Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln Oder rätseln Sie mit auf www.selbst.de Einsendeschluss: Dienstag, 13.12.2016

"DACHBODEN" lautete die Lösung aus der Ausgabe 10/16. Zu gewinnen gab es zwei leistungsfähige Benzin-Gartenhäcksler von Dengbar im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die Redaktion hat die Gewinner bereits schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeherechtigt sind Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland, ausgenommen Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group sowie deren jeweilige Angehörige. Teilnahmer im Wege der Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, werden nicht berücksichtigt. Treffen mehr richtige Lösungen fristgerecht ein, als Preise vorgesehen sind, entscheidet das Los. Eine Barablösung des Gewinns ist nicht möglich; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Wir behalten uns vor, Namen und Adressen der Gewinner zu verö

READY WHEN YOU ARE

Profil- stahl	Zweifinger- faultier Dichter † (Henrik)	▼	Donnerstag (frz.) Stadt in NRW	*	Wein- stock	▼	eh. Abgas- test (Abk.) Vorbild, Hochziel	▼	*	Tätigkeit zum Lebens- unterhalt	Bez. f. den Strichcode auf Waren (Abk.)	▼	täuschen, irre- führen	Tonfolge Untertan Attilas	▼	Ziffer, einstellige Zahl	sehr gefragt, in Mode
-	(IIIIIIII)						HOURIE				Vorname der Onassis Stern im "Adler"	>	٧	٧		•	V
Bär aus "Das Dschungel- buch"	•	8			Tonart mit zwei b Gewebe- art	•				telefo- nieren Wasser- ausstoß	- V			9			
Teil des Pazifiks	-							Umsatz- steuer (Abk.) Weißfisch	-			ungezie- mendes Benehmen Verbrechen	-				
dt. Jugend- buchautor, † 1995 (Michael)		lateinisch: Weg, Methode Sandhügel	-			enteisen niederl. Käsesorte					2	•			Autokz. v. Neuss Stadt an der Rems		
4		•		österr. Stadt an d. Donau Winter- sportgerät	<u> </u>	•			kreisförmi- ges Gebilde Hauben- papagei	A					•	mexikan. Malerin† (Frida)	
kurz gebratene Fleisch- schnitte	Metall- schmelz- gefäß		Stunde (Abk.) nördl. Mit- telmeerteil	,			franzö- sisches Kartenspiel	•						Zufluss der Wolga Tropenholz	A		
4			•		Gott im Islam britischer Künstler †	A				7	schriftl. Gesuch Wohl- geruch	٨		V			
Metall Kohle- produkt							skandalöses Ereignis Glücksspiel mit Karten	•			V		unver- fälscht Verfilz- maschine	-	6		
•				grau- brauner Farbton			•		ST .	Mauer- bewurf		Volks- abstimmung Kämpfer z. Ritterzeit	V				Gewebe aus Flachs
Zeitalter, Ge- schichts- abschnitt		einleiten- der Artikel unent- schieden	-			3		tschech. Komponist† gigant. Mär- chenwesen	-	•		•			Autokenn- zeichen v. Oldenburg sehr hell		•
•		•		italien. Wort für: Liebe		Bröckchen von Brot, Kuchen o. Å.	-	•			10			gleich- gültig, einerlei	•	Strom in Mittel- europa	
~			einem Brief beiliegend Stock- werk	- Y					schwere Arbeit (ugs.) bayerisches Klosterdorf					•		•	
franzö- sisch: Insel	Merkzettel Bandbreite	-	•			Schiffstau, Schiffsseil Reifeprü- fung (Kzw.)			V		Sport im Lokal sehr zornig wettern	•					
→	•					•	Niveau, Level Ankerplatz		4		Y	-	weißes liturg. Gewand	-			
Tennisstar (Petra) Fluss in München	-	5			Kleinkunst- bühne eingefräste Rille		_					amer. Film- regisseur (Woody) roh, grob					
Heil- und Zier- pflanze		Höchst- begabter Gelage	-		•			Himmels- bläue dt. Fußbal- ler (Marco)	-			_				t Nr. 11	
*		*	Charle '-	alte frz. Klein- münze		Ort in Tirol und (engl.)		*		chem. Z. für Kupfer unbestimm- ter Artikel	•		R A G A A H E R L	S A I A U S T R I T	A B B N T O N T I D D	DER STE	M D L
>			Stadt in N'sachsen Intelligenz- quotient	'		*			bevor Autokenn- zeichen v. Wiesbaden		Image: control of the		A M M S E D U	M A T I D I P G E N A L K	S E T O L A S A K K A R O T	H S T R N I O E S T E E	E T A B R O M
helg. Franc (Abk.) Aufgeld			•		Stadt in Rheinland- Pfalz	-			•				BEN WAS E TAR	N S U S E R W U F A O T I	A A G E V O R C E E E E	TROS ALA NAARL	SER A TE A SEL A L L
flüssig griech. Göttin des Unheils							Wahr- nehmungs- organe	-					D A J A H U N R E E	E N E N N U S I N N S O N	R S M N T O E S S A R L	B	121212
→		1417021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	: METALI		RE	
Do	1 2	Das Läsungswart für unsar Praisrätsal kännan Sia auch talafanisch durchgaban:											طامعة	امسما	a a b		

Das Lösungswort für unser Preisrätsel können Sie auch telefonisch durchgeben: (kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz, selbst-Hotline: © 0800 7241350 Montag bis Freitag: von 9 bis 19 Uhr)

94 Dezember 2016 www.selbst.de www.selbst.de Dezember 2016 95 » GARTEN & FREIZEIT

Magazin

Fischborn Redakteurin für die Rubrik **GARTEN & FREIZEIT** Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie einfach eine Mail an: katia.fischborn@selbst.de

Katjas Tipps für Dezember

Boden umgraben

Schwere Lehmböden sollten Sie vor dem ersten Frost umgraben. Denn die winzigen Wassereinlagerungen in der Erde gefrieren und sprengen durch ihre Ausdehnung die groben Schollen. Bis zum Frühiahr entsteht so eine feinkrümelige Erde, Experten nennen dieses Phänomen auch Frostgare.

Grün im Winter

Im Hochbeet können Sie wegen der im Winter höheren Bodentemperatur sogar weniger frostfeste Gemüse bis weit ins Jahr anbauen, Dank "warmer Füße" überstehen Spinat Wirsing und Endivien dort auch tiefere Temperaturen. Winterharte Lauchzwiebeln lassen sich sogar rund vier Wochen früher ernten.

Gegen Schildläuse

Ist es im Winterquartier zu warm, bekommen Kübelpflanzen leicht Schildläuse. Wer keine Spritzmittel einsetzen möchte. entfernt den Großteil der Tiere mit einem rauen Schwamm oder einer ausgedienten Zahnbürste. Danach sprüht man mit einer Mischung aus Spiritus, Schmierseife und Wasser die Zweige tropfnass ein.

Power durch Stron

Es hängt vom Auto ab,

ob die Zündung zum

Saugen eingeschaltet

werden muss.



Wer Kinder hat oder seinen Hund im Auto herumkutschiert, kennt ständig verkrümelte oder dreckige Polster. Dieser kleine Sauger will Abhilfe schaffen.

as Auto ist verdreckt und Sie wollen gleich die Schwiegermutter abholen, haben aber keine Zeit. den Haussauger nach draußen zu

holen oder zur Waschanlage zu fahren? Für solche Fälle gibt's den Flexi Auto-Handstaubsauger PD1200AV von BLACK + DECKER: Das kompakte Handgerät kommt im Wagen auch in kleine Ecken und Winkel. A Dafür hat er neben einer extra langen Fugendüse auch eine Polsterbürste, die sich wegklappen lässt. B Betrieben wird er über einen 12-V-Adapter für den Zigarettenanzünder. Wer im Kofferraum keine

Buchse hat, ist mit dem fünf Meter langen Kabel gut bedient. Der Schmutzfangbehälter ist transparent. So kann man

sehen, wann er geleert werden muss. Er lässt sich wie der Filter gut reinigen. Der Sauger wiegt weniger als zwei Kilo und ist in seinem Netz schnell im Kofferraum verstaut (www.blackanddecker.de, ab ca. 50 Euro erhältlich).

» Unser **Fazit**



Gerät, gut zu handhaben

Gute Reichweite auch bei nur einem 12-V-Anschluss dank langem Kabel

Saugstärke nicht vergleichbar mit einem Tankstellensauger, deshalb höherer Zeitaufwand

BLUMIGE WEIHNACHTSDEKO

In Szene gesetzt

Wie Tannenbaum und Gänsebraten gehört der Weihnachtsstern bei uns zum Advent. Die Pflanze lässt sich toll dekorieren – wir zeigen drei Ideen.

C ie haben noch keinen Advents-> kranz? Dann wird es höchste Zeit! Bei dem ersten Projekt werden weiße Mini-Weihnachtssterne verarbeitet - das sieht sehr festlich aus. A Eine (alte) Springform reinigen. mit weißem Lack einsprühen und trocknen lassen. B Vier Blöcke aus Trocken-Steckschaum mit Heißkleber in der Form befestigen und die Kerzenhalter hineindrücken. CDie Weihnachtssterne werden in die Zwischenräume gepflanzt. Weiß sorgt für einen schönen Kontrast zu den roten Kerzen. Tannenzapfen mit Draht umwickeln und ebenfalls einstecken, die Lücken mit Moos bedecken und nach Geschmack Schleifenbänder anknoten. Jetzt noch die Kerzen aufstecken und Sonntag für Sonntag daran erfreuen!

Während die zweite Variante (unten links) jeden Tisch aufpeppt, eignet sich der dritte Vorschlag für die Fensterbank: Auch hier benötigen Sie zwei Glasvasen unterschiedlicher Größe. In das kleinere Gefäß werden Mini-Weihnachtssterne ohne Umtopf in Erde gepflanzt. Das größere Gefäß mit etwas Moos füllen. Beide ineinanderstellen.

schenraum eine batteriebetriebene LED-Lichterkette einlegen. B Matte Effektfolie herumwickeln und die kleinen Lichter funkeln wie Sterne.

A In den Zwi-



1





weige plus eine

MAGAZIN



Diese Idee ist perfekt für Naschkatzen: Dafür brauchen Sie einen Weihnachtsstern-Strauß und zwei unterschiedlich große Vasen mit möglichst gleicher Höhe: A Die kleinere in die größere Vase stellen. In den Zwischenraum wird Zuckerzeug gefüllt hier rot-weiß-gestreifte Pfefferminzbonbons. Die innere Vase mit Wasser füllen, den Strauß anschneiden und hineinstellen - fertig!











» GARTEN & FREIZEIT MAGAZIN

SELBST ANTWORTET

Holz sammeln im Wald

FRAGE: Ich radele ieden Tag durch ein Waldgebiet und sehe immer wieder Leute, die dort größere Mengen Holz aufsammeln – offenbar für den Kamin, Ist das erlaubt? Marco Lehrer, Lunden

ANTWORT: Entgegen der weitverbreiteten Meinung sind die deutschen Wälder in den seltensten Fällen Bundeseigentum, 48 Prozent der Waldfläche gehören sogar Privatpersonen. Jeder Eigentümer bewirtschaftet seinen Wald eigenverantwortlich und hat auch das Recht an seinem Wald. Zwar



ist für die meisten Wälder ein Betretungsrecht zum Zweck der Erholung eingeräumt - ein Recht, Dinge mitzunehmen, hat der Waldbesucher aber ohne eine Genehmigung des Eigentümers nicht! Die sogenannte "Handstraußregelung" erlaubt – wie der Name schon sagt - z.B. wild wachsende Blumen und Gräser für einen Blumenstrauß zu pflücken. Auch Kräuter. Beeren oder Pilze dürfen in geringen Mengen gesammelt werden. Voraussetzung ist, dass das Gewächs nicht unter Naturschutz steht und dass für den nicht gewerblichen Eigenbedarf gesammelt wird. Brennholz oder Steine dürfen ohne Einwilligung des Eigentümers überhaupt nicht entwendet werden. Auch Früchte vom freien Feld mitzunehmen ist kein Kavaliersdelikt, sondern Diebstahl. Der Geschädigte kann bei einem Wert unter 50 Euro aber auf eine Anzeige verzichten.

Weitere Anleitungen, se bothe Tipps & Ideen auf www.selbst.de/garten-freizeit



So löchern Sie Kastanien

Dieser schlaue Bohrer hält Kastanien sicher fest. Außerdem ist er als Nussknacker einsetzbar und sogar für Kinderhände geeignet.

etzt im Herbst entstehen an vielen Küchen-J tischen wieder zahlreiche Kastanienmännlein und -tiere. Dieser Bohrer sorgt dafür, dass selbst Kinder ab 5 Jahren (trotzdem bitte unter Aufsicht!) die Löcher etwa für Zahnstocherarme und -beine bohren können, ganz ohne umständliches Festhalten und Schrammen in der Hand vom Abrutschen des Bohrers.

UMGETOPFT: Das Granulat

kann komplett als Erden-

ersatz genutzt oder auch

nur beigemischt werden.

Die Schraube gibt der Kastanie den nötigen Halt. Durch seitliche Führungen im Gehäuse findet der mitgelieferte Handbohrer zielsicher seinen Weg. Außerdem lassen sich damit gut Nüsse knacken. Eine Ausnahme sind Paranüsse, deren Schale zu hart ist. Maße ca. 8 x 12 x 4 cm, massives Buchenholz, erhältlich bei www.jako-o.de für ca. 15 Euro.

Körner statt Krümel Granulat bietet Zimmerpflanzen

manchen Vorteil gegenüber herkömmlicher Blumenerde.

■ aben Sie heute schon einen Blick auf die Blumen auf Ihrer Fensterbank geworfen? Wenn Sie umtopfen müssen, kann sich ein Wechsel von Blumenerde auf ein Pflanzgra-

nulat wie von ASB Greenworld lohnen: Die Körner (Größe 2 bis 5 mm) machen beim Umfüllen kaum Dreck, müssen nicht ausgetauscht werden und lassen den Wurzeln mehr Platz und Luft. Zudem ist Granulat ein guter Wasserspeicher. Aber Achtung: Granulat sieht man Trockenheit nicht an, deshalb regelmäßig ans Wässern und natürlich ans Düngen denken! Das Granulat lässt sich auch zum Lockern von Erde beimischen, als Drainage verwenden oder als Dekoration oben auf dem Topf, etwa bei hässlichen Kalkrändern durch das Gießwasser. Der 5-Liter-Sack kostet ca. 5 Euro.

Scheibenkunst

Ein Familienfoto ist ein persönliches Geschenk – wir zeigen Ihnen, wie Sie das Bild auf Holz bannen.

S elbstgemachte Geschenke sind beliebt, sowohl zu Weihnachten als auch zu anderen Anlässen. Diese Idee passt aber perfekt in die Winterzeit: Sie brauchen dazu nämlich Holz, am besten Baum- oder Astscheiben in unterschiedlichen Durchmessern. Wer wirklich niemanden hat, der ihm von seinem Kaminholz etwas abtritt, kann kleinere Scheiben sogar im Bastelbedarf kaufen (z.B. bei Rayher über www. rauher-hobbu-shop.de). Schön sind Exemplare mit einer noch intakten Rinde. Die zweite wichtige "Zutat"

sind entsprechende Bilder oder Fotos, die spiegelverkehrt mit einem Laserdrucker ausgedruckt werden müssen. Damit die Farbbeschichtung des Ausdrucks auf das Holz übertragen wird, benötigen Sie nun noch ein Transfermedium, auch Transfer Potch oder Foto-Potch genannt, Damit kann man die Ausdrucke auf verschiedenste Untergründe aufbringen. neben Holz z.B. auch auf Glas, Metall, Keramik, Porzellan oder Stoff. Am besten testen Sie den Effekt an einem Probestück.







DAS BRAUCHEN SIE: Ein Transfermedium und als Schutz einen matten Klarlack (hier von Ravher, Preis pro Dose mit 118 ml Inhalt ca. 7 Euro).





Das Motiv spiegelverkehrt ausdrucken und auf die passende Größe zuschneiden.



Die bedruckte Bildseite und die Baumscheibe satt mit dem Transfermedium bestreichen.



m Schreibtisch denken Sie

immer wieder an Ihre

ieben. Auch an der Wand

achen sich die Motive gut.

Sehr zügig das Bild auflegen und glatt streichen. Optimal ist bspw. eine Gummiwalze!




Durchtrocknen lassen. Danach die Papierschicht vorsichtig mit Wasser wegrubbeln.



Trocknen lassen. Die etwas milchige Schicht verschwindet, wenn Sie Klarlack auftragen.



Je nach Verwendungszweck können Sie auf der Rückseite noch Bildaufhänger anbringen.





Pflanzen knieend auf dem Boden umtopfen? Das muss nicht sein – Sie schreiben Ihre Briefe ja auch nicht auf dem Wohnzimmerteppich! Doch ein Sekretär passt ebenso gut in den Garten: Dieses kompakte und zugleich praktische Möbel findet im kleinsten Gartenhaus Platz – oder bei Bedarf auch an einer überdachten Stelle der Fassade.

TEXT KATJA FISCHBORN



Längen Sie zunächst die Bretter und Leisten für den Korpus ab. Legen Sie für den Deckel



Die beiden Bretter verspannen und dann mit den Leisten bündig zum Rand (siehe Detailfoto) verschrauben.



die aufrechte Leiste (vermitteln) und zeichnen Sie oben und seitlich die Löcher ...



Nach dem Deckel wird so auch der Boden gefertigt. Zum Schluss die Kanten glätten.



SCHWIERIGKEIT Gut überschaubares Thema, deshalb auch für Einsteiger bestens geeignet.

WERKZEUGE

Stichsäge

☐ Akkuschrauber ☐ Bohrmaschine im Bohrständer □ Winkel □ Zwingen

ZEIT Ein Wochenende

KOSTEN ca. 55 Euro

TIPP: Für einen tollen Hingucker-Effekt können Sie den Sekretär farbig lackieren.



... für die Ve schraubung an. Diese dan am besten m Hilfe eines Bohrständer bohren und senken – so werden die Löcher exakt gerade.



Die seitlichen Bretter werden nun von innen über die vorgebohrten Löcher in den Leisten mit Deckel und Boden verbunden.



Schneiden Sie jetzt die Leiste für die hintere Aufhängung zu.



Diese wird unterhalb des Deckels bündig zwischen den Seiten verspannt und von oben verschraubt.



Setzen Sie nun das hintere Mittelbrett ein und zeichnen Sie die Ausklinkung für die Aufhängeleiste an.

» GARTEN & FREIZEIT GARTENSEKRETÄR



Die Ausklinkung wird dann mit der Stichsäge ausgeschnitten.



Drehen Sie den Korpus auf den "Rücken" und verschrauben Sie das Brett der Mittelwand mit Deckel und Boden.



Damit die Außenklappe bündig schließt, springt das zweite Brett etwas zurück. Dieses entsprechend auf Breite schneiden.





Die Klappe besteht aus vier Brettern, die durch zwei Leisten verbunden werden. Dazu alle nötigen Hölzer ablängen. Auf ...



... den Leisten die Löcher anzeichnen, bohren und senken.



Zum Verschrauben die Bretter verspannen. Auf Rechtwinkligkeit prüfen!



Legen Sie die fertige Klappe in ihre Endposition auf den Korpus und bringen Sie unterhalb der Leisten die Scharniere an.




Mittig wird dann der Fensterriegel aufgeschraubt. Die Schlaufe wird auf dem Korpus befestigt.



Mit Rundkopfschrauben und Unterlegscheiben wird beidseitig eine Gliederkette angebracht. Dadurch wird die Klappe gesichert.



Fertig: So sieht der Gartensekretär im aufgeklappten Zustand aus.





Terrassen mit Natursteinplatten sind die heimlichen Könige der Gartengestaltung. Doch Authentizität, Haltbarkeit und Robustheit von Granit und Co. haben ihren Preis. TEXT KATJA FISCHBORN

veredelt

SELBST PRAXISTIPP **Die Verlegung**

Hotline 01806/012906

(0.20 € /Annufaus dam dt Eastnetz Mobil funk max. 0,60 €/Anruf. Abwelchende Preis aus dem Ausland möglich. Mo.-Fr. 8-20 Uhr

Wichtig ist, dass Wasser aus der Unterkonstruktion abfließen kann und nicht durch die Fugen austritt. Denn das Wasser enthält Kalk- oder Schmutzbestandteile, die zu Flecken führen. Zudem müssen alle verwende-



Polygonalplatten erfordern Geduld: Stück für Stück muss ausgesucht, eingepasst und verlegt werden.

ier ist alles echt: Kein spezielles Fertigungsverfahren wie bei WPC, keramischen Fliesen oder Betonpflaster, sondern die Natur hat das Material geformt. Das macht Steinplatten zu aus der näheren Region und aller Welt. Bei

besonderen Stücken, die zudem sehr haltbar, witterungsbestän- Für den schönen dig und recht pflegeleicht sind. Von Bedeutung bei der Sortenwahl ist die Wasseraufnahmefähigkeit und Frostbeständigkeit: Steine, die wenig Wasser aufnehmen, haben eine dichtere Ober-

fläche und sind weniger anfällig für Schmutz. Algen und Grünbelag, Beliebt sind hierzulande vor allem Granit, Basalt, Porphyr, Travertin sowie Kalk- und Sandstein. Für Umrandungen werden oft Grauwacke bzw. Wackersteine verwendet. Das Preisniveau ist im Vergleich zu anderen Materialien höher. Für Naturstein sollten Sie ab ca. 50 Euro/m2 rechnen.

Das Sortiment an Fliesen (gemeint sind mit diesem Begriff meist Natursteine im Innenbereich) und Platten ist in den letzten Jahren breiter geworden, das Material stammt

Material, das aus Steinbrüchen in Indien, China oder Vietnam kommt, sollten Sie sich als Ver-Look werden braucher informieren, inwiefern Oberflächen und der Händler nachweisen kann. Kanten technisch dass dieses ohne Kinderarbeit abgebaut wurde (siehe Kasten).

Doch meist kommt der Stein nicht so, wie er gehauen wurde, auf die Terrasse, sondern seine Oberfläche und/oder die Kanten werden für einen rustikalen oder modernen Look noch technisch veredelt, zum Beispiel geflammt, geschliffen und getrommelt - und wenn Sie wollen meist sogar bereits imprägniert. Das reduziert die Saugfähigkeit des Bodens, sodass Flüssigkeiten und

Schmutz abperlen. Dieser Effekt reduziert sich aber mit der Zeit. Aktuell liegt der Trend (sowohl im Innen- als auch im Außenbereich) bei größeren Formaten. So wirken Flächen nicht nur ruhiger und großzügiger, auch der Fugenanteil wird kleiner und damit hat Unkraut weniger Platz zum Sprießen und Tische und Stühle wackeln nicht so schnell. Vor dem Verlegen sollten Sie allerdings ein Auge auf

Natursteinplatten sorgen für einen sehr individuellen Look auf der Terrasse

jedes einzelne Stück werfen: Jede Fliese und Platte hat ihre eigenen Muster, Farbverläufe, Einschlüsse und Ähnliches. Deshalb sollten Sie diese sortieren, damit sich die Farben gleichmäßiger über die Fläche verteilen. Bei Schiefer bspw. kann auch die Dicke der Platten geringfügig variieren. Trotz Verlegemuster werden Sie meist nicht umhinkommen, einige Platten zuzuschneiden. Dabei muss das robuste Material ähnlich wie Holz komplett durchgeschnitten werden. Dazu können Sie sich einen Nassschneider oder einen Winkelschleifer mit Diamantsägeblatt ausleihen. Der Boden und der Unterbau aus Splitt müssen ausreichend verdichtet, mit einem Gefälle

die Granitplatten aus der "Urban Grey Line" (von "Jonastone") sorgen für einen edlen und zeitlosen Look.

angelegt und plan abgezogen sein, bevor Sie ans Werk gehen. Vor allem bei unregelmäßigen Bruchsteinen brauchen Sie mehr Zeit! Empfehlenswert ist die Verlegung im Mörtelbett (Naturstein-Verlegemörtel). Hiervon

sollten Sie aber nur immer so viel anrühren, wie Sie in ein bis zwei Stunden verarbeiten können. Im Sand-Zementbett verlegt müssen Sie die Fläche hinterher gut einschlämmen. damit die Fugen sich verfestigen.

NATURSTEIN

SCHON GEWUSST?

Ohne Kinderarbeit!

In den Medien ist es immer wieder Thema: Natursteine werden nach Deutschland importiert. in den Steinbrüchen in Indien oder China arbeiten Kinder oder Sklaven zu schlimmsten Bedingungen für geringste Löhne. Wenn Sie als verantwortungsvoller Verbraucher sicherstellen wollen, keinen in Kinderarbeit hergestellten Stein zu verbauen, können Sie auf Siegel von Fair Stone, Igep oder XertifiX achten. Bei XertifiX schließt bspw. der Importeur einen Vertrag mit dem Verein und nennt seine Exporteure, die wiederum Auskunft über die Zulieferer geben müssen, deren Steinbrüche und sonstige Verarbeitungsstationen kontrolliert werden.





schen oder chinesischen Steinbrüchen werden nur durch Kinder- und Sklavenarbeit ermöglicht.

Eine Liste der bereits lizensierten Händler finden Sie online unter www. xertifix.de

SELBST PRAXISTIPP

Richtig reinigen

Der Einsatz des Hochdruckreinigers schadet dem Boden langfristig mehr, als er nützt. Auch Kratzer, scharfe Schwämme und Reinigungsmittel auf Säure- oder Tensidbasis sollten gemieden werden. Handelsübliche Bürsten und schonendere, spezielle Natursteinreiniger eignen sich besser, Einfach den Reiniger mit der Bürste auf dem Boden gründlich einarbeiten und danach mit einem Gartenschlauch abspritzen.







GARTEN & FREIZEIT

Mit der Beetbox ist alles immer griffbereit

Kleine Hacken oder Schaufeln braucht man oft. Hängen sie wettergeschützt direkt am Beet, erspart man sich Lauferei. Ein guter Grund für eine Beetbox.

VERZEICHNIS 2016 **AUSSERDEM:** » Grundwissen Netzwerktechnik » Bildergalerie-System » Grundierungen » Autogenschweißen

Gefällt Ihnen unser Heft?

Abo-Informationen gibt's unter: 01806/31 39 39 (Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr; 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk max, 0.60 €/Anruf



Oszillationsgeräte im großen Vergleichstest

Sie können schneiden, sägen, schleifen oder schaben - kein Wunder, dass diese Elektrohelfer so beliebt sind. Wie gut die Maschinen arbeiten, klärt unser Test,

MÖBELBAU & WOHNEN



Kleiner Nachttisch mit viel Stauraum

Links und rechts vom Bett ist oft kaum Platz. Wünscht man sich dennoch einen Nachttisch, bietet sich unser Bauvorschlag an: außen klein, innen ganz groß.

BAUEN & RENOVIEREN



Wandgestaltung mit Tapeten und Belägen

Im kommenden Heft starten wir mit der Serie Wandbeläge: von der Vliestapete über Raufaser bis zur Fototapete alles in puncto Optik, Eigenschaften und Verarbeitung.



DAS GEWINNEN SIE GARANTIERT! Jetzt teilnehmen: www.selbst.de/audi-gewinnen





Snapfish

20x15 cm















Eine Idee weiter

Das große Extra-Heft: Weihnachtsgeschenke Geschenkideen für echte Männer ZUM FEST Gewinne in unserem Adventskalender MITMACHEN & GEWINNEN! www.selbst.de/adventskalender

zu Weihnachten

Innovativ, designstark und praxisgerecht



Rvobi bietet anspruchsvollen Anwendern Elektrowerkzeuge und Gartengeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten. Das 18 V ONE+ Akkusvstem bietet Zugang zu über 40 Elektrowerkzeugen und Gartengeräten, die alle mit dem gleichen Akku und entsprechendem Ladegerät betrieben werden können.



Akku-Handkreissäge R18CS-0

Starker 18 V Motor: Ideal zum Sägen von Paneelen, Spanplatten, beschichteten Platten und Holzwerkstoffen. Beeindruckende Schnittkapazität von 52 mm bei 90°. Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 165 mm und 24 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen. Gerät ohne Akku und Ladegerät.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 119.90 EURO

Akku-Exzenterschleifer R18ROS-0

Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen wie Feinschliff und Lackentfernung mit integrierter Staubabsaugung und Schalterarretierung für den Dauerbetrieb. Ergonomische Bauform für einfaches Arbeiten und GripZone™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten. Gerät ohne Akku und Ladegerät.



Akku-Kombihammer R18SDS-L25S

Handlicher Kombihammer zum Bohren & Schrauben, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten. Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden. 1,3 Joule, SDS-plus Aufnahme, Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten. Inkl. 1 x 18 V/2.5 Ah Lithium+ Akku. 60 min. Schnellladegerät, Werkzeugtasche.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 219.90 EURO

Akku-Starterset RBC18L15

Mit einem Akku und Ladegerät mehr als 40 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte betreiben – steigen Sie ein in das flexible 18 V ONE+ System! Das Akku-Starterset mit intelligenter Akkutechnologie

 Einzelzellenüberwachung, Überlastschutz und praktischer Akku-Ladestandsanzeige.

unverbindl, Preisempf. des Herstellers 89.90 EURO

2-Gang Akku-Bohrschrauber RCD18022L

Kraftvoller 18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit 50 Nm und 24 Drehmomentstufen. 13 mm Schnellspannbohrfutter, automatische Spindelarretierung, Gasgebeschalter und Rechts-/ Linkslauf, Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben. Inkl. 2 x 18 V/1,5 Ah Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, Werkzeugtasche. unverbindl. Preisempf. des Herstellers 199.90 EURO

Akku-Teleskop-Heckenschere OPT1845

18 V Akku-Teleskop-Heckenschere für leichten Rückschnitt von hohen Hecken ganz ohne Leiter. Flexibles Arbeiten dank bis zu 135° abwinkelbarem Schneidkopf. Inkl. Verlängerung für optimale Reichweite (Gerätelänge 200-272 cm). Gummierte Griffe für sicheren Halt. Gerät ohne Akku und Ladegerät.

> unverbindl, Preisempf. des Herstellers 129.90 EURO

Rasentrimmer RLT1830H15

Innovative Hybrid-Technologie: Arbeitet wahlweise mit Akku oder Kabel: Schnittbreite 25-30 cm. Teleskopstiel und verstellbarer Zweithandgriff für ergonomische und komfortable Arbeitshaltung. EasyEdge™ Funktion für leichten Wechsel zwischen Trimmen und Kantenschneiden Gummierte Griffe für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten. Inkl. 1 x 18 V/1.5 Ah Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 149.90 EURO

Akku-Laubgebläse OBL1820S

Handliches 18 V Akku-Laubgebläse. Ermöglicht kraftvolles, aber geräuscharmes Arbeiten. Entfernt auch nasses Laub und festsitzenden Schmutz. Dank der gummierten Griffflächen ist ein sicherer Halt und angenehmes Arbeiten möglich. Gerät ohne

unverbindl, Preisempf, des Herstellers

69.90 EURO

Akku-Heckenschere OHT1855R

Akku und Ladegerät.

Kraftvolle 18 V Akku-Heckenschere. Das lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff sorgt für ein sauberes Schnittbild. Komfortable Anwendung durch ergonomisches Design und optimale Balance. Der drehbare Handgriff ermöglicht leichtes Schneiden in jeder Position, Inkl. HedgeSweep™ Schnittgutkehrer zum direkten Entfernen von Blättern und Zweigen. Gerät ohne



Akku-Hoch-Entaster OPP1820

Leistungsstarker 18 V Akku-Hoch-Entaster zur komfortablen und sicheren Baumpflege. Um 15° abgewinkeltes Schwert für leichtes Sägen. Optimale Reichweite. Transparenter Öltank zur Füllstandskontrolle. Automatische Kettenschmierung. Gummierte Griffe für sicheren Halt. Gerät ohne Akku und Ladegerät.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 99.90 EURO **Kontaktadresse**

www.ryobitools.eu





zu Weihnachten

Spezialisiert auf anspruchsvolle Kunden

Festool-Kunden erwarten viel von ihrem Werkzeug. Und das können sie auch. Der deutsche Premiumhersteller produziert seit 1925 "Werkzeuge für höchste Ansprüche", die Maßstäbe in Qualität, Präzision und Ergonomie setzen.



Lässt Heimwerkerherzen höher schlagen. Baustellenradio SYSROCK BR 10.

Das SYSROCK überzeugt mit kompakten Abmessungen, niedrigem Gewicht und perfektem Klang, Dank Bluetooth-Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone hören und sind dabei immer erreichbar.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 153.51 EURO



SYS-Storage Box: die Kiste mit System!

Sicher und übersichtlich - Kleinteile wie Nägel, Dübel, Schrauben, Bits oder Bohrer sind geordnet, griffbereit und bleiben an Ort und Stelle. Durch den transparenten Deckel und die schwenkbaren Oberfächer sieht man sofort, welche Teile enthalten sind.

> unverbindl. Preisempf. des Herstellers 103.29 EURO



Anwendungstechnische Fragen:

FESTOOL

Mini Maße. Maxi Leistung.

Akku-Bohrschrauber CXS/TXS.

sich präzise in 12 Stufen einstellen lässt.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers

ab 251.09 EURO

Kontaktadresse

www.festool.de

+49 (0)70 24/804-20240

Der ideale Sauger: CTL SYS.

Klein, leicht, kompakt - ideal für kleinere Schleif-, Säge- und Bohrarbeiten, Auch das Absaugen von schwer zugänglichen Stellen ist dank integrierter Fugen- und Polsterdüse kein Problem.

unverbindl, Preisempf, des Herstellers



Dunkel war gestern.

Mit der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II.

Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen dank homogener und flächiger Ausleuchtung. Mit Hochleistungs LEDs, einem Streuwinkel von 170° und integriertem Li-Ionen Akku. Für eine hervorragende Ausleuchtung in jeder


unverbindl, Preisempf, des Herstellers ab 186.83 EURO

WAGNER – der Spezialist für Oberflächenbeschichtung

Mit Farbsprühgeräten von WAGNER gestalten Sie einfach und schnell schöne Oberflächen mit Farben, Lacken, Lasuren, Wetterschutz, Ölen und vielem mehr.

Das sprühstarke Multitalent W 890 FLEXiO für innen und außen

Das Sprühsystem für den perfekten Farbauftrag innen und außen bietet zwei auswechselbare Sprühaufsätze für Innenwandfarben sowie



strahl: Farben und Lacke werden optimal zerstäubt. W 890 FLEXiO erhalten Sie im praktischen Tragekoffer - so sind Sprühaufsätze und Luftschlauch immer schön aufgeräumt.

PLUS X AWARD

W 590 FLEXiO - das kompakte Handsprühgerät für innen und außen

Mit gleich zwei Sprühaufsätzen - für dick- und dünnflüssige Materialien - sind Sie für den Auftrag sowohl von Wandfarben als auch von Lacken und

Lasuren bestens gerüstet. Die leistungsstarke X-Boost-Turbine verarbeitet in Verbindung mit der innovativen I-Spray Düse fast alle handelsüblichen Materialien ohne Verdünnung, Die W 590 FLEXiO erhalten Sie im handlichen Tragekoffer.

> unverbindl. Preisempf. des Herstellers 169.95 EURO



Sprühsystem W 200 – die leichte Lösung für Lacke und Lasuren

Tragbares Feinsprühsystem für exzellenten Farbauftrag auf Fensterläden, Türen, Möbeln, Holzspielzeug und vielem mehr. Im Unterschied zu den handgehaltenen Feinsprühsystemen tragen Sie bei der W 200 nur den Sprühaufsatz in der Hand. Die Turbine steht separat und kann je nach Bedarf über die Schulter gehängt werden. Der Sprühstrahl lässt sich horizontal, vertikal oder auf Punktstrahlung einstellen - für jede





Kontaktadresse

www.wagner-group.com





zu Weihnachten

Spitzenqualität auf den Gabentisch!

"Made by STIHL" steht weltweit für Spitzenqualität. Das hohe Know-how sichert die internationale technische Führerschaft des Unternehmens. Mit seinen Innovationen beweist STIHL kontinuierlich seine weltweit führende Kompetenz.

Akku-Motorsäge MSA 120

Leise, feiner Schnitt und sehr aute Schnittleistung: Diese ausgesprochen leichte Akku-Motorsäge ist ideal für die Garten- und Grundstückspflege und das Aufarbeiten von liegendem Holz. Sie ist ausgestattet mit der STIHL Kettenschnellspannung und der Kettenbremse QuickStop Super. Serienmäßig mit Akku AK 20 und Ladegerät

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 299,00 EURO



Schärfset Immer den

feinsten Schnitt: Das Schärfset für die präzise Kettenschär-

fung besteht aus einem Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 20,00 EURO

Multifunktionswerkzeug

Das Werkzeug für alle Fälle: Das praktische, multifunktionale Qualitätswerkzeug in einem robusten Kunststoffgehäuse vereint einen Schlitzschraubenzieher 3.5 mm (für Vergasereinstellungen und als Nutenreiniger), den Torx-Schraubendreher TX 27 und die Zündkerzenschlüssel 19-13 sowie 19-16. Inklusive Nylontasche mit

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 37,00 EURO

Gürtelschlaufe.

Gehörschutzbügel Concept-24

So beguem kann Gehörschutz sein: Der Gehörschutzbügel Concept-24 sorat mit seinem Softkissen für angenehmen Tragekomfort. Er ist individuell verstellbar, atmungsaktiv und mit stabilen Metallbü-

geln ausgestattet. Entspricht SNR 24. EN 352. Gewicht 207.5 a. unverbindl. Preisempf. des Herstellers 20.00 EURO

Aufbewahrungsbox für Ketten

Stets und überall griffbereit sind

Ihre Sägeketten mit dieser robusten Aufbewahrungsbox aus Kunststoff. Sie ist leicht, sicher und komfortabel zu transportieren. Für den universellen Einsatz.

unverbindl Preisempf, des Herstellers 4,30 EURO

Spielzeugsäge

Das authentische Säge-Erlebnis für die Kleinen: Die batteriebetriebene Spielzeugsäge vermittelt mit dem Motorsägengeräusch echtes Säge-Feeling. Die Lautstärke ist regulierbar, eine umlaufende Gummikette sorgt für zusätzlichen Spaß, Gesamtlänge

40 cm. inklusive Batterien. АЬ 3 Jahren.

unverbindl. Preisempf des Herstellers 28.50 EURO

STIHL

Forstbeil 1926 AX 7 T

Die Sonderedition zum STIHL Gründungsiahr "1926": Das Forstbeil im exklusiven Design beeindruckt mit von Hand ausgeschmie-



aus hochwertigem Sonderstahl. Die Stiele sind aus Gebirgseschenholz und doppelt gewachst. Für Entastungs- und leichtere Spaltarbeiten. Mit Prägenummer und Leder-Schneidenschutz.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 62.00 EURO

Kombikanister

Damit Sie die Arbeit ohne Pause zu Ende bringen können: Die Kombikanister für 5 l Kraftstoff und

3 l Sägekettenhaftöl sind ideal für unterwegs. Für Sicherheit sorgen zwei kindergesicherte Verschlüsse. Mit UN-Zulassung, in den Farben Orange und Transparent. Inklusive Auslaufrohr.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 28.90 EURO





STIHL VW T1 Sammlermodell

Für große und kleine Sammler: Das STIHL VW T1 Sammlermodell in schwerer Zinkdruckguss-Ausführung ist in Originalfarben bemalt. Ein Kunststoffsockel und eine durchsichtige Schutzhaube runden den Vintage-Auftritt ab. Made by Schuco, Maßstab 1:43.

unverbindl, Preisempf, des Herstellers 29.90 EURO





Schutzanzua ECONOMY PLUS

Sicherheit und Komfort zum Anziehen: Die begueme Bundhose überzeugt mit elastischem Bund und Knöpfen für Hosenträger, das vorgeformte Knie bietet qute Bewegungsfreiheit. Weitere praktische Details: Gesäßtasche. Meterstabtasche und zwei Einschubtaschen für Kleinteile und Werkzeug. Geprüfter Schnittschutz (EN 381, Design A).

> unverbindl. Preisempf. des Herstellers: Bundhose ECONOMY PLUS 89.00 EURO Jacke ECONOMY PLUS 59.00 EURO

Kontaktadresse www.stihl.de



STIHL Online Partner finden unter: www.stihl-haendler.de



zu Weihnachten

Wenn es draußen dunkel wird: Licht schafft Sicherheit

Gerade in der dunklen Jahreszeit schenkt Licht ein gutes Gefühl der Sicherheit, denn eine helle Außenbeleuchtung hat sich als Schutz gegen Einbrecher bewährt. Mit Sensorstrahlern von STEINEL sind Sie auf der sicheren Seite!



Sensor LED-Strahler XLED home 2

Taghelles Licht auf großen Flächen bietet der XLED home 2 immer genau dann, wenn es gebraucht wird: Der integrierte, schwenkbare Infrarot-Sensor schaltet den Strahler automatisch ein, wenn er eine Bewegung registriert. Dabei überwacht er mit einem Erfassungswinkel von 140 Grad und einer Reichweite von bis zu 14 Metern ein großes Areal. Die Bewohner können sich so rund ums Haus sicher bewegen, während ungebetene Gäste wirksam abgeschreckt werden. Schwenkbar ist auch das LED-Panel der Strahler, das mit einem

Lichtstrom von 1184 Im bei nur 14,8 W Leistungsaufnahme jeden Winkel perfekt ausleuchtet. Sollen größere Areale beleuchtet werden, lassen sich mehrere Außenstrahler per Kabel vernetzen und ganz komfortabel gemeinsam schalten.

unverbindl. Preisempf des Herstellers ab 99,99 EURO



Sensor LED-Strahler XLED curved

Zurückhaltende Optik und kraftvolle Beleuchtung: So macht der XLED curved den Eingangsbereich sicherer. Das High-End-LED-Lichtsystem bietet eindrucksvolle 690 Lumen bei sehr realistischer Farbdarstellung. Und auf diesen Strahler ist Verlasss: Nutzt man ihn pro Tag durchschnittlich 4.5 Stunden

lang, dann erreicht das LED-Panel eine Lebensdauer von etwa 30 Jahren.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 84.99 EURO



Kontaktadresse www.steinel.de

Kundentelefon 05245/4480



Sensor LED-Strahler XLED slim

Schlank und elegant illuminiert der XLED slim Hauseingänge und Zugangswege – so findet man bei der Heimkehr sicher ins Haus. In einem Winkel von 160 Grad erfasst der integrierte Infrarot-Sensor die Anwesenheit von Personen: Das Licht wird genau dann eingeschaltet, wenn man es braucht. Dabei braucht der XLED slim 90% weniger Energie als ein vergleichbarer Halogenstrahler.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers



Qualität, attraktive Preise und kundenorientierter Service

Willkommen bei DENQBAR, Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Inverter Stromerzeuger und Gartengeräte. Alle, die in Eigenregie öfter mal die Ärmel hochkrempeln und Freude daran haben, etwas Eigenes auf

die Beine zu stellen, sind bei uns goldrichtig.



Stromerzeuger DO-3600E

Mit diesem Gerät spielen Sie in der Champions League der mobilen Stromerzeugung. Es überzeugt durch ein ansprechendes Design gepaart mit überzeugenden Leistungswerten und der komfortablen E-Start-Funktion. Dank der Leichtbauweise und

den kugelgelagerten Rollen genießen Sie immer und überall Strom to go von DENQBAR!

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 1049,95 EURO

Gartenhäcksler DQ-0231

Mit einem Gartenhäcksler von DENQBAR werden schnell und mühelos Gartenabfälle zerkleinert. Viele Gartenfreunde verwenden das Häckselgut danach als Ausgangsprodukt für nähstoffreichen Kompost. Außerdem wird im Handumdrehen wieder Platz und Ordnung in Ihrem grünen Reich geschafft. So kann die nächste Gartensaison getrost kommen!

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 599.95 EURO



Vom Anlegen von Pflasterwegen oder Terrassen bis zum Garten- und Landschaftsbau: Wenn der Untergrund verdichtet werden muss, greift der clevere Handwerker zur Rüttelplatte. Dank des leistungsstarken und umweltschonenden Benzinmotors sowie der robusten Bauweise werden Ihnen diese Arbeiten in Zukunft

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 339,95 EURO

kinderleicht gelingen.



Stromerzeuger



unverbindl. Preisempf. des Herstellers 399,95 EURO



Warum Kompromisse machen? Ab jetzt schließen sich Kraft und gleichzeitige Flexibilität nicht mehr aus. Dieses Gerät ist ein wahrer Allrounder, der neue Maßstäbe setzt. Bei Kunden und Testredakteuren trumpft dieses Modell mit seiner

Power von max. 2,8 kW bei gleichzeitig flüsterleisem Betrieb gleichermaßen auf.

unverbindl.
Preisempf. des
Herstellers

679,95 EURO



DENGBAR®

Kontaktadresse

www.denqbar.com

E-Mail: info@denqbar.de
Kundentelefon: 03501/7929830

Facebook: www.facebook.com/dengbar



NUR FÜR ECHTE MÄNNER

Geschenkideen

zu Weihnachten

DICTUM - wir lieben das Handwerk

Mensch, Werkzeug, Wissen, Seit mehr als 160 Jahren fügen wir sie zu einer harmonischen Einheit. Wer mit den eigenen Händen dauerhafte Werte schafft. findet bei DICTUM Werkzeuge und Materialien, die begeistern.

> MAFELL Akku-Bohrschrauber A10 M Der kompakte Akku-Bohrschrauber überrascht mit

außergewöhnlicher Kraft und cleveren Funktionen. Mit seinen 17/34 Nm Drehmoment setzt der A10 M ein deutliches Zeichen in der Klasse der 10.8-V-Akku-Bohrschrauber. Sein Gewicht von nur 800 g sorgt für bestes Handling, Bithalter, Bohrfutter und Winkelvorsatz lassen sich sekundenschnell tauschen. Dabei bleibt das Werkzeug immer im dafür vorgesehenen Vorsatzhalter. Die 20-stufige Drehmomentvorwahl wird beguem per Rastfunktion am Drehrad eingestellt. Spindel mit 1/4"-Aufnahme für eine direkte Aufnahme von Bits und Zubehör. Die seitlich platzierte Akku-Ladestandsanzeige ist immer im Blick, Lieferumfang:





- Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10
- Akku-PowerTank 10 M 22 / 2 Ah
- Akku-PowerTank 10 M 43 / 4 Ah
- Akku-Powerstation APS 10 M
- Gürtelclip
- Bit PZ 2
- Lieferung im MAFELL-MAX

Verkaufspreis: 269,00 EURO



Arbortech Mini-Carver Komplettset inkl. Antriebsmaschine

Der Mini Carver ist das vielseitigste Elektrowerkzeug für die Holzbearbeitung. Dieses einfach zu bedienende Gerät bietet von der groben Formgebung bis zu feinsten Details alle Möglichkeiten. Durch seine Form ist immer eine gute Sicht zum Werkstück garantiert. Für mittleren Spanabtrag bis Feinbearbeitung an Reliefarbeiten, Büsten, Holzskulpturen, Totempfählen. Drechselobiekten und an Weichgestein

geeignet. Sehr hohe Sicherheit in der Anwendung und sehr gut kontrollierbar. Abgedichtete Lager für ein langes Motorleben, Lieferung inkl. zwei Frässcheiben Ø 50 mm und vier verschiedenen Schleifpads, Motorleistung 710 Watt.



DMT Whetstone Schärfblock, Set


Drei Schärfblöcke 152 x 50 x 19 mm. Körnung grob fein, extrafein. Die Holzbox 200 x 190 x 40 mm aus Kirschbaum mit rutschfesten Gummifüßen bietet Schutz vor Beschädigung und Verunreinigung

- Monokristalline Diamantpartikel garantieren lange Standzeiten und guten Abtrag
- · Uniforme Korngrößen und dichte Diamantstreuung für gleichmäßige Schliffbilder
- · Runde Vertiefungen gegen Zusetzen mit Schleifabtrag
- Dauerhaft plan und verzugsfrei
- · Farbcodierung der unterschiedlichen Körnungen
- Zu 100%

126.80 EURO

Robusuta Klappsäge, Dozuki Universal. Nussbaumgriff

für Zinkenverbindungen und alle anderen Holzverbindungen. Das extrem dünne, fein verzahnte Sägeblatt erlaubt präzise, ausrissfreie Schnitte und kleinste Schnittfugen. Die Rückenverstärkung stabilisiert das Blatt und verringert die Bruchgefahr. Ideal für alle Schnitte quer, längs und diagonal zur Faser. Die Säge bietet ausgeklappt die volle Funktion und Stabilität einer herkömmlichen Japansäge und liegt hervorragend in der Hand, Eingeklappt, ist die Zahnung vor



- · Blattlänge 240 mm, Gesamtlänge 540 mm
- Schnitttiefe 50 mm
- Blattstärke 0.3 mm
- Schränkung 0.45 mm

Verkaufspreis: 49,90 EURO



DICK Stemmeisen-Satz, lange Bauform, 6-teilig in Baumwolltasche

DICK Stemmeisen bieten durch eine spezielle Klingenform und die optimierte Griffform beim Stemmen wie beim Stoßen eine optimale Symbiose zwischen Funktion und Ergonomie. Durch ausgewählte Stahlgualität sind die Eisen langlebig und einfach zu schärfen.

- · Schlagzähe, lackierte Griffe aus deutscher Hainbuche mit massiver Zwinge und robustem Stahlring am Übergang zum Griff
- Präzise geschliffene Spiegelseite
- Gebrauchsfertiger Anschliff
- · Seitlich abgeschrägte Eisen vermindern die Reibung und ermöglichen präzises Nachstechen
- Gesamtlänge 260-280 mm
- Blattlänge 95-105 mm, Blattstärke 3-6 mm
- 6-teiliger Satz Blattbreite 6/10/12/16/20/26 mm

Verkaufspreis: 89.90 EURO

Die Dozuki-Säge mit Universalverzahnung eignet sich



Ein kompakter, solider Einhandho-

bel für feine Schnitte und Hirnholzbearbeitung, der aufgrund seiner polierten Klappe angenehm in der Hand liegt. Die Maulöffnung kann über eine verstellbare Zunge auf die jeweilige Anforderung präzise angepasst werden. Eisenfeinjustierung und Klappenbefestigung durch leichtgängige Messingschrauben. Fasenwinkel 25° - daraus resultiert ein Schnittwinkel von 37°. Lieferung inklusive Hobelsäckchen aus Jute-Baumwoll Mischung mit Zugband.



- Eisenstärke 3 mm
- Neigungswinkel 12°
- Eisenbreite 35 mm
- Gesamtlänge 160 mm
- Gewicht 840 a

Verkaufspreis: 59,30 EURO

Tadafusa Hocho Nashiji. Santoku, Allzweckmesser

Die belassene Schmiedehaut mit Hammerspuren vermittelt eine ursprüngliche und rustikale Optik. Passend dazu ist der Griff aus thermisch behandeltem



Kastanienholz mit einer schwarzen Kunststoffzwinge. Die Schneid-Mittellage aus Blauem Papierstahl ist perfekt poliert und geschärft, die Randlagen bestehen aus rostfreiem Stahl und vereinfachen die Pflege. Nicht rostfrei, Härte 63 HRC, beidseitiger Anschliff.

- Tvp Santoku
- Klingenlänge 165 mm, Klingenstärke 2 mm
- · Gesamtlänge 305 mm
- Gewicht 135 q

Verkaufspreis: 79,00 EURO

Kontaktadresse

www.dictum.com





zu Weihnachten

carolus by Gedore - Wir lieben Werkzeug!

Seit über 100 Jahren fertigen wir professionelle Werkzeuge, die sich durch Innovation, Funktionalität und Anwendungskomfort auszeichnen und überzeugen damit alle, die ihr Werkzeug genauso lieben wie wir.



Steckschlüssel-Satz 1/2". 1/4" und 3/8"

Bei Wartungen, Handwerk oder in der Werkstatt: Der 172-teilige carolus Steckschlüsselsatz mit drei Hebelumschalt-Knarren 1/2". 1/4" und 3/8" bietet eine Zusammenstellung für iede Anforderung, Neben Sechskant- Schlitz-Kreuzschlitz-, diversen TORX®-Einsätzen sowie

verschiedenen Verlängerungen hat der carolus Steckschlüsselsatz das richtige Teil für jeden Fall.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 118.88 EURO

carolus Werkzeugkoffer und Universalsatz ALLROUND 56-teilig

Ob Hammer, Zollstock, Ringmaulschlüssel- und Schraubendrehersatz oder auch Seitenschneider, Prüfschraubendreher und Wasserpumpenzange: Der 56-teilige carolus Universalsatz ALLROUND bietet sämtliches Handwerkszeug für Haushalt und Garage. Nach Verwendung findet das Set im klassischen, roten carolus Werkzeugkoffer Platz, der den Retro-Look in die Werkstatt bringt.

unverbindl, Preisempf. des Herstellers



Kontaktadresse www.carolus.de

Kundentelefon 02191/596900 CCTOUSF

carolus Maul-Ringratschen Schlüsselsatz

Der Schlüssel zum Glück: Der neue 16-teilige carolus Maul-Ringratschen Schlüsselsatz aus




Chrom-Vanadium-Stahl ist das Werkzeug für Schrauben mit wenig Spielraum. Durch die integrierte Ratschenfunktion muss der Helfer nicht umgesetzt werden und der passionierte Schrauber kann sich nach wenigen Handgriffen der nächsten Aufgabe widmen. Der Satz kommt im neuen carolus Kunststoffkoffer daher.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 117.81 EURO

carolus Schraubendreher-Satz, 6 teilig

Dank hochwertiger Verarbeitung mit Klingen aus legiertem Stahl (SVCM-Qualität) und verchromter Oberfläche mit schwarzer Spitze sind die Schraubendreher perfekte Helfer für verschiedenste Arbeiten. Die 2-Komponenten-



unverbindl, Preisempf, des Herstellers 16.07 EURO

carolus Zangensatz

Ob in der Werkstatt, bei Renovierungsarbeiten oder im Haushalt - mit dem carolus Zangensatz bestehend aus Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (160 mm)

sowie Telefonzange (gerade 200 mm) sind Heimwerker nd Hobbyschrauber bestens ausgestattet.

nverbindl, Preisempf, des Herstellers 35.58 EURO

Präziser geht's kaum

Präzision steht seit 1976 im Mittelpunkt der Triton-Philosophie und bestimmt die Entwicklung und das Design eines ieden Triton-Werkzeuges. So können Sie sich bei allen Projekten einer exakten und akkuraten Ausführung sicher sein.

TWX7 Workcenter mit Frästisch-Einsatzmodul und Kreissägemodul

Der Alleskönner unter den Werkbänken und für die Holzbearbeitung mit umfangreichem Zubehörsortiment ausgestattet. Dieses Workcenter ist so vielseitig, weil es sich durch weitere, einfach zu installierende Modul-

einlagen im Handumdrehen in das gewünschte Werkzeug umwandeln lässt. Modul-Nivellierschrauben erlauben die mühelose Kalibrierung und bieten so eine absolut plane Arbeitsplatte. Zusätzliche Positionierrollen erhöhen die Beweglichkeit für kleinste Positionsänderungen.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 631,08 EURO



MOF001 Doppelfunktions-Präzisionsoberfräse

Leistungsstarker 1400-W-Motor mit Drehzahlkonstanthaltung

von 8000-21000 min-1 unter Last. Schnellmontagestifte für schnelles Anbringen auf der Montageplatte. Mit Frästisch-Einsatzmodul TWX7RT001 kompatibel. 3-stufige präzise Schnitttiefen-Voreinstellung. Umschalter für den Wechsel von Freihand- auf regulären Modus. Zahnstangentrieb zur Frästiefeneinstellung.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 279.65 EURO



SJA300 Mobiler

pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion. unverbindl. Preisempf, des Herstellers 180.89 EURO



Vielseitiges, oszillierendes Lithium-Ionen-Werkzeug mit kraftvollem Motor zum Schneiden, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln, Polieren und Sägen, Gummierte Griffflächen für vibrations- und ermüdungsarmes Arbeiten. Das intelligente 1-Std.-Ladegerät erhöht die Akku-Lebensdauer. Universal-Werkzeugaufnahme. Stufenlose Schwingzahlregelung von 6000-16000 min-1. Mit zwei 1,5-Ah-Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gerätetasche und Zubehörsatz

unverbindl, Preisempf, des Herstellers 139,79 EURO

TSPS450 Oszillierende Spindelschleifmaschine

Der geräumige Gusseisentisch bietet Stabilität und ermöglicht die Bearbeitung größerer Werkstücke sowie filigraner Detailarbeiten. Die universelle Aufbewahrung des umfangreichen Zubehörs direkt am Gerät ist unwahrscheinlich praktisch, um nicht zu sagen genial. Die TSP450 sollte in keiner Werkstatt fehlen.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 192,79 EURO

Kontaktadresse Tritontools.com





NUR FÜR ECHTE MÄNNER

Geschenkideen

zu Weihnachten

Robust, leistungsstark und zuverlässig – LUX-TOOLS

Werkzeuge auf dem aktuellen Stand der Technik, die sich durch ihre Zuverlässigkeit in der täglichen Anwendung auszeichnen: Die Marke LUX-TOOLS ist ein beständiger Partner für Ihre Projekte.



LUX Werkzeugkoffer WZK-71 Comfort

Mit 71 Teilen haben Sie die perfekte Werkzeug-Ausstattung griffbereit: Stecknüsse mit vielfältigem Zubehör, Bits, Bit-Schraubendreher, Gabel-Ringschlüssel, Kombizange, Hammer, Schraubendreher, Spannungsprüfer, Seitenschneider und Universalsäge Sicher und praktisch verstaut im robusten Metall-Werkzeugkoffer.

> unverbindl. Preisempf. des Herstellers 134,99 EURO

LUX Modellbau- und Gravierset MBS-160

Das Set überzeugt bei dem Einsatz von Trennen, Gravieren, Schleifen, Polieren oder Bohren. Das LCD-Display zeigt die von 8000 bis 35000/min stufenlos einstellbare Drehzahl des Multitools an. Mit Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel und Präzisionshand-

Werkzeugwechsel und Prazisionshandgriff mit Softgrip für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten. Im Aufbewahrungskoffer mit umfangreichem Zubehör.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 49,99 EURO



Heißklebeset HKP-100/12

Das PTC Heizelement sorgt für eine optimale Temperaturregelung sowie einen schnellen und gleichmäßigen Klebefluss (12-14g/min). Dank des großen Hebels am Comfort-Griff ist eine genaue Klebemittel-Dosierung möglich. Die Spitze mit integriertem Tropfstopp ist abschraubbar, der klappbare Ständer und der große Fuß sorgen für einen sicheren Stand. Inklusive Klebesticks und Wechselspitze.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 17,49 EURO

LUX Comfort Metallschlauchwagen-Set

Der Schlauchwagen mit ovalem Rahmen und 30 m Kreuzgewebeschlauch 13 mm (½") steht auf dem Y-Fuß stabil und sicher. Der Handbügel mit Teleskopsystem ist in 4 Stufen von ca. 55-90 cm einstellbar. Die Speichentrommel fasst bis 50 m ½"-Schlauch. Mit Spritz- und Anschluss-Set, komplett montiert und anschlussfertig

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 69,99 EURO

Kontaktadresse www.lux-tools.de



LUX Multifunktionswerkzeug MFW-250 A

Die 6-stufige Schwingzahleinstellung des MFW-250 A bietet optimale Kontrolle für jede Anwendung. Softgrip und Dauerarretierung sorgen für Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten. Die Aufsätze für Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben lassen sich schnell und einfach werkzeuglos tauschen. Das Multifunktionswerkzeug hat eine Nennleistung von 250 W und eine Leerlaufdrehzahl von 11 000 bis 20000/min. Mit integriertem LED-Arbeitslicht.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers



ABUS. Synonym für Sicherheit.

Seit 1924 sorgt ABUS weltweit für das gute Gefühl der Sicherheit. Als deutscher Qualitätshersteller achtet ABUS bei seinen Produkten auf hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei einfachster Bedienung.



ABUS Feuerlöschspray FLS580 Home

Mit dem Feuerlöschspray bekämpfen auch Ungeübte schnell, einfach und sicher Entstehungsbrände. Das Schaumlöschmittel in der handlichen Dose ist immer griffbereit und wird bedient wie eine normale Spraydose. FLS580 Home ist sogar zum Löschen von Fettbränden geeignet – ideal für die Küche. Mit bis zu 4 m Sprühweite kann ein Entstehungsbrand aus sicherer Entfernung bekämpft werden.

Unverbindl. Preisempf. des Herstellers: 29.95 EURO



Rauchwarnmelder ABUS RWM250

Der Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion vereint eine Weiterentwicklung der optischen Rauchmessung mit einer Analyse der Temperaturveränderungen im Überwachungsradius. Beide Sensorette werden permanent beobachtet und ausgewertet. Der Alexm

und ausgewertet. Der Alarm wird nur dann ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für eine Gefahr gibt. So ist der RMW250 auch bestens für Küchen geeignet. Der Melder lässt sich

geeignet. Der Melder lässt sich per Klebemontage sicher an der Zimmerdecke anbringen.

Unverbindl. Preisempf. des Herstellers: 38,95 EURO



Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm ABUS FG300A

Der Alarm des abschließbaren Fenstergriffs wirkt bereits beim Einbruchversuch: Mit 110 dBA schlägt er Einbrecher in die Flucht. Fehlalarme durch Wind oder Bälle sind ausgeschlossen. Der FG300A dient zudem der Kindersicherheit, denn er sorgt dafür, dass Kinder das von innen verschlossene Fenster nicht öffnen können. Der Vierkantstift kann für jedes Fenster passend eingestellt werden.

Unverbindl. Preisempf. des Herstellers: 90,50 EURO





Smartvest Funk-Alarmanlage

Der bequeme Einstieg in die zuverlässige Rundum-Sicherheit. Produkt und Bedienung sind dabei ebenso "smart" wie die Installation per Plug & Play. Zentrale mit App, Öffnungs-, Bewegungsmelder, Fernbedienung und Zubehör bieten alles für eine erste Basisabsicherung und sind auf bis zu 32 Funk-Komponenten und 4 IP-Kameras erweiterbar. Die kostenlose App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale, die über eine lautstarke 90-dB-Sirene verfügt und parallel via App und E-Mail alarmieren kann.

Unverbindl. Preisempf. des Herstellers: 349.00 EURO

CO-Warnmelder ABUS COWM300

Wo es Kamine, Öfen oder Heizkessel gibt, kann geruchloses, tödliches Kohlenmonoxid auftreten. Der Melder warnt davor zuverlässig mit einem 85-dBA-Alarmton und einer optischen Warnanzeige. Der elektrochemische Sensor hält 7 Jahre, der COWM300 ist für die Wand-

COWM300 ist für die Wandoder Standmontage geeignet, besitzt eine Batterie-Anzeige und eine Test- und Stummschaltefunktion.

Unverbindl. Preisempf. des Herstellers:

54,50 EURO





www.abus.com





NUR FÜR ECHTE MÄNNER

Geschenkideen

zu Weihnachten

Die starken Helfer für Haus und Garten

Mit Elektrowerkzeugen für den Heimwerker- und Gartenbereich überzeugt Positec seit fast 20 Jahren seine Kunden, denn hinter der Marke WORX steckt innovative Technik - kombiniert mit topaktuellem Design zu einem fairen Preis.

WG757E Landroid Mähroboter M 800i

Anders als blinde Mähroboter ist der Landroid mit künstlicher Intelligenz



- der Landroid passt sich Ihrem Garten an. Ausgestattet mit ieder Menge Features (u. a. Programmieren und Steuern via Smartphone-App), ist der Landroid Mähroboter besonders einfach zu installieren und zu programmieren. Für Rasenflächen von bis zu 800 m².

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 899 99 EURO

WX254.4 Akkuschrauber

Der kompakte Schrauber ist mit einem Bit-Magazin ausgestattet und hat alle wichtigen Bits direkt dabei. Ziehen Sie einfach den Schieber zurück und das Magazin dreht sich automatisch. Der SD ist der perfekte Begleiter - ob zu Hause oder unterwegs. Das ideale Weihnachtsgeschenk für ieden Möbelzusammenbauer.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 49.99 EURO



Kontaktadresse Positec Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln germany@positecgroup.com



WX373 20V Akku-Schlagbohrschrauber

Bringen Sie mit dem Worx 20V Akku-Schlagbohrschrauber die Kraft von bürstenlosen Geräten in Ihren Werkzeugkasten. Ausgestattet mit einem hochbelastbaren 13-mm-Bohrfutter mit Sicherheitsschloss und einem Aluminium-Getriebe-Gehäuse ist der Akku-Schlagbohrschrauber auf Beständigkeit ausgelegt. Das variable 2-Gang-Getriebe deckt eine Vielzahl an Bohr- und Schraubanwendungen ab und bietet mit seinen 22+1+1 Drehmomenteinstellungen ein hervorragendes Drehmoment-Management.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 249,99 EURO

> Das 20V Powershare-Konzept von Worx spart Ihnen jetzt bares Geld. Für Ihr Produkt wählen Sie sich einfach den

passenden Akku und das passende Ladegerät aus. Das ist mit allen 20V Powershare-Produkten kompatibel. Und

deswegen bieten wir unsere Produkte jetzt auch ohne Akku und Ladegerät an.



WX390.1 20V Akku-Bohrhammer

Das 3-in-1-Werkzeug ist bei jeder Gelegenheit zu gebrauchen. Bohren, Bohrhämmern und Schrauben geht jetzt noch leichter, dank der bekannten kompakten und handlichen Bauweise. Auch Arbeiten über Kopf werden mit diesem Multitalent zum Kinderspiel.

unverbindl, Preisempf. des Herstellers 179,99 EURO





Revell: Eine große Leidenschaft

Seit inzwischen 60 Jahren steht Revell für Plastikmodellbau in Deutschland. Dabei hat der jahrzehntelange Erfahrungsschatz die Marke zum Synonym für eine faszinierende und vielfältige Modellbauwelt werden lassen. Und bis heute versteht es Revell, mit immer wieder neuen Themen Trends im Modellbau zu setzen.

Boeing 747-400 Iron Maiden, Maßstab 1:144

Das Flugzeug der Band Iron Maiden, gechartert für ihre Welttournee; eine Boeing 747. Revell hat diese in einem einmaligen Bausatz verewigt. Als Level-4-Modell richtet es sich an fortgeschrittene Modellbauer, echte Iron Maiden-Fans, Flugzeugliebhaber und Sammler. Das Flugzeugmodell ist 52.5 cm lang.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 29,99 EURO





Set .100 Jahre BMW'. Maßstab 1:24

Mit diesem Set feiert Revell das 100-jährige Jubiläum des Münchner Autobauers. Es enthält den 1955 erstmals vorgestellten BMW 507 und den neuen Hybrid-Sportwagen BMW is mit Verbrennungsund Elektromotor beide Bausätze auf Schwierigkeits-

Level 4. Das Set richtet sich an den ambitionierten, fortgeschrittenen Modellbauer, Neben den Bausätzen sind auch Basisfarben, Kleber und





unverbindl, Preisempf. des Herstellers 49.99 EURO

BMW Isetta, Maßstab 1:16

Ein Symbol des Wirtschaftswunders revolutionierte 1955 den Markt für Kleinstautos: die BMW Isetta. Revell bringt sie ietzt als Modellbausatz im Maßstab 1:16 wieder in die heimischen Wohnzimmer. Das 15 cm lange Fahrzeug in Schwierigkeits-Level 3 lässt sich von jedem Gelegenheitsbastler aus 94 Einzelteilen zusammenbauen. Eine bewegliche Tür und mitschwenkende Lenksäule, drehbare Räder sowie ein 250-ccm-Motor sorgen für echtes ,Isetta-

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 39,99 EURO

Feeling'.

Kontaktadresse www.revell.de





zu Weihnachten

Mit Fiskars auf dem Wunschzettel immer einen Schnitt voraus!

Robust, ergonomisch und kraftsparend: Fiskars tut alles dafür, dass Sie das bestmögliche Werkzeug für jede Aufgabe in den Händen halten und gehört zu Weihnachten somit auf ieden Wunschzettel.

Fiskars Spaltaxt X21

Die neue Spaltaxt X21 ist für häufige Nutzer bestimmt, die auf eine exzellente Spaltkraft setzen. Diese stellen wir durch die

Fokussierung auf ein Design sicher, das die Beschleunigung der Axt maximiert und ihre Lenkbarkeit optimal fördert. Ermöglicht werden diese Eigenschaften vor allem durch das optimale Verhältnis zwischen Kopfgewicht und Stiellänge sowie den zum Patent angemeldeten 3D-Griff. Sicherheit und Präzision sind die wichtigsten Eigenschaften der Fiskars Äxte. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzäxten sind sie sicherer und komfortabler in der Anwendung. Axtkopf und Stiel sind durch die besondere Konstruktion untrennbar miteinander verbunden. Die leicht zu schärfende Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl bietet eine größtmögliche Haltbarkeit.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 74.95 EURO



Fiskars verlost 3 Sets mit je einer Spaltaxt, Gartenschere und Astschere

Fiskars PowerGear Rollgriff-Gartenschere

Einer der Bestseller im Fiskars-Sortiment: Die PowerGear Rollgriff-Gartenschere ist mit einem ausgeklügelten Rollgriff ausgestattet, der dem natürlichen Bewegungsablauf der Hand folgt und die Belastung auf alle Finger gleichmäßig verteilt. Der Getriebemechanismus im Rollgriff verdreifacht die Schneidleistung der Gartenschere und sorgt für mühelose Gehölzschnitte. Die PowerGear Rollgriff-Gartenschere eignet sich besonders gut für Stauden, Sträucher und Zweige bis 2,6 cm Durchmesser.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 39.95 EURO

Kontaktadresse www.fiskars.com



Fiskars PowerGear X Bypass-Getriebeastschere

Die Fiskars PowerGear X Astscheren bieten durch ihren patentierten Getriebemechanismus eine bis zu dreimal höhere Schneidleistung als herkömmliche Astscheren. Dadurch erhält der Benutzer genau dann zusätzliche Kraft, wenn sie benötigt wird: zu Beginn des Schnitts und beim Schneiden des Kernholzes. Die rutschfesten Griffe mit 3-D-Struktur erlauben einen sicheren, komfortablen Schnitt auch mit nassen oder schmutzigen Händen. Die Arme der Astscheren bestehen aus leichtem, haltbarem Aluminium. Die präzisionsgeschliffenen Klingen aus rostfreiem Stahl sind antihaftbeschichtet - für reibungslose Schnitte ohne Rückstände an den Klingen.

> unverbindl, Preisempf. des Herstellers 79.95 EURO

Perfekte Geschenke für echte Männer

Männer sprechen selten über ihre Wünsche. Doch eines wissen wir: In jedem Mann lodert die Begeisterung fürs Grillen. Weihnachtsgeschenke von Weber bescheren deshalb immer große Freude.



Spirit S-330 Premium GBS, Edelstahl

Der macht was her unterm Baum! Der leistungsstarke Spirit, der passend zum Fest als Edelstahl-Variante erscheint, verwöhnt Gaumen und Gemüt. Dafür sorgen unter anderem der GBS Grillrost für austauschbare Einsätze, drei stufenlos regelbare Brenner und die Sear Station für das gewisse Extra an

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 1249.00 EURO

Gourmet BBQ System. **Dutch Oven Einsatz**

Dutch Oven - ein Tool für meisterhaftes Können am Grill. Dank der gleichmäßigen Wärmeleitfähigkeit des Gusseisens gelingen neben perfekt gegarten Schmorgerichten auch Braten und Eintöpfe. Der robuste Einsatz ist einer von mittlerweile neun Gourmet BBO Einsätzen.

unverbindl, Preisempf. des Herstellers 129.99 EURO

Master-Touch GBS. 57 cm. Copper

Edler Kupfer-Farbton, robuste Qualität und echtes Holzkohle-Feeling - das beschert der Kugelgrill Klassiker von Weber zur Weihnachtszeit. Dank der austauschbaren Rosteinsätze des GBS Systems gelingt jedes Grillmenü. Ideal geeignet für alle, die Tradition und Eleganz mit Komfort vereinen möchten.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 349.00 EURO

Weber's Wintergrillen

Echte Weber Fans wissen: Gegrillt wird auch im Winter! Grill-Guru Jamie Purviance liefert die heißesten Grill-Rezepte mit vielen Tipps für die kalte Jahreszeit. So gelingen auch bei frostigen Temperaturen Rinderbraten im Kräutermantel oder knusprige Weihnachtsgans mit Maronen-Apfel-Füllung.

Verkaufspreis 19.99 EURO

Weber's American BBQ

BARBECUE - ein Wort, ein Versprechen: glänzende SPARERIBS, langsam und auf den Punkt gegrilltes BRISKET oder saftige BURGER. Ein kulinarischer Roadtrip durch die USA mit Jamie Purviance, Entdeckt die ganze Vielfalt des Barbecues - mal traditionell, mal innovativ und immer ganz einfach zum Nachgrillen.



Verkaufspreis 29,99 EURO

Kontaktadresse weber.com

Weber Weihnachten www.weber.com/DE/das-besondere-gefuehl



zu Weihnachten

Funktionalität und Oualität für Heimwerker und Profis

Seit fast 90 Jahren prägt die Verbindung von Tradition und Fortschritt das Sortiment des Spezialisten für Heimwerker und Profis. Denn im nächsten Jahr feiert scheppach sein 90-jähriges Firmen-Jubiläum: mit neuen und innovativen Produkten für Haus, Hof und Garten. Hier nur ein paar Beispiele:

Tauchsäge PL55

In der Kombination aus Tauchsäge und der Führungsschiene wird aus der scheppach PL 55 ein Säge-System für präzise Schnitte,



Kapp-Zugsäge HM100MP

Die scheppach HM100MP ist ein unverzichtbarer Helfer bei den verschiedensten Arbeiten in der Hobbywerkstatt. Mit ihren 2 Schnittgeschwindiakeiten schneidet sie Hartund Weichholz. Plastik.

Kupfer, Aluminium, selbst Holz mit Nägeln und sogar Stahl mit nur einem Sägeblatt.

unverbindl, Preisempf, des Herstellers **289 EURO**

Absauganlage HD2P

Die Absaugbox scheppach HD2P ist eine kleine, kompakte und mobile Absauganlage mit Aufblasfunktion. Sie findet unzählige Einsatzgebiete über die klassischen Heimwerkertätigkeiten hinaus.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 99 EURO



Kontaktadresse www.scheppach.com

Kundentelefon 08223/4002-99



Tischkreissäge TS 310

Die Ausstattung der stabil konstruierten Tischkreissäge TS 310 lässt kaum Wünsche offen - Schiebeschlitten mit Anschlagschiene, Tisch-Verbreiterung/-Verlängerung, präzise Schnitthöhen-Verstellung mit extra großem Handrad und gleich zwei HM-Sägeblätter - alles serienmäßig.

unverbindl, Preisempf, des Herstellers **249 EURO**

Kompressor HC50V

Der Kompressor HC50V ist durch seine kompakte und schmale Bauweise ideal für die kleinere Werkstatt. Mittels dem eingebauten Druckminderers lässt sich der Arbeitsdruck optimal auf das jeweilige Werkzeug und Werkstück anpassen. Mit Schnellanschlusskupplung für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers **199 EURO**



Zukunftsweisende Produkte, die überraschen und begeistern

Smartlights von Sengled kombinieren auf intelligente Art moderne, stromsparende LEDs mit Zusatzfunktionen. Die Produkte von Sengled verfügen beispielsweise über eine herkömmliche E27 Lampenfassung. Anschließend einfach für das jeweilige Produkt Sengled's kostenlose App auf das Smartphone oder Tablet herunterladen.

Pulse: LED + Bluetooth JBL Lautsprecher

Mit nur einem Klick Licht und Musik steuern: Hierzu verbindet man einfach die Master



- Kabelloses Abspielen von Musik
- Verbindung von insgesamt 8 Lautsprechern möglich
- Steuerung von Helligkeit, Lautstärke und Klang per kostenloser App

unverbindl. Preisempf. des Herstellers (für ein Set bestehend aus: Master Lampe

+ Satellite Lampe) 129.00 EURO



Snap: LED + IP Sicherheitskamera

Ganz neu: Die erste LED-Lampe mit integrierter IP-Kamera registriert iede Bewegung - mit integriertem Infrarot auch bei Nacht! Nachrichten an das verbundene Mobilgerät informieren darüber, was zu Hause passiert. Mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon lässt sich von unterwegs mit Familie oder

Besuchern kommunizieren.

- · Live-Video per App, überall und jederzeit einsehbar
- · Bewegungsbenachrichtigung und Nachtsicht per Infrarot, sowie Mikrofon und Lautsprecher integriert
- Einfache Installation in herkömmlicher E27 Fassung. Steuerung per WLAN

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 199.00 EURO

Element: Fernsteuerbare LED + Lichtkontrolle

Lust auf Lichtstimmungen von kaltweiß bis warmweiß, die beguem einstellbar sind? Mit der Element kein Problem - hier lassen sich sogar Zeitfenster ie Raum und Lampe erstellen, praktisch etwa als Einbruchsschutz.

- Unterschiedliche Lichtszenarien per App und Schalter steuerbar. Von zu Hause oder unterwegs
- · Lichtstimmung stufenlos einstellbar von warm- bis
- · Zukunftssicher mit Zigbee für Smart Home, Energieverbrauch und Effizienz auf einen Blick. Einbruchsschutz durch Anwesenheitssimulation



unverbindl, Preisempf.



Everbright: LED + integriertes Notlicht

Falls der Strom einmal abgeschaltet werden muss, oder bei plötzlichem Stromausfall, aktiviert Everbright bis zu 3.5 Stunden die Notbeleuchtung, Optimales Licht für Baustellen, Handwerkerarbeiten, Wohnmobilstellplätze, oder als Sicherheitslösung bei Stromproblemen. Volle Akkuleistung nach 6 Stunden.

- · Akku aktiviert LED bei Stromausfall
 - Bis zu 3,5 Stunden Notbeleuchtung Dein LED-Licht, falls der Strom
 - einmal abgeschaltet ist unverbindl. Preisempf.

des Herstellers 19,00 EURO

Kontaktadresse www.senaled.com

Online-Shop shop.sengled.com





NUR FÜR ECHTE MÄNNER Geschenkideen

Schnell montiert - dauerhaft komfortabel

Die Chamberlain Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von Garagentorantrieben. Neben höchster Qualität und Langlebigkeit bietet Chamberlain noch vieles mehr: Dank der innovativen Smartphone-Steuerung MvQ gehört die Frage "Ist das Garagentor wirklich geschlossen" nun der Vergangenheit an.

Garagentorantrieb Premium

Zugkräftig, schnell, energieeffizient - mit wartungsfreiem Zahnriemenantrieb, bis zu 20 cm/s Geschwindigkeit und 1000 N Zugkraft zählt der "Premium" zu den schnellsten und stärksten Modellen auf dem

Markt. Die sparsame LED-Beleuchtung und nur 0.8 W Stand-by-Verbrauch schonen Umwelt und Geldbeutel. Bedient wird der Antrieb per Funkhandsender oder zusätzlich

per MyQ-App über Ihr Smartphone oder Tablet. Dank einfacher Montage gelingt der Einbau schnell und kinderleicht, was auch das Testergebnis "Sehr gut" der selbst ist der Mann Redaktion bestätigt.

unverbindl. Preisempf, des Herstellers 229 EURO

Garagentorantrieb Comfort

Der Garagentorantrieb "Comfort" ist das Universalmodell von Chamberlain, Sein wartungsfreier Zahnriemenantrieb bewegt mit einer Zugkraft von 700 N alle marktüblichen Garagentore mit einem Gewicht von bis zu 90 kg. Der Garagentorantrieb ist mit einer

energieeffizienten LED-Beleuchtung ausgestattet und mit 0,8 W besonders sparsam im Stand-by-Betrieb. Neben der klassischen Bedienung per Funkhandsender ist auch beim Modell "Comfort" die optionale Bedienung per Smartphone oder Tablet möglich.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 169 EURO



Rollladenantriebe

Mit Rollladenantrieben von Chamberlain müssen Rollläden nicht mehr von Hand geöffnet werden. Stattdessen bewegen sie sich mühelos und komfortabel per automatischem Antrieb. Das Sortiment umfasst Antriebe, Schalter sowie Funkfernbedienungen. Alle Chamberlain Rohrmotoren lassen sich einfach, unkompliziert und schnell installieren.

Zudem eignen sie sich auch für die Nachrüstung. Ein Plus an Komfort bieten Zusatzausstattungen wie eine Funksteuerung per Fernbedienung oder 7eitschaltuhr

unverbindl. Preisempf. des Herstellers ab 59 EURO

Kontaktadresse

www.chamberlain.de






MyQ Starter Kit

Die innovative Neuheit bei der Garagentorsteuerung ist die MyQ-Technologie von Chamberlain. Das im Kit enthaltene Gateway verbindet den Antrieb über einen vorhandenen Router mit dem Internet. Nach der Registrierung bedient man das System per Computer oder kostenloser Tablet- und Smartphone-App von beliebigen Orten aus. Die im Kit enthaltene Infrarot-Lichtschranke erkennt Hindernisse während des Schließvorgangs, Die Frage: "Ist mein Garagentor wirklich geschlossen?" brauchen Sie sich ebenfalls nicht mehr zu stellen, denn mit MyQ haben Sie den Status Ihres Garagentores jederzeit im Blick.

unverbindl. Preisempf. des Herstellers 99 EURO



Bauplan-Bestellung

Auch in unserem Online-Shop erhältlich ist der Mann



Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung – dort können Sie aus allen noch vorrätigen Bauplänen wählen und ganz beguem über den Warenkorb einkaufen. Als Zahlungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen neben dem Kauf auf Rechnung (bis 100 Euro) auch die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an.

Bestellung per Post oder Fax:

Füllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an: selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,

Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln, Fax 0221/7709-6565

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen bis 100 g: 1.40€, bis 250 g: 1.60€. bis 500 q: 1,90€, bis 1000 q: 2,50€ - jeweils inkl. 19 % MwSt. Über 1000 g werden pauschal 4.90 € berechnet. Ein Bauplan wiegt max. 47 g.

- >> Jeder Bauplan kostet 3,50 € zzgl. gewichtsabhängigem Versandkostenanteil innerhalb Deutschlands
- >> Das rote Dreieck (>) kennzeichnet Drechselthemen

Haben Sie Fragen? An unserem Leser-Telefon (0221/7709-6508) geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr. telefonische Bestellungen sind nicht möglich.















12/11 - Weihnachtspyramide

.... 2/03 Waschtisch/Spiegel

3/03 Tirkusuraner

4/03 Raddamnfe

.... 7/03 Ziehbrunner

......10/03 Laufrad





.....06/16 Grill-Küche

08/16 Windmühle

10/16 Reet-Vogelhaus

. 12/16 NEU: Schaukelgesi

12/14 - Pyramide



12/15 - Alpenkrippe



10/16 - Reet-Vogelhaus

.. 9/06 Kommode

2/07 Eckhank u Tisch

A/07 Wassermiihle

6/07 Kletterhaus

... 8/07 Windspiele

10/06 7irkus

Bau	pian-Best	ellui	ng innerh	alb i	Deutschl	ands		
Aus II	rem Angeb	ot bes	telle ich folg	ende	Baupläne:		l.	Den Preis von 3,50
Anz. Nr.	Thema	Anz. Nr.	Thema	Anz. Nr.	Thema	Anz. Nr.	Thema	abhängigen Versar
7/97	Schaukel-Harley	2/04	►Wanduhr	10/07	Multi-Fräsbox	10/12	Futterhaus	
4/98	Gartenbank	3/04	Schaukel-Vespa	12/07	Arche Noah	12/12	Tessiner Krippe	Bestellungen aus dem Au
7/98	► Drei Couchtische	6/04	Kicker	2/08	Klappwerkbank	2/13	Werkzeug-Depot	unter www.selbst.de/ba
4/99	Klappbank	7/04	Dreirad	4/08	Gartenbank	4/13	Karussell	
6/99	Kindermöbel	9/04	Bauernschrank	6/08	Seifenkiste	6/13	Kombi-Wassermühle	
12/99	Systemmöbel	10/04	► Vogelhaus, Villenstil	8/08	Esstisch u. Eckbank	8/13	Kombi-Windmühle	
1/00	Schrank-/Tischkombi	11/04	► Hängepyramide	12/08	Krippe	10/13	Schleiftisch	2
3/00	Herren-Kommode	2/05	Spieltisch	2/09	Werkstatt-Tisch	12/13	Orient-Krippe	Meine Anschrift:
10/00	Etagenbett	3/05	Uhr-Bar	4/09	Hochbett	2/14	Werkzeugschrank	Meine Anschrift:
12/00	► Vogelhaus, asiatisch	4/05	Schaukel-Quad	6/09	Windmühle	4/14	Wiegenbank	
2/01	Schlitten/Schaukel-Ei	5/05	Schäferwagen	8/09	Spielhaus	6/14	► Karrenbank	Vorname, Name
4/01	Segelflugplatz	6/05	Terrassenbar	10/09	Lautsprecher	8/14	Doppelbett	Vorname, Name
5/01	Spielhaus	9/05	Tisch-Sideboard	2/10	Aufsatz-Werkbank	10/14	Vogelburg	i
6/01	Mini-Mazda Seifenkiste	10/05	Parkhaus	4/10	Kaffeebank	12/14	Pyramide	Straße, Nr.
8/01	Eiswagen	11/05	Puppenhaus	6/10	Leuchtturm	2/15	Schreibtisch	
10/01	Flieger/Schaukelstuhl	1/06	Mini-Werkstatt	8/10	Esstisch u. Bank	4/15	Sägetisch HKS	l .
12/01	Wiege/Wickeltisch	2/06	Kamin-Bar	10/10	Schaukel-Trecker	6/15	Outdoorküche	PLZ, Ort
2/02	Schuhschrank	3/06	Strandkorb	12/10	Fachwerkkrippe	8/15	Sound-Teewagen	
3/02	► Schaukel-Ferrari	4/06	Laufente	2/11	Truhe	10/15	Futter-Blockhaus	
4/02	► Windmühle, friesisch	5/06	Bollerwagen	4/11	Gartenliege	12/15	Alpenkrippe	Datum, Unterschrift
5/02	Gartensessel	6/06	Windmühle, griechisch	6/11	Leiterwagen	02/16	Frästisch	
10/02	Schaukal Dalfin	0/04	Mudti Spielwand	9/11	Vonalhäuser	04/16	Dflanatisch	

...... 10/11 Schmuckkaster

..... 2/12 Sägetisch

..... 6/12 Seilzug-Trike

8/12 Mühlen-Windsnie

... 12/11 Weihnachtspyramide

. 4/12 3-D-Puzzle Motorsäge

Euro pro Plan zzgl. gewichtsndkosten stellen Sie mir in Rechnung


usland sind nur über den Online-Shop auplan-bestellung möglich

Meine Anschrift:									
Vorname, Name									
Straße, Nr.									
PLZ, Ort									

Coupon bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und einsenden an: selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung, Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln, Fax: 0221 7709-6565









Ihnen liege der Bauptan "Schaukel-Gespann" zur Ausgabe 12/2016 salber ist der Marm mit allen zum Nachbau erforderlichen Ausichen Detalls sowie dem Einkaußzeuel mit den Positionsnummern der pp-Bauteile und weiteren für den Nachbau erforderlichen Materialien.

Schaukelmotorrad samt Belwagen ist einschließlich Schaukeluntersatz 1 1300 mm lang, 600 mm breit und bis zum Lenter etwa 600 mm hoch.

dieser Seiler Bindern Sie oben Binke im Ortginalsgroße dem Schridmersteit, Bei in Even sindersteilnis oder schließeilnis hörende. Javermane Beig im 34 ist die Bei in Even sindersteilnis oder schließeilnis hörende. Javermane Beig im 34 ist die wordt des Aufman des Berbaggen als auch die Werthodrung serkschen ormat und beinegen durcht Gewindersangen und abs Behaltsteilnen ein-material bei der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit die verderen Schridders aum an Steilen Heut das die Seiler bei Behängen im 34 ist und die Zeifnührt Schießen im 34 ist sind die betreen hammen mit diese Seiler der Seiler der Seiler der im 34 ist sind die betreen hammen mit diese Seiler der Seiler der Seiler der der Seiler der seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der mit der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der Seiler der


pie oder minels Kohlepapier auf die Multiplex-Flatten zu übertragen – dies glit vor allem für die freien Formen. Räder, Schutzbleche, Gepäckeräger und Gabel können Sie jedoch auch konstruktiv aufreißen.

Zwei Decalis haben wir in diesem Baupian gegember der Schrist-dür-Schritz-Andekung abgewande. Zum einen beriff dies den Gepickrüger: En hat sich gezeigt, dass den Debeit und Leinen auf den mit si im sear-ken Milmerhalmen des Motorrads zu insakel in. Daber haben wir recks und litsis des Rahmens noch zwei 24-38-mm.Antigeleisen unsintellen unser dem Gepickträger angebracht, um die Antiagelfache zu vergrößern.

Die zweise Änderung berifft die Verbindung von Gabel und Lenker: Hier haben wir die Gabel oben abgeseen und den Durchbruch durch den Lenker entsprechend verkleinert. Der Lenker liegt damfi sam auf und wird von zwei G-um-Dübelstangen auf der Gabel füster.

Leider konnen wir wegen der vielen sich sells überlagernden Schablonen die Schrift-für-Schrite-Anleitung aus der Ausgabe 12/2016 nicht auf diesem Bauptan abbilden. Sie können sich diese jedoch von unseer Interneuseite

der Röckseise sind in Originaigröse die Ezenur-Schabkonen (im Fall der Die Ausgabe 12/2016 Können Sie – solern Heierbar – zum Ausgabepreis uns, der Röcke und die Lankens als Hälb-Schabkonen) singebilten. In der einspiehte sich die Bauselen enreuser aus ausgeschnienen Perototoder nicht eine Sich die Bauselen enreuser aus ausgeschnienen Perototosie Sich uns zuw. ausgabepreis unser zuw. ausgabepreis unter zuw. ausgaben zu der ausgaben zu der gestellt aus der gestellt ausgaben zu der gestellt aus der gestellt ausgaben zu der gestellt aus der gestellt ausgaben zu der gestellt aus gestellt aus gestellt aus gestellt ausgaben zu der gestellt aus gestellt ausgaben zu der gestellt ausgaben zu den gestellt ausgaben zu der gestellt ausgaben





EINKAUFSZETTEL

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße mm	Material mm		
0	2	Kufen	1280 x 167			
2	1	Verbindungsplatte	900 x 560	1		
3	1	Motorrad-Rahmen	667 x 304	1		
4	2	Tank	222x 140	1		
3	2	Settendeckel	250x 142	1		
6	4	Räder	280 x 280	1		
Ō	2	Auspuff	500 x 203			
8	1	Gabel	380 x 80	1		
<u> </u>	1	Lenker	283 x 120	1		
10	4	Lampentelle	90x 90	Multiplex 18 dici		
<u>(1)</u>	1	Schutzblech (Vorderrad)	303 x 100			
12	1	Gepäckträger	120x 80	1		
0	1	Bodenplatte (Beiwagen)	588x 160			
Œ)	2	Settentelle (Belwagen)	610 x 235			
1	1	Zwischerwand (Belw.)	190 x 160			
16	2	Querriegel (Betwagen)	160 x 70	1		
Ð	1	Querriegel (Belwagen)	160x 18	1		
18	1	Schutzblech (Beiwagen)	325x 163	1		
19	2	Auflager (Sockel Belw.)	400 x 70	1		
20	2	Auflager (Sockel Belw.)	160x 70	1		
20	4	Zylindertelle	80 x 50	Multiplex 12 dick		
2	4	Zylinderteile	100x 70			
23	1	Sitz	280 x 120	Multiplex 6,5 dla		
29	2	Schutzblechstreben	303 x 100			
29	1	Beplankung (hinten)	450x 196	Sperrholz 1 dick		
20	1	Beplankung (vom)	300 x 196			

Motornad vora, l. Snick 4.28 lang (felectsjurng Beimogen/Motornad hinten). Struckschaute Mehr 8.50 (felertsjung pelesrerend) 4.24 mlev (5.75 ± 2.2 slick 156 lang (Beimogenbefertsjung vorae), l. Snick 138 mm lang (Beimogenbefertsjung vorae). J. S

(scenitrikht anden angegeben alle Malle in m

